

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Slope Stabilization	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP750-130746/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.009614.002	Date 2012-08-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-340-60939	
File No. - N° de dossier fg340.EP750-130746	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-08-28	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0457 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Public Works and Government Services Canada Health and Safety Parliament Hill Grounds 111 Wellington Street Ottawa, Ontario, K1A-0S6	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP750-130746/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.009614.002

File No. - N° du dossier

fg340EP750-130746

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

THIS AMENDMENT IS BEING RAISED TO ATTACH ADDENDUM 2

ADDENDUM 2 FOLLOWS.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP750-130746/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.009614.002

File No. - N° du dossier

fg340EP750-130746

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDUM 2

ADDENDUM No. 2
PROJECT NO. R.009614.002

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

Drawing S4 - Detail 1

1. For pricing purposes, assume distances between surface of ground and surface of rock to be 4000 mm for both upper and lower cables. Adjust the length of installation as per site conditions based on Drawing S4.

SPECIFICATIONS

Section 05 50 05

1. **ADD** the following article in 3.1 Cable Installation:
 - 3.1.7 The removal of soil for the purpose of waterproofing the top 300 mm surface of the grout cylinder is to be carried out in short horizontal segments and then backfilled with lean concrete. The extent of excavation is to be minimized and not exceed the width of the existing wall foundation.

To minimize potential impact on wall foundations, sequential excavation and replacement of the soil segments is to be carried out as follows: each anchor would be numbered 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. For the first stage of the waterproofing installation, all the number 1 anchors would be excavated, the waterproofing installed and then backfilled with lean concrete. Subsequent to concrete curing all the number 2 anchors and then all the number 3 anchors would be waterproofed in the same way as described for number 1 anchors. The Contractor is to take precaution to avoid over-excavating soils beneath the existing wall foundations.