

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -**  
**TPSGC**  
**11 Laurier St. / 11, rue Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0A1 / Noyau 0A1**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**  
**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Vehicles & Industrial Products Division  
11 Laurier St./11, rue Laurier  
7A2, Place du Portage, Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> TRUCKS, DUMP, CLASS 8, HEAVY		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W8476-134004/A		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 008
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W8476-134004		<b>Date</b> 2013-03-26
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$HP-539-61601		
<b>File No. - N° de dossier</b> hp539.W8476-134004	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2013-04-15</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Cafferty, Kathy		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hp539
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-5917 ( )		<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

1. This Solicitation Amendment 008 is raised to:
  - a. provide an answer to a question on this procurement; and
  - b. extend the closing date from 02:00 pm on 03 April 2013 to 02:00 pm on 15 April 2013 Eastern Daylight Standard Time.
2. The following is an answer provided in response to a question posed by a potential bidder:

Q28. Items 4.7 (v) One way snow plow Thickness of moldboard material 3/8"  
Items 4.8 (a) (iii) Reversible snow plow Thickness of moldboard material 3/8"  
Items 4.9 (c) (iii) Side Wing Plow Thickness of moldboard material 3/8"

Would a 3/16" 180,000 psi high tensile steel be considered as an equivalent, this would be lighter and stronger due to superior quality steel being used?

A28. Purchase Description for Class 8 Heavy Trucks dated 05 March 2013 is amended as follows:

At Paragraph 4.7(a):

DELETE: (v) In its entirety.

INSERT: (v) Thickness of moldboard material - 4.7 mm (3/16 inch) or 9.5 mm (3/8 inch). If the 4.76 mm (3/16 inch) is provided, the moldboard tensile strength shall be a minimum of 180,000 psi.

At Paragraph 4.8(a):

DELETE: (iii) In its entirety.

INSERT: (iii) Thickness of moldboard material - 4.7 mm (3/16 inch) or 9.5 mm (3/8 inch). If the 4.76 mm (3/16 inch) is provided, the moldboard tensile strength shall be a minimum of 180,000 psi.

At Paragraph 4.9(c):

DELETE: (iv) In its entirety.

INSERT: (iv) Thickness of moldboard material - 4.7 mm (3/16 inch) or 9.5 mm (3/8 inch). If the 4.76 mm (3/16 inch) is provided, the moldboard tensile strength shall be a minimum of 180,000 psi.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**