RÉFÉRENCE:

TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXISTANTES DU SITE PROVIENNENT DE:

GOOGLE EARTH

LÉGENDE

F-1 El.=4,57m — FORAGE, NUMÉRO ET ÉLÉVATION DE LA SURFACE DU SOL

4,603m — POINT DÉLÉVATION PRIS SUR LE TROTTOIR.

0m 15m 30m 60m

INSPEC•SOL
INGÉNIERIE ET SOLUTIONS

ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
PONT WHALEN

PONT WHALEN, PARC NATIONAL FORILLON, GASPÉ (QUÉBEC)

PLAN DE LOCALISATION

DESSINÉ PAR:	ÉCHELLE/SCALE:	RÉF. No:
L. LECLERC	1/700	Q035711-A1
VÉRIFIÉ PAR:	DATE:	PLAN No:
P. MORIN, Ing. Jr	21 DÉC. 2012	Q023711-A1-1

Parcs Canada / Canada Parcs
Services Techniques / Technical Services

SCEAU

PLAN CLÉ

1	SOUMISSION / TENDER	13-05-21
Révision / Revision		Date

INSPEC•SOL
INGÉNIERIE ET SOLUTIONS

Projet / Project
CAP-DES-ROSIERS – RÉFECTION DU HAVRE
TRAVAUX DE STABILISATION DES UNITÉS DE FONDATION DU PONT WHALEN

CAP-DES-ROSIERS – REPAIR OF THE HARBOR STABILIZATION WORKS OF WHALEN BRIDGE'S FOUNDATIONS

Dessin / Drawing
INGÉNIERIE DES PONTS
RAPPORTS ET PLAN DE LOCALISATION DES FORAGES
BOREHOLES REPORTS AND LOCATION PLAN

Conçu par / Designed by: G. Dionne, ing., M. Sc.

Dessiné par / Drawn by: L. Leclerc

Approuvé par / Approved by: M. Dionne, ing. pour G. Dionne, ing., M. Sc.

Soumission / Tender: SOUMISSION / TENDER

No de projet / Project No.: 45322539

No de classement / File No.: 8320/F1-101

Nom de fichier / File name: RM_13_103697_001_B_10

Date / Date: 2013-05-21

Echelle / Scale: INDIQUÉE / SPECIFIED

No. Feuille / Sheet No.: 10 / 10

Ref.Consultant / Ref. Consultant: 103697.001

No. de Reference / Reference No.: 2012-13

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

INSPEC•SOL — RAPPORT DE FORAGE — FORAGE No: F-1

INGÉNIERIE ET SOLUTIONS

CLIENT: Roche ltée, Groupe-Conseil
PROJET: Étude géotechnique - Pont Whalen
LOCALISATION: Pont Whalen, Parc National Forillon, Gaspé (Québec)
DÉCRIT PAR: É. Harrison — VÉRIFIÉ PAR: P. Morin, ing. jr

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES (MTM, NAD-83) (m): X : 4108650 ; Y : 5410333.0 ; Z : 4.57

▼ - NIVEAU D'EAU — Date : — Profondeur (m) :

Plan de localisation : Q023711-A1-1

Type de forage : — Calibre du carottier : — Type de marteau : — Rapport d'énergie : — Date (début) : 2013-12-06 — Date (fin) : 2013-12-06

TYPE ÉCHANTILLON: CF-(B) - Cuillère fendue (Environnement) ; CA(E) - Carottier diamanté ; TA(D) - Tarière ; TRE - Tube Échantillonneur Environnement ; TW - Tube à paroi mince ; VR(D) - Vrac

ÉTAT ÉCHANTILLON: Remanié ; Intact ; Forage au diamant ; Perdu

ESSAIS RÉALISÉS: AG: analyse granulométrique ; AC: analyse chimique ; W_L: limite liquide ; W_P: limite plastique ; w : Teneur en eau ; C_c : cisaillement non drainé ; S_t : sensibilité ; Dup. Ech. duplicata prélevé

COUPE STRATIGRAPHIQUE

Profondeur (m)	Élévation (m)	Symbole	Stratigraphie	État	Type et Numéro	Récupération (m)	Autres Essais	PID (ppm)	Coups par 0,3 m (Calibre)	N ou RQD
0,0	4.57		Surface du sol							
0.08	4.49		Enrobé bitumineux (80mm)							
			Remblai: Sable graveleux, un peu de silt, brun, compact, sec		CF-1	54	AG w		21-13-8-8	22
0.76	3.81		**Remblai:** Sable et gravier, un peu de silt, gris, lâche, sec		CF-2	40			7-3-4-4-5	7
1.52	3.05		**Remblai:** Gravier sableux, traces de silt, brun-gris, lâche à compact, humide		CF-3	33			5-4-3-2-3-5	5
					CF-4	27	AG w		7-10-12-11-12	22
1.83	1.14		Cailloux et blocs		CF-5	53			4-13-6-8-7	19
					CF-6	100			9-15 50/0cm	R
4.11	0.46		**Socle rocheux:** Mudstone altéré et fracturé, gris, de très mauvaise qualité		CF-7	13				
					CR-8	25				0
4.40	-0.29		Devenant avec des veines de calcite		CR-9	83				8
					CR-10	100				0
7.90	-3.79		Fin du forage							

RÉSULTATS DES ESSAIS: Teneur en eau (%) ▲ C_u (Tension, kPa) ; Limites d'Atterberg (%) □ C_u (Lab, kPa) ; Indice "N" standard ; Indice "N_d" dynamique

10 20 30 40 50 60 70 80 90 — Niveau d'eau

INSPEC•SOL — RAPPORT DE FORAGE — FORAGE No: F-2

INGÉNIERIE ET SOLUTIONS

CLIENT: Roche ltée, Groupe-Conseil
PROJET: Étude géotechnique - Pont Whalen
LOCALISATION: Pont Whalen, Parc National Forillon, Gaspé (Québec)
DÉCRIT PAR: É. Harrison — VÉRIFIÉ PAR: P. Morin, ing. jr

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES (MTM, NAD-83) (m): X : 4109460 ; Y : 5410333.0 ; Z : 4.53

▼ - NIVEAU D'EAU — Date : — Profondeur (m) :

Plan de localisation : Q023711-A1-1

Type de forage : — Calibre du carottier : — Type de marteau : — Rapport d'énergie : — Date (début) : 2013-12-06 — Date (fin) : 2013-12-06

TYPE ÉCHANTILLON: CF-(B) - Cuillère fendue (Environnement) ; CA(E) - Carottier diamanté ; TA(D) - Tarière ; TRE - Tube Échantillonneur Environnement ; TW - Tube à paroi mince ; VR(D) - Vrac

ÉTAT ÉCHANTILLON: Remanié ; Intact ; Forage au diamant ; Perdu

ESSAIS RÉALISÉS: AG: analyse granulométrique ; AC: analyse chimique ; W_L: limite liquide ; W_P: limite plastique ; w : Teneur en eau ; C_c : cisaillement non drainé ; S_t : sensibilité ; Dup. Ech. duplicata prélevé

COUPE STRATIGRAPHIQUE

Profondeur (m)	Élévation (m)	Symbole	Stratigraphie	État	Type et Numéro	Récupération (m)	Autres Essais	PID (ppm)	Coups par 0,3 m (Calibre)	N ou RQD
0,0	4.53		Surface du sol							
0.18	4.35		Enrobé bitumineux (180mm)							
			Remblai: Sable et gravier, un peu de silt, brun, dense à compact, humide		CF-1	38			13-18-13-14	31
1.52	3.01		**Remblai:** Solide, un peu de gravier et de silt, brun, lâche, humide		CF-2	0			18-6-8-4-5	12
					CF-3	3			5-4-4-5-6	8
2.29	2.24		**Remblai:** Gravier et sable, un peu de silt, brun-gris, lâche à compact, humide		CF-4	18			8-4-5-6-7	9
					CF-5	37	AG w		1-5-6-6-4	13
					CF-6	17			1-2-4-3-4	8
4.07	0.64		**Remblai:** Sable silteux, un peu de gravier, gris-brun, compact, humide		CF-7	67			5-5-7-5-8	12
					CF-8	100			10-8-7-8-10	16
4.70	-0.19		Devenant saturé et avec présence de morceaux de bois		CF-9	80			13-14-13-13-13	27
4.89	-0.38		**Sol naturel:** Sable et silt, un peu de gravier, gris-brun, compact, saturé		CF-10	27	AG w		11-8-8-8-8	16
					CF-11	47			12-11-11-10-11	22
6.36	-1.85		Devenant lâche		CF-12	40			1-1-7-5-5	8
9.14	-4.63		Gravier composé majoritairement de fragment de roc friable avec un peu de sable et silt, brun-gris, lâche à compact, saturé		CF-13	23			1-1-5-4-26	6

RÉSULTATS DES ESSAIS: Teneur en eau (%) ▲ C_u (Tension, kPa) ; Limites d'Atterberg (%) □ C_u (Lab, kPa) ; Indice "N" standard ; Indice "N_d" dynamique

10 20 30 40 50 60 70 80 90 — Niveau d'eau

INSPEC•SOL — RAPPORT DE FORAGE — FORAGE No: F-2

INGÉNIERIE ET SOLUTIONS

CLIENT: Roche ltée, Groupe-Conseil
PROJET: Étude géotechnique - Pont Whalen
LOCALISATION: Pont Whalen, Parc National Forillon, Gaspé (Québec)
DÉCRIT PAR: É. Harrison — VÉRIFIÉ PAR: P. Morin, ing. jr

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES (MTM, NAD-83) (m): X : 4109460 ; Y : 5410333.0 ; Z : 4.53

▼ - NIVEAU D'EAU — Date : — Profondeur (m) :

Plan de localisation : Q023711-A1-1

Type de forage : — Calibre du carottier : — Type de marteau : — Rapport d'énergie : — Date (début) : 2013-12-06 — Date (fin) : 2013-12-06

TYPE ÉCHANTILLON: CF-(B) - Cuillère fendue (Environnement) ; CA(E) - Carottier diamanté ; TA(D) - Tarière ; TRE - Tube Échantillonneur Environnement ; TW - Tube à paroi mince ; VR(D) - Vrac

ÉTAT ÉCHANTILLON: Remanié ; Intact ; Forage au diamant ; Perdu

ESSAIS RÉALISÉS: AG: analyse granulométrique ; AC: analyse chimique ; W_L: limite liquide ; W_P: limite plastique ; w : Teneur en eau ; C_c : cisaillement non drainé ; S_t : sensibilité ; Dup. Ech. duplicata prélevé

COUPE STRATIGRAPHIQUE

Profondeur (m)	Élévation (m)	Symbole	Stratigraphie	État	Type et Numéro	Récupération (m)	Autres Essais	PID (ppm)	Coups par 0,3 m (Calibre)	N ou RQD
0,0	4.53		Surface du sol							
10.00	-5.47		Gravier composé majoritairement de fragment de roc friable avec un peu de sable et silt, brun-gris, lâche à compact, saturé		CF-14	38			9-7-11-28 50/11cm	18
10.77	-6.24		**Socle rocheux:** Roc friable et altéré présentant des inclusions de sable silteux, gris, saturé		CR-15	67				
					CR-16					
12.66	-8.03		**Socle rocheux:** Mudstone, gris-noir, contenant des veines calcite, de mauvaise qualité		CR-17	95				30
					CR-18	100				
15.32	-10.79		Fin du forage							

RÉSULTATS DES ESSAIS: Teneur en eau (%) ▲ C_u (Tension, kPa) ; Limites d'Atterberg (%) □ C_u (Lab, kPa) ; Indice "N" standard ; Indice "N_d" dynamique

10 20 30 40 50 60 70 80 90 — Niveau d'eau

révisions / revisions		date

A no. du détail / detail no.
B no de la feuille–où détail exigé / sheet no. – where detail required
C no. de la feuille–où détaillé / sheet no. – where detailed

Projet / Project: PARCS CANADA

CAP–DES–ROSIERS

RÉFECTION DU HAVRE

REPAIR OF HARBOUR

Dessin / Drawing: INGÉNIERIE DES PONTS

RAPPORTS ET PLAN DE LOCALISATION DES FORAGES

BOREHOLES REPORTS AND LOCATION PLAN

Conçu par / Designed by

Date

Dessiné par / Drawn by

Date

Approuvé par / Approved by

Date

Soumission / Tender: ONIL LEVESQUE Ing. — Administrateur de projets TPSGC / PWGSC Project Manager — 2013-07-25

No de projet / Project number	No de projet / Project number
R.044042.001	J–0608
TPSGC / PWGSC	Client / Client
Nom du fichier / File name: RM13008C	No de classement / File no
No de plan ou dessin / File name: RM13008C	No feuille / Sheet no: C16/16

2013/05/21 F:\DESSIN\2012\RMO\SKT\QQ23711-A1\SOURCE\RM_13_103697_001_B_10.DWG

AutoCAD 2013/07/25 S:\DOSSIERS\SSIN\QC\CAP-DES-ROSIERS\MARINE\PARC\HAVRE DIVERS\CONSTRUCTION\RM13008C\RM13008C02.DWG