

LES DESSINS NE DOIVENT PAS ÊTRE ÉTABLI À L'ÉCHELLE.
L'ENTREPRENEUR DOIT LE VÉRIFIER ET IL EST RESPONSABLE
DE TOUTES LES DIMENSIONS; IL DOIT INFORMER LE
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DES ÉCARTS RELEVÉS AVANT
D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX.

L'EMPLACEMENT PRÉCIS DE CERTAINS ÉLÉMENTS PEUT VARIER
EN FONCTION DES CONDITIONS EXISTANTES SUR LE CHANTIER
ET DES OBSTRUCTIONS. FAIRE APPROUVER PAR LE
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE L'EMPLACEMENT PRÉCIS DE
TOUS LES ÉLÉMENTS EN ACIER ET LES CONFIGURATIONS ET
TYPES D'ANCRAGES.

LA SURFACE IRRÉGULIÈRE DE LA MAÇONNERIE INTÉRIEURE DOIT
ÊTRE RECOUVRÉE DE CRÉPI (RENJOINTURE AUX ENDOITS
NÉCESSAIRES) AU POINT DE RENCONTRE AVEC LES ÉLÉMENTS
EN ACIER AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DE CES
DERNIERS. ASSURER UN CONTACT PARFAIT ENTRE LES
SURFACES DES ÉLÉMENTS EN ACIER ET LE MUR DE
MAÇONNERIE RECOUVRÉ DE CRÉPI.

À CERTAINS ENDOITS, IL FAUDRA DÉMONTÉ ET
RECONSTRUIRE DES PAROIS INTÉRIEURES POUR PERMETTRE
L'INSTALLATION ADEQUATE DES ÉLÉMENTS EN ACIER. FAIRE
PRÉALABLEMENT APPROUVER LE DÉMONTAGE DE LA
MAÇONNERIE DES PAROIS INTÉRIEURES.

