

A101

NOTES CLÉS

1. LE NOUVEAU VITRAGE ET LES CADRES DOIVENT S'ASSORTIR À LA CONSTRUCTION DU VESTIBULE EXISTANT.
2. DÉMOLIR LES RAMPES ET L'ESCALIER EXISTANTS.
3. SEUIL MÉTALLIQUE EXISTANT, À DÉMOLIR.
4. REBORD, MUR À MI-HAUTEUR ET VITRAGE ET CADRES DU VESTIBULE EXISTANTS, À CONSERVER. RÉPARER ET REFAIRE LA FINITION UN FOIS LES RÉNOVATIONS DU VESTIBULE TERMINÉES.
5. RÉCUPÉRER LES PORTES EXISTANTES DU VESTIBULE AUX FINS DE RÉINSTALLATION. RÉPARER ET REFAIRE LE FINI AVANT LA RÉINSTALLATION.
6. MUR EXISTANT (AU-DESSUS) À CONSERVER. SE REPORTER À LA COUPE 1/A401.
7. NOUVEAUX PANNEAUX DE PLAFOND. LES COULEURS SERONT CHOISIES PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE
- NOUV. CONTREPLAQUÉ PEINT DE 19mm. LA SOUS-FACE DOIT S'ALIGNER AVEC CELLE DES PANNEAUX DE PLAFOND ADJACENTS.
- NOUVELLES MOULURES DE BORDURE À PROFIL DE 38mm. L'ESPACEMENT ET L'ORIENTATION DOIVENT ÊTRE DÉTERMINÉS PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
8. CONTOUR DU PLAFOND EXISTANT DU VESTIBULE. RÉPARER ET REFAIRE LE FINI DU PLAFOND EXISTANT DU VESTIBULE UN FOIS LES RÉNOVATIONS DU VESTIBULE TERMINÉES.
9. DÉMOLIR LE PLAFOND À BARRES EN T EXISTANT. SE REPORTER À LA LÉGENDE DES HACHURES.
10. GRILLE DE PLANCHER EXISTANTE À L'ENTRÉE À CONSERVER.
11. PORTES EXTÉRIEURES EXISTANTES À CONSERVER.
12. DÉMOLIR LE MUR EXISTANT SELON L'AMPLIEUR REQUISE POUR INSTALLER LA NOUVELLE PORTE.
13. RAPIÉCER ET RÉPARER L'ENSEMBLE DU MUR POUR OBTENIR UNE CLOISON AYANT UN DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 1 HEURE, CONFORMÉMENT AU MUR DU TYPE IW01.
14. PLAFOND DU MUR DU PUIT À AU-DESSUS AYANT UN DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 1 HEURE. SE REPORTER AU MUR DE TYPE IW04.
15. PUITS DE MÉCANIQUE OUVERT VERS LE BAS.
16. MUR MI-HAUTEUR. SE REPORTER À LA COUPE 1/A401.
17. DÉMOLIR LE PLANCHER EXISTANT. SE REPORTER À LA CHARPENTE.
18. PLAFOND EN PLAQUES DE PLÂTRE EN DESSOUS. SE REPORTER À LA COUPE 3/A401.
19. DÉMOLIR LE MUR EXISTANT DU VESTIBULE. LE VITRAGE ET LE CADRE AU-DESSUS DES PORTES EXISTANTES.
20. NOUVELLE COLONNE EN PROFILS D'OSSATURE CREUX EN ACIER. SE REPORTER LA CHARPENTE.
21. NOUVELLE COLONNE EN PROFILS D'OSSATURE CREUX EN ACIER EN DESSOUS DU NOUVEAU PLATELAGE EN ACIER. SE REPORTER À LA CHARPENTE.
22. ENLEVER LE REVÊTEMENT DE SOL EXISTANT DANS LE NOUVEAU VESTIBULE. LES CARREAUX DE PLANCHER EXISTANTS DANS LE VESTIBULE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS.
23. LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL DOIT S'ASSORTIR AUX CARREAUX ADJACENTS EXISTANTS.
24. ESCALIER ET RAMPE EN MÉTAL EXISTANTS, À CONSERVER.
25. LIGNE DU NOUVEAU PLANCHER. SE REPORTER À LA CHARPENTE.

LÉGENDES DES HACHURES



PLAN PARTIEL DU REZ-DE-CHAUSSÉE
NOUVELLE CONSTRUCTION

**PLAN PARTIEL DU REZ DE CHAUSSEE
DEMOLITION**

**PLAN PARTIEL DU PLAFOND
RÉFLÉCHI - NOUVELLE CONSTRUCTION**

PLAN PARTIEL DU PLAFOND RÉFLÉCHI - DÉMOLITION

PLAN PARTIEL DU SOUS-SOL
NOUVELLE CONSTRUCTION

8 PLAN PARTIEL DU SOUS-SOL - DEMOLITION

5
A101 1:50

6
A101 1:50