

## **Partie 1 GÉNÉRALITÉS**

### **1.1 SECTIONS CONNEXES**

- .1 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
- .2 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage

### **1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT**

- .1 Le reprofilage des fossés existants sera mesuré en mètres, le long de l'axe du canal. Le chargement, le transport et la disposition hors site des déblais seront inclus dans le prix.
- .2 Le creusage de nouveaux fossés sera mesuré en mètre cube, selon la quantité de matériaux réellement enlevé. Le chargement, le transport et la disposition hors site des déblais seront inclus dans le prix.

### **1.3 DÉFINITIONS**

- .1 Déblais de roc
  - .1 Matériaux constitués de roche d'origine ignée, sédimentaire ou métamorphique qui, avant d'être excavée, faisait partie du massif rocheux.
  - .2 Blocs ou fragments de roche ayant un volume individuel supérieur à 1 m<sup>3</sup>.
- .2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit qui ne sont pas considérés comme du roc, y compris les moraines denses (tills), les couches de matériaux durcis, les matériaux gelés et les matériaux partiellement cimentés qui peuvent être dégagés et déblayés avec du matériel de construction lourd.
- .3 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit trouvés au cours des travaux.

### **1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION**

- .1 Protection de l'environnement
  - .1 Prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'érosion des sols et des sédiments et la migration de ces derniers en aval de la zone des travaux pendant l'exécution de ceux-ci, conformément aux exigences de la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.

## **Partie 2 PRODUITS**

### **2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS**

- .1 Sans objet.

### **Partie 3 EXÉCUTION**

#### **3.1 CREUSAGE**

- .1 Approfondir et nettoyer les fossés existants suivant les lignes, les coupes transversales et les niveaux indiqués.
- .2 Il est interdit de placer les déblais près des fossés d'une manière qui pourrait gêner l'écoulement des eaux superficielles provenant du terrain adjacent, ou menacer la stabilité de leurs berges.
- .3 Une fois les travaux d'excavation terminés, nettoyer le chantier et le remettre en bon état.
- .4 Évacuer les déblais hors du site selon les directives du Représentant du Ministère.
- .5 Les travaux d'excavation doivent être réalisés selon la section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

**FIN DE LA SECTION**