


















- |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbole de cloisons suspendues et de planéolés existants en gypse, à conserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Symbole d'un nouveau planéolé suspendu en gypse. Le planéolé devra comprendre du gypse de 13 mm, à attacher à un système de suspension en gypse. Tous les joints dans le planéolé neuf, pour les surfaces et pour les bords, le tout à l'état plat pour la réception d'un fin de peinture. Il faut, devant être en contact avec le cloison suspendue ou la nouvelle cloison suspendue. |
|  | Symbole de planéolé à conserver et de luminaires linéaires existants du bâtiment de base, à conserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Symbole de planéolé à éliminer et de luminaires linéaires existants du bâtiment de base, à éliminer et à conserver ou à éliminer. Se reporter aux descriptifs d'électricité.                                                                                                                                                                                                           |
|  | Symbole d'un panneau suspendu plat, existant et de 1 524 sur 1 524 du bâtiment de base, à conserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Symbole d'un nouveau panneau plat et insuspendu du bâtiment de base, de 1 524 mm sur 1 524 mm, à associer à ce qui existe dans le bâtiment de base.                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Symbole d'une nouvelle barre en la, à monter à l'intérieur d'un motif de quartzite existant et de 1 524 mm sur 1 524 mm du bâtiment de base, à arranger avec le carriage de planéolés suspendus et de type A. Se reporter aux descriptifs.                                                                                                                                             |
|  | Symbole d'une nouvelle barre en la, à monter à l'intérieur d'un motif de quartzite existant et de 1 524 mm sur 1 524 mm du bâtiment de base, à arranger avec le carriage de planéolés suspendus et de type B. Se reporter aux descriptifs.                                                                                                                                             |
|  | Symbole de luminaires existants et encastrés, à conserver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Symbole d'un nouvel ensemble d'éclairage sur rail. Se reporter aux descriptifs d'électricité.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Symbole d'un luminaire encasté, à l'état need (or) depth. Se reporter aux descriptifs d'électricité.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Symbole d'un nouveau projecteur vers le bas, de montage encasté. Se reporter aux descriptifs d'électricité.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Symbole d'un nouveau luminaires linéaire et de montage dans un planéolé suspendu. Se reporter aux descriptifs d'électricité.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Symbole d'un nouveau luminaires linéaire et de montage direct dans un planéolé suspendu. Se reporter aux descriptifs de l'Expert-Consultant en électricité.                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Symbole de la hauteur du planéolés-dessus du plancher fini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- 1 Système muste amovible, avec barrière adhésive de plénum.  
La barrière adhésive de plénum devra être conçue pour monter en métal de 610 mm et 6410 mm d'entre axes, du type pour une cloison de 13 mm d'épaisseur. L'anneau adhésif avec système de fermeture à ressort devra être conçu pour monter dans un système de cloisonnement en métal de cu, du fait qu'il faut obéir à la structure de la cloisonnement. Tirer tous les joints dans la gypse et l'imperméabiliser la zone des pénétrations de câbles et de conduits.
- 2 Au point d'entraînement de la cloison suspendue existante, l'entrepreneur se devra de faire le rebord de la cloison suspendue résultante et se, par le montage du gypse requis. Tirer les joints, poncer les surfaces et rendre le tout à l'état prêt pour le fini de peinture. Les devis se fera en fonction de la cloison suspendue existante et les nouvelles cloisons D.I.
- 3 Ligne de mur de quadrillage du bâtiment existant
- 4 A l'intérieur de la zone isolée, prévoir du nouveau câbles principaux et les aménager avec un nouveau système de suspension. Il s'aligne avec le niveau de quadrillage du bâtiment existant.

1. À moins d'indications contraires, toutes les dimensions de luminaires seront établies à partir d'intervalles d'entre axes.
2. L'Entrepreneur devra s'assurer que l'emplacement des luminaires au plafond ne gêne aucunement les éléments structurels ou de mécanique; en outre, il se devra de signaler tout conflit avant la mise en route de ses travaux. L'Entrepreneur sera responsable du coût de déplacement des nouveaux systèmes dans le bâtiment et ce, advenant qu'il néglige de signaler des conflits de la sorte avant l'installation.

