

**Partie 1 Généralités**

**1.1 SECTIONS CONNEXES**

- .1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

**1.2 RÉFÉRENCES**

- .1 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports.
  - .1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

**Partie 2 Produits**

**2.1 MATÉRIAUX**

- .1 Granulats : conformes au CCDG.
- .2 Bitume d'accrochage : conforme au CCDG.
- .3 Béton bitumineux : conforme au CCDG.
  - .1 Couche d'usure : mélange de type ESG-10, 50 mm d'épaisseur.

**Partie 3 Exécution**

**3.1 FONDATIONS**

- .1 Préparer les surfaces à paver en conformité avec le CCDG. Couper au trait de scie.
- .2 Les pentes du nouveau revêtement bitumineux devront assurer un drainage adéquat des eaux de surface vers les regards existants. L'Entrepreneur devra préparer les surfaces à paver de façon à respecter cette exigence.

**3.2 ÉPAISSEUR DES REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉE**

- .1 Épandre un revêtement de béton bitumineux en deux (2) couches de 50 mm dont l'épaisseur totale, une fois compactées, sera de 100 mm. Compacter pour obtenir une densité de 98% selon l'essai LC26-510. La formule du mélange doit rencontrer les caractéristiques physiques du C.C.D.G. pour un mélange du type ESG-10.

**3.3 RÉALISATION DES REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉE**

- .1 Application de la couche d'accrochage : selon le CCDG

**FIN DE LA SECTION**