



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:**

Bid Receiving/Réception des soumissions

**SOLICITATION  
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE  
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

<b>Title – Sujet</b>  Rifle Plate Carrier / Gilet pare-balles		<b>Date</b> December 15th, 2014 15 decembre 2014
<b>Solicitation No. – N° de l'invitation</b>  M0077-14-H633		<b>Amendment No. – N° de la modification</b>  003
<b>Client Reference No. – N° de référence du client</b>		
<b>Solicitation Closes – L'invitation prend fin</b>		
<b>At /à :</b> <b>2 :00 pm / 14 h</b>		EDT (Eastern Daylight Time) HNE (heure normale de l'Est)
<b>On / le :</b>	December 22nd, 2014 / 22 décembre 2014	
<b>Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services</b>  See Herein / Voir les présentes		
<b>Instructions</b> See Herein / Voir les présentes		
<b>Address Inquiries to – Mary Rutledge</b> <b>Adresser toute demande de renseignements à Mary Rutledge</b>		
<b>Telephone No. – N° de téléphone</b> 613-843-6935		<b>Facsimile No. – N° de télécopieur</b> 613-825-0082
<b>Delivery Required – Livraison exigée</b>  See Herein / Voir les présentes		

This amendment is raised to respond to the following questions:

### **QUESTIONS AND ANSWERS**

#### **Question 1a and 1b:**

In reference to the RCMP specification GS 1045-350 Paragraph 4.1.4 Elastic;

**4.1.4 Elastic - The elastic shall be heavy duty nylon, black in colour, with maximum elongation of 130% and recovery as per viewing sample. It shall be woven type with stretch only in the length and black in colour. Dimensions shall be in accordance with the drawings.**

The details in the specification regarding the woven elastic being a “heavy duty nylon” is not an industry standard.

1a) Woven type heavy duty elastics commonly used in the industry are generally a polyester and rubber blend. The recommended elastic will meet the maximum elongation of 130% with stretch only in the length.

Will the standard product we recommend be acceptable?

1b) Would elastic material with the same properties, dimensions and specifications made with polyester be acceptable?

#### **Answer 1a and 1b:**

We will accept polyester as well as nylon for para. 4.1.4.

La présente modification vise à répondre aux questions suivantes :

### **QUESTIONS ET RÉPONSES**

#### **Question 1a et 1b**

Objet : Spécification de la GRC GS 1045-350 à l'alinéa 4.1.4 Élastique

**4.1.4 Élastique – L'élastique doit être tissé, en nylon haute résistance, de couleur noire, et il doit avoir un allongement maximal de 130 % et une reprise conforme à l'échantillon visuel. Il doit être conforme aux dessins.**

La spécification visant l'élastique tissé en « nylon haute résistance » ne correspond pas à la norme de l'industrie.

1a) Les élastiques tissés de haute résistance utilisés dans l'industrie sont habituellement fabriqués d'un matériau composite constitué de polyester et de caoutchouc. L'élastique recommandé satisfait au maximum d'allongement de 130 % sur la longueur seulement.

Est-ce que le produit courant que nous recommandons est acceptable?

1b) Est-ce qu'un matériau élastique ayant les mêmes propriétés, dimensions et caractéristiques fait de polyester serait acceptable?

#### **Réponse 1a et 1b:**

Nous acceptons le polyester et le nylon pour le produit visé à l'alinéa 4.1.4.