




79 Hinton Avenue N.
Ottawa K1Y 0Z7 ■ (613) 860-1530



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

4	RÉEMIS POUR SOUMISSION	2014/11/
3	ÉMIS POUR SOUMISSION	2014/10/
2	ISSUED FOR 100% REVIEW	2014/10/
1	ISSUED FOR 99% REVIEW	2014/08/
revisions	description	date



AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DE LA MÉCANIQUE ET DE L'ÉLECTRICITÉ

OTTAWA, ONTARIO

PLAN DES FINIS DE PLANCHER - B

R.064703.002


A141-B

CARREAUX DE TAPIS

C1a TAPIS- MOQUETTE (TONS DE GRIS LINÉAIRES)
DIMENSION : 457 mm x 915 mm - INSTALLÉ DE
FAÇON UNIDIRECTIONNELLE - EN QUINCONCE


↔ INDIQUE LA DIRECTION DES LIGNES DU TAPIS

C1b TAPIS- MOQUETTE (TONS DE GRIS LINÉAIRES)
DIMENSION : 457 mm x 915 mm - INSTALLÉ EN MOTIF
EN CHEVRONS



 TAPIS ACCENT (POLYCHROME LINÉAIRE)
DIMENSION : 457 mm x 915 mm - INSTALLÉ DE
FAÇON UNIDIRECTIONNELLE

↔ INDIQUE LA DIRECTION DES LIGNES DU TAPIS

 TAPIS ACCENT (CHARTREUSE)
DIMENSION : 457 mm x 915 mm

 TAPIS ACCENT (TURQUOISE)
DIMENSION : 457 mm x 915 mm

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

M1 LINOLÉUM (GRIS)

M2 LINOLÉUM (CHARTREUSE)

CARREAUX ANTISTATISTIQUES DE REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES

S1 CARREAUX ANTISTATISTIQUES DE REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES SANS CIRAGE

S2 CARREAUX DISSIPATIFS

PLINTHE

B1 PLINTE EN TAPIS (TONS DE GRIS LINÉAIRES)

B2 PLINTHE EN TAPIS (POLYCHROME)

B3 PLINTHE EN TAPIS (CHARTREUSE EN APLAT)

R4 PLINTHE EN TAPIS (TURQUOISE EN APLAT)

BLIN THE SOURCE (GRIS)

▷ RUNTHE SOURCE (COULEUR ASSORTIE À S1X)

▷ BUNTUS COULE (COULEUR ASSORTIE À 63)

1. ALIGNER LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER AVEC LE BORD DE LA NOUVELLE CLOISON, TEL QU'INDIQUÉ.

F. FOURNIR DES BANDES DE TRANSITION À TOUTS LES CHANGEMENTS DE REVÈTEMENT DE PLANCHER, VOIR NOS NOTES DE DEDISSIN (SUR LA PRÉSENTE FEUILLE) ET LE DEVIS.

G. À MOINS D'INSCRIPTION CONTRAIRE, TOUTES LES PLINTHES DE MUR DOIVENT ÊTRE DE 100 mm DE HAUTEUR.

H. L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER LES AIRES ADJACENTES DES TRAVAUX.

I. À LA FIN DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA PASSER L'ASPIRATEUR ET DÉBARASSER LE CHANTIER DE TOUTES POUSSIÈRES ET DE TOUTS DÉBRIS.

J. TOUTES LES PLANCHERS EN BÉTON DEVRONT ÊTRE NETTOYÉS ET EXEMPTS DE DÉBRIS. TOUTS LES TROUS OU IMPERFECTIONS DEVRONT ÊTRE BOUCHÉS OU RÉPARÉS ET LES SURFACES RENDUES LISSES POUR REÇOIRE LE REVÊTEMENT DE PLANCHER.

K. À LA FIN DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PLANCHER EN BÉTON DEVRONT ÊTRE LISSÉS ET UNIFORMES, EN PARTICULIER L'A UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE EN LÈS À ESPÈCE SPÉCIFIÉ.

L. UTILISER DES MATÉRIAUX PROVENANT DU MÊME LOT DE TENDRE. S'ASSURER QUE LA COULEUR, LE MOTIF ET LA TEXTEURE S'HARMONISENT DANS UNE MÊME AIRE VISUELLE.

M. LES FINIS DE PLANCHER DOIVENT ÊTRE CONTINUS SOUS LA MÉSURIERIE PRÉFABRIQUÉE ET L'ÉQUIPEMENT.

N. À LA FIN DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LES AIRES OU LES CARREAUX DE TAPIS SONT INSTALLÉS, ET UNE PLINTHE RÉSILIENTE DOIT ÊTRE UTILISÉE DANS LES AIRES OU UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE EST INSTALLÉ.

- LORSQUE LE TAPIS C1a ET C1b RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B1.
- LORSQUE LE TAPIS C2 RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B2.
- LORSQUE LE TAPIS C3 RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B3.
- LORSQUE LE TAPIS C4 RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B4.
- LORSQUE LE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B5.

OPEN TO BELOW

NIVEAU 1 OUEST - PLAN DES FINIS DE PLANCHER - B

SCALE 1:100

C

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm