

# NOTES DE DESSIN - A141-A

1. ALIGNER LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER AVEC LE BORD DE LA NOUVELLE CLOISON, TEL QU'INDIQUÉ.


## LÉGENDE DES FINIS DE PLANCHER

### CARREAUX DE TAPIS

- C1a** TAPIS- MOQUETTE (TONS DE GRIS LINÉAIRES)  
DIMENSION : 457 mm x 915 mm - INSTALLÉ DE  
FAÇON UNIDIRECTIONNELLE - EN QUINCONCE

INDIQUE LA DIRECTION DES LIGNES DU TAPIS

- C16** TAPIS- MOQUETTE (TONS DE GRIS LINÉAIRES)  
DIMENSION : 457 mm x 915 mm - INSTALLÉ EN MOTIF  
EN CHEVRONS



-  TAPIS ACCENT (POLYCHROME LINÉAIRE)  
DIMENSION : 457 mm x 915 mm - INSTALLÉ DE  
FAÇON UNIDIRECTIONNELLE

INDIQUE LA DIRECTION DES LIGNES DU TAPIS

- C3** TAPIS ACCENT (CHARTREUSE)  
DIMENSION : 457 mm x 915 mm

-  TAPIS ACCENT (TURQUOISE)  
DIMENSION : 457 mm x 915 mm






## REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE

- M1 LINOLÉUM (GRIS)  
M2 LINOLÉUM (CHARTREUSE)

## CARREAUX ANTISTATIQUES DE REVÊTEMENTS DE

- S1** CARREAUX ANTISTATISTIQUES DE REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES SANS CIRAGE
- S2** CARREAUX DISSIPATIFS

PLINTHE

- |   |    |   |
|---|----|---|
|  | B1 | PLINTHE EN TAPIS (TONS DE GRIS LINÉAIRES) |
|  | B2 | PLINTHE EN TAPIS (POLYCHROME)             |
|  | B3 | PLINTHE EN TAPIS (CHARTREUSE EN APLAT)    |
|  | B4 | PLINTHE EN TAPIS (TURQUOISE EN APLAT)     |
|  | B5 | PLINTHE SOUPLE (GRIS)                     |

## NOTES GÉNÉRALES - A141-A

- A. FOURNIR DES BANDES DE TRANSITION À TOUTS LES CHANGEMENTS DE REVÊTEMENT DE PLANCHER. VOIR LES NOTES DE DESSIN (SUR LA PRÉSENTE FEUILLE) ET LE DEVIS
- B. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES PLINTHES DE MUR DOIVENT ÊTRE DE 100 mm DE HAUTEUR.
- C. L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER LES AIRES ADJACENTES DES TRAVAUX.
- D. À LA FIN DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA PASSER L'ASPIRATEUR ET DÉBARASSER LE CHANTIER DE TOUTES POUSSIÈRES ET DE TOUTS DÉBRIS.
- E. TOUTS LES PLANCHERS EN BÉTON DEVRONT ÊTRE NETTOYÉS ET EXEMPTS DE DÉBRIS. TOUTS LES TROUS OU IMPERFECTIONS DEVRONT ÊTRE BOUCHÉS OU RÉPARÉS ET LES SURFACES RENDUES LISSES POUR REÇOIRE LE REVÊTEMENT DE PLANCHER. À TOUTES LES ZONES DE PLANCHER EN BÉTON DEVRONT ÊTRE LISSÉS ET UNIFORMES, EN PARTICULIER LÀ OÙ UN REVÊTEMENT DE SOUPLE EN LÂS A ÉTÉ SPÉCIFIÉ.
- F. UTILISER DES MATÉRIAUX PROVENANT DU MÊME LOT DE TIENNE. S'ASSURER QUE LA COULEUR, LE MOTIF ET LA TEXTURE SHARMONISANT DOIVENT ÊTRE CONTINUUS SUR LA MÉRIENNERIE FABRIQUE ET L'ÉQUIPEMENT.
- H. UN TAPIS EN TAPIS À L'ÉTOILE UTILISÉ DANS LES AIRES OU LES CARREAUX DE TAPIS SONT INSTALLÉS, ET UNE PLINTHE RÉSILIENTE DOIT ÊTRE UTILISÉE DANS LES AIRES OÙ UN REVÊTEMENT DE SOUPLE EST INSTALLÉ.
- LORSQUE LE TAPIS C11A ET C11B RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B1.
  - LORSQUE LE TAPIS C2 RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B2.
  - LORSQUE LE TAPIS C3 RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B3.
  - LORSQUE LE TAPIS C4 RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B4.
  - LORSQUE LE REVÊTEMENT DE SOUPLE RENCONTRE LE MUR, ON UTILISERA UNE PLINTHE B5.

## PLAN DES FINIS DE PLANCHER - A

OTTAWA, ONTARIO

drawing                      dessin

Designed By                                           Conçu par                     

Date JUN./14 (yyyy/mm/dd)

Drawn By KE/JB Dessiné par

Date JUL/14 (yyyy/mm/dd)

PK

Date	))))))
Approved By	Approved by

Date OCT /14 <http://www.comptia.com>

Tender	Soumission
--------	------------

Stephanie Cormier

Project no. No. du projet

R 064703 002

Dreuzen no		No. de dados
------------	--	--------------

Λ141 Λ

A141-A

NIVEAU 1 OUEST - PLAN DES FINIS DE PLANCHER - A

SCALE 1:100