



- NOTES - FRANÇAIS**
(Toutes les notes n'apparaissent pas sur chaque plan)
- 1 ALIGNER LE MOTIF DE PAVÉS SUR LA LIGNE DIRECTRICE.
 - 2 LA LIGNE POINTILLÉE INDIQUE LE PATRON DE POSE TEL QUE 04 SUR L401. COUPER LES PAVÉS TEL QUE NÉCESSAIRE LE LONG DU MUR, BORDURES OU PAVÉS "TAILLE S".
 - 3 POINT DE RÉFÉRENCE (VOIR 04 SUR L401).
 - 4 NOUVELLE BORDURE DE PIERRE CALCAIRE.
 - 5 COUPER LES PAVÉS AU BESOIN POUR AJUSTER AUX PAVÉS DE "TAILLE S".
 - 6 PILIER (OU MUR).
 - 7 COUPER LES PAVÉS AU BESOIN POUR ÉPOUSER LE MUR PÉRIPHÉRIQUE NORD. (VOIR 04 SUR L401)
 - 8 AJUSTER LÉGÈREMENT LE MOTIF OU LA LIGNE DE COUPE POUR ÉVITER D'INSTALLER LES PETITS MORCEAUX DE PAVÉS.
 - 9 REMPLACER LES PETITS PAVÉS PAR UN DE PLUS GRANDE MODÈLE (OU UN PAVÉ SURDIMENSIONNÉ) POUR ÉVITER D'INSTALLER DES PETITS MORCEAUX DE PAVÉS.
 - 10 ALIGNER LES PAVÉS DE "TAILLE S" PERPENDICULAIREMENT À LA BORDURE DE PIERRE CALCAIRE.
 - 11 ALIGNER LE MOTIF AVEC LA BORDURE DE PIERRE CALCAIRE.
 - 12 COUPER LES PAVÉS AU BESOIN POUR AJUSTER À LA BORDURE DE PIERRE CALCAIRE.
 - 13 LIGNE DIRECTRICE.
 - 14 LA PLUS LONGUE DISTANCE DE LA BORDURE CONVEXE.
 - 15 BORD DU MUR.
 - 16 ALIGNER LE BORD DES PAVÉS AVEC LE BORD INTÉRIEUR DE LA BORDURE DE PIERRE CALCAIRE VOISINE.
 - 17 PATRON ALÉATOIRE DE PAVÉS "TAILLE 10" ET "TAILLE 11".
 - 18 PATRON ALÉATOIRE DE PAVÉS "TAILLE 10" ET "TAILLE 11" COUPÉ À UNE LARGEUR DE 100mm.
 - 19 DRAIN LINÉAIRE. (VOIR CIVIL)
 - 20 PAVÉS DANS LA MÊME ORIENTATION QUE CEUX DANS LE SENTIER PRINCIPAL.
 - 21 PAVÉS DANS UNE ORIENTATION À 90 DEGRÉS AU DRAIN LINÉAIRE.
 - 22 LIMITES DU PAVILLON D'ÉTÉ OU DALLE DE BÉTON DES BANCs. CES LIMITES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT À 90 DEGRÉS L'UN PAR RAPPORT À L'AUTRE.
 - 23 ALIGNER LE BORD EXTÉRIEUR DES SOLDATS "TAILLE S" AVEC LE PATRON DE PAVÉS, POUR AVOIR UN ANGLE EXTÉRIEUR À 90 DEGRÉS.
 - 24 PAVÉ "TAILLE 25", SOIÉ POUR LES DIMENSIONS REQUISES. À UTILISER ÉGALEMENT POUR LE CHANGEMENT DE DIRECTION DES PAVÉS "TAILLE S" AU PILIER 44.
 - 25 PAVÉ "TAILLE S", SOIÉ POUR LES DIMENSIONS REQUISES.
 - 26 ALIGNER LES PAVÉS TYPE 2 DANS L'AXE DE LA FAÇADE EST DU PAVILLON D'ÉTÉ.
- NOTES ENGLISH**
(Not all notes appear on each plan)
- 1 ALIGN THE PAVES PATTERN WITH THE GUIDE LINE.
 - 2 DASH LINE INDICATES TYPICAL LAYING PATTERN PER 04 ON L401. CUT PAVING AS NEEDED ALONG WALL, BORDER OR "SIZE S" PAVES.
 - 3 REFERENCE POINT (SEE 04 ON L401).
 - 4 NEW LIMESTONE BORDER.
 - 5 CUT PAVERS AS NEEDED TO FIT AGAINST "SIZE S" PAVERS.
 - 6 PIER (OR WALL).
 - 7 CUT PAVERS AS NEEDED TO FIT AGAINST NORTH PERIMETER WALL. (SEE 06 ON L401)
 - 8 ADJUSTMENTS OF PATTERN OR CUT LINES TO BE MADE TO PREVENT THE INSTALLATION OF SMALL PAVES WEDGES.
 - 9 REPLACE SMALL PAVERS WITH A BIGGER PAVES MODEL (OR AN OVERSIZED PAVES) TO PREVENT THE INSTALLATION OF PAVES WEDGES.
 - 10 ALIGN "SIZE S" PAVERS PERPENDICULAR TO LIMESTONE BORDER.
 - 11 ALIGN PATTERN WITH LIMESTONE BORDER.
 - 12 CUT PAVERS TO FIT AGAINST LIMESTONE BORDER.
 - 13 GUIDE LINE.
 - 14 FURTHEST DISTANCE OF THE CONVEX BORDER.
 - 15 WALL EDGE.
 - 16 ALIGN EDGE OF PAVERS WITH INSIDE EDGE OF ADJOINING LIMESTONE BORDER.
 - 17 RANDOM PATTERN OF "SIZE 10" AND "SIZE 11" PAVERS.
 - 18 RANDOM PATTERN OF "SIZE 10" AND "SIZE 11" PAVERS CUT TO 100mm WIDTH.
 - 19 LINEAR DRAIN. (SEE CIVIL)
 - 20 PAVERS IN SAME ORIENTATION AS THOSE IN MAIN PATHWAY.
 - 21 PAVERS IN ORIENTATION 90 DEGREES TO LINEAR DRAIN.
 - 22 SUMMER PAVILION OR BENCH SLAB LIMITS. THESE LIMITS ARE NOT NECESSARILY SQUARE TO ONE ANOTHER.
 - 23 ALIGN EXTERIOR EDGE OF "SIZE S" SOLDIERS WITH THE PAVES PATERN, TO ACHIEVE AN EXTERIOR ANGLE OF 90 DEGREES.
 - 24 "SIZE 25" PAVERS, SAWED FOR THE REQUIRED DIMENSIONS. ALSO USE FOR DIRECTION CHANGE OF "SIZE S" PAVERS AT PIER 44.
 - 25 "SIZE S" SOLDIER PAVERS, SAWED FOR THE REQUIRED DIMENSIONS.
 - 26 ALIGN TYPE 2 PAVES PATTERN WITH THE EAST FACADE OF THE SUMMER PAVILION.

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the Departmental Representative of all discrepancies.

L'Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part de toute contradiction au Représentant ministériel.

01	ISSUED FOR TENDER / ÉMIS POUR SOUMISSION	2015/03/03		
revisions	description	date		
<div>A C</div>	A detail no. no. du détail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	<div>A B C</div>		
project	project			
NORTH PERIMETER WALL REHABILITATION - PHASE 3 - PIERS 33 TO 45 / RÉFECTION DU MUR PÉRIPHÉRIQUE DU NORD - PHASE 3 - PILLERS 33 À 45				
PARLIAMENT HILL, OTTAWA				
drawing	dessin			
CONSTRUCTION DETAILS DÉTAILS DE CONSTRUCTION				
Designed By Date	JG, CL 2014/11/17	Conçu par (yyyy/mm/dd)		
Drawn By Date	JG 2015/02/02	Dessiné par (yyyy/mm/dd)		
Reviewed By Date	CL 2015/02/02	Examiné par (yyyy/mm/dd)		
Approved By Date	CL 2015/02/02	Approuvé par (yyyy/mm/dd)		
Tender	Soumission			
OLIVER GOMES				
Project Manager	Administrateur de projets			
Project no.	No. du projet			
R.011800				
Drawing no.	No. du dessin			
L402				