

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT / CE DOCUMENT CONTIENT
UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

Project no. - N° de projet: R.040057.023

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services
de construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Décapage de la paroi rocheuse	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-152178/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20152178	Date 2015-04-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-345-67079	
File No. - N° de dossier fg345.EP076-152178	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-04-28	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nealon, Shawn	Buyer Id - Id de l'acheteur fg345
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3391 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada, 301 rue Wellington Street, Ottawa, ON	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-152178/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg345

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20152178

File No. - N° du dossier

fg345EP076-152178

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST POUR ÉMETTRE L'ADDENA N° 2.

Fin de la Modification

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-152178/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg345

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20152178

File No. - N° du dossier

fg345EP076-152178

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDA N° 2

ADDENDUM No. 2

Project Number : R.040057.023

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

1. Section 31 23 16.16 – Rock Bolting

.1 Article 1.3 Definitions

DELETE paragraph .1 and replace with: Rock Bolting: the term rock bolting shall mean the installation of friction stabilizers or threaded rebar fully set in resin in accordance with manufacturer's directions and approved standard practices. Hole depth shall be nominally 3.0 m or as directed by the Departmental Representative to suit particular field conditions. The Contractor shall assume all responsibility for site preparation and rock face stability including disposal of rock and other materials, in order to provide safe working conditions and for rock cliff remediation. The work of this section includes all labour, materials, and equipment to provide access and to carry out the rock bolting as required.

.2 Article 2.1 Rock bolts

DELETE paragraph .1 and replace with: The rock face shall be secured, as directed by the Departmental Representative in the designated areas with suitable galvanized, 39 mm diameter, 3.0 m long friction stabilizers or galvanized 22 mm, 3.0 m long threaded rebar fully set in resin (rock bolts) made in accordance with ASTM F 432. Provisions for longer rock bolts may be determined pending field conditions and subsequent site directions. Rock bolts to have code stampings indicating the size, date and place of manufacture and heat lot of steel. Rock bolts shall be capable of providing a minimum load capacity of 9.1 tonnes.

DELETE paragraph .3 and replace with: Domed Galvanized Bearing Plates to be used in conjunction with friction stabilizers, or grade plates to be used in conjunction with threaded rebar, are to be meet ASTM F 432 standards (where applicable) and shall be capable of providing a minimum load capacity of 9.1 tonnes with minimal deflection.