

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Barrières et palissades.
- .2 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries; écrans de protection.
- .3 Dispositifs de régulation de la circulation.
- .4 Voies d'accès pour véhicules d'urgence.

1.2 PROTECTION

- .1 Fermer les zones de travail utilisant des barricades, clôtures et/ou des rubans d'avertissement. Ouvrir ces zones à la fin de chaque journée de travail et nettoyer tous les débris de mortier sur le sol.
- .2 Les protection piétonnières existantes vont demeurer en place jusqu'à la fin du projet. Les coûts reliés à ces protections seront payés par le Représentant Départemental. L'entrepreneur doit enlever tous les débris de mortier sur les protections piétonnières à la fin de chaque journée de travail.

1.3 CIRCULATION ROUTIÈRE

- .1 Retenir les services de signaleurs compétents et des barricades nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

1.4 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE

- .1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

1.5 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES

- .1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
- .2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

1.6 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BÂTIMENT

- .1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
- .2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
- .3 Trois jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant Départemental l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
- .4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.7 EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

- .1 L'Entrepreneur doit être d'accord d'installer une séparation de chantier appropriée et identification pour maintenir une séparation « temps et espace » en tout temps pour la durée complète du projet.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION