

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Les clauses des Conditions générales et celles des conditions générales complémentaires font partie intégrante de la présente section et s'appliquent.

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1. Charpenterie Section 06 10 10
2. Accessoires des sanitaires Section 10 28 10

1.3 ÉCHANTILLONS

1. Soumettre un échantillon mesurant 150 x 150mm illustrant le fini des deux faces du panneau, le fini des deux rives.
2. Soumettre un échantillon représentatif de chaque pièce de quincaillerie, y compris les pièces de support, les ancrages et les garnitures.

1.4 DESSINS D'ATELIER

1. Soumettre les dessins d'atelier conformément aux exigences de la section 01 33 00.
2. Les dessins doivent indiquer les détails de fabrication, les plans, les cotes de niveau, les détails des pièces de quincaillerie ainsi que ceux relatifs à l'installation.

1.5 FICHE D'ENTRETIEN

1. Fournir les instructions nécessaires à l'entretien du plastique laminé, qui doivent être incorporées au manuel d'entretien et d'exploitation.

1.6 PROTECTION

1. Pendant toute la durée du transport et de l'installation, protéger les ouvrages dont les surfaces sont finies en laminé à l'aide d'un papier kraft fort ou les placer dans des cartons pour les expédier.

1.7 GARANTIE

1. Fournir un document écrit, émis et signé au nom du Propriétaire, stipulant que les ouvrages de plastique stratifié sont garantis contre le gauchissement et la délamination pour une période de un (1) an. La quincaillerie de porte est couverte est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la signature du Certificat de « Réception définitive » de l'ouvrage. La targette ultra-robuste est garantie à vie (pièce seulement fournie sans frais sur retour du morceau défectueux).

2. PRODUITS

2.1 MATÉRIAUX

1. Divisions de toilette suspendues de type "suspendues au plafond de type sous la poutre" marque Sani-
-

tech ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère avant le dépôt des soumissions.

2. Plastique laminé massif : conforme à la norme CAN3-A172-M79, catégorie SS, de 19mm d'épaisseur, de couleur unie sur les deux surfaces, avec un chant noir. **Couleur : Formica, frêne érodé 8842** ou équivalent approuvé par le Représentant du Ministère.

2.2 QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ

1. **Penture piano**
 - A. Penture piano pleine longueur pour les compartiments standards, en acier inoxydable type 304 fini #4 de calibre 16, ultra robuste pour ouverture vers l'intérieur, invisible de l'extérieur. Modèle avec accès d'urgence en soulevant la porte. Produit Sani-tech 211-000 ou 211-001.
 - B. Penture piano pleine longueur pour compartiments de toilette pour handicapés. En acier inoxydable type 304 fini #4 de calibre 16, ultra robuste pour ouverture vers l'extérieur, invisible de l'extérieur. Modèle avec accès d'urgence en soulevant la porte. Produit Sani-tech 211-010 ou 211-011.
2. **Targettes et gâches**
 - A. Targettes et gâches pour compartiments standards en acier inoxydable ultra robuste de type 304 fini #4 de calibre 11. Targette avec une poignée saisissable avec la main munie de deux amortisseurs intégrés. Produits Sani-tech # 200-101, garantie à vie
 - B. Targettes et gâches pour compartiments de toilettes pour handicapés. Même caractéristiques que la targette et gâche pour compartiments standards sauf que le butoir est une tige en acier inoxydable de plus grande taille pour faciliter l'utilisation conforme à la norme 5.2.2.a, CAN/CSA-B651-95. Produit Sani-tech #200-200. Garantie à vie
 - C. Butoir ultra robuste pour porte ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur. Produit Sanitech no.2304617.
3. Crochet à vêtements. Ultra robuste, en acier inoxydable de type 304 fini #4 de calibre 11 conforme à la norme 5.2.1.c, CAN/CSA-B651-95. Produit Sani-tech #200-233.
4. Sabots de pilastres en acier inoxydable de type 304 fini #4 de calibre 18, invisibles de l'extérieur, de largeur proportionnelle à celle des pilastres. Produit Sani-tech #550
5. Supports
 - A. Supports et profilés d'assemblage pleine longueur en aluminium anodisé alliage 6063, trempage #5 avec anodisation claire, 10 microns. Produits Sani-tech #162-000.
 - B. Barres de tête en aluminium anodisé alliage 6063, trempage #5 avec anodisation claire, 10 microns, anti-vandalisme avec un profilé anti-agrippant. Produit Sani-tech #182-000.
6. Poignées en D pour compartiments de toilette pour handicapés en acier inoxydable de type 304 fini # 4 de calibre 11, conformes aux normes 4.2.6.1 et 5.2.2.d, .e, CAN/CSA-B651-95. Produit Sani-tech # 210-110 (**2 par cabine**).
7. Vis de fixation apparentes anti-vandales de type sécurité en acier inoxydable de type 410 BH avec une prise spéciale pouvant être enlevées avec un outil approprié. Produits Sani-tech 29308-012 et 29312-058.
8. Tôle d'acier inoxydable conforme à la norme ASTM A167-82.
9. Produit d'étanchéité. Produit hydrofuge ou colle recommandée par le fabricant du laminé.

2.3 FABRICATION

1. Fabriquer les montants et les portes avec des panneaux de plastique laminé massif, de 19mm d'épaisseur, de largeur et de hauteur selon les dimensions indiquées.
2. Chanfreiner uniformément les rives apparentes à environ 20 degrés.

3. INSTALLATION

3.1 CLOISONS À ENTRETOISES INSTALLÉES À HAUTEUR DE CORNICHE

1. À l'aide de supports appropriés, fixer les montants au plafond d'aplomb et d'équerre, au moyen d'un dispositif de mise à niveau; bien les consolider.

3.2 NETTOYAGE

1. Au parachèvement des ouvrages de cette section, enlever tous les éléments de protection, nettoyer les surfaces finies pour qu'elles soient exemptes de souillures et de taches.
 2. Polir les pièces métalliques et remplacer celles qui sont défectueuses ou abîmées.
-

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 TRAVAUX CONNEXES

1. Fonds de clouage derrière toutes les fixations des accessoires, incluant les nouvelles partitions de toilettes, section 06 10 10, Charpenterie.

1.2 DESSIN D'ATELIER

1. Conformément à la section des dessins d'atelier.

1.3 INSCRIPTION

1. Aucune marque de commerce ou nom de fabricant ne doit apparaître sur la façade des accessoires.

2. PRODUITS

2.1 ACCESSOIRES

1. **W.C. Femme (A100)** : Fournir et installer les éléments suivants, voir plans et élévations pour localisation.
 - 1 distributeur de serviettes et de tampons hygiénique en acier inoxydable satiné, montage en applique. La porte s'ouvre à 90 degrés et cache le collet. Mécanisme à pièce unique, deux serrures à gorge, serrure et clé séparés pour boîte et pièces. Dimensions larg.380MM, haut.645MM et prof. 102mm. Modèle de référence Bobrick B-3588 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 1 poubelle/distributeur de papier à mains en acier inoxydable satiné. Poubelle amovible munie d'une serrure. Poubelle contenance de 45,4l, en saillie du mur. Dimensions d'encastrement larg.405MM, haut.1390MM et prof. 102mm. Modèle de référence Bobrick B-3944 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 3 poubelles pour serviette sanitaire, montage en surface, avec couvercle, en acier inoxydable satiné. Modèle de référence Bobrick B-270 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 1 miroir à cadre d'une pièce profilé 13X13X13MM avec fini poli brillant. Miroir de première qualité en verre poli de 6mm, fixée à la suspension murale invisible par deux vis de verrouillage antivol. Modèle de référence Bobrick B-165 2436 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 2 barres d'appuis droites, construites en tube en acier inoxydable satiné et antidérapant, de 38MM de diamètre, montage invisible. Modèle de référence Bobrick B-6808x24 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 4 crochets double en acier inoxydable satiné. Le crochet a 10 cm (4") de largeur. L'attache murale mesure 5 cm X 5 cm (2" X 2"). La projection par rapport au mur est de 5 cm (2"). Modèle de référence Bobrick B-76 727 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
2. Installer les éléments conservés à réinstaller, voir plans et élévations pour localisation.
 - 2 distributeurs de savon
 - 1 sèche-mains (vois documents de l'ingénieur)
 - 1 table à langer
 - 3 distributeurs de papier de toilette
 - 1 bloc désodorisant

3. **W.C. homme (A101)** : Fournir et installer les éléments suivants, voir plans et élévations pour localisation.
 - 1 poubelle/distributeur de papier à mains en acier inoxydable satiné. Poubelle amovible munie d'une serrure. Poubelle contenance de 45,4l, en saillie du mur. Dimensions d'encastrement larg.405MM, haut.1390MM et prof. 102mm. Modèle de référence Bobrick B-3944 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 1 miroir à cadre d'une pièce profilé 13X13X13MM avec fini poli brillant. Miroir de première qualité en verre poli de 6mm, fixée à la suspension murale invisible par deux vis de verrouillage antivol. Dimensions, voir plans. Modèle de référence Bobrick B-165 1836 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 2 barres d'appuis droites, construites en tube en acier inoxydable satiné et antidérapant, de 38MM de diamètre, montage invisible, Modèle de référence Bobrick B-6808x24 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
 - 4 crochets double en acier inoxydable satiné. Le crochet a 10 cm (4") de largeur. L'attache murale mesure 5 cm X 5 cm (2" X 2"). La projection par rapport au mur est de 5 cm (2"). Modèle de référence Bobrick B-76 727 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère.
4. Installer les éléments suivants conservés à réinstaller, voir plans et élévations pour localisation.
 - 1 distributeur de savon
 - 1 sèche-mains (vois documents de l'ingénieur)
 - 1 table à langer
 - 2 distributeurs de papier de toilette
 - 1 bloc désodorisant
5. **Concierge (A102)** : Fournir et installer l'élément suivant, voir plans et élévations pour localisations.
 - 1 support à balais, en acier inoxydable satiné de type 304, les porte-balais antidérapants sont munis de cames en caoutchouc à ressort. Long. 915MM, haut. 125mm. Modèle de référence Bobrick B-223x36 ou équivalent approuvé par le Représentant du ministère
 - 1 distributeur de savon (conservé, à réinstaller)
6. **Dimensions des accessoires demandés** : Les dimensions des accessoires sont données à titre indicatif seulement, mais sont importantes pour assurer l'intégration de l'ensemble des accessoires dans le bloc sanitaire. Si des produits sont proposés en équivalence aux modèles de référence indiqués, ceux-ci devront présenter des dimensions +/-25mm de celles indiquées aux documents, et devront être soumis pour approbation du Représentant du ministère avant le dépôt des soumissions.