

NE PAS UTILISER POUR  
CONSTRUCTION

RUE DE LA GAUCHETIÈRE STREET

CFG RÉNOVATION SYSTÈME  
TERRASSES-JARDINS-PHASE V  
GFC RENOVATION TO ROOFTOP  
GARDENS - PHASE V

PLAN VIEW

R.001805.039-S02-PN	S02
---------------------	-----

CGF  
GFC

BLOC/BLOCK
H

~~BLOC/BLOCK~~  
G

ÉCHELLE/SCALE: 1:300

```
===== MUR TYPE 1 / WALL TYPE 1
===== MUR TYPE 2 / WALL TYPE 2
```

- The maximum allowable point load during the handling or shipping of the prefabricated concrete elements, as well as any other materials, shall be 500 lbs. If required, the contractor must ensure a method of load distribution on the top of the slab to minimize the effect of the point loads. The contractor must submit for review his method for handling/shipping of the prefabricated concrete elements, as well as any other material with a weight which exceeds the maximum allowed uniform loads.

- La charge ponctuelle maximale qui sera permise lors de la manutention ou livraison des éléments de bétons préfabriqués ou tout autre matériau de construction lors de la circulation au-dessus du dallage préfabriqué sera de 500 lbs. Si requis, l'entrepreneur devra prévoir une méthode de distribution des charges au-dessus du dallage afin de limiter les charges ponctuelles. L'entrepreneur devra soumettre pour commentaire sa méthode de manutention/livraison des éléments de béton préfabriqués ou tout autre matériau comportant un poids susceptible de dépasser les charges maximales établies

F:\DAO\2014\141211\R.001805.039-S02-PN.DWG

AutoCAD 2015/07/15