

Partie 1 Généralités**1.1 SANS OBJET**

.1 Sans objet

Partie 2 Produits**1.2 RÉPERTOIRE DES PORTES**

N° PORTE	EMPLACEMENT	SYSTÈME
D001	De l'espace existant à l'armoire 1	001
D002	Du corridor à l'armoire 2	002
D003	De l'espace existant à l'armoire 3	003

.1 SYSTÈME N° 001

.1 1 PORTE D001 ESPACE EXISTANT DE L'ARMOIRE 1 GAUCHE
INVERSÉE

.2 PORTE EN MÉTAL CREUX 915 X 2438 X 45 X BÂTI EN ACIER EMBOUTI –
DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 45 MIN

4 CHARNIÈRES	BI A5111 114 X 102	630
1 SERRURE	FO5 (SEMBLABLE À L9070-18A)	626
1 CLÉ	BARILLET À CLÉ PROVISoire (CK)	50-211
1 CLÉ	BARILLET À PASSE-PARTOUT 50-211	50-211
1 FERME-PORTE APPLIQUE	C02041 PT4F-PT4H	689
1 SUPPORT FERME-PORTE	CO2041 ASSORTI AU FERME-PORTE	689
1 DISP. MAINTIEN SUP.	CO2541 APPLIQUE, RÉGLÉ À 90 DEGRÉS	630
- MONTER LE DISP. DE MAINTIEN SUP. SUR LE DESSUS DU COUPE-BISE		
1 PLAQUE PROTECTION	J102-B4E 254 X 877 RUBAN 3M	630
1 SEUIL	J38190-152 X 915	628
1 ENS. COUPE-BISE	R3E165 1 @ 915 + 2 @ 2438	628
- DE TYPE CONVENANT À LA QUINCAILLERIE MONTÉE SUR LE DESSUS		
1 BAS DE PORTE	R3A535 X 915	628

.2 SYSTÈME N° 002

.1	1 PAIRE PORTES D002 CORRIDOR DE L'ARMOIRE 2	MAIN DROITE RENVERSÉE/ GAUCHE INVERSÉE
.2	PORTE EN MÉTAL CREUX 1/813 1/813 X 2438 X 45 X BÂTI EN ACIER EMBOUTI – DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 3/4 H	
8	CHARNIÈRES BI A5111 114 X 102	630
1	ENS. VEROUS AUTO. À ENTAILLER	TYPE 27 (BOULON SUP. À VERROUILLAGE CONSTANT ET CONTRE-PÊNE INC.) 630
1	SÉLECTEUR VANTAUX	TYPE 21B 626
1	SERRURE	FO5 (SEMBLABLE À L9070-18A) 626
1	CLÉ	BARILLET À CLÉ PROVISOIRE (CK) 50-211
1	CLÉ	BARILLET À PASSE-PARTOUT 50-211
2	FERME-PORTE APPLIQUE C02041-PT4F-PT4H	689
-		
2	SUPPORTS FERME-PORTE CO2041 ASSORTIS AU FERME-PORTE	689
2	DISP. MAINTIEN SUP. CO2541 APPLIQUE, RÉGLÉS À 90 DEGRÉS	630
-	- MONTER LES DISP. DE MAINTIEN SUP. SUR LE DESSUS DU COUPE-BISE	
1	PLAQUE PROTECTION J102-B4E 254 X 775 RUBAN 3M	630
1	PLAQUE PROTECTION J102-B4E 254 X 775 RUBAN 3M	630
1	SEUIL J38190-152 X 1626	628
1	ENS. COUPE-BISE R3E165 1 @ 1626 + 2 @ 2438	628
-	- DE TYPE CONVENANT À LA QUINCAILLERIE MONTÉE SUR LE DESSUS	
2	BAS DE PORTE R3A535 X 813	628
1	BATTEMENT	PAR LE FOURNISSEUR DE LA PORTE
-	- MONTER DU CÔTÉ DE LA POIGNÉE DU PREMIER VANTAIL	

.3 SYSTÈME N° 003

.1	1 PAIRE PORTES D003 ESPACE EXISTANT DE L'ARMOIRE 3	MAIN DROITE RENVERSÉE/ GAUCHE INVERSÉE
.2	PORTE MÉTAL CREUX 1/1219 1/1219 X 2438 X 45 X BÂTI EN ACIER EMBOUTI – DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 3/4 H	

8	CHARNIÈRES	BI A5111 114 X 102	630
1	ENS. VEROUS AUTO. À ENTAILLER	TYPE 27 (27 (BOULON SUP. À VERROUILLAGE CONSTANT ET CONTRE-PÊNE INC.)	630
1	SÉLECTEUR VANTAUX	TYPE 21B	626
1	SERRURE	FO5 (SEMBLABLE À L9070-18A)	626
1	CLÉ	BARILLET À CLÉ PROVISOIRE (CK)	50-211
1	CLÉ	BARILLET À PASSE-PARTOUT	50-211
2	FERME-PORTE APPLIQUE	C02041-PT4F-PT4H	689
2	SUPPORTS FERME-PORTE	CO2041ASSORTI AU FERME-PORTE	689
2	DISP. MAINTIEN SUP.	CO2541 APPLIQUE, RÉGLÉS À 90 DEGRÉS	630
	- MONTER LES DISP. DE MAINTIEN SUP. SUR LE DESSUS DU COUPE-BISE		
1	PLAQUE PROTECTION	J102-B4E 254 X 1182 RUBAN 3M	630
1	PLAQUE PROTECTION	J102-B4E 254 X 1182 RUBAN 3M	630
1	SEUIL	J38190-152 X 2438	628
1	ENS. COUPE-BISE	R3E165 1 @ 2438 + 2 @ 2438	628
	- DE TYPE CONVENANT À LA QUINCAILLERIE MONTÉE SUR LE DESSUS		
2	BAS DE PORTE	R3A535 X 1219	628
1	BATTEMENT	PAR LE FOURNISSEUR DE LA PORTE	
	- MONTER DU CÔTÉ DE LA POIGNÉE DU PREMIER VANTAIL		

Partie 3 Exécution**3.1 SANS OBJET****FIN DE SECTION**