



1
A10
NIVEAU C2 - DÉMOLITION - PLAN D'ÉTAGE
ÉCHELLE 1:100

NOTES GÉNÉRALES, A10

- A. ENLEVER LES MURS DE CLOISONS INTÉRIEURS EXISTANTS, INCLUANT TOUTES BARRIÈRES DE PLENUM, LES BASES DE PLANCHERS, LES ACCESSOIRES MURAUX, LA SIGNALISATION, LES PORTES, LES BÂTIS ET LES FENÊTRES LATÉRALES, LA QUINCAILLERIE, LES RACCORDS, LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ET TOUS AUTRES OBJETS DE SPÉCIALITÉ MURAUX.
- B. MURS DE BASE DU BÂTIMENT À GARDER EN PLACE TEL QU'INDIQUÉ SUR LE DESSIN. ENLEVER TOUTES LES PLINTHES ET LES ACCESSOIRES MURAUX. RÉPARER SELON LES BESOINS. ENLEVER DES MURS DU PÉRIMÈTRE TOUS LES MATÉRIAUX POUVANT CONTENIR DE L'AMIANTE, C.-À-D., LA PÂTE À JOINTS ET LES PANNEAUX DE PLAQUES DE PLÂTRE. TYPIQUE. REMPLACER AVEC DES PANNEAUX DE PLAQUES DE PLÂTRE NEUFS DE 16mm. ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE LES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DU PÉRIMÈTRE EN SYNCHRONISANT AVEC LES TRAVAUX DE POSE DES NOUVEAUX PANNEAUX DE PLAQUES DE PLÂTRE. POSER LES RUBANS À JOINTS, FAIRE LA FINITION ET APOSER LA PEINTURE D'APPRÊT.
- C. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ POUR LES EMPLACEMENTS ET LES DIRECTIVES CONCERNANT L'ENLÈVEMENT DES PRISES ÉLECTRIQUES AU SOL EXISTANTES.
- D. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ POUR LES DIRECTIVES SUR L'ENLÈVEMENT ET LE DÉPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT EXISTANT, DE L'ÉCLAIRAGE, DES AVERTISSEURS D'INCENDIE.
- E. ENLEVER TOUS LES CONDUITS ET LES CÂBLAGES DE SÉCURITÉ DE SÉCURITÉ. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ.
- F. SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE POUR LES DIRECTIVES SUR L'ENLÈVEMENT DES CONDUITES, DES DIFFUSEURS, DES THERMOSTATS, DE LA PLOMBERIE EXISTANTS.
- G. ENLEVER TOUS LES REVÊTEMENTS DE PLANCHER ET LES ADHÉSIFS, SAUF INDICATION CONTRAIRE. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉSUMER QUE LES CARREAUX DE PLANCHER EN VINYLE COMPOSITE CONTIENNENT DE L'AMIANTE, À MOINS DE PREUVE DU CONTRAIRE. SE REPORTER AU RAPPORT SUR LES SUBSTANCES DÉSIGNÉES, SECTION 01 14 25.
- H. ENLEVER TOUS LES OUVRAGES DE MENUISERIE ENCASTRÉS ET MONTÉS AUX MURS (TYPIQUE).
- I. ENLEVER TOUS LES MIROIRS MONTÉS AUX MURS (TYPIQUE).
- J. FOURNIR DES DISPOSITIFS COUPE-FEU PARTOUT OÙ LES ARTICLES ENLEVÉS PÉNÉTRERAIENT LA DALLE DE BÉTON (TYPIQUE).
- K. ENLEVER LES APPAREILS DE PLOMBERIE (TYPIQUE). GARDER EN PLACE LES SERVICES (APPROVISIONNEMENT EN EAU FROIDE ET EN EAU CHAUDE, DRAINS, DISPOSITIFS ET CONDUITS D'ÉVACUATION) SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE.
- L. ENLEVER TOUT CE QUI RECOUVRE LES COLONNES, INCLUANT SANS S'Y LIMITER LES MIROIRS, LAMBRIS DE BOIS, LES ASSEMBLAGES DE BOISERIES EN PLACE, JUSQU'À L'INFRASTRUCTURE BÉTON (TYPIQUE). FAIRE RAPPORT AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE LA QUANTITÉ DE COLONNES EXPOSÉES AYANT UN REVÊTEMENT DE PEINTURE APRÈS L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DES ÉLÉMENTS RECOUVRANTS.
- M. COLONNES À ÊTRE RESTAURÉS À LEUR FINITION EXPOSÉS. (TYPIQUE)
- N. ÉTABLIR L'ÉCHELLE DU DESSIN UNIQUEMENT AUX FINS D'ÉTABLIR L'ENVERGURE ET LA QUANTITÉ DES MATÉRIAUX À ENLEVER.

NOTES DE DESSIN, A10

1. ENLEVER LES VITRAGES ET/OU MIROIRS PLEINE HAUTEUR.
2. ENLEVER LE MIROIR PLEINE HAUTEUR AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE LA COLONNE.
3. NOTE INUTILISÉE.
4. EMPLACEMENT DES PANNEAUX D'ÉLECTRICITÉ EXISTANTS. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ.
5. EMPLACEMENT DU PANNEAU DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ.
6. ENLEVER LA PEINTURE DE LA COLONNE DE BÉTON.
7. PLATEFORME SURÉLEVÉE EN BOIS, À ENLEVER.
8. ENLEVER LES FLUORESCENTS VERTICAUX EXISTANTS ET LES BOÎTIERS (6 TUBES FLUORESCENTS PAR BOÎTIER).
9. ENLEVER LES GRANDES ARMOIRES ENCASTRÉES EXISTANTES.
10. NOTE INUTILISÉE.
11. GARDER EN PLACE L'ARMOIRE DU BOYAU D'INCENDIE ET LA PLOMBERIE CONNEXE (TYPIQUE). SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE.
12. ENLEVER LES PORTES VITRÉES DE L'ARMOIRE DE PRÉSENTATION ET L'ARMOIRE DE PRÉSENTATION (ENVIRON 2' X 2').
13. NOTE INUTILISÉE.
14. PROTÉGER LE PLANCHER ET LES ESCALIERS D'ARDOISE EXISTANTS ET LES RAMPES DE MÉTAL ET DE VITRE À GARDER EN PLACE.
15. ENLEVER ET REPOSITIONNER LE THERMOSTAT. SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE.
16. ENLEVER LE RÉFRIGÉRATEUR COMMERCIAL CÔTÉ-À-CÔTÉ ET LE COFFRE-FORT (APPROX. 30" X 30" X 24" DE HAUTEUR).
17. ENLEVER LES ÉTAGÈRES DE PRÉSENTATION EN CÉRAMIQUE, ENVIRON 3 CARREAUX PAR DEUX PIEDS LINÉAIRES SUR L'ENTIÈRE LONGUEUR DU MUR (72 AU TOTAL).
18. ENLEVER LES OUVRAGES DE MENUISERIE ENCASTRÉS À HAUTEUR DE COMPTOIR EXISTANTS (TYPIQUE).
19. ENLEVER LES OUVRAGES DE MENUISERIE AUTONOMES ET / OU LES ARMOIRES EXISTANTS (TYPIQUE).
20. ENLEVER LES UNITÉS D'ENTREPOSAGE EN VRAC AVEC BÂTI DE BOIS. HAUTEUR NOMINALE DE 1500mm SUR PLATEFORME SURÉLEVÉE.
21. ENLEVER LA DALLE DE BÉTON SURÉLEVÉE (ENVIRON 50 MM AU-DESSUS DU NIVEAU DU PLANCHER FINI).
22. ENLEVER LES CLOISONS DE BOIS DU VESTIAIRE ET LEURS PORTES.
23. ENLEVER LES PODIUMS DE STRATIFIÉ PLASTIFIÉ NOIR À HAUTEUR DE COMPTOIR.
24. GARDER EN PLACE LE PLANCHER SURÉLEVÉ EN BOIS PEINT.
25. GARDER EN PLACE ET PROTÉGER LA PORTE COULISSANTE EXISTANTE.
26. GARDER EN PLACE ET PROTÉGER LA CLOISON VITRÉE EXISTANTE.
27. ENLEVER LA SIGNALISATION, INCLUANT LES BOÎTIERS RÉTROÉCLAIRÉS. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ.

LÉGENDE, A10

- | | |
|--|---|
| | MOQUETTE EN ROULEAUX À ENLEVER |
| | REVÊTEMENT DE BOIS FRANC À ENLEVER |
| | CARREAUX DE CÉRAMIQUE À ENLEVER |
| | BÉTON APPARENT À GARDER EN PLACE |
| | CARREAUX SOUPLES À ENLEVER |
| | REVÊTEMENT DE SOL EN STRATIFIÉ À ENLEVER |
| | CARREAUX DE CARRIÈRE À ENLEVER |
| | PLANCHER SURÉLEVÉ EN BOIS PEINT À GARDER EN PLACE |

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

PETER J. KINDREE
ARCHITECT

79 Hinton Avenue N.
Ottawa K1Y 0Z7

(613) 860-1530

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

6		
5		
4	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2015/10/09
3	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2015/06/30
2	ÉMIS POUR RÉVISION À 90 %	2015/06/01
1	ÉMIS POUR RÉVISION À 66 %	2015/05/22
revisions	description	date

A

C

A detail no. no. du détail

A

B

C

A location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.

projectprojet

ÉDIFICE C. D. HOWE
NIVEAUX C2 ET C3
DÉMOLITION

OTTAWA, ONTARIO

drawingdessin

NIVEAU C2
DÉMOLITION
PLAN D'ÉTAGE

Designed ByPK/DL
DateMAY /15

Conçu par
(yyyy/mm/dd)

Drawn ByJB
DateMAY /15

Dessiné par
(yyyy/mm/dd)

Reviewed ByDL
DateMAY /15

Examiné par
(yyyy/mm/dd)

Approved ByDL
DateMAY /15

Approuvé par
(yyyy/mm/dd)

Tender

Soumission

STEPHANIE CORMIER
Project ManagerAdministrateur de projets

Project no.No. du projet

R077051.3

Drawing no.

No. du dessin

A10