

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
1	AIRR-01	Compresseur d'air portatif  Voir AIRR-04 et SHEL-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec AIRR-04 et avec SHEL-15</li> <li>– Pompe sans huile</li> <li>– Moteur de 120 V</li> <li>– 10 A</li> <li>– Réservoir d'au moins 94,6 litres (2,5 gal) en forme de saucisse</li> <li>– Clapet de purge et pieds en caoutchouc</li> <li>– Pression maximale de réservoir d'au moins 150 lb/po<sup>2</sup></li> <li>– Débit minimum de 2,6 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup> selon ISO 1217</li> <li>– Poids d'au plus 11 kg (24 lb)</li> <li>– Pas de couleur précise requise</li> <li>– Portatif</li> </ul>	Compresseur C2025 50 lb/po <sup>2</sup> , 2,5 gal, à réservoir en forme de saucisse  VOIR AIRR-04 et SHEL-15	Porter-Cable	Couleur : Rouge	1	OUI	NON
2	AIRR-02	Séchoir portatif commercial	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fait en polyéthylène moulé par rotation avec poignée de transport et enrouleur de cordon</li> <li>– Moteur : au moins 0,5 hp (373 watts), service continu, démarrage par condensateur, protégé thermiquement, support de moteur à quatre points</li> <li>– Vitesses du ventilateur : Élevée – au moins 1 600 tr/min; Moyenne – au moins 1 350 tr/min; Basse – au moins 1 050 tr/min</li> <li>– Débit d'air trois (3) vitesses : Élevé – au moins 3 000 pi<sup>3</sup>/min (84 m<sup>3</sup>/min); Moyen – au moins 2 500 pi<sup>3</sup>/min (70 m<sup>3</sup>/min); Bas – au moins 2 000 pi<sup>3</sup>/min (56 m<sup>3</sup>/min)</li> <li>– Cordon d'alimentation : 7,3 à 7,9 m (24 à 26 pi) 16/3 SJTW avec fiche moulée à trois conducteurs 120 volts c.a., 60 Hz</li> <li>– Poids : au plus 15 kg (33,5 lb)</li> <li>– Homologation UL (Underwriters Laboratories) selon les normes de sécurité des É.-U. et du Canada</li> <li>– Pas de couleur précise requise</li> <li>– Portatif</li> </ul>	Air Mover 3 (AM3)	Windsor Commercial Cleaning Equipment	Couleur : Bleu	4	OUI	NON
3	AIRR-03	Compresseur d'air portatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Qualité commerciale</li> <li>– 115 volts, 5 hp</li> <li>– Compresseur d'au moins 20 gal, d'au plus 125 lb/po<sup>2</sup>, 7,8 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup></li> <li>– Clapet en acier inoxydable et pompes en fonte</li> <li>– Réenclenchement manuel de la protection contre les surcharges</li> <li>– Manostat avec interrupteur marche/arrêt et raccord universel</li> <li>– Entraîné par courroie</li> <li>– Conception à volants</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Portatif</li> </ul>	Aucun produit énuméré spécifié.			1	OUI	NON
4	AIRR-04	Compresseur d'air portatif – tuyau souple  Voir AIRR-01 et AIRR-05	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec AIRR-01 et AIRR-05</li> <li>– Dimensions : au moins 10 mm (3/8 po) de diamètre x 14,9 à 15,5 m (49 à 51 pi) de longueur</li> <li>– Housse protectrice incluse</li> <li>– Renforcement en spirale pour service intense</li> <li>– Résistant à l'abrasion, ne s'égatignant pas</li> <li>– Raccords en laiton mâles de 6,35 mm (1/4 po) NPT (National Pipe Thread) avec embouts aux deux extrémités</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	60250 Tuyau à air 3/8 po de 50 pi	Porter-Cable	Vinyle Couleur : Rouge	1	OUI	NON
5	AIRR-05	Compresseur d'air – dévidoir escamotable à ressort  Voir AIRR-04	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec AIRR-04</li> <li>– Dévidoir enrouleur à ressort</li> <li>– Doit pouvoir être fixé au mur</li> <li>– Fini peinture en poudre pour résister à la corrosion</li> <li>– Pivotant</li> <li>– Le tuyau doit pouvoir être raccordé dans le socle</li> <li>– Arbre de débrayage</li> <li>– Enroulement rapide silencieux</li> <li>– Construction en acier</li> <li>– Peut recevoir un tuyau d'au moins 10 mm (3/8 po) de diamètre et de 14,9 à 15,5 m (49 à 51 pi) de longueur</li> <li>– Pour prendre en charge une pression d'au moins 300 lb/po<sup>2</sup></li> <li>– Dimensions : 406 à 457 mm (16 à 18 po) larg. x 127 à 178 mm (5 à 7 po) prof. x 432 à 483 mm (17 à 19 po) haut.</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	5605 OLP	Reelcraft	Couleur : Rouge	1	OUI	NON
6	BROM-01	Balai – comprend une tête et une poignée  Voir BROM-03	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec BROM-03</li> <li>Manche : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminium avec embout en nylon</li> </ul> </li> <li>– Manche de 1 194 à 1 245 mm (47 à 49 po) de longueur</li> <li>Balai-brosse : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Poils en fibre synthétique</li> <li>– Les fibres doivent être themofixées dans le bloc</li> </ul> </li> <li>– Résistantes à l'eau et aux produits chimiques</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	Balai-brosse : Balai-brosse droit Trailblazer n° 772 avec manche de 1 219 mm (48 po) de longueur : Manche en aluminium avec embout fileté n° 2408	Atlas Graham	Couleur : Gris	18	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
7	BROM-03	Pelle à poussière – longue poignée  Voir BROM-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec BROM-01</li> <li>– Poignée de manche ajustable</li> <li>– Roues arrière pour service intensif</li> <li>– Dimensions : 279 à 330 mm (11 à 13 po) x 305 à 356 mm (12 à 14 po) x 102 à 152 mm (4 à 6 po)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Longueur de la poignée : minimum 762 mm (30 po)</li> </ul>	FG253100BLA Dimensions : 287 mm (11,3 po) x 325 mm (12,8 po) x 127 mm (5 po)	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Noir	18	OUI	NON
8	CAGE-01	Cage – cage verrouillable surélevée en treillis métallique ouvert avec une (1) tablette réglable	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs du bâtiment, dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) larg. x 2 134 mm (7 pi) long. x 1 981 mm (6 pi, 6 po) haut.</li> <li>– Construction en chrome robuste</li> <li>– Comprend le chariot en aluminium avec pare-chocs enveloppants</li> <li>– Dimensions : 584 à 635 mm (23 à 25 po) long. x 889 à 940 mm (35 à 37 po) prof. x 1 499 à 1 549 mm (59 à 61 po) haut.</li> <li>– Roulettes de 114 à 140 mm (4,5 à 5,5 po) de diamètre – deux (2) fixes et deux (2) pivotantes</li> <li>– Une (1) tablette réglable en chrome</li> <li>– Fini : Chrome</li> <li>– Treillis métallique ouvert</li> <li>– Verrouillable</li> </ul>	Modèle robuste – Chrome SEC53LC Roulettes : BSP/BSPB Dimensions : 610 mm (24 po) long. x 914 mm (36 po) prof. x 1 739 mm (68 7/16 po) haut. Accessoires : Tablette intermédiaire A2448NC – Une (1) tablette réglable	Metro Storage Systems	Chrome	19	OUI	NON
9	CART-01	Chariot de nettoyage comprenant un sac jaune à fermeture à glissière	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tous les composants utilisés dans le bâtiment doivent pouvoir entrer dans les ascenseurs du bâtiment, dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) larg., 1 981 mm (6 pi, 6 po) long., et 1 981 mm (6 pi, 6 po) haut.</li> <li>– Doit comprendre un sac en vinyle robuste à fermeture à glissière</li> <li>– Trois (3) tablettes</li> <li>– Espace de rangement d'au moins 5 pi³</li> <li>– Doit pouvoir utiliser un sac à déchets de 889 mm (35 po) x 1 270 mm (50 po)</li> <li>– Accessoire de verrouillage de seau</li> <li>– Comprend deux (2) bacs amovibles d'au moins 9,4 litres (10 pintes)</li> <li>– Supports de fixation en caoutchouc permettant de maintenir les manches des outils bien droits</li> <li>– Porte-poussière de vestibule et dispositif de fixation d'aspirateur</li> <li>– Structure en aluminium et en plastique de type en treillis qui ne rouille pas</li> <li>– Poignée ergonomique de chariot</li> <li>– Crochets pour accrocher jusqu'à quatre (4) panneaux de sécurité</li> <li>– Dimensions : 1 245 à 1 295 mm (49 à 51 po) long. x 533 à 584 mm (21 à 23 po) prof. x 940 à 991 mm (37 à 39 po) haut.</li> <li>– Roulettes pivotantes de 95 à 108 mm (3,75 à 4,25 po) (à l'avant) et roues de caoutchouc de 178 à 229 mm (7 à 9 po) (à l'arrière)</li> <li>– Couleur du sac en vinyle : Jaune</li> <li>– Couleur du chariot : Noir</li> </ul>	N° de commande FG977200BLA 9772 Chariot d'entretien de grande capacité Sac de vinyle haute capacité de rechange : 9780 Dimensions : 1 264 mm (49,8 po) long. x 552 mm (21,8 po) prof. x 975 mm (38,4 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Sac en vinyle : Jaune Chariot : Noir	37	OUI	NON
10	CART-13	Chariot pour courrier	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rebord des quatre (4) côtés pour garder les articles en sécurité</li> <li>– Tout en plastique</li> <li>– Structure robuste</li> <li>– Dimensions : 889 à 940 mm (35 à 37 po) long. x 584 à 635 mm (23 à 25 po) prof. x 787 à 838 mm (31 à 33 po) haut.</li> <li>– Capacité minimale de 181 kg (400 lb)</li> <li>– Couleur : Noir</li> </ul>	UCR Dimensions : 914 mm (36 po) long. x 610 mm (24 po) prof. x 813 mm (32 po) haut.	Secure Mailing Systems Inc.	Finis : Plastique Couleur : Noir	4	OUI	NON
11	CART-15	Chariot en treillis métallique ouvert	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Structure en acier au carbone plaqué chrome</li> <li>– Résiste à la rouille</li> <li>– Deux (2) tablettes réglables</li> <li>– Roues blocables d'au moins 127 mm (5 po)</li> <li>– Dimensions : 889 à 940 mm (35 à 37 po) long. x 432 à 483 mm (17 à 19 po) prof. x 1 016 à 1 067 mm (40 à 42 po) haut.</li> <li>– Hauteur des tablettes réglable en incréments de 19 à 32 mm (0,75 à 1,25 po)</li> <li>– Capacité de 363 kg (800 lb) ou plus par tablette</li> <li>– Roulettes massives en polyuréthane de 114 à 140 mm (4,5 à 5,5 po) verrouillables</li> <li>– Certifié NSF (National Sanitary Foundation)</li> <li>Finis : Chrome</li> </ul>	H-2659 Dimensions : 915 mm (36 po) long. x 457 mm (18 po) prof. x 1 041 mm (41 po) haut.	ULINE	Acier au carbone plaqué chrome	2	OUI	NON
12	CLMP-01	Brides de serrage murales pour tapis	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensions : minimales du socle 3 mm (1/8 po) x 38 mm (1 1/2 po)</li> <li>– Décalcomanie résistante</li> <li>– Bloc durable</li> <li>– Dessus formé</li> <li>– Ressort en acier inoxydable</li> <li>– Axe soudé</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Installation murale</li> </ul>	825SD	Hamel Manufacturing	Acier inoxydable	5	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
13	CURT-01	Rideau de douche – comprend une tringle, des crochets et un rideau	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec les crochets de barre de rideau de douche</li> <li>– Barre faite d'un tube d'acier inoxydable 18-8 S, nuance 304, calibre 18 (1,2 mm)</li> <li>– Dimensions : Acier inoxydable de 25 à 32 mm (1 à 1,25 po) diam.</li> <li>– Longueur de la barre : 1 524 mm (60 po)</li> <li>– Peut être coupée de la bonne longueur</li> <li>– Fini : gris ou argent antirouille</li> <li>Crochets : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Doivent être compatibles avec la barre du rideau de douche</li> <li>– Dimensions : 35 mm (1 3/8 po) larg. x 65 mm (2 9/16 po) haut.</li> <li>– Crochets faits d'acier 18-8 S, nuance 304, d'au moins 2 mm (0,09 po) de diamètre</li> <li>– Les crochets doivent s'ouvrir par en bas</li> <li>– Fini : gris ou argent antirouille</li> </ul> </li> <li>Rideau : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensions : au moins 1 778 mm (70 po) larg. x 1 828 mm (72 po) haut. x 0,2 mm (0,008 po) d'épais.</li> <li>– Doit contenir des agents antibactériens et ignifugeants</li> <li>– Cèllets en laiton nickelé sur le bord supérieur, espacés de 127 à 178 mm (5 à 7 po)</li> <li>– Bords latéraux et inférieurs ourlés</li> <li>– Matériau du rideau de douche : Vinyle mat opaque, 0,2 mm (0,008 po) épais.</li> <li>– Couleur : Blanc</li> </ul> </li> </ul>	Barre de rideau de douche : B-6047 x 60 – Série Classics, extra robuste Crochet de rideau de douche : 204-1 Rideau de douche : 204-3 Dimensions : 1 778 mm (70 po) larg. x 1 829 mm (72 po) haut.	Bobrick Washroom Equipment Inc.	Crochet de rideau de douche : Acier inoxydable Barre de rideau de douche : Acier inoxydable Rideau de douche : Blanc mat	16	OUI	NON
14	CURT-02	Rideau industriel – portes souples résistantes – comprend la quincaillerie d'installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Largeur de l'ouverture de l'entrée 1 676 mm (66 po) avec un chevauchement d'au moins 150 mm (6 po) (76 mm [3 po] de chaque côté)</li> <li>– Hauteur de l'ouverture de l'entrée 2 133 mm (84 po) avec un chevauchement d'au moins 127 mm (5 po)</li> <li>– Bandes de vinyle transparent, antistatique, basse température, non poreux, de 178 à 229 mm (7 à 9 po) larg. x 10 mm (0,40 po) d'épais., avec chevauchement de 50 % sur crochets de chariot</li> <li>– Partie supérieure en plastique s'ouvrant en deux parties, sur crochets de chariot</li> <li>– Cèllets en acier inoxydable</li> <li>– Partie supérieure dotée d'ourlets scellés à chaud deux fois</li> <li>– La porte doit rester flexible à des températures aussi basses que -28 °C (-20 °F)</li> <li>Rail : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rail en acier inoxydable à tige arrondie</li> <li>– Raccords universels pour montage au plafond, au ras du mur ou suspendus avec une tige filetée</li> <li>– Rail coulissant</li> <li>– Fixation au plafond</li> <li>– Fini : Vinyle transparent</li> <li>– Comprend la quincaillerie d'installation</li> </ul> </li> </ul>	SD-8-50-BPWM-72-89 Rail : Fixé au plafond	TMI LLC Managing Environments	Finis : Vinyle transparent	1	OUI	NON
15	DOLL-01	Chariot pour contenants – carré pour contenants de recyclage et de déchets  Voir RECY-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec RECY-02</li> <li>– Fait entièrement de plastique</li> <li>– Résiste à la rouille, à l'écaillage et au bossellement</li> <li>– Roulettes pivotantes pour service intensif</li> <li>– Charge statique minimale continue d'au moins 136 kg (300 lb)</li> <li>– Dimensions : 419 à 445 mm (16,5 po à 17,5 po) larg. x 419 à 445 mm (16,5 po à 17,5 po) prof. x 140 à 165 mm (5,5 à 6,5 po) haut.</li> <li>– Couleur : Noir</li> </ul>	N° de commande FG353000 BLA Châssis roulant carré 3530 BRUTE® pour récipients 3526 et 3536, Dimensions : 438 mm (17,2 po) larg. x 438 mm (17,2 po) prof. x 159 mm (6,2 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Noir	18	OUI	NON
16	DOLL-02	Chariot pour contenants – rond pour contenants de recyclage et de déchets  Voir WAST-06 Voir WAST-09	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec WAST-06 et WAST-09</li> <li>– Fait de plastique</li> <li>– Résiste à la rouille, à l'écaillage et au bossellement</li> <li>– Roulettes pivotantes pour service intensif</li> <li>– Charge statique minimale continue d'au moins 136 kg (300 lb)</li> <li>– Dimensions : 445 à 470 mm (17,5 à 18,5 po) diamètre x 152 à 78 mm (6 à 7 po) haut.</li> <li>– Couleur : Noir</li> </ul>	N° de commande FG264000 BLA Châssis roulant 2640 BRUTE™ pour récipients 2620, 2632, 2643 et 2655, Dimensions : 464 mm (18,2 po) diam. x 168 mm (6,6 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Noir	16	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	PRODUIT ÉNUMÉRÉ			QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
				MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI			
17	DRIL-02	Perceuse à colonne – modèle au sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perceuse à colonne de 430 mm (17 po)</li> <li>– Qualité commerciale avec dispositif d'arrêt d'urgence</li> <li>– Capacité : minimale de 19 mm (3/4 po)</li> <li>– Dimensions du mandrin : au moins 17 mm (5/8 po)</li> <li>– Hauteur de pointe : au moins 430 mm (17 po)</li> <li>– Course : au moins 83 mm (3 1/4 po)</li> <li>– Distance maximale du mandrin au plateau : 577 mm (22 3/4 po)</li> <li>– Distance maximale du mandrin au socle : 1 117 mm (44 po)</li> <li>– Dimensions du plateau : au moins 350 mm (13 3/4 po)</li> <li>– Effilement de la broche : MT n° 2</li> <li>– Vitesses (tr/min) : 16 vitesses (240 à 3 400)</li> <li>– Moteur : 12 A à 110 V, 6 A à 220 V</li> <li>– Tension : 110/220 V, monophasée, 60 Hz</li> <li>– Précablée à : 110 V</li> <li>– Dimensions : 343 à 368 mm (13,5 po à 14,5 po) larg. x 622 à 648 mm (24,5 à 25,5 po) prof. x 1 600 à 1 651 mm (63 à 65 po) haut.</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Modèle au sol</li> </ul>	Aucun produit énuméré spécifié.			2	OUI	NON
18	ESCL-01	Appareil de nettoyage d'escalier mécanique – modèle au sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Frein et tête de brosse actionnés par levier de commande à pied</li> <li>– Système « Tank-in-tank » (réservoir en réservoir)</li> <li>– Tête de brosse courte</li> <li>– Fonctionnement à un bouton</li> <li>– Poignée rabattable</li> <li>– Quatre (4) tuyaux flexibles</li> <li>– Deux (2) têtes de brosses contrarotatives entraînées par moteur</li> <li>– Patin de centrage</li> <li>– Défecteurs extérieurs</li> <li>– Capacité de solution : au moins 34,8 litres (9,2 gal)</li> <li>– Capacité de récupération : au moins 34,8 litres (9,2 gal)</li> <li>– Alimentation : 120 V/60 Hz</li> <li>– Vitesse de brosse : brosse d'aspiration/lavage : 870/1 090 tr/min</li> <li>– Moteur de brosse : au moins 1,5 hp (1 100 watts)</li> <li>– Moteur d'aspiration : au moins 1,1 hp (800 watts)</li> <li>– Débit d'eau : au moins 15,8 gal/h (60 L/h)</li> <li>– Pression : au moins 58 à 101,5 lb/po² (4 à 7 bars)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Modèle au sol</li> </ul>	Treadway 1.310-108.0	Windsor Commercial Cleaning Equipment	Couleur : Bleu	1	OUI	NON
19	FLOR-01	Balayeuse à planchers – poussée, multisurface et alimentée par batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Filtre autonettoyant</li> <li>– Arrêt de l'aspirateur lors du nettoyage de zones humides</li> <li>– Chargeur de batterie intégré</li> <li>– Poignée barre réglable</li> <li>– Batterie sans entretien pour jusqu'à 2,5 heures de nettoyage continu</li> <li>– Système de correction d'assiette</li> <li>– Réglages de travail préprogrammés</li> <li>– Microfiltrage de la poussière</li> <li>– Remplacement sans outil du filtre à poussière, de la brosse principale et des brosses latérales</li> <li>– Largeur utile maximale : 625 mm (24 po)</li> <li>– Productivité (à vitesse maximale) : 2 880 m² (31 000 pi²)</li> <li>– Alimentation : batterie 12 V/45 Ah</li> <li>– Surface du filtre : 1 m² (10 pi²)</li> <li>– Secoueur de filtre électrique : Automatique</li> <li>– Batteries à électrolyte gélifié</li> <li>– Niveau de bruit : au plus 55 dB(A)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Modèle poussé</li> </ul>	Balayeuse à planchers SmartVac 464 Batterie à électrolyte gélifié	IPC Eagle	Couleur : Vert	1	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
20	FLOR-02	Récreuse à plancher automatique – poussée et alimentée par batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Largeur utile : au moins 43 cm (17 po)</li> <li>– Largeur du racloir : au moins 69 cm (27 po)</li> <li>– Réservoir pour solution : au moins 40 L</li> <li>– Réservoir de récupération : au moins 40 L</li> <li>– Consommation : 900 W</li> <li>– Tension nominale : 24 V</li> <li>– Capacité de la batterie : 50 à 70 Ah/C5</li> <li>– Durée de la batterie : au moins 2 h</li> <li>– Batteries à électrolyte gélifié</li> <li>– Rayon de braquage : au plus 1,12 m</li> <li>– Système de brosse : 1 x 43 cm</li> <li>– Pression de la brosse : 40/43 kg</li> <li>– Vitesse de travail (motorisé) : 3,0 à 4,5 km/h</li> <li>– Longueur du cordon d'alimentation du chargeur de batterie intégré : au moins 3 m</li> <li>– Niveau sonore : 58 dB(A) ou moins</li> <li>– Socle en polyéthylène rotomoulé</li> <li>– Poignée réglable</li> <li>– Fonctionnement à gâchette à deux doigts</li> <li>– Autotracté</li> <li>– Dimensions : 118 à 1 168 mm (44 po à 46 po) long. x 432 à 483 mm (17 po à 19 po) larg. x 1 168 à 1 219 mm (46 po à 48 po) haut.</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Modèle poussé</li> </ul>	Taski swingo 755 B Batteries à électrolyte gélifié Autotracté	Taski Diversey	Couleur : Orange	1	OUI	NON
21	FLOR-03	Polisseuse – poussée et alimentée par batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Largeur du tampon : au moins 508 mm (20 po)</li> <li>– Taux de productivité maximal : 2 500 m²/h</li> <li>– Mode de transport : autotracté, vitesse variable, boîte-pont continue de 0,2 hp</li> <li>– Deux (2) roues principales non marquantes de 178 à 228 mm (7 à 9 po) et une (1) roulette non marquante de 64 à 102 mm (2,5 à 4 po)</li> <li>– Filtre HEPA</li> <li>– Moteur du tampon : 3 hp, 2,24 kW</li> <li>– Vitesse du moteur du tampon : au moins 2 000 tr/min – charge nominale/au moins 2 500 tr/min – pas de charge</li> <li>– Pression du tampon : variable; 15 à 45 lb/7 à 20 kg</li> <li>– Entraînement du tampon : flexible, contact complet du tampon</li> <li>– Niveau sonore : au plus 70 dBA</li> <li>– Taux de couverture à l'heure : au moins 1 951 m² (21 000 pi²)</li> <li>– Batteries à électrolyte gélifié</li> <li>– Batterie : au moins 2,4 heures à la charge nominale; au moins 3 heures à la charge minimale</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Modèle poussé</li> </ul>	608344 SpeedGleam/Plus Batterie AGM	Nobles	Couleur : Vert foncé	1	OUI	NON
22	FLOR-04	Polisseuse – portable	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Socle en aluminium coulé</li> <li>– Diamètre du tampon d'au moins 508 mm (20 po)</li> <li>– Productivité à l'heure : au moins 844 m² (9 090 pi²)</li> <li>– Leviers à deux commutateurs avec interrupteur de blocage de sécurité</li> <li>– Tube de manche en acier plaqué</li> <li>– Indicateurs d'usure de balai au carbone</li> <li>– Vitesse du tampon : 1 500 tr/min</li> <li>– Tension : 115 V</li> <li>– Puissance du moteur : 1,5 hp</li> <li>– Consommation : 15 A</li> <li>– Cordon d'alimentation d'au moins 15 m (50 pi) de longueur</li> <li>– Niveau sonore : au plus 70 dBA</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Portable</li> </ul>	Modèle n° B-1500 495460 Socle en aluminium coulé	Pacific Floor Care	Couleur : Noir Socle en aluminium coulé	3	OUI	NON
23	FLOR-06	Polisseuse – portable	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manche réglable</li> <li>– Base en polyéthylène moulée par rotation : 480 mm (19 po)</li> <li>– Gâchette à deux doigts</li> <li>– Vitesse : 175 à 320 tr/min</li> <li>– Puissance du moteur : aimant permanent, au moins 1,5 hp (3 200 tr/min)</li> <li>– Volts : 115 c.a.</li> <li>– Intensité : basse : 10 A, haute : 13 A</li> <li>– Boîte d'engrenages : 3 pignons de renvoi, rapport 11:1</li> <li>– Cordon d'alimentation : 15 m (50 pi) à 18 m (60 pi)</li> <li>– Poids : 36 à 39 kg (80 à 85 lb)</li> <li>– Niveau de bruit : 63 dB ou moins</li> <li>– CSA (Association canadienne de normalisation)</li> <li>– Portable</li> </ul>	Modèle n° 19915 (19 po TX) Polisseuse à deux vitesses Integra	Dustbane	Couleur : Bleu	2	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
24	FLOR-07	Applicateur de fini à plancher et poste de remplissage – portatif, permet de nettoyer des planchers à surface dure	Trousse pour applicateur : – Un (1) manche d'aluminium avec gâchette de distribution – Un (1) porte-tampon applicateur de 432 mm (17 po) – Deux (2) tampons applicateurs de 457 mm (18 po) – Vadrouille en microfibre à faible résistance – Un (1) petit sac à dos en toile avec bretelles réglables, réutilisable; contient au moins 7 litres (1,8 gallon) Un (1) poste de remplissage : – Cinq (5) pochettes réutilisables (les pochettes doivent pouvoir contenir le liquide de protection de plancher de pierres Scotchguard de 3M) – Un (1) système de remplissage – 10 étiquettes vierges (pour identifier les produits chimiques) – Pas de couleur précise nécessaire – Portatif – Permet de nettoyer des planchers à surface dure	55433 Trousse pour applicateur Easy Shine 59175 Poste de remplissage Easy Shine	3M	Sans objet	1	OUI	NON
25	FLOR-08	Appareil de nettoyage/extracteur pour meubles et tapis – poussé, comprend des accessoires	– Fabrication en polyéthylène – Largeur de nettoyage : au moins 508 mm (20 po) – Capacité des réservoirs de solution et de récupération : au moins 45,5 L (12 gal) – Moteur trois (3) étages d'au moins 1,8 hp avec élévation d'eau de 135 po et débit d'air de 95 pi³/min – Sabot d'aspiration réglable à ressort – Taux de nettoyage minimal : 372 m² (4 000 pi²)/heure – Rampe d'arrosage amovible avec gicleurs quart de tour – Cordon d'alimentation de 15 à 18 m (50 à 60 pi) long. – Pompe d'au moins 130 lb/po³ produisant un débit jusqu'à 1,2 gal/min – Tuyau à solution et d'aspiration complet 6 m (20 pi) x 38 mm (1 1/2 po) – Niveau de bruit : 60 dB ou moins – Tuyau et pistolet de prépulvérisation de 15 m (50 pi) – Caisse en acier pour ranger les produits chimiques – Système de distribution de produits chimiques – Système d'alimentation à volume élevé/faible – Vitesse de la brosse : au moins 600 tr/min – Tension : 120 V, 60 Hz – Modèle poussé Accessoires : – Outil à main de 1 219 mm (4 pi) haut. – fait d'aluminium, s'adapte au tuyau de 38 mm (1 1/2 po) – Tuyau à solution et d'aspiration d'au moins six (6) m x 38 mm (20 pi x 1 1/2 po) – Tube-rallonge – en acier inoxydable à trois (3) buses, avec poignée – Pas de couleur précise nécessaire	Machine : AV12QX Outil à main : 1110APE – Outil à main de 4 pi, aluminium – s'adapte au tuyau de 1 1/2 po Tube-rallonge : 12300PE – Tube-rallonge en acier inoxydable à trois buses, avec poignée Pour inclure le « Smart Kit » : 8020280 Pour inclure le tuyau à solution et d'aspiration complet 20 pi x 1 1/2 po	NaceCare Solutions	Couleur : bleu	2	OUI	NON
26	FUME-01	Extracteur à aspiration de fumée – portatif, pour les débris de soudage et la poussière	– Doté d'un ventilateur N24 pour un débit d'air maximal de 1 000 m³/h (600 pi³/min) – La hotte à aspiration doit être sur roues et verrouillable – Silencieux intégré – Système de commande de filtre avec nettoyage automatique qui démarre lorsque le débit d'air est trop bas – Bras d'extraction : bras d'extraction de 2 500 à 3 500 mm (98 à 137 po) – Réservoir à poussière à vidage sans poussière – Cartouches filtrantes en polyester – Silencieux – Écran ACL intégré – Cordon d'alimentation de 9 753 mm (31 pi) – Clapet automatique – Niveau de bruit : au plus 66 dB(A) – Diamètre du tuyau 152 à 178 mm (6 à 7 po) – Classe IP : 54 – Pas de couleur précise nécessaire – Portatif	Aucun produit énuméré spécifié.			1	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

				PRODUIT ÉNUMÉRÉ					
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
27	FUME-02	Extracteur à aspiration pour poussière de sablage et fumée – armoire à aspiration semi-industrielle, modèle au sol	<ul style="list-style-type: none"><li>– Armoire de sablage à aspiration semi-industrielle</li><li>– Dimensions hors-tout : 1 189 à 1 041 mm (39 à 41 po) larg. x 1 041 à 1 092 mm (41 à 43 po) prof. x 1 676 à 1 727 mm (66 à 68 po) haut.</li><li>– Dimensions intérieures : 660 mm (26 po) larg. x 914 mm (36 po) prof. x 787 mm (31 po) haut.</li><li>– Filtration : 1,2 m³ (13 pi³)</li><li>– 1/2 HP, 3 450 tr/min, moteur blindé avec ventilateur extérieur de 115 V</li><li>– Dépoussiéreur-ventilation; au moins 400 pi³/min</li><li>– Gants en latex naturel avec manchettes en nylon</li><li>– Ouverture à une seule porte</li><li>– Grande fenêtre de 330 mm (13 po) x 533 mm (21 po) avec protecteur en plastique</li><li>– Levier de commande à pied de la projection</li><li>– Deux (2) ampoules halogènes de 100 W</li><li>– Contrôle de l'air par régulateur et manomètre</li><li>– Grille d'aération à volets réglables</li><li>– Tiroir à plaque d'acier perforée de 3 mm (1/8 po)</li><li>– Capacité d'au moins 136 kg (300 lb)</li><li>– Tuyau de retour de 83 à 102 mm (3,25 à 4 po) diam.</li><li>– Buse de céramique de 5/16 po, jet d'air de 5/32 po d'au moins 34 pi³/min</li><li>– Fait d'acier de calibre 14 au moins</li><li>– Sac de récupération de poussière : 356 à 406 mm (14 à 16 po) diam. x 1 651 à 1 702 mm (65 à 67 po) haut.</li><li>– Dispositif de recyclage des abrasifs</li><li>– Approuvé CSA</li><li>– Pas de couleur précise nécessaire</li><li>– Modèle au sol</li></ul>	626104 Armoire à aspiration de série Ecab 3 Dépoussiéreur DB13 (sac à poussière) Dimensions : 1 016 mm (40 po) larg. x 1 067 mm (42 po) prof. x 1 702 mm (67 po) haut.	Canablast	Couleur : Bleu	1	OUI	NON
28	GARM-01	Support à vêtements – support à vêtements robuste et mobile – comprend des tablettes supérieures et inférieures	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tous les composants utilisés dans le bâtiment doivent pouvoir entrer dans les ascenseurs du bâtiment, dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) larg., 1 981 mm (6 pi, 6 po) long., et 1 981 mm (6 pi, 6 po) haut.</li><li>– Dimensions : 1 575 à 1 626 mm (62 à 64 po) long. x 559 à 610 mm (22 à 24 po) larg. x 1 956 à 2 007 mm (77 à 79 po) haut.</li><li>– Fait d'acier</li><li>– Deux (2) tablettes – une au-dessus du support de cintres et une au bas</li><li>– Socle : acier, épaisseur de calibre 14 au moins</li><li>– Montants : épaisseur de calibre 16 au moins, diam. ext. d'au moins 1 5/16 po; 1 829 mm (6 pi) haut.</li><li>– Rail de suspension : épaisseur de calibre 16 au moins, diam. ext. d'au moins 1 5/16 po; long. d'au moins 1 524 mm (5 pi); haut. d'au plus 1 524 mm (5 pi).</li><li>– Capacité de 227 kg (500 lb) ou plus</li><li>– Roulettes non marquantes d'au moins 127 mm (5 po) avec pare-chocs tournants</li><li>– Poignées de manœuvre</li><li>– Emboltable</li><li>– Fini : Peinture en poudre</li><li>– Couleur : Noir</li></ul>	360729BLK Heritage Z-Rack – Roulettes : Deux roulettes avec dispositif de blocage sur chaque support à vêtements Dimensions : 1 600 mm (63 po) long. x 584 mm (23 po) prof. x 1 981 mm (78 po) haut.	Quality Fabricators	Finis : Peinture en poudre Couleur : Noir	1	OUI	NON
29	GRIN-01	Meuleuse d'établi – modèle de table, deux (2) roues, 7 po de diamètre	<ul style="list-style-type: none"><li>– Meuleuse de 165 à 191 mm (6,5 à 7,5 po)</li><li>– Au moins 0,5 HP</li><li>– 115 V, 3,4 A</li><li>– Au moins 3 600 tr/min</li><li>– Les protège-meules sont du type sans orifice d'échappement</li><li>– Fournie avec des protecteurs oculaires GA10</li><li>– Qualité commerciale</li><li>– Dimensions de l'arbre : 32 mm (1,25 po)</li><li>– Doit comprendre deux (2) meules de 165 à 191 mm (6,5 à 7,5 po) x 25 mm (1 po) x 15 mm (5/8 po); grains de grosseurs 36 et 60</li><li>– Pas de couleur précise nécessaire</li><li>– Modèle de table</li></ul>	Aucun produit énuméré spécifié.			5	OUI	NON
30	SUPPRIMÉ								

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
31	HOLD-01	Support utilitaire mural – trois (3) ouvertures pour vadrouilles et balais	– Mural *Plaque arrière : – Dimensions : 584 à 635 mm (23 à 25 po) larg. x 51 à 102 mm (2 à 4 po) prof. x 76 à 127 mm (3 à 5 po) haut. – Tôle en acier inoxydable d'épaisseur de calibre 22 au moins – Surfaces exposées en acier inoxydable – Fini : Satin Dispositifs de retenue : – Trois (3) ouvertures – Cames en caoutchouc à ressort sur des dispositifs de retenue en acier plaqué – Retient le manche d'une vadrouille ou d'un balai d'un diamètre de 16 mm (5/8 po) à 25,4 mm (1 po)	9953	Bradley Corp.	Matériau : Acier inoxydable Finis : Satin	6	OUI	NON
32	HOOK-01	Porte-manteau mural – comprend 12 cintres	– Mural – 1 194 à 1 245 mm (47 à 49 po) larg. x 305 à 356 mm (12 à 14 po) prof. – Au moins trois (3) tubes de tablette – Barre d'accrochage y compris trois (3) cintres par pied, douze (12) au total – Antirouille – Fini aluminium satiné	9339 Dimensions : 1 219 mm (48 po) larg. x 330 mm (13 po) prof.	Specialty Store Services	Finis aluminium satiné	2	OUI	NON
33	HOOK-02	Crochet mural	– Mural – Le support du crochet se rabat à partir du pivot inférieur – Doté d'un aimant pour le garder en position fermée – Dimensions : 165 à 191 mm (6,5 à 7,5 po) haut. x 13 à 25 mm (0,5 à 1 po) larg. x 13 à 38 mm (0,5 à 1,5 po) prof. – Profondeur support rabattu : 152 à 191 mm (6 à 7,5 po) prof. – Dimensions : 305 mm (11 po) à 457 mm (19 po) haut. x 13 à 19 mm (0,5 à 0,75 po) – 19 à 32 mm (0,75 à 1,25 po) larg. – Fait d'alliage de zinc – Fini : chrome poli	844.33.230 Crochet à manteau repliable Grosseur : 177 mm (7 po) haut. x 13 mm (0,5 po) larg. x 19 mm (0,75 po) diam. Profondeur support rabattu : 171 mm (6,75 po) prof.	Hafele	Finis : Chrome poli	1	OUI	NON
34	HOSE-01	Tuyau souple – utilisé pour le vidoir, comprend un adaptateur de tuyau souple de robinet	– 1524 mm (5 pi) de longueur – Comprend un adaptateur de caoutchouc pour robinet pour fixer le tuyau à un évier de service	UNGWH180 Tuyau de remplissage avec adaptateur tuyau d'alimentation/de remplissage de 1 829 mm (6 pi) Comprend un adaptateur en caoutchouc pour robinet	Acklands Grainger Industrial	Couleur : Transparent	1	OUI	NON
35	KCAB-02	Armoire à clés murale – système d'ouverture à deux clés, 240 clés	Système de sécurité double pour le classement des clés – Capacité minimale de 240 clés – Dimensions : de 406 à 457 mm (16 à 18 po) de largeur x 100 à 150 mm (4 à 6 po) de profondeur x 508 à 559 mm (20 à 22 po) de hauteur – Corps en acier robuste, d'épaisseur de calibre 20 au moins – Porte en acier d'épaisseur de calibre 18 au moins – L'armoire comprend un verrou à gorge avec deux clés – Montée au mur – Comprend : porte-clés octogonaux rouges et porte-clés ovales blancs, tous deux pouvant contenir le même nombre de clés, guide de clés à renvois, feuille de registre d'emprunt de clés, porte-reçus de clé en laiton, et enveloppes de collecte de clés. Accessoires supplémentaires : – Porte-clés octogonaux rouges, numérotés; qté approx. vingt (20) – Porte-clés ovales blancs, numérotés; qté approx. vingt (20) – Enveloppes de collecte de clés, qté approx. cent (100) – Porte-reçus de clés en laiton, qté approx. cent (100) – Feuilles de registre d'emprunt de clés, qté approx. vingt-quatre (24) – Reliure d'index des renvois, de 90 à 240 clés, qté une (1) – Feuillet de reçus de clés, qté approx. deux cent cinquante (250)	Aucun produit énuméré spécifié.			1	OUI	NON
36	LADD-01	Escabeau extra-robuste en aluminium	– Dimensions : au moins 1 829 mm (6 pi) – Hauteur déployée : 1 702 à 1 753 mm (67 à 69 po) – Escabeau en aluminium robuste – Marches antidérapantes en aluminium strié de 76 mm (3 po) – Partie supérieure tout usage en copolymère – Plateau tout usage articulé robuste – Barres d'écartement en acier galvanisé – Satisfait aux exigences de la CSA (Association canadienne de normalisation) qualité 1A, ANSI Type 1A, ou les dépassent – Capacité de charge : au moins 136 kg (300 lb) – Pas de couleur précise nécessaire	Série 3400 Modèle n° 3406 Escabeau de 1 829 mm (6 pi)	Featherlite Industrial Ladders	Finis : Aluminium	4	OUI	NON



**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
37	LADD-02	Escabeau extra-robuste en aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : au moins 2 438 mm (8 pi)</li> <li>Hauteur déployée : 2 286 à 2 337 mm (90 à 92 po)</li> <li>Escabeau en aluminium robuste</li> <li>Marches antidérapantes en aluminium strié de 76 mm (3 po)</li> <li>Partie supérieure tout usage en copolymère</li> <li>Plateau tout usage articulé robuste</li> <li>Barres d'écartement en acier galvanisé</li> <li>Satisfait aux exigences de la CSA (Association canadienne de normalisation) qualité 1A, ANSI Type 1A, ou les dépassent</li> <li>Capacité de charge : au moins 136 kg (300 lb)</li> <li>Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	Série 3400 Modèle n° 3408 Escabeau de 2 438 mm (8 pi) de haut.	Featherlite Industrial Ladders	Finis : Aluminium	2	OUI	NON
38	LADD-03	Crochet mural pour échelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection par enduit Soft Grip</li> <li>Acier revêtu de peinture en poudre pour durabilité accrue</li> <li>Capacité de charge : au moins 22,7 kg (50 lb)</li> <li>Monté directement sur le mur</li> <li>Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	Fast Track – 5E06	Rubbermaid Commercial Products	Finis : Acier revêtu de peinture en poudre	6	OUI	NON
39	LAMP-01	Lampe de bureau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampe à DEL</li> <li>Sept (7) réglages d'intensité</li> <li>Bras et tête articulés</li> <li>Détecteur de mouvement PIR</li> <li>Technologie MCX à DEL de pointe</li> <li>Positionnement au toucher du doigt</li> <li>Un seul jet de lumière, une ombre</li> <li>Se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée</li> <li>Bloc d'alimentation universel</li> <li>Consommation énergétique : au moins 7 watts</li> <li>Puissance lumineuse : au moins 225 lumens</li> <li>Efficacité : au moins 32 lumens par watt</li> <li>Fonctionne avec une alimentation de 100 à 240 volts</li> <li>Température de couleur proximale (CCT) : 3 000 à 3 300 K</li> <li>Indice de rendu de couleur (CRI) : au moins 89</li> <li>Mise à l'essai selon la norme LM-79</li> <li>Données LM-80 disponibles</li> <li>Durée nominale de 45 000 à 50 000 heures (L70)</li> <li>Conforme à la Directive RoHS et à la directive WEEE</li> <li>Couleur : Noir</li> </ul>	EV-N-B-B Lampe à DEL Element Vision	Humanscale	Couleur : Noir	171	OUI	NON
40	LAMP-02	Lampe de bureau (SI Booths)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Col de cygne de 279 à 330 mm (11 à 13 po)</li> <li>Gradateur intégré</li> <li>Plaque inférieure dans un boîtier fermé</li> <li>Bloc d'alimentation inclus</li> <li>Fonctionnement 12 volts</li> <li>Puissance : 1,5 watt</li> <li>Sortie lumineuse à 305 mm (12 po) : 350 à 400 Lux</li> <li>Température de couleur : 3 500 à 4 000 K</li> <li>CRI : au moins 85 Ra</li> <li>Vie moyenne à 12 V : 55 000 à 65 000 heures</li> <li>Couleur : Noir</li> </ul>	LW-12-LED	LitLite	Couleur : Noir	26	OUI	NON
41	LAUN-03	Planche à repasser murale verticale et repliable, comprend une housse et de la quincaillerie d'installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions de la surface de repassage : environ 356 à 406 mm (14 à 16 po) larg. x 991 à 1041 mm (39 à 41 po) haut.</li> <li>Dimensions lorsque escamotée : environ 356 à 406 mm (14 à 16 po) larg. x 76 à 127 mm (3 à 5 po) prof. x 737 à 787 mm (29 à 31 po) haut.</li> <li>Poids : 10,8 à 11,3 kg (24 à 25 lb)</li> <li>Planche à repasser escamotable montée au mur</li> <li>Pièces de fixation au mur incluses</li> <li>Repose-fer en fer chromé</li> <li>Housse matelassée</li> <li>Couleur neutre pâle</li> </ul>	Modèle n° OSUV-01 Dimensions : 381 mm (15 po) larg. x 101 mm (4 po) prof. x 762 mm (30 po) haut., escamotée	Better LifeStyle Products	Couleur de la housse : Naturel	4	OUI	NON
42	LAUN-04	Support mural de fer à repasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monté au mur</li> <li>Fait de plastique thermdurci résistant à la chaleur</li> <li>Dimensions : 102 à 152 mm (4 à 6 po) larg. x 76 à 127 mm (3 à 5 po) prof. x 356 à 406 mm (14 à 16 po) haut.</li> <li>Couleur : Blanc</li> </ul>	2455-06 N° de commande FG245506 Dimensions : 133 mm (5,2 po) larg. x 102 mm (4 po) prof. x 394 mm (15,5 po)	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Blanc	4	OUI	NON
43	LAUN-05	Chariot à linge – deux sacs en tissu, comprend un anneau de retenue et un socle  Voir LAUN-09 et LAUN-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doit être compatible avec LAUN-09 et LAUN-10</li> <li>Cadre en acier inoxydable antirouille</li> <li>Configuration à deux (2) sacs</li> <li>Couvercle pour chacun des compartiments</li> <li>Anneau de fixation pour retenir les sacs en place</li> <li>Roues pivotantes</li> <li>Système d'actionnement à pédale</li> <li>Dimensions : 635 à 686 mm (25 à 27 po) long. x 457 à 508 mm (18 à 20 po) prof. x 914 à 965 mm (36 à 38 po) haut.</li> </ul>	LCC-2000-2 Dimensions : 660 mm (26 po) long. x 483 mm (19 po) prof. x 940 mm (37 po) haut.	MIP Canada Inc.	Cadre : Acier inoxydable	8	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
44	LAUN-07	Cintre – crochet ouvert – bois dur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cintre en bois dur pâle légèrement ciré</li> <li>– Crochet ouvert en acier nickelé d'au moins 38,2 mm (1 1/2 po)</li> <li>– Teinte du bois : noyer</li> </ul>	MG17H : – Cintre en bois dur pâle légèrement ciré avec crochet ouvert en acier nickelé d'au moins 38,2 mm (1 1/2 po)	Magnuson Group	Teinte du bois : noyer	1120 singulier	OUI	NON
45	LAUN-08	Fer – portatif à vapeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Technologie anti-brûlure</li> <li>– Arrêt automatique</li> <li>– Système sans égouttement</li> <li>– Extrémité pointue pour les détails</li> <li>– Réchauffement rapide – au moins 1 800 watts</li> <li>– Cordon de 3 à 3,7 m (10 à 12 pi) avec pivot à 360 degrés</li> <li>– Réservoir à eau d'au moins 325 à 385 ml (11 à 13 oz)</li> <li>– Semelle résistante aux égratignures</li> <li>– Jet de vapeur commandé</li> <li>– Couleur : Gris</li> </ul>	TG1100 Smart Iron	Oliso Inc.	Couleur : Gris	5	OUI	NON
46	LAUN-09	Sac à lessive – conception standard, nylon  Voir LAUN-05	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec LAUN-05</li> <li>– Dimensions : 686 à 737 mm (27 à 29 po) x 940 à 991 mm (37 à 39 po)</li> <li>– Lavable</li> <li>– Barrière imperméable et coutures scellées</li> <li>– Cordon avec dispositif de blocage</li> <li>– Tissu de nylon</li> <li>– Non conique</li> <li>– Couleur : Vert</li> <li>– Nylon</li> </ul>	LB/GR Dimensions : 699 mm (27 1/2 po) x 965 mm (38 po)	MIP Canada Inc.	Couleur : Vert	2	OUI	NON
47	LAUN-10	Sac à lessive – conception standard, nylon  Voir LAUN-05	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec LAUN-05</li> <li>– Dimensions : 686 à 737 mm (27 à 29 po) x 940 à 991 mm (37 à 39 po)</li> <li>– Lavable</li> <li>– Barrière imperméable et coutures scellées</li> <li>– Cordon avec dispositif de blocage</li> <li>– Tissu de vinyle</li> <li>– Non conique</li> <li>– Couleur : blanc</li> <li>– Nylon</li> </ul>	LB/WH Dimensions : 699 mm (27 1/2 po) x 965 mm (38 po)	MIP Canada Inc.	Couleur : Blanc	10	OUI	NON
48	MATS-02	Tapis d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensions : 1 778 à 1 880 mm (70 à 74 po) larg. x 762 à 914 mm (30 à 36 po) prof.</li> <li>– Fibres d'oléfine</li> <li>– Résistant aux taches et aux moisissures</li> <li>– Endos et bordure de vinyle</li> <li>– Couleur : noir</li> </ul>	CEM Dimensions : 1 829 mm (72 po) long. x 914 mm (36 po) larg.	American Floor Mats–	Couleur : Noir	16	OUI	NON
49	MATS-03	Tapis – rouleau, pour utilisation saisonnière	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Densité du velours : au moins 814 g/m², (24 oz/vg²)</li> <li>– Jauge : au moins 10 cm (1/12 po)/47,2 rangées</li> <li>– Mailles par cm : au moins 31,5 mailles/10 cm (8,0 mailles/pouce)</li> <li>– Hauteur du velours moyenne : 5 mm (0,187 po)</li> <li>– Système de fibres : méthode TDX™ de teinture du nylon : teint dans la masse à 100 %</li> <li>– Protection contre la saleté et les taches</li> <li>– Solidité des couleurs à la lumière : 4 après 100 heures (AATCC 16E)</li> <li>– Fluor : au moins 500 ppm</li> <li>– Pas de produits antimicrobiens ajoutés au produit (ASTM E2471–05)</li> <li>– Propension à l'accumulation de charges électrostatiques : 1,5 kV (AATCC 134)</li> <li>– Inflammabilité superficielle : Réussit l'essai CPSC FF 1–70 (ASTM D–2859)</li> </ul>	Action abrasive II 02578 PowerBond ethos cushion – 11 713 long. x 1 831 larg., qté 1 (situé dans le vestibule 100) – 3 624 long. x 1 525 larg., qté 1 (situé dans le vestibule 160a) – 2 609 long. x 4 883 larg., qté 1 (situé dans la partie est du corridor 110) – 11 713 long. x 5 486 larg., qté 1 (situé dans le vestibule 100) – 7 933 long. x 1 907 larg., qté 1 (situé dans la partie ouest du corridor 101) – 3 938 long. x 7 398 larg., qté 1 (1959 entrée 150) – 1 580 long. x 3 722 larg., qté 1 (situé dans le vestibule 160c) – 4 389 long. x 2 901 larg., qté 1 (1959 entrée 150) – 5 611 long. x 1 276 larg., qté 1 (situé dans le vestibule 160c) Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur place après l'adjudication du contrat	Tandus/Centiva	Nom et numéro de couleur : Charcoal 19100 – Collection du produit : Jhane Barnes	2	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
50	MIRR-02	Miroir – pleine grandeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Miroir en verre avec cadre en cornières en acier inoxydable</li> <li>– De type blocage à pression</li> <li>– Verre flotté de choix de 6 mm (1/4 po)</li> <li>– Tous les bords protégés par des languettes de plastique</li> <li>– Dos protégé par un matelassage en polyéthylène pleine grandeur, amortisseur, résistant à l'eau et non abrasif de 5 mm (3/16 po) d'épaisseur</li> <li>– Cadre : Acier inoxydable épais 18-8 S, nuance 304</li> <li>– Cornière de 13 à 25 mm x 13 à 25 mm (0,5 à 1 po x 0,5 à 1 po)</li> <li>– Fabriqué à une tolérance de ± 3,2 mm (1/8 po)</li> <li>– Dimensions : 584 à 635 mm (23 à 25 po) x 1 499 à 1 549 mm (59 à 61 po)</li> <li>– Cadre : Acier inoxydable</li> <li>– Fini : Satiné à grain vertical</li> </ul>	B-290 2460 Miroir de verre avec cadre en cornières en acier inoxydable Dimensions : 610 mm (24 po) larg. x 1524 mm (60 po) haut. Cornière : 19 mm x 19 mm (3/4 po x 3/4 po) De type blocage à pression	Bobrick Washroom Equipment Inc.	Cadre : Acier inoxydable Fini : Satiné à grain vertical	30	OUI	NON
51	MOPB-01	Seau et essoreuse – seau à pression vers le bas et essoreuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>– L'essoreuse et le seau doivent être compatibles</li> <li>Seau : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Capacité de 24,6 à 37,8 litres (26 à 40 pintes)</li> <li>– Graduations moulées pour permettre des mesures plus précises et faciles</li> </ul> </li> <li>– Socle évasé</li> <li>– Ouverture pour la vadrouille lorsque l'essoreuse est en place</li> <li>– Couleur : bleu</li> <li>Essoreuse à pression vers le bas : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Polymère haute densité moulé par injection</li> <li>– Surface lisse</li> <li>– Engrenages et plaques de pression en nylon renforcé de fibres</li> </ul> </li> <li>– Essore toutes les vadrouilles de 340 g à 900 g (12 oz à 32 oz)</li> <li>– Style à pression vers le bas</li> <li>– Couleur : Bleu</li> </ul>	Essoreuse à pression vers le bas : 134710 Seau : 134725 avec roulettes de 3 po	Vileda Professional	Essoreuse : Bleu Seau : Bleu	20	OUI	NON
52	MOPH-01	Tête de vadrouille – tubes en microfibres  Voir MOPH-02	<p>T813-06</p> <p>OU</p> <p>Doit respecter les spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec MOPH-02</li> <li>– Confection des bandes de maintien supérieure et inférieure</li> <li>– Bande de maintien supérieure en mailles de filet de PVC de 19 à 32 mm (0,75 à 1,25 po)</li> <li>– Conception tubulaire à stries</li> <li>– Lavable à la machine</li> <li>– Résiste à des cycles de lavage à 200 °F avec détergents et agents de blanchiment</li> <li>– Vadrouille tubulaire à franges en microfibre</li> <li>– Ne nécessite par d'adaptateur ou de nouveaux manches à embouts plats ou de nouveaux supports</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	T813-06	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Gris	20	OUI	NON
53	MOPH-02	Poignée de vadrouille – poignée en fibre de verre  Voir MOPH-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec MOPH-02</li> <li>– Tête de 178 à 203 mm (7 à 8 po) haut.</li> <li>– Tête moulée par injection</li> <li>– Résistante à la rouille et à la corrosion</li> <li>– Manche en fibre de verre</li> <li>– Ne s'égratigne pas</li> <li>– Dimensions : 1 346 à 1 397 mm (53 à 55 po) long.</li> <li>– Poids : Au plus 0,9 kg (2 lb)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	Modèle : 84 Manche de vadrouille de 1 372 mm (54 po) long.	IMPACT	Matériau : Fibre de verre Couleur : Orange	20	OUI	NON
54	MOVE-01	Couverture de déménagement en coton	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rembourrure : Densité minimale de 1,13 kg (40 oz)</li> <li>– Dimensions : 1 803 à 1 854 mm (71 à 73 po) x 2 057 mm (79 à 81 po)</li> <li>– Poids : Au plus 2,5 kg (5,5 lb)</li> <li>– Coutures en zigzag</li> <li>– Tissue de coton et polyester</li> <li>– Couleur : Bleu</li> </ul>	PF460 Dimensions : 1 829 mm (72 po) x 2 032 mm (80 po)	Kleton	Couleur : Bleu	75	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
55	OHSE-11	Armoire de sécurité – bleue pour matières corrosives et inflammables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacité d'au moins 170 litres (45 gallons)</li> <li>Deux (2) portes à fermeture manuelle. S'ouvre à 180 degrés et se bloque automatiquement lorsqu'on la ferme</li> <li>Deux (2) tablettes réglables en acier galvanisé</li> <li>Parois doubles faites d'acier d'épaisseur de calibre 18 minimum</li> <li>Deux événements</li> <li>Raccord de mise à la terre</li> <li>Seuils étanches</li> <li>Les portes à blocage automatique à trois (3) points s'ouvrent à 180 degrés</li> <li>Pattes de mise à niveau</li> <li>Peinture de finition et doublure de polyéthylène distinctes pour le puisard inférieur pour résister aux acides, aux bases et aux solvants</li> <li>Conformes aux règlements de la National Fire Protection Association (NFPA) 30 et de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA)</li> <li>Dimensions : 1 067 à 1 118 mm (42 à 44 po) larg. x 432 à 483 mm (17 à 19 po) prof. x 1 626 à 1 676 mm (64 à 66 po) haut.</li> <li>Matériau : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 18</li> <li>Couleur : Bleu</li> </ul>	<p>Modèle n° 894502</p> <p>Armoire de sécurité en acier Sure-Grip Ex pour liquides corrosifs et acides</p> <p>Dimensions : 1 092 mm (43 po) larg. x 457 mm (18 po) prof. x 1 651 mm (65 po) haut.</p>	Justrite	Matériau : Acier laminé à froid d'épaisseur de calibre 18 Couleur : Bleu	5	OUI	NON
56	OHSE-12	Armoire de sécurité – jaune pour matières inflammables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacité d'au moins 170 litres (45 gallons)</li> <li>Deux (2) portes à fermeture manuelle. S'ouvre à 180 degrés et se bloque automatiquement lorsqu'on la ferme</li> <li>Deux (2) tablettes réglables en acier galvanisé</li> <li>Puisard inférieur étanche d'une profondeur d'au moins 51 mm (2 po)</li> <li>Parois doubles faites d'acier d'épaisseur de calibre 18 minimum</li> <li>Acier soudé avec une lame d'air isolante d'au moins 38 mm (1 1/2 po) pour assurer la résistance au feu</li> <li>Les deux (2) portes se bloquent automatiquement lorsqu'un élément fusible fond à 74 degrés C (165 degrés F) lors d'un incendie</li> <li>Raccord de mise à la terre</li> <li>Ensemble de serrure à barillet et clés ou cadenas optionnel</li> <li>Conformes aux règlements de la National Fire Protection Association (NFPA) 30 et de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA)</li> <li>Dimensions : 1 067 à 1 118 mm (42 à 44 po) larg. x 432 à 483 mm (17 à 19 po) prof. x 1 626 à 1 676 mm (64 à 66 po) haut.</li> <li>Matériau : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 18</li> <li>Couleur : Jaune</li> </ul>	<p>Modèle n° 894500</p> <p>Armoire de sécurité en acier Sure-Grip Ex pour liquides inflammables</p> <p>Dimensions : 1 092 mm (43 po) larg. x 457 mm (18 po) prof. x 1 651 mm (65 po) haut.</p>	Justrite	Matériau : Acier laminé à froid d'épaisseur de calibre 18 Couleur : jaune	6	OUI	NON
57	OHSE-13	Armoire de sécurité – rouge pour matières inflammables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parois doubles faites d'acier d'épaisseur de calibre 18 minimum avec une lame d'air isolante d'au moins 38 mm (1 1/2 po) pour assurer la résistance au feu</li> <li>Portes à blocage automatique à trois (3) points pour assurer une fermeture de porte positive – porte manuelles</li> <li>Les portes s'ouvrent à 180 degrés et se bloquent automatiquement lorsqu'on les ferme</li> <li>Trois (3) loquets à billes en acier inoxydable</li> <li>Poignée résistante au glissement cadénassable</li> <li>Coins des portes de sécurité arrondis afin de réduire les entailles et les coupures accidentelles</li> <li>Étiquettes réfléchissantes en anglais et en français</li> <li>Tablettes inclinées pour guider tout liquide répandu accidentellement vers l'arrière et dans le puisard étanche</li> <li>Tablettes réglables à entraxe de 64 à 83 mm (2,5 à 3,25 po)</li> <li>Les tablettes doivent être conformes aux normes ANSI – capacité de charge d'au moins 136 kg (350 lb)</li> <li>Peinte au moyen d'une peinture en poudre hybride sans plomb</li> <li>Conforme aux règlements de la National Fire Protection Association (NFPA) 30 et de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA)</li> <li>Dimensions : 1 067 à 1 118 mm (42 à 44 po) larg. x 432 à 483 mm (17 à 19 po) prof. x 1 626 à 1 676 mm (64 à 66 po) haut.</li> <li>Matériau : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 18</li> <li>Couleur : Rouge</li> </ul>	<p>Modèle n° 894501</p> <p>Armoire de sécurité en acier Sure-Grip Ex pour liquides inflammables</p> <p>Dimensions : 1 092 mm (43 po) larg. x 457 mm (18 po) prof. x 1 651 mm (65 po) haut.</p>	Justrite	Matériau : Acier laminé à froid d'épaisseur de calibre 18 Couleur : Rouge	4	OUI	NON
58	OHSE-19	Tapis – anti-fatigue, dessus plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : 889 à 940 mm (35 à 37 po) larg. x 1 499 à 1549 mm (59 à 61 po) prof.</li> <li>Surface en tôle thermofixée à dos en mousse</li> <li>Intérieur fait d'éponge</li> <li>Résistant aux liquides et aux produits chimiques</li> <li>Fin antidérapant</li> <li>Bords biseautés et coins arrondis</li> <li>Surface en vinyle extrudé de 3 mm (1/8 po) avec motif à losanges</li> <li>Dimensions : 1 499 à 1 549 mm (59 à 61 po) long. x 889 à 940 mm (35 à 37 po) larg.</li> <li>Couleur : Noir</li> </ul>	<p>540 Supreme avec dos en mousse Zedlan</p> <p>Surface antidérapante robuste qui résiste au passage de chariots</p> <p>Dimensions : 1 525 mm (60 po) long. x 914 mm (36 po) larg.</p>	Crown Mats and Matting	Couleur : Noir	6	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
59	OHSE-20	Équipement de lutte contre les déversements – trousse HAZMAT sur roues	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Comprend une trousse HAZMAT</li> <li>– Capacité d'au moins 189 litres (50 gallons)</li> <li>– Absorbe au moins 132,5 litres (35 gallons)</li> <li>– Roues en polyoléfine de 127 à 178 mm (5 à 7 po)</li> <li>– Cote X pour les groupes d'emballage I, II et III</li> <li>– Conforme aux règlements HAZWOPER 29 CFR 1910.120 (j) (1) (vii)</li> <li>– Comprend un contenant DOT pour les matériaux absorbants</li> <li>– Répond aux exigences 49 CFR173.3(c) DOT pour les barils de récupération</li> <li>– Dimensions du suremballage : 610 à 660 mm (24 à 26 po) diam. x 991 à 1041 mm (39 à 41 po) haut.</li> <li>Comprend la trousse HAZMAT qui contient : <ul style="list-style-type: none"> <li>– 50 tampons – 406 mm (16 po) x 508 mm (20 po)</li> <li>– Quatre (4) remblais tubulaires absorbants – 76 mm (3 po) x 3 657,6 mm (12 pi)</li> <li>– Cinq (5) remblais tubulaires absorbants – 76 mm (3 po) x 1 219 mm (4 pi)</li> <li>– Quatre (4) oreillers – 457 mm (18 po) x 457 mm (18 po)</li> <li>– Cinq (5) sacs jetables</li> <li>– Une (1) paire de gants en nitrile</li> <li>– Une (1) paire de lunettes de sécurité</li> <li>– Un (1) guide des mesures d'urgence</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul> </li> </ul>	KITS07 Équipement de lutte contre les déversements DAWG® dans un baril de suremballage de 50 gallons	Seton	Couleur : Jaune	3	OUI	NON
60	OHSE-25	Équipement de lutte contre les déversements – universel, 5 gallons	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Type de déversement : Universel</li> <li>– Type de contenant : Seau en polyéthylène</li> <li>– Capacité du contenant : au moins 19 litres (5 gallons)</li> <li>– Couleur : Blanc</li> <li>Contenu : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cinq (5) remblais tubulaires absorbants de 76 mm (3 po) x 1220 mm (48 po)</li> <li>– Une (1) paire de gants en nitrile, 2XL (11)</li> <li>– Une (1) paire de lunettes de sécurité (taille universelle)</li> <li>– Deux (2) sacs jetables 660 mm (26 po) x 914 mm (36 po)</li> </ul> </li> </ul>	Modèle SE1160	Zenith Safety Products	Couleur : Blanc	2	OUI	NON
61	OHSE-26	Équipement de lutte contre les déversements – universel, 30 gallons	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Type de déversement : Universel</li> <li>– Type de contenant : Baril de polyéthylène</li> <li>– Capacité du contenant : au moins 113,5 litres (30 gallons)</li> <li>– Couleur : baril bleu</li> <li>Contenu : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Soixante-quinze (75) tampons absorbants, d'au moins 381 mm (15 po) x 431 mm (17 po)</li> <li>– Quatre (4) remblais tubulaires absorbants, d'au moins 75 mm (3 po) x 3048 mm (120 po)</li> <li>– Un (1) couvercle d'égout de 914 mm (36 po) x 914 mm (36 po)</li> <li>– Un (1) ruban de mise en garde d'au moins 75 mm (3 po) x 91 m (300 pi)</li> <li>– Deux (2) paires de gants en nitrile, 2XL</li> <li>– Deux (2) paires de lunettes de sécurité (taille universelle)</li> <li>– Deux (2) combinaisons microporeuses, XL</li> <li>– Cinq (5) sacs à rebuts, d'au moins 660 mm (26 po) x 914 mm (36 po)</li> </ul> </li> </ul>	Modèle SE1165	Zenith Safety Products	Couleur : Baril bleu	1	OUI	NON
62	OHSE-27	Matériaux absorbants – cendres volcaniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Produit non corrosif et non toxique offrant la meilleure capacité d'absorption</li> <li>– Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile</li> <li>– Peut être utilisé pour toutes les applications, même pour absorber des déchets toxiques</li> <li>– Absorbe les déversements en un rien de temps et laisse le sol sec et sûr</li> <li>– Dimensions du sac : 8 à 10 kg (18 à 22 lb)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	SAJ503	Zenith Safety Products	Pas de couleur précise nécessaire	12	OUI	NON
63	OHSE-28	Tapis carré couvre-drain	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensions : 889 à 940 mm (35 à 37 po) long. x 889 à 940 mm (35 à 37 po) larg. x 6 à 19 mm (0,25 à 0,75 po) haut.</li> <li>– Maximum 9 kg (20 lb)</li> <li>– Les deux côtés scelleront rapidement les bouches d'égout</li> <li>– Matériau en polyuréthane flexible doté de mailles de filet résistant aux déchirures</li> <li>– Un (1) tapis par boîte, peut être facilement coupé dans des formes ou des dimensions spéciales</li> <li>– Se nettoie à l'eau et au savon</li> <li>– Empêcher les contaminants d'entrer dans les égouts</li> <li>– Résiste à l'huile, à l'eau et aux produits chimiques les plus agressifs; non-absorbant</li> <li>– Couleur : Orange</li> </ul>	Modèle SEI093 Dimensions : 914 mm (36 po) long. x 914 mm (36 po) larg. x 10 mm (3/8 po) haut.	Zenith Safety Products	Couleur : Orange sécurité	3	OUI	NON
64	OHSE-29	Miroir de sécurité en dôme – miroir en dôme plein de 360 degrés suspendu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Miroir panoramique en dôme de 360 degrés pour intersection à quatre (4) voies</li> <li>– Acrylique incassable</li> <li>– Diamètre de 432 à 483 mm (17 à 19 po)</li> <li>– Plage de poids : 2,7 à 3,1 kg (6 à 7 lb)</li> <li>– Suspendu au plafond</li> <li>– Couleur de la bordure : Noir</li> </ul>	SMDM-18 Miroir de sécurité en dôme de 360 degrés, 457 mm (18 po), suspendu	Superior Mirror	Couleur de la bordure : Noir	1	OUI	NON
65	OHSE-30	Miroir de sécurité en dôme – miroir en dôme plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Miroir panoramique en dôme de 360 degrés pour intersection à quatre (4) voies à encastrer</li> <li>– Acrylique incassable</li> <li>– Diamètre de 432 à 483 mm (17 à 19 po)</li> <li>– Plage de poids : 2,7 à 3,1 kg (6 à 7 lb)</li> <li>– Couleur de la bordure : Noir</li> </ul>	SMDD-1824 Miroir panoramique en dôme de 360 degrés en acrylique, à encastrer, 457 mm (18 po), avec panneau	Superior Mirror	Couleur de la bordure : Noir	4	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
66	OHSE-31	Miroir de sécurité en dôme – miroir en demi-dôme	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Miroir pour intersection à trois (3) voies, à monter dans l'angle formé par le mur et le plafond</li> <li>~ 180 degrés</li> <li>~ Acrylique incassable</li> <li>~ Plaque de poids : 1,8 à 2,2 kg (4 à 5 lb)</li> <li>~ Couleur de la bordure : Noir</li> </ul>	SMHD-18 Miroir en demi-dôme de 180 degrés en acrylique, 457 mm (18 po)	Superior Mirror	Couleur de la bordure : Noir	51	OUI	NON
67	OHSE-32	Miroir de sécurité en dôme – miroir en quart de dôme	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Miroir pour intersection à deux (2) voies, à monter dans un angle</li> <li>~ Acrylique incassable</li> <li>~ Diamètre de 432 à 483 mm (17 à 19 po)</li> <li>~ Plaque de poids : 1,3 à 1,8 kg (3 à 4 lb)</li> <li>~ Couleur de la bordure : Noir</li> </ul>	SMQD-26 Miroir de sécurité de 90 degrés, 508 mm (20 po)	Superior Mirror	Couleur de la bordure : Noir	36	OUI	NON
68	PAIL-01	Seau – carré pour chariot à boissons, comprend un couvercle	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Doit être compatible avec le couvercle</li> <li>~ Fabriqué en polyéthylène blanc moulé de haute densité</li> <li>~ Doit être muni d'une poignée de transport</li> <li>~ Doit être muni de poignées intégrées</li> <li>~ S'emboîte facilement lorsque vide</li> <li>~ Facile à séparer</li> <li>~ Hauteur d'au plus 336 mm (13 1/4 po)</li> <li>~ Dimensions : 229 à 279 mm (9 à 11 po) larg. x 229 à 279 mm (9 à 11 po) prof. (un seau rond est acceptable pourvu qu'il respecte la hauteur maximale)</li> <li>~ Capacité d'au moins 15 litres (4 gallons)</li> <li>~ Capacité de charge d'au moins 36 lb</li> <li>~ Couleur : Blanc</li> <li>Couvercle :</li> <li>~ Doit être compatible avec le seau</li> <li>~ Fabriqué en polyéthylène blanc moulé de haute densité</li> <li>~ Doit être muni de poignées intégrées</li> <li>~ Couleur : Blanc</li> </ul>	Seau : S-13650 Dimensions : 250 mm (10 po) larg. x 250 mm (10 po) prof. x 336 mm (13 po) haut. Couvercle : S-13651	Uline	Couleur : Blanc	24	OUI	NON
69	POST-01	Cercluse – modèle au sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Modèle au sol</li> <li>~ Hauteur de table réglable de 760 mm (30 po) à 940 mm (37 po)</li> <li>~ Plaque supérieure en acier inoxydable à charnière</li> <li>~ Commande de tension mécanique extérieure</li> <li>~ Roulettes rigides avec frein</li> <li>~ Commande électrique à carte de circuit imprimé</li> <li>~ Alimentation : 11 V, 50/60 Hz, 1 HP</li> <li>~ Largeur du feuillard : 6 mm (1/4 po) à 15,5 mm (5/8 po)</li> <li>~ Tension du feuillard : 15 kg (33 lb) à 45 kg (100 lb)</li> <li>~ Poids net : au plus 85 kg (187 lb)</li> <li>~ Dimensions : 864 à 914 mm (34 à 36 po) long. x 559 à 610 mm (22 à 24 po) prof. x 737 à 787 mm (29 à 31 po) haut.</li> <li>~ Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	TP-202 Option : Hauteur de table réglable de 760 mm (30 po) à 930 mm (37 po) Dimensions : 900 mm (35 po) long. x 587 mm (23 po) prof. x 760 mm (30 po) haut.	Transpak	Couleur : Bleu foncé	1	OUI	NON
70	POST-04	Classe-courrier – comprend une base et une surface de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Cases de 279 mm (11 po) et 305 mm (12 po) larg. pour le tri du courrier</li> <li>~ Surface de travail standard en stratifié basse pression d'au moins 25 mm (1 po) d'épaisseur; la surface de travail mesure 660 à 711 mm (26 à 28 po) prof. et s'ajuste dans l'armoire en incréments de 12,7 mm (1/2 po) haut.</li> <li>~ Armoire tout en acier soudé</li> <li>~ Le panneau arrière en acier de l'armoire et muni d'une (1) ouverture pour câbles de 70 à 83 mm (2,75 à 3,25 po) de diamètre</li> <li>~ Les tablettes se règlent en incréments de 12,7 mm (1/2 po) haut.</li> <li>~ Dimensions : 889 à 940 mm (35 à 37 po) larg. x 508 à 559 mm (20 à 22 po) prof. x 2 007 à 2 057 mm (79 à 81 po) haut.</li> <li>~ Fini : Noir</li> <li>~ Bordure : Noir</li> </ul>	SA3680G1 Trieuse de courrier satellite Kwik-File Deux (2) montants espacés de 11 po Dimensions : 914 mm (36 po) larg. x 533 mm (21 po) prof. x 2 032 mm (80 po) haut.	Mayline Company	Finis : Noir Bordure : Noir	1	OUI	OUI
71	RECY-01	Contenant de recyclage de bureau	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Contient de la résine recyclée post-consommation (PCR)</li> <li>~ Dimensions : 356 à 406 mm (14 à 16 po) long. x 229 à 279 mm (9 à 11 po) larg. x 356 à 406 mm (14 à 16 po) haut.</li> <li>~ Capacité minimale : 27 litres (28 1/8 pte)</li> <li>~ Symbole universel de recyclage blanc imprimé sur le côté du contenant</li> <li>~ Couleur : Bleu avec symbole imprimé en blanc</li> </ul>	2956-73 FG295673 Contenant de recyclage pour poste de travail avec symbole universel de recyclage Dimensions : 356 mm (14 po) long. x 254 mm larg. (10 po) x 381 mm (15 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Bleu avec symbole imprimé en blanc	440	OUI	NON
72	RECY-02	Contenant de recyclage robuste carré Voir DOLL-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Doit être compatible avec DOLL-01</li> <li>~ Forme carrée</li> <li>~ Contient de la résine recyclée post-consommation (PCR)</li> <li>~ Dimensions : 584 à 635 mm (23 à 25 po) long. x 584 à 635 mm (23 à 25 po) larg. x 711 à 762 mm (28 à 30 po) haut.</li> <li>~ Capacité volumique : au moins 152 litres (40 gal)</li> <li>~ Symbole universel de recyclage blanc imprimé sur le côté du contenant</li> <li>~ Couleur : Bleu avec symbole imprimé en blanc</li> </ul>	3536-73 BRUTE* FG353673 Contenant de recyclage carré sans couvercle Dimensions : 597 mm (23,5 po) larg. x 597 mm (23,5 po) prof. x 737 mm (29 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Bleu avec symbole imprimé en blanc	18	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
73	SAND-01	Ponceuse à courroie et à disque – modèle de table	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bandes de ponçage : SB-436L – Dimensions d'au moins 101 mm (4 po) x 915 mm (36 po)</li> <li>– Ponceuse à courroie et à disque – Dimensions d'au moins 150 mm (6 po) diamètre</li> <li>– Levier de soulèvement de bande 0 à 90 po, 2 000 pi<sup>2</sup>/min</li> <li>– Vitesse du disque 3 450 pi<sup>2</sup>/min</li> <li>– Moteur 5,2 A, 110 V, monophasée, 60 Hz</li> <li>– Tension : 110 V, monophasée, 60 Hz</li> <li>– Le moteur est à roulement à billes scellé</li> <li>– Tables inclinables réglables</li> <li>– Système d'alignement de courroie</li> <li>– Qualité commerciale</li> <li>– Dimensions : 406 à 457 mm (16 à 18 po) long. x 330 à 381 mm (13 à 15 po) larg. x 254 à 305 mm (10 à 12 po) haut.</li> <li>– Poids maximum : 16 kg (36 lb)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> <li>– Modèle de table</li> </ul>	KC-705L-5	King Canada Industrial Inc.	Sans objet	1	OUI	NON
74	SANI-01	Désinfectant pour les mains – autostable, distributeur mains libres	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec : Deb® Instant FOAM IFS1TF</li> <li>– Le distributeur doit être sans contact</li> <li>– Doté d'un plateau d'égouttage</li> <li>– Alimenté par piles</li> <li>– Comprend des affiches (anglais/français)</li> <li>– Couleur du support : Noir</li> <li>– Couleur du distributeur : Noir</li> <li>– Autostable</li> </ul>	92752 Doit être compatible avec : Deb® Instant FOAM IFS1TF	DEB Group	Couleur du support : Noir Couleur du distributeur : Noir	52	OUI	NON
75	SECU-02	Sac bleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Réutilisable au moins 2 000 fois</li> <li>– Fermeture à glissière inviolable</li> <li>– Capacité massive d'au moins 3,2 kg (7 lb)</li> <li>– Fabrication : Nylon enduit de polychlorure de vinyle (PVC) étanche</li> <li>– Dimensions : 279 à 330 mm (11 à 13 po) larg. x 381 à 432 mm (15 à 17 po) haut.</li> <li>– Comprend une carte d'adresse réversible</li> <li>– Couleur : Bleu</li> </ul>	RLG52106 304 mm (12 po) larg. x 406 mm (16 po) haut.	The RO-EL Group	Couleur : Bleu	450	OUI	NON
76	SHEL-01	Tablette utilitaire – murale, cinq (5) crochets/ quatre (4) supports	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tablette et équerre : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 18 au moins</li> <li>– Cinq (5) crochets et quatre (4) dispositifs de retenue</li> <li>– Crochets : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 14 au moins</li> <li>– Dispositifs de retenue : Cames en caoutchouc à ressort sur des dispositifs de retenue en acier plaqué, pour retenir le manche d'une vadrouille ou d'un balai d'un diamètre de 13 mm (0,5 po) à 32 mm (1,25 po)</li> <li>– Surfaces apparentes en fini satiné</li> </ul>	9934 Dimensions : 1 118 mm (44 po) larg. x 203 mm (8 po) prof. x 349 mm (13,75 po) haut.	Bradley Corp.	Métal des crochets : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 14 Tablette et équerre : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 18 Fini : Satiné	40	OUI	NON
77	SHEL-02	Crochets muraux pour chapeaux et manteaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Portemanteau mural</li> <li>– Plaque arrière : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 22 au moins</li> <li>– Crochets : Six (6) crochets; acier inoxydable d'épaisseur de calibre 14 au moins</li> <li>– Dimensions : 1 499 à 1 549 mm (59 à 61 po) larg. x 51 à 76 mm (2 à 3 po) prof. x 178 à 229 mm (7 à 9 po) haut.</li> <li>– Crochets : Six (6)</li> <li>– Surfaces apparentes en fini satiné</li> </ul>	9946 Dimensions : 1 524 mm (60 po) larg. x 64 mm (2,5 po) prof. x 184 mm (7,25 po) haut.	Bradley Corp.	Métal : Acier inoxydable d'épaisseur de calibre 14 Fini : Satiné	1	OUI	NON
78	SHOE-01	Appareil électrique et portatif de cirage de chaussures	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Au moins deux (2) brosses incluses</li> <li>– Polissoir moulé en alliage de zinc</li> <li>– Fini électroplaqué</li> <li>– Interrupteur de commande à pied</li> <li>– 110 volts</li> <li>– Couleur du boîtier : Noir</li> <li>– Brosses : Noir</li> <li>– Portatif</li> </ul>	Polissoir à souliers BECK Deluxe Deux (2) brosses incluses 110 volts	SEA Products	Couleur du boîtier : Noir Brosses : Noir	4	OUI	NON
79	SHOV-01	Pelle de sécurité en deux pièces	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensions : 254 à 305 mm (10 à 12 po) long. x 330 à 381 mm (13 à 15 po) larg. x 965 à 1 016 mm (38 à 40 po) haut.</li> <li>– Poignée : Fermée standard</li> <li>– Lame moyenne</li> <li>– Polypropylène ne produisant pas d'étincelles</li> <li>– Anticorrosion et résistant aux produits chimiques</li> <li>– Agent antistatique dans la lame</li> <li>– Assemblage deux (2) pièces pouvant se démonter</li> <li>– Mécanisme de verrouillage</li> <li>– Plage des températures d'emploi : au moins -30 °C (-22 °F) à au moins 80 °C (176 °F)</li> <li>– Grand nombre de configurations de lames et de poignées</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	6892SS	Remco Products Inc.	Couleur : Noir et vert	3	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
80	SIGN-01	Panneau « Mise en garde » au sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fait de plastique durable</li> <li>– Message « Caution/Attention » bilingue en anglais et en français (des deux côtés)</li> <li>– Résiste à la corrosion et à la décoloration</li> <li>– Bras de plastique pour permettre de positionner le panneau pour qu'il ne constitue pas un obstacle</li> <li>– Crochet flexible verrouillant</li> <li>– Dimensions : 254 à 305 mm (10 à 12 po) larg. x 279 à 330 mm (11 à 13 po) prof. (ouvert) x 610 à 660 mm (24 à 26 po) haut.</li> <li>– Pliant</li> <li>– Messages d'avertissement imprimés en anglais et en français des deux (2) côtés</li> <li>– Éléments graphiques conformes ANSI – le dessin doit représenter un homme qui glisse dans un cadre de forme triangulaire</li> <li>– Couleur : jaune vif sur les deux faces, afin de répondre aux exigences de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA)</li> </ul>	<p>6112</p> <p>Panneau pour plancher</p> <p>Message « Caution/Attention » en anglais et en français (des deux côtés)</p> <p>Dimensions : 279 mm (11 po) larg. x 305 mm (12 po) prof. x 635 mm (25 po) haut. (ouvert)</p>	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Jaune	108	OUI	NON
81	SIGN-02	Panneau « Fermé pour nettoyage » suspendu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ensemble balise et barre qui bloquent l'entrée de porte</li> <li>– Œillets d'au moins 5 mm (3/16 po) aux quatre (4) coins</li> <li>– Fixation par torsion de la barre</li> <li>– Balise souple et flexible</li> <li>– Message bilingue « Closed for Cleaning/Fermé - Entretien » en anglais et en français</li> <li>– Dimensions : 1 245 à 1 295 mm (49 à 51 po) larg. (maxi. déployée) x 19 à 32 mm (0,75 à 1,25 po) prof. x 305 à 356 mm (12 à 14 po) haut.</li> <li>Couleur : Jaune</li> </ul>	<p>9S16</p> <p>Balise de sécurité suspendue</p> <p>Message bilingue « Closed for Cleaning/Fermé - Entretien » en anglais et en français</p> <p>Dimensions : 1 270 mm (50 po) larg. (maxi. déployée) x 25 mm (1 po) prof. x 330 mm (13 po) haut.</p>	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Jaune	19	OUI	NON
82	SLAT-01	Panneau mural à lattes muni de crochets	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Les panneaux doivent être faits d'acier d'épaisseur de calibre 22 au moins</li> <li>– Fini peinture en poudre</li> <li>– Panneaux faits de lattes individuelles de 64 à 89 mm (2,5 à 3,5 po) haut., espacées à entraxe de 64 à 89 mm (2,5 à 3,5 po) lorsqu'elles sont assemblées</li> <li>– Couleur : Blanc</li> <li>– Accessoire : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Crochet de 229 à 279 mm (9 à 11 po) long.</li> <li>– 36 crochets chromés nécessaires</li> </ul> </li> </ul>	<p>WB613320WH</p> <p>Panneau mural à lattes – paquet de quatre (4)</p> <p>Dimensions : 1 219 mm (48 po) larg. x 1 219 mm (48 po) haut.</p> <p>Accessoires pour panneau mural à lattes inclus :  T9A331353 – Crochet de 10 po long. – trois (3) paquets de douze (12) crochets nécessaires (36 crochets en tout)</p>	Global Industrial Canada Inc.	Fini du panneau à lattes : Peinture en poudre blanche Fini des crochets : Chromé	3	OUI	NON
83	STAN-01	Poteau avec socle et sangle escamotable  Voir STAN-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec STAN-02</li> <li>– Poteau revêtu de peinture en poudre</li> <li>– Dimensions : Poteau de 940 à 991 mm (37 à 39 po) haut. x 38 à 64 mm (1,5 à 2,5 po) diam., socle de 330 à 381 mm (13 à 15 po) diam.</li> <li>– Poids d'au plus 9,5 kg (21 lb)</li> <li>– Sangle escamotable</li> <li>– Extrémité de sangle standard</li> <li>– Socle en fonte, de 330 à 381 mm diam. (13 à 15 po) avec couvercle de plastique très durable résistant à l'usure</li> <li>– Poteau revêtu de peinture en poudre noire satinée</li> <li>– Sangle noire escamotable</li> <li>– Couvercle de plastique noir très durable résistant à l'usure (pour le socle en fonte)</li> <li>Accessoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deux (2) supports d'adaptation pour porte-affiche</li> </ul> </li> <li>– Couleur : Noir</li> </ul>	<p>8908</p> <p>Tensabarrier 890 Slimline series</p> <p>Socle : 8908–STD Basics – Sangle de 2 286 mm (7 pi, 6 po)</p> <p>Comprend un couvercle en plastique ABS résistant à l'usure</p> <p>Extrémité de sangle standard (STE)</p> <p>Deux (2) supports d'adaptation pour porte-affiche noirs (BRACKET-HDSC)</p> <p>Dimensions : Poteau de 974 mm (38,25 po) haut., 51 mm (2 po) diam., socle de 342 mm (13,5 po) diam.</p>	Tensator	Poteau : 335–T peinture en poudre noire satinée, fini standard Sangle : B9 Noire (PMS 426)	74	OUI	OUI
84	STAN-02	Poteau – chariot pouvant contenir dix-huit (18) poteaux  Voir STAN-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec STAN-01</li> <li>– Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs du bâtiment, dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) larg., 2 134 mm (7 pi) long., et 1 981 mm (6 pi, 6 po) haut.</li> <li>– Transport et rangement de 18 poteaux (et accessoires)</li> <li>– Dimensions : 787 à 838 mm (31 à 33 po) larg. x 1 016 à 1 067 mm (40 à 42 po) x 1 803 à 1 854 mm (71 à 73 po) haut.</li> <li>– Poids d'au plus 80 kg (175 lb)</li> <li>– Fait d'acier épais</li> <li>– Roulettes à blocage de 127 à 178 mm (5 à 7 po) de diamètre</li> <li>– Logements rembourrés pour protéger les poteaux</li> <li>– Plateau de rangement (pour accessoires)</li> <li>– Pare-chocs en caoutchouc</li> <li>– Couleur : Peinture en poudre noire</li> </ul>	<p>3035</p> <p>Chariot de rangement de poteaux</p> <p>Tensabarrier Deluxe</p> <p>Dimensions : 815 mm (32 po) larg. x 1 040 mm (41 po) prof. x 1 830 mm (72 po) haut.</p>	Tensator	Couleur : Noir	4	OUI	OUI



**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
85	STOR-06	Contenant de rangement – bac empilable portatif, pour écouteurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Réutilisables</li> <li>– Fond plein</li> <li>– Empilables lorsque fermés ou emboîtables lorsqu'ouverts</li> <li>– Volume d'au moins 0,02 m³ (0,70 pi³)</li> <li>– Couvertures verrouillables fixés par des charnières métalliques</li> <li>– Poignées moulées</li> <li>– Fond texturé</li> <li>– Dispositifs à fixation rapide pour étiquette sur le couvercle à charnière et aux extrémités</li> <li>– Trous moulés renforcés de 10 mm (0,25 à 3/8 po) de diamètre qui acceptent des attaches de sécurité standard</li> <li>– Encombrement : 483 à 533 mm (19 à 21 po) long. x 279 à 330 mm (11 à 13 po) larg. x 178 à 229 mm (7 à 9 po) haut.</li> <li>– Dimensions hors tout partie supérieure : 483 à 533 mm (19 à 21 po) long. x 229 à 330 mm (11 à 13 po) larg.</li> <li>– Dimensions hors tout partie inférieure : 406 à 457 mm (16 à 18 po) long. x 229 à 279 mm (9 à 11 po) larg.</li> <li>– Dimensions utiles partie supérieure : 432 à 483 mm (17 à 19 po) long. x 229 à 279 mm (9 à 11 po) larg.</li> <li>– Dimensions utiles partie inférieure : 381 à 432 mm (15 à 17 po) long. x 203 à 254 mm (8 à 10 po) larg.</li> <li>– Poids total : au plus 1,5 kg (3,3 lb)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	FP075 Stack–N–Nest Contenant FilPak Bacs empilables et couvercles articulés verrouillables	Orbis Corporation	Couleur : Bleu	30	OUI	NON
86	STOR-12	Support en porte-à-faux pour barres de rangement	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hauteur des poteaux : 2 108 à 2 159 mm (83 à 85 po)</li> <li>– Longueur des bras : 330 à 381 mm (13 à 15 po)</li> <li>– Système unilatéral</li> <li>– Sept (7) bras par poteau</li> <li>– Sept (7) poteaux</li> <li>– Butées d'extrémité des bras : tuyau et manchon</li> <li>– Pour usage à l'intérieur</li> <li>– Limité à une série de charges latérales d'au moins 1 995 kg (4 400 lb) y compris le poids du support en porte-à-faux</li> </ul>	Support en porte-à-faux pour barres	Spécification générique	Pas de couleur précise nécessaire	6	OUI	NON
87	STOR-14	Supports de rangement vertical	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensions hors tout : 889 à 940 mm (35 à 37 po) larg. x 584 à 635 mm (23 à 25 po) prof. x 2 108 à 2 159 mm (83 à 85 po) haut.</li> <li>– Permet de ranger verticalement des barres d'au moins 305 mm (12 po) de longueur</li> <li>– Trois (3) tablettes</li> <li>– Bras d'une profondeur d'au moins 203 mm (8 po) divisés en trois (3) sections</li> <li>– Plage de poids : 56 à 58,9 kg (125 à 130 lb)</li> <li>– Capacité de charge : Au moins 1 360 kg (3 000 lb)</li> <li>– Fini : Émail</li> <li>– Couleur : Bleu</li> </ul>	RL922 Dimensions : 915 mm (36 po) larg. x 610 mm (24 po) prof. x 2 134 mm (84 po) haut.	Kleton	Couleur : Fini émail bleu résistant	6	OUI	NON
88	TOOL-01	Armoire à outils – bancs d'entretien industriels mobiles	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs du bâtiment, dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) larg., 2 134 mm (7 pi) long., et 1 981 mm (6 pi, 6 po) haut.</li> <li>– Dimensions : 1 041 à 1 092 mm (41 à 43 po) larg. x 584 à 635 mm (23 à 25 po) prof. x 914 à 965 mm (36 à 38 po) larg.</li> <li>– Poids : maximum 125 kg (275 lb)</li> <li>– Fait d'acier soudé d'épaisseur de calibre 16 minimum</li> <li>– Dessus en bois franc lamellé</li> <li>– Quatre (4) tiroirs et une (1) porte</li> <li>– Quatre (4) roulettes non marquantes d'au moins 127 mm (5 po) – deux (2) roulettes fixes et deux (2) roulettes pivotantes avec mécanisme de blocage</li> <li>– Fini émail résistant</li> <li>– Livré assemblé</li> <li>– Capacité : au moins 544 kg (1 200 lb), uniformément distribués</li> <li>– Surface : Bois franc lamellé</li> <li>– Châssis : Peinture en poudre</li> <li>– Couleur : Gris</li> </ul>	ML327 Quatre (4) tiroirs et une (1) porte avec roulettes Dimensions : 1 066 mm (42 po) larg. x 610 mm (24 po) prof. x 940 mm (37 po) haut. Capacité de charge : 545 kg (1 200 lb)	Kleton	Surface : Bois franc lamellé – Châssis : Peinture en poudre – Couleur : Gris	14	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
89	TOOL-02	Armoire à outils – rangement d'outils professionnels	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs du bâtiment, dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) larg., 2 134 mm (7 pi) long., et 1 981 mm (6 pi, 6 po) haut.</li> <li>– Dimensions : 1 270 à 1 321 mm (50 à 52 po) larg. x 483 à 533 mm (19 à 21 po) prof. x 1 041 à 1 092 mm (41 à 43 po) haut.</li> <li>– Onze (11) tiroirs</li> <li>– Dimension des roulettes : au moins 150 mm (6 po) x au moins 50 mm (2 po), de type robuste</li> <li>– Capacité de charge nominale : au moins 1 587 kg (3 500 lb)</li> <li>– Surface : Tapis en caoutchouc épais</li> <li>– Système de verrouillage à clé</li> <li>– Support de tiroir à glissières double sur 127 mm (5 po) ou plus profond, capacité de charge de 79 kg (175 lb)</li> <li>– Glissières à roulement à billes</li> <li>– Capacité de charge nominale des glissières : au moins 50 kg (110 lb)</li> <li>– Système de verrouillage de tiroir</li> <li>– Capacité de rangement : au moins 0,286 m³ (4 433 po³); 0,33 m³ (20 044 po³)</li> <li>– Revêtements de tiroir antidérapants</li> <li>– Matériau : Acier</li> <li>– Fini : Peinture</li> <li>– Couleur : Rouge</li> </ul>	PCA-5211RD Série professionnel 1 308 mm (51,5 po) larg. Armoires à onze (11) tiroirs Dimensions : 1 314 mm (51,75 po) larg. x 508 mm (20 po) prof. x 1 073 mm (42,25 po) haut.	Waterloo Industries	Matériau : Acier Finis : Peinture Couleur : Rouge	3	OUI	NON
90	TROL-01	Chariot de nettoyage multisurface avec plateaux, seaux, vadrouilles et essoreuse	Chariot : – Conçu à des fins de nettoyage de surface. – Au moins trois (3) tablettes Contient au moins deux seaux de 25 L sur tablette inférieure ouverte avec essoreuse de lavette et support d'essoreuse Les autres tablettes doivent pouvoir contenir au moins deux petits contenants – Collecte de déchets et zone de rangement pour les articles de nettoyage – Système à tiroirs pour plateaux et boîtes – Un (1) support pour sac de bac en plastique avec barres de soutien – Deux (2) plateaux complets – Deux (2) seaux de 6 litres avec huit (8) agrafes chromocodées – Quatre (4) roulettes pivotantes à hauteur réglable de 89 à 127 mm (3,5 à 5 po) – Un (1) ensemble de support du cadre – Un (1) support d'extension pour sac de poubelle Essoreuse : – 100 % polypropylène (châssis) avec acier inoxydable (levier). – Essoreuse de lavette: levier ergonomique – Support d'essoreuse Seaux longs réguliers : – Deux (2) seaux de 25 litres avec agrafes chromocodées Lavette en microfibrilles : – 100 % polyester, lavette en velours coupé Cadre de la lavette : – Cadre en plastique – Pièces en plastique : polypropylène, fibre de verre, polyamide – Pièces en métal : acier inoxydable Poignée de la lavette : Deux poignées télescopiques : construction en aluminium – Ajustable de 100 à 180 cm – Poignées doivent comporter une prise antidérapante et des agrafes chromocodées	Chariot Origo 300FX : 120769 Accessoires : Longs seaux rectangulaires : deux (2) 120945 Support d'essoreuse duo : 121841 Essoreuse duo : 120788 Lavette Micro Plus : deux (2) 510822 Cadres Origo Duo : deux (2) 111391 Poignées télescopiques : deux (2) 119967	Vileda Professional	Pas de couleur précise nécessaire	2	OUI	NON
91	TRUC-01	Chariot manuel à plateau robuste	– Poignée chromée – Poignée chromée amovible de 25 à 51 mm (1 à 2 po) – peut être disposée aux deux bouts du plateau – Le plateau en bois dur comporte un bâti à cornières de fer de 51 mm x 51 mm (2 po x 2 po) avec plateau en bois – Roulettes en caoutchouc moulé de 178 à 229 mm (7 à 9 po) de diam. – Deux (2) roulettes avant fixes et deux roulettes arrière pivotantes boulonnées – Capacité minimale 907 kg (2 000 lb) – Dimensions : 1 194 à 1245 mm (47 à 49 po) long. x 584 à 635 mm (23 à 25 po) prof. x 254 à 305 mm (10 à 12 po) hauteur de plateau – Fini : Émail bleu – Plateau : Bois dur – Poignée : Chrome	MB296 Chariot à plateau robuste Roulettes en caoutchouc moulé de 8 po Capacité de 2 000 lb Dimensions : 1 220 mm (48 po) long. x 610 mm (24 po) prof. x 280 mm (11 po) hauteur de plateau	Kleton	Finis : Émail bleu – Plateau : Bois franc – Poignée : Chrome	24	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
92	TRUC-02	Transpalette manuel robuste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacité : au moins 2 495 kg (5 500 lb)</li> <li>Doit inclure dossier d'appui de charge auxiliaire de 48 po</li> <li>Arc opérationnel de 200 degrés</li> <li>Hauteur minimale de 198 mm (7,8 po) lorsque élevé</li> <li>Levier de commande à trois (3) positions (soulever, neutre, abaisser); contrôle du bout des doigts</li> <li>L'abaissement peut être activé manuellement ou en relâchant la pédale</li> <li>La poignée retourne à la position verticale une fois relâchée</li> <li>Grande poignée rembourrée</li> <li>Rayon de braquage maximal de 1 334 mm (52,5 po)</li> <li>Pompe hydraulique galvanisée avec soupape de surpression</li> <li>Galets d'ascension</li> <li>Fourches biseautées et galets d'entrée et de sortie</li> <li>Châssis robuste fabriqué d'un profilé formé monopiece</li> <li>Tiges pousoirs ajustables</li> <li>Suspentes en fonte</li> <li>Raccord graisseur à pousser en place à tous les points de pivotement</li> <li>Dimensions des fourches : 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) long. x 660 à 711 mm (26 à 28 po) larg.</li> <li>Le cadre comporte un revêtement en poudre</li> <li>Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	EPT-55/27 x 48 Transpalette galvanisé manuel Capacité : 5 500 lb (2 500 kg) Doit inclure dossier d'appui de charge auxiliaire de 1 219 mm (48 po)	Blue Giant Equipment Corp.	Cadre : Revêtement en poudre	2	OUI	NON
93	TRUC-05	Transpalette semi-électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement manuel pour soulever et abaisser des charges</li> <li>Mouvement autopropulsé</li> <li>Pompe élévatrice rapide ergonomique qui requiert cinq (5) coups de pompe afin d'atteindre l'élévation maximale pour les charges d'au moins 200 kg (441 lb)</li> <li>Freinage automatique au neutre lorsque la commande des gaz est relâchée</li> <li>Poignée de commande à trois (3) positions</li> <li>Roues motrices en polyuréthane de 229 à 279 mm (9 à 11 po) avec galets de chargement de 75 mm (3 po) pour fournir une conduite en douceur</li> <li>Galets de soutien</li> <li>Hauteur lorsque soulevé : au moins 203 mm (8 po)</li> <li>Hauteur lorsque abaissé : maximum 83 mm (3,3 po)</li> <li>Dimensions : 660 à 711 mm (26 à 28 po) larg. x 1 194 à 1 245 mm (47 à 49 po) long.</li> <li>Indicateur de décharge de la batterie inclus</li> <li>Charge de charge : au moins 1 000 kg (2 200 lb)</li> </ul>	Model LT469	Tenaquip (fournisseur)	Pas de couleur précise nécessaire	1	OUI	NON
94	VACU-01	Aspirateur Shop Vac (pour liquides)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirateur de liquides</li> <li>Réservoir et tête d'aspiration fabriqués en mousse structurée</li> <li>Moteur : 1 200 W, au moins 1,6 HP</li> <li>Colonne d'eau du tuyau d'au moins 2 540 mm (100 po)</li> <li>Débit d'air : 95 pi<sup>3</sup>/min</li> <li>Réservoir d'au moins 76 litres (20 gallons)</li> <li>Pompe l'eau à un rythme d'au moins 227 litres (60 gallons) par minute</li> <li>Tuyau de vidange inclus</li> <li>Pompe de puisard permettant de pomper continuellement les liquides</li> <li>Longueur du cordon d'alimentation : 12,8 à 13,7 mètres (42 à 45 pi)</li> <li>Longueur du tuyau : 3 à 3,6 mètres (10 à 12 pi)</li> <li>Poids : Maximum 38,5 kg (85 lb)</li> <li>Puissance de la pompe : 500 watts</li> <li>Débit de sortie : au moins 60 gal/min</li> <li>Niveau de bruit dB(A) : maximum 64 dB(A)</li> <li>Vitesses : une (1) vitesse</li> <li>Développement moteur de l'aspirateur : deux (2) étages</li> <li>Type : Centrifuge</li> <li>Système de fermeture à flotteur</li> <li>Réservoir et tête d'aspiration en mousse structurée afin d'être à l'épreuve de la rouille</li> <li>Pompe de puisard activé par flotteur</li> <li>Pompe submersible fabriquée en plastique robuste</li> <li>Le moteur comporte un arbre en acier inoxydable et un système à dispositif d'étanchéité triple, ainsi qu'un dispositif de protection thermique afin d'éviter la surchauffe</li> <li>Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	WV 1800P Série WV 1800 Aspirateur pour liquides de grande capacité	Nace Care Solutions	Couleur : Bleu	6	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
95	VACU-02	Aspirateur portatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Un (1) boyau d'aspirateur de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) dissipant l'électricité statique</li> <li>– Une (1) rallonge d'au moins 15 mètres (50 pi)</li> <li>– Deux (2) filtres Intercept</li> <li>– Puissance : 1 188 W</li> <li>– Poids : maximum 4,5 kg (10 lb)</li> <li>– Décibels : maximum 67 dBA</li> <li>– Débit d'air : 150 pi³/min</li> <li>– Aspiration statique : 2 540 mm (100 po)</li> <li>Intensité : 9,9 A</li> <li>– Capacité : 6,6 L (6 pte)</li> <li>– Batterie à électrolyte gélifié</li> <li>– Quatre (4) niveaux de filtration : 4 703 cm² (728,95 po²) avec filtration HEPA</li> <li>– Filtre de 9,4 litres (10 pintes)</li> <li>– Harnais ergonomique et ajustable</li> <li>– Ceinture d'outils intégrée</li> <li>– Inclus un interrupteur d'arrêt avec protection thermique</li> </ul> <p>Accessoires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Outil pour plancher de 343 à 368 mm (13,5 à 14,5 po)</li> <li>– Tube : Tube télescopique en aluminium extensible de 1 067 mm à 1 499 mm (42 à 59 po)</li> <li>– Suceur plat de 419 à 445 mm (16,5 à 17,5 po)</li> <li>– Brosse à poussière de 64 à 89 mm (2,5 à 3,5 po) avec raccord réduit</li> <li>– 114 à 140 mm (4,5 à 5,5 po)</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	<p>Super QuarterVac HEPA</p> <p>Inclus : – Un (1) tuyau d'aspirateur de 38 mm (1 1/2 po) dissipant l'électricité statique, une (1) rallonge de 15 mètres (50 pi) et deux (2) filtres Intercept Micro<sup>VC</sup></p> <p>Tube : 106290</p> <p>Trousse à outils : 107100</p>	ProTeam		1	OUI	NON
96	VACU-03	Aspirateur vertical de 15 po de largeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Moteur d'aspirateur : Haute performance, deux étages, au moins 1,6 HP (1 200 watts), élévation d'eau d'au moins 90 po (228 cm), débit d'air d'au moins 105 pi³/min (50 L/s)</li> <li>– Boîtier : Plastique ABS robuste moulé par injection</li> <li>– Tuyau de rallonge intégré</li> <li>– Entraînement de la brosse : Courroie crantée qui ne glisse pas, embrayage électronique et commande de vitesses dans un boîtier fermé</li> <li>– Vitesse de la brosse : Au moins 5 400 contacts de brosse à la minute, au moins 2700 tr/min</li> <li>– Moteur de la brosse : Règle automatiquement la hauteur de la brosse en fonction du type de plancher – capteur électronique</li> <li>– Sac à poussière : Sac à trois épaisseurs, au moins 5,3 L (323 po³), dans un boîtier fermé, chargement par le dessus</li> <li>– Filtration : Au moins 99,6 % à 0,3 micron, zone de filtration d'au moins 490 cm² (76 po²), filtre HEPA, au moins 99,97 % à 0,3 micron</li> <li>– Roues : Caoutchoutées de 51 à 75 mm (2 à 3 po) de diamètre</li> <li>– Cordon d'alimentation : de 12,2 à 15,2 m (40 à 50 pi), double isolation</li> <li>– Alimentation électrique : 120 V, 60 cycles, 230 V, 50 Hz</li> <li>– Homologation d'organisme : Homologation UL (Underwriters' Laboratories) selon les normes de sécurité des É.-U. et du Canada</li> <li>– Largeur utile : de 356 à 406 mm (14 à 16 po)</li> <li>– Hauteur : de 1 143 à 1 194 mm (45 à 47 po)</li> </ul> <p>– Poids de la poignée : maximum 0,7 kg (1,5 lb) (Poids avec cordon d'alimentation : maximum 8,2 kg [18 lb])</p> <p>– Outils : Suceur plat et petit suceur, brosse à épousseter et pince intégrés</p> <p>– Homologation de l'industrie : Programme d'analyse de la qualité de l'air intérieur du CRI</p> <p>– Niveau sonore : Maximum 69 dBA</p> <p>– Pas de couleur précise nécessaire</p>	<p>SRXP15</p> <p>N° de modèle : 1.012-027.0</p>	Windsor Commercial Cleaning Equipment	Couleur : Bleu et gris	18	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
97	VACU-04	Aspirateur vertical de 12 po de largeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Moteur de l'aspirateur : Haut rendement, à deux étages, puissance d'au moins 1,6 HP (1 200 watts), colonne d'eau d'au moins 90 po (228 cm) et débit d'air d'au moins 105 pi<sup>3</sup>/min (50 L/s)</li> <li>– Boîtier : En plastique ABS résistant aux chocs, moulé par injection</li> <li>– Entraînement de la brosse : Courroie crantée qui ne glisse pas, embrayage électronique et commande de vitesses dans un boîtier fermé</li> <li>– Vitesse de la brosse : au moins 5 400 contacts de brosse à la minute, au moins 2 700 tr/min</li> <li>– Moteur de la brosse : Règle automatiquement la hauteur de la brosse en fonction du type de plancher – capteur électronique</li> <li>– Sac à poussière : Sac trois épaisseurs d'au moins 5,3 L (323 po<sup>3</sup>), boîtier fermé, chargement par le haut</li> <li>– Filtration : Au moins 99,6 % à 0,3 micron, zone de filtration d'au moins 490 cm<sup>3</sup> (76 po<sup>3</sup>), filtre HEPA optionnel, d'au moins 99,97 % à 0,3 micron</li> <li>– Roues : Caoutchoutées de 50 à 75 mm (2 à 3 po) diam.</li> <li>– Cordon d'alimentation : de 12,2 à 15,2 m (40 à 50 pi), double isolation</li> <li>– Alimentation électrique : Fonctionne avec une alimentation de 120 V, 60 cycles, 230 V, 50 Hz</li> <li>– Homologation d'organisme : Homologation UL (Underwriters' Laboratories) selon les normes de sécurité des É.-U. et du Canada</li> <li>– Largeur utile : de 279 à 330 mm (11 à 13 po)</li> <li>– Hauteur : de 1 143 à 1 194 mm (45 à 47 po)</li> <li>– Poids de la poignée : Au plus 0,7 kg (1,5 lb) (poids avec le cordon d'alimentation : au plus 8,2 kg [18 lb])</li> <li>– Outils : Suceur plat et petit suceur, brosse à épousseter et pince intégrés</li> <li>– Approbations de l'industrie : Programme d'analyse de la qualité de l'air intérieur du CRI</li> <li>– Niveau sonore en fonctionnement : Au plus 69 dBA</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	SRXP12 N° de modèle : 1.012-024.0	Windsor Commercial Cleaning Equipment	Couleur : Bleu et gris	18	OUI	NON
98	VISE-01	Étau à base pivotante – modèle de table	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Étau à base pivotante</li> <li>– Largeur des mâchoires : 76 à 127 mm (3 à 5 po)</li> <li>– Ouverture des mâchoires : au moins 127 mm (5 po)</li> <li>– Profondeur des mâchoires : au moins 55 mm (2 5/32 po)</li> <li>– Pièce en fonte grise</li> <li>– Arbre entièrement encastré à fonctionnement sans à-coups</li> <li>– Dos d'enclume</li> <li>– Poignée chromée</li> <li>– Base pivotante sur 360°</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	TEX251 Largeur des mâchoires 4, ouverture des mâchoires 7, profondeur du filet 24/32, 26,4 lb	Aurora Tools	Sans objet	4	OUI	NON
99	VISE-02	Étau à base pivotante – modèle de table	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Étau à base pivotante</li> <li>– Largeur des mâchoires : 178 à 229 mm (7 à 9 po)</li> <li>– Ouverture des mâchoires : au moins 203 mm (8 po)</li> <li>– Profondeur des mâchoires : au moins 101 mm (4 po)</li> <li>– Pièce en fonte grise</li> <li>– Arbre entièrement encastré à fonctionnement sans à-coups</li> <li>– Dos d'enclume</li> <li>– Poignée chromée</li> <li>– Base pivotante sur 360°</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	TEX253 Largeur des mâchoires 8, ouverture des mâchoires 6, profondeur du filet 4, 96,8 lb	Aurora Tools	Sans objet	6	OUI	NON
100	WASH-01	Appareil de nettoyage haute pression	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tuyau de pression de 8,5 à 9,5 m (28 à 31 pi)</li> <li>– Pistolet de pulvérisation avec baguette et buse</li> <li>– Support mural</li> <li>– Interrupteur à boîtier à distance</li> <li>– Moteur : Moteur blindé avec ventilateur extérieur, 3 HP</li> <li>– Tension : 230 V</li> <li>– Régime du moteur : au moins 1 750 tr/min</li> <li>– Cordon d'alimentation : 7 m (23 pi)</li> <li>– Pompe : Pompe à piston Interpump triplex</li> <li>– Pression : au moins 1 500 lb/po<sup>2</sup></li> <li>– Débit : au moins 11 L (3 gal/min)</li> <li>– Dimensions : 656 à 737 mm (27 à 29 po) x 508 à 559 mm (20 à 22 po) x 330 à 381 mm (13 à 15 po)</li> <li>– Injecteur en aval de produits chimiques : Injecteur basse pression intégral réglable</li> <li>– Dispositif de délestage : dispositif intégral réglable</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	MPU4500EXUVP Tuyau de pression de 30 pi Pistolet avec baguette Buse Support mural Interrupteur de boîte à distance Moteur : Moteur blindé avec ventilateur extérieur, 3 HP Tension : 230 V Régime du moteur : 1 750 tr/min Pression : 1 500 lb/po <sup>2</sup> Débit : 11 L/min (3 gal/min)	Dynablast	Sans objet	1	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	PRODUIT ÉNUMÉRÉ			QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
				MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI			
101	WASH-02	Pompe à pulvériser portative	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulvérisateur robuste de 11 litres (3 gallons)</li> <li>– Bretelle de transport</li> <li>– Réservoir en polymère thermoplastique rigide</li> <li>– Ouverture du réservoir de 76 à 102 mm (3 à 4 po)</li> <li>– Pompe en polymère de 229 à 279 mm (9 à 11 po)</li> <li>– Clapet de refoulement et soupape de décharge</li> <li>– Tuyau flexible garni de polyéthylène de 1 016 à 1 118 mm (40 à 44 po) long.</li> <li>– Baguette flexible de 381 à 432 mm (15 à 17 po)</li> <li>– Ressort de tuyau flexible</li> <li>– Filtre en ligne</li> <li>– Chapeaux d'air réglable et fixe en éventail</li> <li>– Poignée de transport pivotante extérieure</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	300HDPI – Pulvérisateur robuste de 3 gallons Capacité de fonctionnement de 3 gallons Réservoir en polymère thermoplastique rigide Ouverture du réservoir extra-grande de 3 1/4 po, clapet de refoulement et soupape de décharge Tuyau flexible garni de polyéthylène de 42 po, baguette flexible de 16 po Filtre en ligne Chapeaux d'air réglable et fixe en éventail Poignée de transport pivotante extérieure	Gilmour Commercial	Couleur : Noir	2	OUI	NON
102	WASH-03	Appareil à vapeur pour tissus – modèle portatif au sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Boîtier extérieur en aluminium coulé sous pression</li> <li>– Niveau visible d'eau facile à lire</li> <li>– Tuyau flexible de 1 524 à 1 829 mm (5 à 6 pi)</li> <li>– Tête en plastique de 127 à 178 mm (5 à 7 po)</li> <li>– Roulettes pivotant sur 360 degrés</li> <li>– Élément chauffant d'au moins 1 500 watts</li> <li>– Système électrique 50/60 Hz</li> <li>– Chaudière à vapeur en acier inoxydable</li> <li>– Réservoir d'eau d'au moins 4 litres (1 gallon)</li> <li>– Pas de conduites d'eau</li> <li>– Câblage haute température chromocodé</li> <li>– Réglages de préréchauffage et vapeur</li> <li>– Produit de la vapeur de 1,5 à 2 heures par remplissage</li> <li>– Arrêt automatique</li> <li>– Roulettes pivotant sur 360 degrés</li> <li>– Dimensions : 483 à 533 mm (19 à 21 po) larg. x 254 à 305 mm (10 à 12 po) prof. x 1 524 à 1 575 mm (60 à 62 po) haut.</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	Appareil à vapeur J-4000 Jiffy de la série Pro-Line Tête en plastique standard de 6 po Élément chauffant de 1500 W Incoloy Chaudière à vapeur en acier inoxydable 304 Câblage haute température chromocodé Réglages de préréchauffage et de vapeur Roulettes pivotant sur 360 degrés	Jiffy Steamer, LLC	Couleur : Gris	1	OUI	NON
103	WASH-04	Lave-récipient – pour contenants de recyclage et à déchets, modèle au sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Non électrique</li> <li>– Fonctionnement à pédale</li> <li>– Peut nettoyer des seaux ou des bacs d'une capacité d'au plus 19 litres (5 gallons)</li> <li>– Buse de pulvérisation</li> <li>– Se fixe au plancher</li> <li>– Installation de tuyauterie pour eau froide seulement</li> <li>– Verrous de sécurité automatiques</li> <li>– Crépine de vidange amovible</li> <li>– Installation pour eau froide et chaude</li> <li>– Deux (2) robinets d'arrêt manuels, deux (2) robinets anti-concussifs</li> <li>– Hauteur : 711 à 762 mm (28 à 30 po)</li> <li>– Diamètre : 660 à 711 mm (26 à 28 po)</li> <li>– Bassin en acier inoxydable</li> <li>– Pattes en fonte</li> </ul>	Aervoid 5–B Lave-récipient à jet Aervoid Fonctionnement à pédale Installation pour eau froide et chaude Deux (2) robinets d'arrêt manuels, deux (2) robinets anti-concussifs	Chicago Can Company	Bassin en acier inoxydable Pattes en fonte	1	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
104	WASH-05	Appareil à vapeur – nettoyeur/extracteur à vapeur commercial multi-usage, aspirateur pour déchets solides/humides, modèle au sol, mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctions : Nettoyeur à vapeur, extracteur de vapeur et aspirateur pour déchets solides et humides</li> <li>– Produit de la vapeur et fonctionne comme un aspirateur</li> <li>– Ensemble de 25 accessoires inclus</li> <li>– Réservoir de détergent d'au moins 2 L</li> <li>– Pression de fonctionnement d'au moins 87 lb/po²</li> <li>– Commande de pression réglable</li> <li>– Capacité d'eau d'au moins 7 L/capacité d'eaux usées de 5 L</li> <li>– Voyant et avertisseur sonore de bas niveau d'eau</li> <li>– Puissance : 1 700 W – 2 éléments</li> <li>– Température de la chaudière : 150 à 160 °C (302 à 320 °F)</li> <li>– Température de l'embout : au moins 118 °C (245 °F)</li> <li>– Longueur du cordon électrique : 4,9 m (16 pi) à 6 m (20 pi)</li> <li>– Longueur du tuyau de vapeur : 2,7 m (9 pi) à 3,4 m (11 pi)</li> <li>– Fabrication du réservoir : Acier inoxydable 18/10</li> <li>– Soupape de surpression</li> <li>– Manomètre de régulation de pression</li> <li>– Thermocontact de sécurité et thermofusible pour contrôler la température de la chaudière</li> <li>– Commandes poignée basse tension</li> <li>– Dimensions : 787 à 838 mm (31 à 33 po) larg. x 483 à 533 mm (19 à 21 po) prof. x 991 à 1 041 mm (39 à 41 po) haut.</li> <li>– Pas de couleur précise nécessaire</li> </ul>	Nettoyeur/extracteur à vapeur, aspirateur pour déchets solides/humides commercial multi-usage, modèle sur pied, mobile	Reliable Corporation	Acier inoxydable	1	OUI	NON
105	WAST-01	Contenant à déchets	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entièrement en plastique; résiste à la rouille, à l'écaillage et au bossellement</li> <li>– Rebord roulé</li> <li>– Dimensions : 229 à 279 mm (9 à 11 po) larg. x 330 à 381 mm (13 à 15 po) prof. x 356 à 406 mm (14 à 16 po) haut.</li> <li>– Capacité : au moins 26,6 L (28 1/8 pte)</li> <li>– Couleur : Noir</li> </ul>	FG295600 BLA 2956 Corbeille à papier, moyenne Dimensions : 260 mm (10,2 po) larg. x 365 mm (14,4 po) prof. x 381 mm (15 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Noir	523	OUI	NON
106	WAST-04	Collecteur à déchets – robuste, mobile et muni d'un conteneur à déchets Slim	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Grande capacité : Au moins 454,25 litres (120 gallons), au moins 181,5 kg (400 lb)</li> <li>– Portes arrière pour accès facile</li> <li>– Conteneurs de tri des déchets et dispositif de fixation de sacs de contenant</li> <li>– Porte-sac à déchets intégré</li> <li>– Contenant de tri intérieur</li> <li>– Zone de stockage intégrée pour les fournitures de nettoyage</li> <li>– Sans couvercle</li> <li>– Dimensions : 1 295 à 1 346 mm (51 à 53 po) long. x 686 à 737 mm (27 à 29 po) larg. x 1 067 à 1 118 mm (42 à 44 po) haut.</li> <li>– Couleur du collecteur de déchets : Noir</li> <li>– Couleur du contenant intérieur : Jaune</li> </ul>	FG9W7100 BLA 9W71 Collecteur de déchets mobile Mega Brute – ensemble de 3 Comprend contenant Slim Jim et dispositif de fixation de sacs de contenant – 3540 Capacité : 120 gallons Sans couvercle	Rubbermaid Commercial Products	Collecteur de déchets : Couleur : Noir Contenant intérieur : Couleur : Jaune	2	OUI	NON
107	WAST-05	Contenant à déchets en forme de demi-lune	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit accepter les sacs à ordures de 660 mm (26 po) x 914 mm (36 po)</li> <li>– Résistant au fendillement</li> <li>– Forme en demi-lune</li> <li>– Dimensions : 508 à 559 mm (20 à 22 po) long. x 254 à 305 mm (10 à 12 po) larg. x 686 à 737 mm (27 à 29 po) haut.</li> <li>– Capacité : au moins 79,5 L (21 gal)</li> <li>– Sans couvercle</li> <li>– Couleur : Gris</li> </ul>	FG352000 GRAY 3520 Contenant demi-lune Untouchable <sup>MC</sup> Capacité : 21 gallons Dimensions : 533 mm (21 po) larg. x 279 mm (11 po) prof. x 711 (28 po) mm haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Gris	27	OUI	NON
108	WAST-06	Contenant à déchets robuste rond  Voir DOLL-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec DOLL-02</li> <li>– Capacité : au moins 121 litres (32 gallons)</li> <li>– Doit accepter des sacs à ordures de 889 mm (35 po) x 1 270 mm (50 po)</li> <li>– Tout en plastique; résiste à la rouille, à l'écaillage et au bossellement</li> <li>– Rebords renforcés</li> <li>– Poignées intégrées</li> <li>– Fond avec deux cannelures</li> <li>– Sans couvercle</li> <li>– Conforme aux lignes directrices du système d'analyse des risques aux points critiques (HACCP)</li> <li>– Dimensions : 533 à 584 mm (21 à 23 po) de diamètre x 686 à 737 mm (27 à 29 po) haut.</li> <li>– Couleur : Gris</li> </ul>	FG263200 GRAY 2632 Contenant BRUTE <sup>MC</sup> sans couvercle Capacité : 32 gallons Dimensions : 557 mm (21,9 po) diamètre x 705 mm (27,8 po) haut.	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Gris	8	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
109	WAST-08	Contenant à déchets/de recyclage – deux (2) bacs reliés pour former un (1) seul contenant	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Deux (2) bacs sont nécessaires par ensemble</li> <li>– La doublure en plastique rigide et les poignées de levage doivent être conformes à la norme d'inflammabilité UL94</li> <li>– Couvercle : Ouverture carrée avec fini durable – un couvercle par bac</li> <li>– Dimensions : 229 à 279 mm (9 à 11 po) x 432 à 483 mm (17 à 19 po) x 889 à 940 mm (35 à 37 po)</li> <li>– Capacité : 60,5 litres (16 gallons) à 64,3 litres (17 gallons)</li> <li>– Pied surélevé</li> <li>– Résiste aux traces de doigts</li> <li>– Pas d'affiche/d'étiquette nécessaire</li> <li>– Raccords nécessaires pour raccorder deux (2) bacs afin de créer un (1) ensemble</li> <li>– Couleur du corps : Noir</li> <li>– Couleur du dessus : Métal/gris</li> </ul>	<p>Kaleidoscope XL Series<sup>MC</sup> RC-KD17 – 17 gallons</p> <p>Deux (2) bacs sont nécessaires (1 pour ordures et 1 pour recyclage) afin de créer un (1) ensemble WAST-08</p> <p>Inclut la doublure en plastique rigide et les poignées de levage</p> <p>Couvercle : RC-KD TOP 17 SQ OPEN – un couvercle par bac – total de deux (2) couvercles par ensemble WAST-08</p> <p>Raccords nécessaires pour raccorder les deux (2) bacs pour former un (1) ensemble</p> <p>Note : Pas d'affiche/d'étiquette nécessaire</p> <p>Dimensions : 241 mm (9,5 po) larg. x 464 mm (18,25 po) prof. x 902 mm (35,5 po) haut.</p>	Ex-Cell Kaiser Manufacturing & Design	Finis du corps : Noir texturé (BLX)	5	OUI	NON
110	WAST-09	Baril à déchets robuste rond  Voir DOLL-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Doit être compatible avec AIRR-04</li> <li>– Capacité : au moins 76 litres (20 gallons)</li> <li>– Dimensions : 483 à 533 mm (19 à 21 po) diam. x 559 à 610 mm (22 à 24 po) haut.</li> <li>– Tout en plastique; résiste à la rouille, à l'écaillage et au bossellement</li> <li>– Rebords renforcés</li> <li>– Poignées intégrées</li> <li>– Fond avec deux cannelures</li> <li>– Sans couvercle</li> <li>– Conforme aux lignes directrices du système d'analyse des risques aux points critiques (HACCP)</li> <li>– Couleur : Gris</li> </ul>	<p>FG262000 GRAY</p> <p>2620 Contenant BRUTE<sup>MC</sup> sans couvercle</p> <p>Capacité : 20 gallons</p> <p>Dimensions : 492 mm (19,4 po) diamètre x 582 mm (22,9 po) haut.</p>	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Gris	8	OUI	NON
111	XRAY-09	Plateau pour appareil à rayons X Contenant de manutention de passage	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fait de polyéthylène (sans biphenyle A)</li> <li>– Dimensions : 432 à 483 mm (17 à 19 po) long. x 279 à 330 mm (11 à 13 po) larg. x 127 à 178 mm (5 à 7 po) prof.</li> <li>– Capacité : au moins 13,2 L (3 1/2 gal)</li> <li>– Couleur : Transparent/blanc</li> </ul>	<p>FG350900 WHT</p> <p>3509 Bac de manutention/pour nourriture</p> <p>Dimensions : 457 mm (18 po) long. x 305 mm (12 po) larg. x 152 mm (6 po) haut.</p>	Rubbermaid Commercial Products	Couleur : Transparent/blanc	30	OUI	NON
112	LIGH-01	Baladeuse à DEL avec dévidoir à cordon rétractable de 50 pi, avec crochets de suspension doubles (4 par paquet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dévidoir à cordon rétractable</li> <li>- Dévidoir de cordon de 12 à 15,24 m (40 à 50 pi)</li> <li>- Dévidoir à boîtier en acier à revêtement en poudre</li> <li>- Baladeuse à DEL</li> <li>- Intensité : au moins 450 lumens</li> <li>- Interrupteur marche/arrêt à même la poignée</li> <li>- Niveaux de luminosité : au moins deux (2) lampes</li> <li>- Crochets de suspension doubles pivotant sur 360°</li> <li>- Pare-chocs de protection supérieur et inférieur</li> <li>- Quincaillerie de suspension du dévidoir comprise</li> <li>- Boîte d'emballage de couleur</li> <li>- Type de cordon : SJT</li> <li>- Calibre : épaisseur d'au moins 18/2</li> <li>- Puissance et tension nominales max. : 3,9 W, 120 V</li> <li>- Puissance max. : 3,9 W</li> <li>- Tension max. : 120 V</li> <li>- Master pack : 4</li> </ul>	5050SM	Alert Stamping & Manufacturing +F126	Couleur : Aucune couleur particulière requise.	10	OUI	NON



Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

PRODUIT ÉNUMÉRÉ									
N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
113	TRUC-03	Chariot manuel convertible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plate-forme frontale de 432 à 483 mm (17 à 19 po)</li> <li>- Se convertit pour une utilisation à deux (2) ou à quatre (4) roues</li> <li>- Deux (2) roulettes pivotantes non marquantes de 102 à 152 mm (4 à 6 po) de dia. x 25 à 51 mm (1 à 2 po) de prof.</li> <li>- Deux (2) roues en acier à pneumatique décalées de 229 à 279 mm (9 à 11 po) de dia. x 76 à 102 mm (3 à 4 po) de prof.</li> <li>- Poignée continue</li> <li>- Quatre (4) traverses de bâti à 8 rivets par traverse</li> <li>- Pédale de dégagement soudée</li> <li>- Dimensions du bâti : 1 245 à 1 295 mm (49 à 51 po) de longueur x 279 à 330 mm (11 à 13 po) de largeur</li> <li>- Capacité de charge maximale, 2 roues : 273 kg (600 lb)</li> <li>- Capacité de charge maximale, 4 roues : 545 kg (1 200 lb)</li> </ul>	Model: ESET33N	Mobile	Couleur : Aucune couleur particulière requise.	1	OUI	NON
114	WAST-10	Contenant à déchets/recyclage – cinq (5) bacs reliés pour former un (1) seul contenant	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinq (5) bacs sont nécessaires par ensemble</li> <li>- Doublure en plastique rigide et poignées de levage conformes à la norme d'inflammabilité UL94</li> <li>- Couvercle : Ouverture carrée avec fini durable – un couvercle par bac</li> <li>- Dimensions : 229 à 279 mm (9 à 11 po) x 432 à 483 mm (17 à 19 po) x 889 à 940 mm (35 à 37 po)</li> <li>- Capacité : 60,5 litres (16 gallons) à 64,3 litres (17 gallons)</li> <li>- Pied surélevé</li> <li>- Résiste aux traces de doigts</li> <li>- Pas d'affiche/d'étiquette nécessaire</li> <li>- Raccords nécessaires pour raccorder les cinq (5) bacs afin de créer un (1) ensemble</li> <li>- Couleur du corps : noir</li> <li>- Couleur du dessus : métal/gris</li> </ul>	Kaleidoscope XL SeriesMC RC-KD17 – 17 gallons Cinq (5) bacs sont nécessaires (1 pour ordures et 4 pour recyclage) afin de créer un (1) ensemble WAST-XX Inclut la doublure en plastique rigide et les poignées de levage Couvercle : RC-KD TOP 17 SQ OPEN – un couvercle par bac – total de cinq (5) couvercles par ensemble WAST-XX Raccords nécessaires pour raccorder les cinq (5) bacs pour former un (1) ensemble Note : Pas d'affiche/d'étiquette nécessaire Dimensions : 241 mm (9,5 po) de largeur x 464 mm (18,25 po) de profondeur x 902 mm (35,5 ) de hauteur	Ex-Cell Kaiser Manufacturing & Design	Finis du corps : noir texturé (BLX)	3	OUI	NON
115	SUPPRIMÉ								
116	SUPPRIMÉ								
117	TOOL-03	Scie à ruban à métaux de 10 po sur 18 po	Capacité de coupe à 90 degrés : rectangle minimal de 254 mm x 457 mm (10 po x 18 po); cercle minimal de 254 mm (10 po) de diamètre. - Capacité de coupe à 45 degrés : rectangle minimal de 178 mm x 238mm (7 po x 9-3/8 po); cercle minimal de 254 mm (10 po) de diamètre. - Quatre vitesses (114, 196, 288 et 377 tr/min). - Dimensions de la lame : 3099 mm x 25 mm x 8 mm (122 po x 1 po x 0,32 po). - Moteur 2 HP, 15 A, monophasé, 60 Hz, 220 V. - Dimensions : de 1727 à 1829 mm x de 635 à 737mm x de 1016 à 1118 mm (de 68 à 72 po x de 25 à 29 po x de 40 à 44 po). - Poids : maximum de 288 kg (634 lb).	Scie à ruban à métaux (horizontale) de qualité commerciale Modèle : TLZ123	King Canada Industrial Inc.	Colour: No specific colour required.	1	OUI	NON
118	OHSE-33	Système de nettoyage de pièces industrielles	Article : Système industriel de lavage de pièces Fabricant : Article : BioCircle Starter Kit Maxi Modèle : AD503 Doit inclure 6 bouteilles de 20 L de solution nettoyante BioCircle (AD008)	Article : Système de nettoyage de pièces industrielles Fabricant : Article : Ensemble de démarrage Bio-Circle Maxi Modèle : AD503 Comprend six solutions de nettoyage Bio-Circle de 20 l (AD008)	King Canada Industrial Inc.	Colour: No specific colour required.	1	OUI	NON

**Groupe B: Entretien, manipulation et gestion des déchets**

Pièce jointe 1b de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	PRODUIT ÉNUMÉRÉ			QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
				MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI			
119	VACU-05	Aspirateur	Orifice de soufflage convertible - Moteur silencieux - Rangement pour outils embarqué - Gros bouchon d'évacuation - Chariot très robuste aux roues arrière avec poignée - Capacité du réservoir : minimum 75 L (16,5 gal.) - HP de pointe : minimum 6,5 - Pieds cubes/min : minimum 195 - Longueur de cordon : minimum 5,5 m (18 pi) - Poids : maximum 13 kg (29 lb) - Doit inclure un jeu de 9 accessoires de 64 mm (2-1/2 po) et un nécessaire de filtres.	NI799	Shop-Vac	Colour: No specific colour required.	4	OUI	NON