

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
1	BBRD-01 MPBB-01	Cadre en bois dur Tableau d'affichage	- Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Cadre en bois dur - Dossier en panneau de fibres dur : 6 à 7 mm (1/4 po) d'épaisseur - Largeur du cadre : au plus 51 mm (2 po) - Épaisseur du cadre : 8 mm (5/16 po) - Teinture du bois : noyer moyen; échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Surface de tableau d'affichage : - Linoleum, autocatrisant, d'au moins 6 mm (1/4 po) d'épaisseur - Propriétés antibactériennes permanentes - Couleur du tableau d'affichage : beige moyen	Surface du tableau d'affichage Babillard en liège Forbo : 6,3 mm (1/4 po) Dossier en panneau rigide : 6,3 mm (1/4 po) Face de garniture érable : 8 mm (5/16 po) Dimensions : 1219 mm (48 po) de largeur x 914 mm (36 po) de hauteur	Forbo Linoleum Inc.	Cadre : bois dur teint harmonisé à la teinture personnalisée Couleur du tableau d'affichage : Forbo 2182	78	Oui	Non
2	BBRD-02	Tableau d'affichage Cadre en aluminium Tableau d'affichage	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Largeur du cadre : au plus 51 mm (2 po) - Cadre en aluminium - Dossier en panneau de fibres dur : 6 à 7 mm (1/4 po) d'épaisseur Aluminium : fini satiné anodisé Surface du tableau d'affichage : - Linoleum, autocatrisant, d'au moins 6 mm (1/4 po) d'épaisseur - Propriétés antibactériennes permanentes - Couleur du tableau d'affichage : beige moyen	Garniture en aluminium extrudé avec fini satiné anodisé et accessoires Babillard en liège Forbo : 6,3 mm (1/4 po) Dossier en panneau rigide : 6,3 mm (1/4 po) Face de garniture fabriquée en usine : 8 mm (5/16 po) Dimensions : 1219 mm (48 po) de largeur x 914 mm (36 po) de hauteur	Forbo Linoleum Inc.	Cadre : aluminium au fini satiné anodisé Couleur du tableau d'affichage : Forbo 2182	8	Oui	Non
3	BBRD-03	Tableau d'affichage Cadre en bois dur Tableau d'affichage	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 1499 à 1550 mm (59 à 61 po) de largeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Cadre en bois dur - Largeur du cadre : au plus 51 mm (2 po) - Dossier en panneau de fibres dur : 6 à 7 mm (1/4 po) d'épaisseur - Teinture du bois : noyer moyen; échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Surface du tableau d'affichage : - Linoleum, autocatrisant, d'au moins 6 mm (1/4 po) d'épaisseur - Propriétés antibactériennes permanentes - Couleur du tableau d'affichage : beige moyen	Surface du tableau d'affichage Babillard en liège Forbo : 6,3 mm (1/4 po) Dossier en panneau rigide : 6,3 mm (1/4 po) Face de garniture érable : 8 mm (5/16 po) Dimensions : 1524 mm (60 po) de largeur x 914 mm (36 po) de hauteur	Forbo Linoleum Inc.	Cadre : bois teint s'harmonisant au noyer impérial Couleur du tableau d'affichage : Forbo 2182	4	Oui	Non
4	BNCH-01	Banc à siège coussiné avec dossier	- Doit être compatible avec TABL-07 - Largeur du banc : 1219 mm (48 po) - Hauteur du diviseur arrière (écran) : 1270 à 1830 mm (50 à 72 po) de hauteur - Hauteur du siège : 406 à 457 mm (16 à 18 po) de hauteur - Le siège, le dossier et l'écran arrière doivent être entièrement rembourrés avec du tissu et des matières ignifuges - Les pattes doivent pouvoir recevoir des patins réglables - Fini des pattes : Chrome - Fabricant du tissu : Bernhardt - Nom du motif : Prodigy - Nom de la couleur : Chutney Fin de l'écran : - Fabricant du tissu : DesignTex - Nom du motif : Rough & Ready - Nom et numéro de la couleur : Persimmon - 3326 701	Finis du banc : BSSB48XX Sièges en éléments Blx Élément droit avec écran arrière	Coalesse North America	Banc : Fabricant du tissu : Bernhardt Nom du motif : Prodigy Nom de la couleur : Chutney Écran : Fabricant du tissu : DesignTex Nom du motif : Rough & Ready Nom et numéro de la couleur : Persimmon - 3326 701 Pattes : chromées	6	Oui	Oui
5	BNCH-02	Banc à siège coussiné avec dossier	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit comprendre des séries qui peuvent correspondre à toutes les configurations indiquées sur les plans d'installation. Doit être compatible avec les éléments BNCH-03, BNCH-04, BNCH-05 et BNCH-07 - Dimensions : de 4496 à 4648 mm (14 pi-9 po à 15 pi-3 po) de longueur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de largeur - Deux (2) sièges avec dossier (droit/devant) et deux (2) bancs - Doit avoir une forme contemporaine nette - Les assises doivent être fabriquées en panneaux de particules de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) d'épaisseur supportés par une tubulure carrée en acier de 57 à 76 mm (2,25 à 3 po) avec teinture personnalisée en placage noyer - Structure du siège : fixé mécaniquement à l'assise; hauteur du siège de 400 à 457 mm (de 16 à 18 po) de hauteur; dossier du siège de 460 à 510 mm (18 po à 20 po) de hauteur - Densité de la mousse du siège et du dossier : de 36 à 44 kg/m³ (de 2,25 à 2,75 lb/pi³) - Pattes : style lame métallique, de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) d'épaisseur Fin du banc : Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Siège : - Fabricant du tissu : Mayer - Type de tissu : cuir - Nom du motif : Amrillo - Nom de la couleur : gris moyen Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pattes : aluminium poli	Série Blok Lounge Deux (2) sièges avec dossier (droit/devant) et deux (2) bancs Assise : BK-90P-WW 2285 mm (90 po) Dossier et siège : BK-30S 762 mm (30 po) Banc et siège : BK-30B 762 mm (30 po) Pattes d'extrémité : BK-50L-PA Pattes de raccordement : BK-51L-PA	Davis Furniture	Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Siège : Fabricant du tissu : Mayer Type de tissu : cuir Nom du motif : Amrillo Nom de la couleur : gris moyen Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pattes : aluminium poli	4	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
6	BNCH-03	Banc à siège coussiné avec dossier	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit comprendre des séries qui peuvent correspondre à toutes les configurations indiquées sur les plans d'installation. - Doit être compatible avec les éléments BNCH-02, BNCH-04, BNCH-05 et BNCH-07 - Dimensions : de 3734 à 3886 mm (147 à 153 po) de longueur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de largeur W - Doit avoir une forme contemporaine nette <p>L'élément doit être composé de ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banc à sièges rembourrés (sans dossier), de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre x 102 à 152 mm (4 à 7 po) de hauteur - Bâti de l'assise, de 2235 à 2337 mm (88 à 92 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de diamètre : panneau de particules de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) d'épaisseur supporté par une tubulure carrée en acier de 57 à 76 mm (2,25 à 3 po) avec teinte personnalisée en placage noyer - Bâti de l'assise, de 1473 à 1575 mm (58 à 62 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de diamètre : panneau de particules de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) d'épaisseur supporté par une tubulure carrée en acier de 57 à 76 mm (2,25 à 3 po) avec teinte personnalisée en placage noyer - Deux (2) pattes de style lame - de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) - Patte de raccordement de style lame : de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) <p>Fin du banc :</p> <p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricant du tissu : Mayer - Type de tissu : cuir - Nom du motif : Amrillo - Nom de la couleur : gris moyen <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	<p>Série Blok Lounge</p> <p>Trois (3) sièges avec assise</p> <p>Assise : BK-90P-WW 2286 mm (90 po)</p> <p>Assise : BK-60P-WW 1525 mm (60 po)</p> <p>Siège du banc : BK-30B, 30 po (762 mm)</p> <p>Pattes d'extrémité : BK-S0L-PA</p> <p>Pattes de raccordement : BK-S1L-PA</p>	Davis Furniture	<p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <p>Fabricant du tissu : Mayer</p> <p>Type de tissu : cuir</p> <p>Nom du motif : Amrillo</p> <p>Nom de la couleur : gris moyen</p> <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	9	Oui	Oui
7	BNCH-04	Banc à siège coussiné avec dossier	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit comprendre des séries qui peuvent correspondre à toutes les configurations indiquées sur les plans d'installation. - Doit être compatible avec les éléments BNCH-02, BNCH-03, BNCH-05 et BNCH-07 - Dimensions : de 2997 à 3099 mm (118 à 122 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre - Doit avoir une forme contemporaine nette <ul style="list-style-type: none"> - Banc à deux sièges rembourrés avec dossier, de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre x 457 à 508 mm (18 à 20 po) de hauteur. - Bâti de l'assise, de 2997 à 3099 mm (118 à 122 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de diamètre : panneau de particules de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) d'épaisseur supporté par une tubulure carrée en acier de 57 à 76 mm (2,25 à 3 po) avec teinte personnalisée en placage noyer. - Deux pattes (2) de style lame - de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) <p>Fin du banc :</p> <p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricant du tissu : Mayer - Type de tissu : cuir - Nom du motif : Amrillo - Nom de la couleur : gris moyen <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	<p>Série Blok Lounge</p> <p>Deux (2) sièges avec assise</p> <p>Assise : BK-120P-WW 3050 mm (120 po)</p> <p>Banc : BK-30B 762 mm (30 po)</p> <p>Pattes d'extrémité : BK-S0L-PA</p>	Davis Furniture	<p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <p>Fabricant du tissu : Mayer</p> <p>Type de tissu : cuir</p> <p>Nom du motif : Amrillo</p> <p>Nom de la couleur : gris moyen</p> <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	8	Oui	Oui
8	BNCH-05	Banc à siège coussiné avec dossier	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit comprendre des séries qui peuvent correspondre à toutes les configurations indiquées sur les plans d'installation. - Doit être compatible avec les éléments BNCH-02, BNCH-03, BNCH-04 et BNCH-07 - Dimensions : de 2235 à 2337 mm (88 à 92 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre - Doit avoir une forme contemporaine nette <ul style="list-style-type: none"> - Deux (2) sièges avec dossier (droite/arrière) et deux (2) bancs <p>Élément composé de ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banc à deux (2) sièges rembourrés avec dossier, de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre x 457 à 508 mm (18 à 20 po) de hauteur. (Du côté droit du banc lorsqu'on le regarde de l'arrière). - Banc à deux (2) sièges rembourrés (sans dossier), de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre x 102 à 152 mm (4 à 7 po) de hauteur - Bâti de l'assise, de 2235 à 2337 mm (88 à 92 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de diamètre : panneau de particules de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) d'épaisseur supporté par une tubulure carrée en acier de 57 à 76 mm (2,25 à 3 po) avec teinte personnalisée en placage noyer - Deux (2) pattes de style lame - de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) - Patte de raccordement de style lame : de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) <p>Fin du banc :</p> <p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricant du tissu : Mayer - Type de tissu : cuir - Nom du motif : Amrillo - Nom de la couleur : gris moyen <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	<p>Série Blok Lounge</p> <p>Deux (2) sièges avec dossier (droite/arrière) et deux (2) bancs</p> <p>Assise : BK-90P-WW 2285 mm (90 po)</p> <p>Dossier et siège : BK-30S 762 mm (30 po)</p> <p>Siège du banc : BK-30B 762 mm (30 po)</p> <p>Pattes d'extrémité : BK-S0L-PA</p> <p>Pattes de raccordement : BK-S1L-PA</p>	Davis Furniture	<p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <p>Fabricant du tissu : Mayer</p> <p>Type de tissu : cuir</p> <p>Nom du motif : Amrillo</p> <p>Nom de la couleur : gris moyen</p> <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	10	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
9	BNCH-07	Banc à siège coussiné avec dossier	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : de 2819 à 2972 mm (111 à 117 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de diamètre - Doit comprendre des séries qui peuvent correspondre à toutes les configurations indiquées sur les plans d'installation. - Doit être compatible avec les éléments BNCH-02, BNCH-03, BNCH-04, et BNCH-05 - Dimensions : de 2845 à 2946 mm (112 à 116 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre - Doit avoir une forme contemporaine nette <p>Le banc doit être composé de ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banc à 3 sièges rembourrés, de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de diamètre x 102 à 152 mm (4 à 7 po) de hauteur - Bâti de l'assise, de 2845 à 2946 mm (112 à 116 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de diamètre ; panneau de particules de 38 à 51 mm (1,5 à 2 po) d'épaisseur supporté par une tubulure carrée en acier de 57 à 76 mm (2,25 à 3 po) avec teinture personnalisée en placage noyer. - Deux (2) pattes métalliques de style lame - de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) - Patte de raccordement de style lame : de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 229 à 254 mm (9 à 10 po) de hauteur x 13 mm (0,5 po) - Les sièges sont automatiquement montés au centre de l'assise, ce qui laisse de 330 à 432 mm (13 à 17 po) d'assise apparente de chaque côté. - Hauteur de siège : de 406 à 457 mm (16 à 18 po) de hauteur - Densité de la mousse de siège et de dossier : de 36 à 44 kg/m³ (2,25 à 2,75 lb/pi³) - Dimensions totales : de 2819 à 2972 mm (111 à 117 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de largeur - Forme rectiligne sans ornement <p>Fin du banc :</p> <p>Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Siège :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricant du tissu : Mayer - Type de tissu : cuir - Nom du motif : Amrillo - Nom de la couleur : gris moyen <p>Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat</p> <p>Pattes : aluminium poli</p>	<p>Série Blok Lounge</p> <p>Trois (3) sièges</p> <p>BK-1001 2900 mm (114 po)</p> <p>Banc : BK-308 30 po</p> <p>Pattes d'extrémité : BK-50L-PA</p>	Davis Furniture	Assise : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	4	Oui	Oui
10	BOOK-01	Bibliothèque avec trois (3) tablettes réglables	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du même fabricant que CART-14 et NEWS-01 - Surface supérieure continue en bois - Dimensions : de 914 à 965 mm (36 à 38 po) de largeur x 279 à 330 mm (11 à 13 po) de diamètre x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Panneau arrière en placage de bois (à âme en panneau de fibres à densité moyenne - MDF), contreplaqué de 6,4 mm (1/4 po) d'épaisseur avec placage de face sélect déroulé à plat - Type de bordure : plate - Base mobile - Tablettes : en angle sur charnière, y compris un module de départ et un module d'extension - Comprend un module de départ, un module d'extrémité et une surface supérieure continue - Fini : placage érable ou noyer - Couleur : noyer moyen (échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat) 	<p>Série Everest, rayonnage à face simple</p> <p>Module de départ : EV-SH-3612-36BC-VB-S-CT</p> <p>Module d'extrémité : EV-SH-3612-36BC-VB-E-CT</p> <p>Surface supérieure continue : EV-SH-1272CT-I</p> <p>Dimensions : 36 po de largeur x 12 po de profondeur x 36 po de hauteur</p> <p>Tablettes - bibliothèque, une (1) tablette par module</p> <p>Style du dessus - continu</p> <p>Arrière : placage de bois</p> <p>Bordure de type A</p>	LIAT Furniture	Placage de bois : érable, y compris le panneau arrière	2	Oui	Oui
11	CART-04	Chariot – Chaises empilables (Snowball 1) - Dix (10) par chariot VOIR CHRS-01	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec CHRS-01 - Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 2134 mm (7 pi-0 po) de longueur x 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur - Doit être admissible par des portes de 914 mm (36 po) de largeur - Roulettes noires de 44 à 57 mm (1,75 à 2,25 po) de diamètre - Les roulettes (2) sur le côté de la barre de poussée (poignée) du chariot doivent être pivotantes; les autres roulettes (2) doivent être fixes - Toutes les roulettes doivent être verrouillables - On doit pouvoir empiler au moins 10 CHRS-01 - Couleur : aucune couleur précise n'est requise 	<p>1899</p> <p>Snowball 1 - (Chariot) avec roulettes verrouillables</p> <p>Pour recevoir 10 chaises Snowball</p>	SPEC Furniture	Couleur : noir	78	Oui	Oui
12	CART-08	Chariot – Table pilante - Six (6) tables rondes par chariot VOIR TABL-05	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec TABL-05 - Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 2134 mm (7 pi-0 po) de longueur x 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur - Doit être admissible par des portes de 914 mm (36 po) de largeur - Roulettes de 146 à 159 mm (5,75 à 6,25 po) de diamètre - Les roulettes (2) sur le côté de la barre de poussée (poignée) du chariot doivent être pivotantes; les autres roulettes (2) doivent être fixes - Toutes les roulettes doivent être verrouillables - Doit pouvoir transporter au moins six (6) TABL-05 - Couleur : aucune couleur précise n'est requise 	<p>CRCT42-72BLK56</p> <p>CT Cart-Edge Narrow (chargement étroit sur bord) avec roulettes verrouillables</p>	MityLite	Couleur : noir	6	Oui	Oui
13	CART-09	Chariot – Table pilante - Dix (10) tables rectangulaires par chariot VOIR TABL-04	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec TABL-04 - Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 2134 mm (7 pi-0 po) de longueur x 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur - Doit être admissible par des portes de 914 mm (36 po) de largeur - Doit pouvoir transporter au moins dix (10) TABL-04 - Les roulettes (2) sur le côté de la barre de poussée (poignée) du chariot doivent être pivotantes; les autres roulettes (2) doivent être fixes - Toutes les roulettes doivent être verrouillables - Couleur : aucune couleur précise n'est requise 	<p>CR18-72EBLK2</p> <p>RT Cart-Edge avec roulettes verrouillables</p>	MityLite	Couleur : noir	14	Oui	Oui
14	CART-10	Chariot – Table de style bistro - quatre (4) tables par chariot VOIR TABL-06	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être compatible avec TABL-06 - Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 2134 mm (7 pi-0 po) de longueur x 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur - Doit être admissible par des portes de 914 mm (36 po) de largeur - Doit pouvoir transporter au moins quatre (4) TABL-06 - Les roulettes (2) sur le côté de la barre de poussée (poignée) du chariot doivent être pivotantes; les autres roulettes (2) doivent être fixes - Toutes les roulettes doivent être verrouillables - Couleur : aucune couleur précise n'est requise 	<p>TABLECART (chariot pour tables) avec roulettes verrouillables</p>	SPEC Furniture	Couleur : noir	25	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
15	CART-12	Chariot à boissos – Bar mobile	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 2134 mm (7 pi-0 po) de longueur x 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur - Style contemporain - Dimensions : de 1956 à 2007 mm (77 à 79 po) de largeur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de profondeur x 1143 à 1194 mm (45 à 47 po) de hauteur - Fabriqué en contreplaqué avec placage en bois dur - Surface de comptoir de travail en acier inoxydable - Base et intérieur revêtus en acier inoxydable - Bac à glace et avaloir en acier inoxydable - Trois (3) barres d'appui - Protection d'angle en vinyle - Roulettes en caoutchouc de 102 à 152 mm (4 à 6 po) de diamètre (verrouillables) - Housse de protection pouvant recouvrir l'ensemble du bar Fin : - Fini du chariot à boisson : noyer moyen, fini satiné - Surface de comptoir : granit noir - Échantillons du fini du chariot à boisson et de la surface de comptoir à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat - Couleur de la housse de protection : noir - Couleur de la housse de protection : noir	5779-6-X73 (style contemporain) Accessoires : 6055 - protection d'angle en vinyle 6150 - base et intérieur revêtus 6286ik - housse noire sur mesure Bar mobile avec roulettes verrouillables de 127 mm (5 po)	Forbes Industries	Placage de bois : noyer satiné Fin de placage de bois : satiné Revêtement de comptoir : granite galaxie noire	8	Oui	Oui
16	CART-14	Chariot de transport de livres – Chariot présentoir de livres à face double, en bois	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Du même fabricant et de la même série que BOOK-01 et NEWS-01 - Dimensions : de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de profondeur x 864 à 914 mm (34 à 36 po) de hauteur - Comprend deux (2) tablettes inclinées et une tablette inférieure plate - Chariot présentoir de livres à face double Type de bordure : plate - Roulettes verrouillables - Pare-chocs en caoutchouc - Doit avoir une capacité de charge de 34 kg (75 lb) - Fabriqué en contreplaqué avec placage érable (ou noyer) - Fini : noyer moyen, échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	EV-BT-1830-35D-RB Chariot pour livres Everest - EV-BT-01 Dimensions : 762 mm (30 po) de largeur x 457 mm (18 po) de profondeur x 870 mm (34,25 po) de hauteur Comprend deux (2) tablettes inclinées et une tablette inférieure plate Roulettes verrouillables Pare-chocs en caoutchouc Capacité de charge maximale de 34 kg (75 lb) Type de bordure : A	LIAT Furniture	Placage de bois : érable Couleur du placage : noyer moyen	2	Oui	Oui
17	CDNZ-01	Bahut en bois pour salle de conférence	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Du même fabricant et de la même série que CDNZ-02 - Style contemporain - Dessus et flancs de l'armoire : placage noyer - Portes : placage noyer sur tous les côtés et les bordures - Fini des tablettes placage noyer sur tous les côtés et bordures - Quatre (4) portes articulées - Les sections de rangement doivent comporter une tablette en bois à hauteur réglable par incréments de 32 mm (1-1/4 po) - Dimensions : de 1778 à 1829 mm (70 à 72 po) de largeur x 483 à 533 mm (19 à 21 po) de profondeur x 838 à 889 mm (33 à 35 po) de hauteur - Fini noyer moyen, échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	518U72203511 Série NuVo - buffet pour salle de conférence Quatre (4) portes articulées	Krug	Plage de bois noyer – échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	1	Oui	Oui
18	CDNZ-02	Bahut en bois pour salle de conférence	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être du même fabricant et de la même série que CDNZ-01 - Style contemporain - Dessus d'armoire : placage noyer - Portes : placage noyer sur tous les côtés et bordures - Fini des tablettes placage noyer sur tous les bords et bordures - Trois (3) portes articulées - Les sections de rangement doivent comporter une tablette en bois à hauteur réglable par incréments de 32 mm (1-1/4 po) - Dimensions : de 1346 à 1397 mm (53 à 55 po) de longueur x 483 à 533 mm (19 à 21 po) de largeur x 838 à 889 mm (33 à 35 po) de hauteur - Fini noyer moyen, échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	518U72203511 - dimensions sur mesure Série NuVo - buffet pour salle de conférence Trois (3) portes articulées (similaire à CDNZ-01) Dimensions sur mesure : 1372 mm (54 po) de longueur x 508 mm (20 po) de largeur x 864 mm (34 po) de hauteur	Krug	Placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	1	Oui	Oui
19	CDNZ-05	Bahut en bois pour salle de conférence avec connexion TI	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Mobile, avec quatre (4) roulettes - Roulettes robustes, diamètre d'au moins 102 mm (4 po) - Quatre (4) logements pour armoires de matériel informatique avec armoires installées - Quatre (4) ventilateurs silencieux, maximum 40 dB - Panneau arrière amovible verrouillable - Portes articulées verrouillables - Doit comprendre un système de gestion des câbles - Dimensions (toutes dimensions minimales) : 2180 mm (86 po) de largeur x 660 mm (26 po) de profondeur x 790 mm (31 po) de hauteur Fin : - Fabricant du stratifié : Formica - Fini du stratifié : Chestnut Woodline 5884-58	CR-412 - Bahut à quatre (4) baies Quatres (4) logements pour armoires 12RU - comprend les armoires Quatre (4) ventilateurs silencieux Panneau arrière amovible verrouillable Portes verrouillables Roulettes robustes de 102 mm (4 po) Système de gestion des câbles Fabriqué avec stratifiés et bande de chant de qualité mobilier	Exact Furniture	Fin : - Fabricant du stratifié : Formica - Fini du stratifié : Chestnut Woodline 5884-58	1	Oui	Oui
20	CHRS-01	Chaise empilable Sans accoudoirs ni roulettes VOIR CART-04	- Doit être compatible avec CART-04 - Siège et dossier rembourrés - Sans accoudoirs - Sans roulettes - Socle/piètement à quatre (4) points - Possibilité d'empiler au moins 10 chaises l'une par-dessus l'autre sur un chariot, six (6) sans chariot - Dimensions : hauteur du siège de 406 à 457 mm (16 à 18 po); largeur du siège de 445 à 483 mm (17,5 à 19 po); hauteur du siège de 813 à 864 mm (32 à 34 po); largeur hors tout de 559 à 584 mm (22 à 23 po); 508 à 559 mm (20 à 22 po) de profondeur - Essai de durabilité du siège à au moins 227 kg (500 lb) - Bâti fabriqué en tube d'acier de calibre 14 - Toutes les jonctions du bâti doivent être de métal à métal Fin : - Bâti : Noir - Fabricant du tissu : Maharam - Nom et numéro du motif : Waterfront 461690 - Nom et numéro de la couleur : Raven 004	1811 Snowball 1 - quatre points (sans accoudoirs ni roulettes)	SPEC Furniture	Cadre : noir Tissu : Fabricant : Maharam Nom et numéro du motif : Waterfront 461690 Nom et numéro de la couleur : Raven 004	776	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
21	CHRS-02	Fauteuil de salon	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : profondeur hors-tout de 610 à 660 mm (24 à 26 po); largeur de 660 à 711 mm (26 à 28 po); hauteur totale de 737 à 787 mm (29 à 31 po); hauteur du siège de 406 à 457 mm (16 à 18 po) - Base pivotante sur étoile à quatre (4) pointes - Entièrement rembourné - Accoudoirs évasés et corps arrondi - Patins feutrés - Poids total : de 22 à 24,5 kg (48 à 54 lb) Fini : - Fini du cadre : aluminium poli - Fabricant du tissu : Mayer Fabrics - Nom et numéro du motif : Volante - Couleur : 609-023 Black Forest - Qualité du tissu : COM - Résistance au frottement : au moins 100 000 frottements doubles - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	231 Fauteuil Bob Chair Fauteuil pivotant pour invité	Coalesse North America	Base : chrome ou aluminium poli Tissu : Fabricant : Mayer Fabrics Qualité du tissu : COM Nom du motif : Volante Couleur : 609-023 Black Forest Frottements doubles : 100 000	8	Oui	Oui
22	CHRS-03	Chaise de cafétéria Non empilable et sans accoudoirs	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 610 à 660 mm (24 à 26 po) de profondeur x 660 à 711 mm (26 à 28 po) de largeur x 737 à 775 mm (29 à 30,5 po) de hauteur; hauteur hors-tout des accoudoirs de 660 à 686 mm (26 à 27 po); hauteur du siège de 406 à 457 mm (16 à 18 po). - Base à quatre (4) pattes - Entièrement rembournée - Accoudoirs et corps arrondi - Patins feutrés - Poids total : de 15,5 à 17 kg (34 à 37 lb) Fini : - Fini du cadre : chrome poli - Fabricant du tissu : Mayer Fabrics - Qualité du tissu : COM - Nom du motif : Haberdash - Couleur : 200-009 Curry - Résistance au frottement : au moins 295 000 frottements doubles - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	COWRPALEG Wrapp Side Chaise à quatre pattes avec accoudoirs	Coalesse North America	Base : chrome poli Tissu : Fabricant : Mayer Fabrics Qualité du tissu : COM Nom du motif : Haberdash Couleur : 200-009 Curry	80	Oui	Oui
23	CHRS-04	Chaise de cuisine empilable	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Chaise empilable - Quatre (4) pattes - Avec accoudoirs - Siège et dossier à contour en plastique massif perforé - Dimensions : de 559 à 584 mm (22 à 23 po) de largeur x 559 à 610 mm (22 à 24 po) de profondeur x 787 à 838 mm (31 à 33 po) de hauteur; hauteur du siège de 432 à 457 mm (17 à 18 po); hauteur des accoudoirs de 660 à 711 mm (26 à 28 po) Fini : - Fini du cadre : argent et/ou gris - Couleur du siège et du dossier : orange - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	3513-PC00-40 Aussi chaise Chaise à quatre (4) pattes avec accoudoirs Siège et dossier à contour perforé	Keilhauer	Couleur de la coquille : Cantaloupe-40 Fini du cadre : PC00 Nickel	79	Oui	Oui
24	CHRS-05	Chaise de cuisine empilable	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 483 à 533 mm (19 à 21 po) de largeur x 508 à 556 mm (20 à 22 po) de profondeur x 762 à 813 mm (30 à 32 po) de hauteur - Cadre : métallique tubulaire - Siège : coquille en polyuréthane à 2 tons Fini : - Fini du cadre : chrome poli - Couleur du siège et du dossier : 2 tons, orange et blanc. Dossier et dessous orange. Devant et dessus du siège blanc. - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	4501 Gotham Side Chair	Cape Furniture	Cadre : métallique tubulaire Fini : chrome poli Siège : coquille en poly à deux tons Couleur : siège blanc et dossier orange	49	Oui	Oui
25	CHRS-06	Fauteuil de salon à un siège, entièrement rembourné	- Fauteuil de salon à un siège - Dimensions : 686 à 787 mm (27 à 31 po) de largeur x 660 à 711 mm (26 à 28 po) de profondeur x 838 à 889 mm (33 à 35 po) de hauteur; hauteur du siège de 406 à 457 mm (16 à 18 po); hauteur des accoudoirs de 635 à 686 mm (25 à 27 po) - Pattes métalliques avec capacité de nivellement - Houssets de rembourrage amovibles et remplaçables - Deux (2) roulettes non verrouillables à l'arrière et deux (2) pattes à l'avant Fini : - Fini du bâti : argent et/ou gris - Fabricant du tissu : Momentum - Qualité du tissu : COM - Nom du motif : Bloc - Nom de la couleur : ardoise - Résistance au frottement : au moins 100 000 frottements doubles - Résistance au feu : classe 1 selon la norme NFPA 260 - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	ZOL3 F1113 Fauteuil de salon Zola Deux (2) accoudoirs Deux (2) pattes avant standard Deux (2) roulettes arrière	Krug	Pattes : métalliques argent Tissu : Fabricant : Momentum Qualité du tissu : COM Nom du motif : Bloc Nom de la couleur : ardoise	12	Oui	Oui
26	CHRS-07	Fauteuil de salon à un siège, entièrement rembourré	- Fauteuil de salon pivotant - Dimensions : 737 à 838 mm (29 à 33 po) de hauteur* x 622 à 787 mm (24,5 à 31 po) de largeur x 635 à 686 mm (25 à 27 po) de profondeur x 419 à 457 mm (16,5 à 18 po) de hauteur; hauteur du siège de 406 à 457 mm (16 à 18 po) - Pivote de -45° à 45°, retour du pivot à 0° - Base à colonne en acier avec patins en nylon - Entièrement rembourré - Fini de rembourrage en tissu sur mousse en bloc haute densité : de 36 à 44 kg/m³ (2,25 à 2,75 lb/p³) - Capacité de charge minimale* : 113,3 kg (250 lb) - Poids maximal du fauteuil : 45 kg (99 lb) Fini : - Fini du bâti : argent et/ou gris - Rembourrage : vert acide pâle (appareance toile de lin) - Résistance au frottement : au moins 100 000 frottements doubles - Résistance au feu : classe 1 selon la norme NFPA 260 - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat+D39	NVBS-A-C Siège rembourré Vignette Fauteuil de salon pivotant (A)	Teknion	Pattes : chromées (C) Tissu : Fabricant : Designitex Nom du motif : Salon Nom et numéro de la couleur : 2797-501	50	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
27	CHRS-08	Fauteuil de salon à un siège pour bibliothèque, entièrement rembourré	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Siège et dossier rembourrés - Fabrication du cadre : acier inoxydable plié (poli) - Piètement en boucle - Dimensions : de 559 à 610 mm (22 à 24 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de profondeur x 762 à 813 mm (30 à 32 po) de hauteur; hauteur du siège de 406 à 470 mm (16 à 18,5 po); hauteur des accoudoirs de 610 à 660 mm (24 à 26 po) Fin : - Fini du cadre : argent / poli - Couleur du siège et du dossier : cuir gris de ton moyen - Cuir : cuir pleine fleur naturel non corrigé avec léger revêtement protecteur - Dimensions de la peau : de 4,5 à 5,1 m² (50 à 55 pi²) - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	1526 Celon - Lievore Altherr Molina Avec accoudoirs et base de type traineau	Bernhardt Design	Cadre : acier inoxydable poli Tissu : Fabricant : Bernhardt Tissu : cuir Qualité du tissu : 8 Nom du motif : Finesse Nom et numéro de la couleur : Putty 3100-311	24	Oui	Oui
28	CHRS-09	Fauteuil de salon à un siège sur piètement, entièrement rembourré	- Doit avoir une forme contemporaine nette - Fauteuil de salon entièrement rembourré - Dimensions : 762 à 813 mm (30 à 32 po) de largeur x 762 à 813 mm (30 à 32 po) de profondeur x 737 à 825 mm (29 à 32,5 po) de hauteur; hauteur du siège de 406 à 457 mm (16 à 18 po); hauteur des accoudoirs de 508 à 559 mm (20 à 22 po) - Siège et dossier : âme en mousse de polyuréthane molle découpée et enveloppée dans du polyester - Base : piètement en tubes carrés d'aluminium coulé Fin : - Fini du bâti : argent/poli - Couleur du siège et du dossier : cuir gris de ton moyen - Cuir : cuir pleine fleur naturel non corrigé avec léger revêtement protecteur - Dimensions de la peau : de 4,5 à 5,1 m² (50 à 55 pi²) - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	12431CAL Fauteuil de salon Tuxedo Classic Accoudoirs bas sur piètement tubulaire carré	Neinkamper	Piètement : aluminium coulé poli Tissu : Fabricant : Bernhardt Tissu : cuir Qualité du tissu : COL Nom et numéro du motif : Finesse Nom et numéro de la couleur : Putty 3100-311	12	Oui	Oui
29	CHRS-11	Fauteuil de salon à un siège, entièrement rembourré	- Fauteuil de salon à un siège - Dimensions : 686 à 787 mm (27 à 31 po) de largeur x 660 à 711 mm (26 à 28 po) de profondeur x 838 à 889 mm (33 à 35 po) de hauteur; hauteur du siège de 432 à 483 mm (17 à 19 po); hauteur des accoudoirs de 660 à 700 mm (26 à 27,5 D36po) - Pattes métalliques avec capacité de nivellement - Houssets de rembourrage amovibles et remplaçables - Deux (2) roulettes non verrouillables à l'arrière et deux (2) pattes à l'avant Fin : - Fini du bâti : métallique argent - Fabricant du tissu : Momentum - Qualité du tissu : COM - Nom du motif : Bloc - Nom de la couleur : ardoise - Résistance au frottement : au moins 100 000 frottements doubles - Résistance au feu : classe 1 selon la norme NFPA 260 - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	ZOL3 F1113 Fauteuil de salon Zola Deux (2) accoudoirs Deux (2) pattes avant standard Deux (2) roulettes arrière	Krug	Pattes : métallique argent Tissu : Fabricant : Momentum Qualité du tissu : COM Nom du motif : Bloc Nom de la couleur : ardoise	8	Oui	Oui
30	CLOC-01	Horloge murale ronde à piles, à mouvement à cristaux de quartz	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 330 à 381 mm (13 à 15 po) de diamètre, 64 à 89 mm (2,5 à 3,5 po) de profondeur - Couvercle en acrylique - Alimenté par piles (piles incluses) - Mouvement à cristaux de quartz alimenté par piles sur 12 heures - Style de la face : options à présenter au responsable technique aux fins d'approbation après l'attribution du contrat Fin : - Boîtier et lunette noirs - Couvercle en acrylique - Trotteuse rouge pour les secondes	#501 Horloge de 356 mm (14 po) de diamètre Mouvement à cristaux de quartz alimenté par piles sur 12 heures (piles incluses) Style de la face : 14	Peter Pepper Products	Couleur : noir Couvercle : acrylique Trotteuse rouge pour les secondes	71	Oui	Non
31	CLOC-02	Horloge murale ronde électrique à brancher au mur, à mouvement à cristaux de quartz	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 330 à 381 mm (13 à 15 po) de diamètre, 64 à 89 mm (2,5 à 3,5 po) de profondeur - Couvercle en acrylique - Mouvement alimenté par électricité sur 12 heures - Branchement électrique par fiche - Style de la face : options à présenter au responsable technique aux fins d'approbation après l'attribution du contrat - Doit s'installer d'affileurement au mur Fin : - Logement et cadre noirs - Couvercle en acrylique - Trotteuse rouge	#501 Horloge de 356 mm (14 po) de diamètre Mouvement alimenté par électricité sur 12 heures Branchement électrique par fiche Style de la face : 14 Doit s'installer d'affileurement au mur	Peter Pepper Products	Couleur : noir Couvercle : acrylique Trotteuse rouge pour les secondes	20	Oui	Non
32	EASL-01	Chevalet - trépied autostable VOIR EASL-02	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec les éléments EASL-02 - Hauteur des pattes télescopiques réglable entre 1829 mm et 2134 mm (6 et 7 pi) - Pattes rétractables droites - Comporte des supports déplaçables pour feuilles volantes fixés par charnières aux pattes à au moins trois (3) hauteurs différentes - Fabriqué en aluminium - Couleur : noir	132EHAK Chevalet sur trépied Hauteur des pattes télescopiques réglable entre 1829 mm et 2134 mm (6 et 7 pi)	Visual Planning Group of Companies	Couleur : noir	40	Oui	Non
33	EASL-02	Tableau à velcro sur chevalet VOIR EASL-01	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec les éléments EASL-01 - Velcro sur l'âge, fini de surface lisse et noir - Pannelleau du tableau d'affichage peut recevoir des épingles, des punaises, etc. - Cadre en aluminium noir à onglets avec bordure brossée et face polie - Dimensions : de 584 à 635 mm (23 à 25 po) de largeur x 787 à 838 mm (31 de 33 po) de hauteur	0675B 2432 Magchoard Velcro sur l'âge Panneau de cadre décorateur : option B	Visual Planning Group of Companies	Cadre : aluminium; bordure à onglets brossée et face polie Couleur : noir	10	Oui	Non

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
34	EASL-03	Tableau blanc ou à feuilles Chevalet de présentation autostable	Doit répondre aux spécifications suivantes : - chevalet à hauteur réglable de 1676 à 1727 mm (66 à 68 po) - Surface d'écriture sur tableau blanc lisse - Comprend un support pour feuilles volantes - Dimensions de la surface d'écriture : de 635 à 686 mm (25 à 27 po) de largeur x 864 à 914mm (34 à 36 po) de hauteur - Hauteur du chevalet réglable de 1016 à 1727 mm (40 à 68 po) de hauteur - Rétractable pour entreposage compact et transport facile du chevalet - Plateau pour accessoires intégré - Doit comprendre un (1) marqueur à essuyage à sec et une (1) efface/un (1) chiffon de nettoyage Fini : Cadre : noir Matériau : métal Surface du tableau blanc : mélamine	351900 Quartet Futura Hauteur réglable de 1016 à 1702 mm (40 à 67 po) Plateau pour accessoires intégré repliable et un (1) marqueur à essuyage à sec Quartet inclus	Quartet Manufacturing	Cadre : métallique Couleur : noir Surface du tableau blanc : mélamine	53	Oui	Non
35	FILE-08	Support à courrier entrant et sortant Support sur plateau double en plexiglas transparent, en applique	- Un (1) support de courrier comprenant deux plateaux (superposés) pour la livraison et le ramassage du courrier - Côté gauche des deux supports fermé et côté droit des deux supports ouvert - En applique - Supports d'aluminium pour montage mural - Deux (2) supports de 178 mm (7 po) de hauteur (un pour le courrier entrant et l'autre pour le courrier sortant) - Dimensions : de 356 à 381 mm (14 à 15 po) de largeur x 356 mm (14 po) de hauteur - Dimensions du support (quantité : 2) : de 356 à 381 mm (de 14 à 15 po) de largeur x 165 à 191 mm (6,5 à 7,5 po) de hauteur x 38 à 64 mm (1,5 à 2,5 po) de diamètre au bas x 76 à 102 mm (3 à 4 po) de diamètre au haut - Assemblage en plexiglas transparent - Fini : transparent Doit comprendre la signalisation : - Le premier support doit comporter la mention « In/Entrée » et le second, « Out/Sortie » - Texte à centrer au haut de chaque support - Type : lettrage appliqué en vinyle - Police du texte : Helvetica - Couleur : noir - Dimensions : 3/8 po de hauteur VOIR LE CROQUIS JOINT DANS LES PLANS D'ÉTAGE		EurOptimum	Couleur : transparent	70	Oui	Non
36	LECT-01	Mobile	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Roulettes verrouillables - Module d'alimentation électrique et de traitement des données comprenant : deux (2) prises simples, deux (2) prises pour données, quatre (4) oeillets de câble, câble d'alimentation de 2972 à 3124 mm (9 po 9 po à 10 po 3 po) - Tablette coulissante (côté droit seulement) - Tablette supérieure fixe avec tiroir - Tablette inférieure fixe - Lampe avec gradateur - Connecteur à trois broches pour microphone XLR - Bas du lutrin comprend un oeillet de sortie de câble - Dimensions : de 686 à 737 mm (27 à 29 po) de largeur x 533 de 584 mm (21 à 23 po) de profondeur x 1118 à 1168 mm (44 à 46 po) de hauteur Fini : - Dans l'ensemble : placage noyer; - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat - Autres éléments : noir	AVCL-2845-CP Lutrin sur colonne haute technologie avec roulettes verrouillables et : Module d'alimentation électrique et de traitement des données (UC) Tablette coulissante du côté droit seulement Tablette supérieure fixe avec tiroir Tablette inférieure fixe Lampe avec gradateur Connecteur à trois broches pour microphone XLR	Nucraft Furniture	Placage bois : 5470 G35 Marron Walnut - G 2235 fini brillant Pattes : revêtement métallique en poudre - noir A44 Tablette : peinture - noir S44	13	Oui	Oui
37	MRCR-01	Chaise polyvalente	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Base pivotante, hauteur réglable - Dossier et siège en maillage - Base de platement en étoiles à 5 pointes - Accoudoirs de style ruban - Roulettes rigides - Rembourrage une pièce entre les cadres en polymère composite - Bâti en aluminium anticorrosion - Dimensions : de 610 à 660 mm (24 à 26 po) de largeur, 368 à 406 mm (14,5 à 16 po) de profondeur, 914 à 965 mm (36 à 38 po) de hauteur fixe; 470 mm (18-1/2 po) de hauteur du siège fixe; largeur du siège de 457 à 508 mm (18 à 20 po). Fini : - Cadre : gris foncé ou noir - Couleur du maillage : gris foncé ou noir - Bâti : chrome poli - Roulettes : gris foncé ou noir - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	CD51MA-G1-5Y-BB-NNN-4W31 Chaise polyvalente Setu	Herman Miller	Cadre : G1 FR - Graphite Tissu : Lyris 2, maillage du dossier et du siège Couleur : Graphite 4W31 Accoudoirs : de style ruban Base : étoiles à 5 pointes Fini de la base : semi-poli 5Y	496	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
38	NEWS-01	Présentoir à revues autostable	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Du même fabricant que BOOK-01 et CART-14 - Un (1) module de départ, un (1) module d'extrémité, et une (1) surface du dessus continue sont combinés pour créer un (1) NEWS-01 - Dimensions du module de départ : de 914 à 965 mm (36 à 38 po) de largeur x 483 à 533 mm (19 à 21 po) de profondeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Dimensions du module d'extrémité : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 483 à 533 mm (19 à 21 po) de profondeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Tablette à revues (rabattable) et tablette plate pleine profondeur : de 483 à 533 mm (19 à 21 po) - Surface du dessus en bois - Panneau arrière plaqué bois (âme en panneau de fibres de densité moyenne - MDF), contreplaqué d'au moins 6,35 mm (1/4 po) d'épaisseur avec placage sur dosse pour les faces apparentes - Type de bordure : plate - Base mobile Fini : - Fabriqué en contreplaqué avec placage érable (ou noyer) - Fini noyer moyen - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Série Everest, rayonnage à face simple Module de départ : EV-SH-3620-37MG-VB-S-CT- FB (qté : 1) Module d'extension : EV-SH-3620-37MG-VB-A-CT- FB (qté : 2) Module d'extrémité : EV-SH-3620-37MG-VB-E-CT- FB (qté : 1) Surface du dessus continue : EV-SH-2072CT-I (qté : 2) Un (1) module de départ, deux (2) modules d'extension, un (1) module d'extrémité, et deux (2) surfaces de dessus continues sont combinés pour créer un (1) NEWS-01 Type de tablette : pour revues Amélioration : arrière fini Dimensions : 914 mm (36 po) de largeur x 508 mm (20 po) de profondeur x 914 mm (36 po) de hauteur Modifications : profondeur du module de 508 mm (20 po) Tablette plate pleine profondeur, tablette à revues (rabattable) profondeur standard	LIAT Furniture	Placage bois : érable, y compris le panneau arrière Couleur du placage : noyer moyen	2	Oui	Oui
39	NEWS-02	Support à dépliant mural	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Panneau arrière : espateurs en acier inoxydable et tiges verticales continues fixées au mur - Supports à dépliant : tiges horizontales continues pour garder des dépliant en place un (1) par rangée - Panneau arrière en acrylique avec au moins trois (3) rebords continus en acrylique sur lesquels peuvent reposer les dépliant - Dimensions : de 1145 à 1525 mm (45 à 50 po) de largeur x au plus 304 mm (12 po) de profondeur x 1675 à 1828 mm (66 à 72 po) de hauteur Fini : - Fabrication en acrylique transparent avec dispositif de montage sur tiges en acier inoxydable ou en aluminium et des supports de tige en acier inoxydable ou en aluminium	Présentoir de dépliant mural en acrylique Système de support à espateurs en acier inoxydable et à tiges verticales continues Quatre (4) à cinq (5) tiges horizontales continues pour garder les dépliant en place Panneau arrière en acrylique avec au moins trois (3) rebords continus en acrylique sur lesquels peuvent reposer les dépliant	EurOptimum	Tiges : acier inoxydable ou aluminium Support : acrylique transparent	1	Oui	Non
40	PBR0-01	Armoire de présentation Armoire à tableau blanc et tableau d'affichage	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Deux (2) rails en aluminium anodisé (facilement montables au mur) - Un (1) panneau arrière fixe, de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur x 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur - Deux (2) panneaux intermédiaires déplaçables, de 940 à 991 mm (37 à 39 po) de hauteur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de largeur - Deux (2) panneaux extérieurs déplaçables, de 1041 à 1092 mm (41 à 43 po) de hauteur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de largeur - Tous les panneaux sont encadrés d'une garniture en aluminium au fini anodisé clair - La surface d'affichage est en matériau gris autocicatrisant - Butées fixes pour la mise en place des panneaux - Surface de projection en vinyle blanc revêtu et embossée par procédé thermique avec un motif bidirectionnel - Panneaux intermédiaires – panneaux d'affichage déplaçables - Panneau arrière – surface d'écriture en stratifié, fixe - Dimensions : de 2413 à 2464 mm (95 à 97 po) de largeur x 76 à 102 mm (3 à 4 po) de profondeur x 1067 à 1118 mm (42 à 44 po) de hauteur Fini : - Panneaux extérieurs plaqués : placage noyer sur dosse - Panneau intermédiaire : gris - Panneau arrière fixe : surface de projection en vinyle blanc revêtu et embossée par procédé thermique avec un motif bidirectionnel, ne permettant pratiquement aucune atténuation de l'image - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat. Rail : aluminium anodisé	23499/2 Présentation Vox – option 3 Panneaux intermédiaires : panneau d'affichage à auto-réparation Panneau arrière : surface d'écriture en laminé	Neinkamper	Panneaux extérieurs : placage sur dosse noyer qui doit correspondre à l'échantillon fourni par le concepteur. Panneaux intermédiaires : gris Rails : aluminium anodisé AL-01	11	Oui	Non
41	POST-02	Boîte à courrier Banc ouvert comportant quarante (40) fentes à courrier	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions du banc : de 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de largeur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de profondeur x 1753 à 1803 mm (69 à 71 po) de hauteur - Quarante (40) fentes à courrier Fini : - Couleur du banc : gris - Couleur des étiquettes : blanc	SP55 – 1524 mm (60 po) de largeur sur 762 mm (30 po) de profondeur sur 1778 mm (70 po) de hauteur Banc ouvert Silverstream comportant des fentes à courrier Étiquettes de compartiments – modèle Quick Change – quarante (40) fentes à courrier nécessaires	Secure Mailing Systems Inc.	Couleur du banc : gris Couleur des étiquettes : blanc	3	Oui	Oui
42	POST-03	Établi d'emballage avec porte-lame et table	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dimensions : de 1549 à 1600 mm (61 à 63 po) de largeur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de profondeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur - Accompagné d'un porte-lame et d'un rouleau d'emballage - Fabrication en acier préfabriqué - Comporte des pattes réglables - Couleur : gris, échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat - Échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	SPB3 – 62 po de largeur sur 30 po de profondeur sur 36 po de hauteur Établi d'emballage Silverstream Aucune tablette ni aucun compartiment nécessaires	Secure Mailing Systems Inc.	Couleur : Grey Glace - 4142	1	Oui	Oui
43	RMDV-01	Séparateur de salle mobile	Doit répondre aux spécifications suivantes : - de 1956 à 2007 mm (77 à 79 po) de hauteur x 1905 à 1956 mm (75 à 77 po) de largeur - Roulettes verrouillables - Intérieur du cadre principal doit être divisé en 6 cadres individuels qui comportent chacun deux (2) dimensions de panneaux - trois (3) panneaux de 584 à 635 mm (23 à 25 po) x 584 à 635 mm (23 à 25 po) et trois (3) panneaux de 584 à 635 mm (23 à 25 po) x 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) Fini : - Fini des panneaux : stratifié de plastique noir : C.O.M. - Fini du cadre : noir mat	LWS1-FH-BP03-Black02-CS-22/24-Black02 - Pleine hauteur - Ensemble de roulettes verrouillables - Combinaison de petits et grands panneaux 82/24	LoftWall	Fini du cadre : noir mat Black02Matte Base : BP03 Fabricant du panneau : BauschLinnemann Type : Tecofill V30 Poids : 60 grammes Motif : papier grené noir (Black Stipple Paper)	20	Oui	Oui
44			Ligne laissée vide intentionnellement.						

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
45	STOL-03	Tabouret de travail à maillage	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Dossier et siège à maillage - Accoudoirs entièrement réglables - Comporte un appui-pieds - Mécanisme d'appui-pieds permettant à l'utilisateur de régler la hauteur de l'appui-pieds à partir de la position assise - Bâti de piétement en étoile à cinq (5) pointes - Hauteur de siège réglable par mécanisme pneumatique - Limiteur d'inclinaison permettant à l'utilisateur de choisir la portée d'inclinaison afin de limiter l'inclinaison du dossier - Options de support du dossier et support lombaire réglable - Hauteur du siège réglable de 622 à 737 mm (24-1/2 po à 29 po) - Dimensions : de 660 à 711 mm (26 à 28 po) de largeur x 483 à 533 mm (19 à 21 po) de largeur du siège x 406 à 457 mm (16 à 18 po) de profondeur; hauteur maximale de 1327 mm (52-1/4 po) Fini : - Base/cadre : noir - Coussinets des accoudoirs : noir - Couleur du siège et du dossier : tissu à maillage noir	AE712AWB-G1-PJ-MN-C7-BK-3D01 Tabouret de travail Aeron (largeur B)	Herman Miller	Base/cadre : Graphite G1 Coussinets des accoudoirs : Black BK Siège et dossier : maillage Pellicle Classic Couleur : Carbon 3D01	10	Oui	Oui
46	SURF-01	Table pour ordinateur - hauteur réglable	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec CART-02 - Surfaces supérieure et inférieure formées en plastique ABS robuste d'au moins 1,3 mm (0,05 po) d'épaisseur, liées en permanence à une âme interne en stratifié de bois - Épaisseur de bordure de la table de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) pouvant recevoir des attaches pour jupe standards de l'industrie - Rayon de bordure supérieure de la table d'approximativement 48 mm (3/16 po) - Rayon de bordure inférieure de la table d'approximativement 2 mm (5/64 po) - Cadre intérieur en bois dur comme l'aulne ou le tilleul d'Amérique, ou en stratifiés de bois de résistance et de performance équivalentes, de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) d'épaisseur - Le cadre doit se composer de traverses à intervalles de 102 à 127 mm (4 à 5 po) et d'une ceinture périmétrique, d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur - La table doit comporter un profilé de chaque côté d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur - Le cadre doit être assemblé au moyen d'agrafes de 32 mm (1/4 po) enfoncées par dispositif pneumatique - Les traverses doivent mesurer de 76 à 102 mm (3 à 4 po) et 25 à 51 mm (1 à 2 po) de largeur, avec au moins quatre (4) traverses larges dans chaque table - Âme intérieure en stratifié de bois : une couche de stratifié de bois de 2,5 à 3,6 mm (0,10 à 0,14 po) liée en permanence aux deux revêtements extérieurs de plastique là où ils entrent en contact l'un avec l'autre - Tous les angles doivent comporter une cornière de renfort externe - La garniture à profil extrudée doit être soudée chimiquement sur tout le pourtour de chaque table de façon à souder le revêtement supérieur au revêtement inférieur - Garniture à profil extrudé fournissant une bordure esthétiquement finie : au moins 1,75 mm (0,070 po) d'épaisseur et 11 mm (7/16 po) de largeur - Soudure de garniture continue, pour sceller le pourtour de la table et la rendre étanche à l'humidité - Extrémités des pattes munis d'embouts en nylon ou en acier pour protéger le plancher - Ensembles de piétement montés avec des brides de fixation en tubes d'acier de calibre 16 minimum - Appuis repliables fixés à des consoles en acier d'épaisseur minimale de calibre 16 - La table doit pouvoir résister à des températures atteignant 71 °C (160 °F) pendant 10 minutes - Doit respecter les exigences de stabilité de la norme de l'American National Standard Institute : ANSI-x5.5-1989 - Légère, de 18 à 20 kg (40 à 44 lb) - Pliable - Capacité de charge d'au moins 909 kg (2 000 lb) - Patte à hauteur réglable de 483 à 813 mm (19 à 32 po) - Pattes en « T » (conférence), fabriquées en acier à revêtement en poudre - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (de 47 à 49 po) de longueur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de largeur x 711 à 737 mm (28 à 29 po) de hauteur Couleur : - Dessus : surface gris bigarré, fini lisse - Cadre noir, pattes noires	RT-2448-SGB-1 Table plante Mity Lite Wide ABS Pattes réglables courtes : 3D5A	MityLite	Fini du dessus : fini lisse en plastique ABS Couleur du dessus : gris bigarré Fini du cadre : sable noir (Black Sand) Couleur des pattes : noir	1	Oui	Oui
47	TABL-03	Table rectangulaire en plastique ABS VOIR CART-02	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec CART-02 - Surfaces supérieure et inférieure formées en plastique ABS robuste d'au moins 1,3 mm (0,05 po) d'épaisseur, liées en permanence à une âme interne en stratifié de bois - Épaisseur de bordure de la table de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) pouvant recevoir des attaches pour jupe standards de l'industrie - Rayon de bordure supérieure de la table d'approximativement 48 mm (3/16 po) - Rayon de bordure inférieure de la table d'approximativement 2 mm (5/64 po) - Cadre intérieur en bois dur comme l'aulne ou le tilleul d'Amérique, ou en stratifiés de bois de résistance et de performance équivalentes, de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) d'épaisseur - Le cadre doit se composer de traverses à intervalles de 102 à 127 mm (4 à 5 po) et d'une ceinture périmétrique, d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur - La table doit comporter un profilé de chaque côté d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur - Le cadre doit être assemblé au moyen d'agrafes de 32 mm (1/4 po) enfoncées par dispositif pneumatique - Les traverses doivent mesurer de 76 à 102 mm (3 à 4 po) et 25 à 51 mm (1 à 2 po) de largeur, avec au moins quatre (4) traverses larges dans chaque table - Âme intérieure en stratifié de bois : une couche de stratifié de bois de 2,5 à 3,6 mm (0,10 à 0,14 po) liée en permanence aux deux revêtements extérieurs de plastique là où ils entrent en contact l'un avec l'autre	RT3048SGB1 Table plante Mity Lite Wide en plastique ABS Pattes de table : patte Black Wishbone (30W)	MityLite	Fini du dessus : fini en plastique ABS lisse Couleur du dessus : gris bigarré Fini du cadre : sable noir (Black Sand) Couleur des pattes : noir	10	Oui	Oui
			- Tous les angles doivent comporter une cornière de renfort externe - La garniture à profil extrudée doit être soudée chimiquement sur tout le pourtour de chaque table de façon à souder le revêtement supérieur au revêtement inférieur - Garniture à profil extrudé fournissant une bordure esthétiquement finie : au moins 1,75 mm (0,070 po) d'épaisseur et 11 mm (7/16 po) de largeur - Soudure de garniture continue, pour sceller le pourtour de la table et la rendre étanche à l'humidité - Extrémités des pattes munis d'embouts en nylon ou en acier pour protéger le plancher - Ensembles de piétement montés avec des brides de fixation en tubes d'acier de calibre 16 minimum - Appuis repliables fixés à des consoles en acier d'épaisseur minimale de calibre 16 - La table doit pouvoir résister à des températures atteignant 71 °C (160 °F) pendant 10 minutes - Doit respecter les exigences de stabilité de la norme de l'American National Standard Institute : ANSI-x5.5-1989 - Légère, de 18 à 20 kg (40 à 44 lb) - Pliable - Capacité de charge d'au moins 909 kg (2 000 lb) - Pattes en « T » (conférence), fabriquées en acier à revêtement en poudre - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (de 47 à 49 po) de longueur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 711 à 737 mm (28 à 29 po) de hauteur Couleur : - Dessus : surface gris bigarré, fini lisse - Cadre noir, pattes noires						

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
48	TABL-04	Table rectangulaire en plastique ABS VOIR CART-09	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec CART-09 - Surfaces supérieure et inférieure formées en plastique ABS robuste d'au moins 1,3 mm (0,05 po) d'épaisseur, liées en permanence à une âme interne en stratifié de bois - Épaisseur de bordure de la table de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) pouvant recevoir des attaches pour jupe standards de l'industrie - Rayon de bordure supérieure de la table d'approximativement 48 mm (3/16 po) - Rayon de bordure inférieure de la table d'approximativement 2 mm (5/64 po) - Cadre intérieur en bois dur comme l'aulne ou le tilleul d'Amérique, ou en stratifiés de bois de résistante et de performance équivalentes, de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) d'épaisseur - Le cadre doit se composer de traverses à intervalles de 102 à 127 mm (4 à 5 po) et d'une ceinture périmétrique, d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur - La table doit comporter un profilé de chaque côté d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur - Le cadre doit être assemblé au moyen d'agrafes de 32 mm (1/4 po) enfoncées par dispositif pneumatique - Les traverses doivent mesurer de 76 à 102 mm (3 à 4 po) et 25 à 51 mm (1 à 2 po) de largeur, avec au moins quatre (4) traverses larges dans chaque table - Âme intérieure en stratifié de bois : une couche de stratifié de bois de 2,5 à 3,6 mm (0,10 à 0,14 po) liée en permanence aux deux revêtements extérieurs de plastique là où ils entrent en contact l'un avec l'autre	RT30725GB1 Table pliante Mity Lite Wide en plastique ABS Pattes de table : pattes en T pour salle de conférence, noir (30C) OU	MityLite	Finis du dessus : fini en plastique ABS lisse Couleur du dessus : gris bigarré Finis du cadre : sable noir (Black Sand) Couleur des pattes : noir	152	Oui	Oui
49	TABL-05	Table ronde en plastique ABS VOIR CART-08	-Tous les angles doivent comporter une cornière de renfort externe -La garniture à profil extrudée doit être soudée chimiquement sur tout le pourtour de chaque table de façon à souder le revêtement supérieur au revêtement inférieur -Garniture à profil extrudé fournissant une bordure esthétiquement finie : au moins 1,75 mm (0,070 po) d'épaisseur et 11 mm (7/16 po) de largeur -Soudure de garniture continue, pour sceller le pourtour de la table et la rendre étanche à l'humidité -Extrémités des pattes munis d'embouts en nylon ou en acier pour protéger le plancher -Ensembles de piétement montés avec des brides de fixation en tubes d'acier de calibre 16 minimum -Appuis repliables fixés à des consoles en acier d'épaisseur minimale de calibre 16 -La table doit pouvoir résister à des températures atteignant 71 °C (160 °F) pendant 10 minutes -Doit respecter les exigences de stabilité de la norme de l'American National Standard Institute : ANSI-x5.5-1989 -Léghre, de 18 à 20 kg (40 à 44 lb) -Pliable -Capacité de charge d'au moins 909 kg (2 000 lb) -Pattes en configuration de points en « T » (conférence), fabriquées en acier à revêtement en poudre -Dimensions : de 1803 à 1854 mm (71 à 73 po) de longueur x 762 mm (30 po) de largeur x 737 mm (29 po) de hauteur Couleur : -Dessus : surface gris bigarré, fini lisse -Cadre noir, pattes noires	CT60SGB1 Table pliante Mity Lite en plastique ABS Piétement triangulaire	MityLite	Finis du dessus : fini en plastique ABS lisse Couleur du dessus : gris bigarré Finis du cadre : sable noir (Black Sand) Couleur des pattes : noir	35	Oui	Oui
			-Tous les angles doivent comporter une cornière de renfort externe -La garniture à profil extrudée doit être soudée chimiquement sur tout le pourtour de chaque table de façon à souder le revêtement supérieur au revêtement inférieur -Garniture à profil extrudé fournissant une bordure esthétiquement finie : au moins 1,75 mm (0,070 po) d'épaisseur et 11 mm (7/16 po) de largeur -Soudure de garniture continue, pour sceller le pourtour de la table et la rendre étanche à l'humidité -Extrémités des pattes munis d'embouts en nylon ou en acier pour protéger le plancher -Ensembles de piétement montés avec des brides de fixation en tubes d'acier de calibre 16 minimum -Appuis repliables fixés à des consoles en acier d'épaisseur minimale de calibre 16 -La table doit pouvoir résister à des températures atteignant 71 °C (160 °F) pendant 10 minutes -Doit respecter les exigences de stabilité de la norme de l'American National Standard Institute : ANSI-x5.5-1989 -Léger, entre 18 et 20 kg (40 et 44 lb) -Pliable -Capacité de charge d'au moins 909 kg (2 000 lb) -Piétement triangulaire/standard à 4 points, fabriqué en acier à revêtement de poudre -Dimensions : de 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de diamètre x 711 à 737 mm (28 à 29 po) de hauteur Couleur : -Dessus : surface gris bigarré, fini lisse -Cadre noir, pattes noires						

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
50	TABL-06	Table à abattant - hauteur de bar VOIR CART-10	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec CART-10 - Mécanisme à abattant - Roulettes verrouillables - Base en X - Montants de colonne du bâti fabriqués en tubes d'acier laminé à froid à soudure des joints, de calibre 14 ou plus; diamètre externe des colonnes de 38 à 64 mm (1,5 à 2,5 po) - Pieds en plaque d'acier massif d'au moins 6,3 mm (1/4 po) d'épaisseur formés et supportés par un treillis d'acier vertical d'au moins 4,7 mm (3/16 po) d'épaisseur - Dimensions : de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de diamètre x 965 à 1016 mm (38 à 40 po) de hauteur Fini : - Fabricant du stratifié du dessus de la table : Nevamar - Couleur du stratifié du dessus de la table : Charcoal Matrix - MR6002T - Finition du stratifié du dessus de la table : texturé avec ARP - Garniture de bordure : noir - Couleur de bordure : noir - Piètement : noir texturé, à revêtement en poudre	30 PO DE PROF.-MNX-PVF-À ABATTANT- HAUTEUR DE BAR Table ronde Manhattan Base en X	SPEC Furniture	Stratifié : Fabricant : Nevamar Couleur et numéro du stratifié : Charcoal Matrix - MR6002 Garniture de bordure : PVC plat Couleur de bordure : 9005 Black Piètement : noir texturé, à revêtement en poudre	97	Oui	Oui
51	TABL-07	Table rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être compatible avec BNCH-01 - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de longueur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 660 à 711 mm (26 à 28 po) de hauteur - Dessus : stratifié avec bordure de plastique harmonisée - Deux (2) pattes de bâti avec pied de type disque - Base du disque : peinture texturée - Fabricant du stratifié du dessus de la table : Formica - Couleur : Dover White - Garniture de bordure : blanc - Finition du piètement : peinture. Couleur : gris foncé texturé - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	BTW36483 Table Bix Comprend deux (2) pattes avec pied de type disque à 685 mm (27 po) de hauteur	Coalesse North America	Stratifié : Fabricant : Formica Couleur du stratifié : Dover White Profilé de bordure : bordure en plastique Couleur de bordure : blanc Piètement : anthracite texturé 7197	3	Oui	Oui
52	TABL-08	Table rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Pattes de table effilées avec pied réglable : - Montage par vis au dessous de la surface de la table - Pattes effilées de 38 mm à 19 mm (1,5 po à 0,75 po) - Charge statique nominale par patte : approx. 100 kg (220 lb) - Plaque de montage se fixe avec des boulons M14 - Plage de réglage : au plus 12 mm (1/2 po) - Hauteur maximale : 710 mm (28 po) - Plage du diamètre : 25 à 50 mm (1 à 2 po) - Matériau : pattes en acier tubulaire, pied réglable en plastique, plaque de montage en acier Surface de la table - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de longueur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur - Dessus : stratifié avec bordure harmonisée Fini : - Fabricant du stratifié du dessus de la table : Formica - Couleur du stratifié : Dover white 7197-58 - Finition du stratifié : mat - Garniture de bordure : bordure munie de chant, blanc - Piètement : chrome poli - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Pattes Hafele : 635.40.271 - Quatre (4) pattes de table effilées Dessus de table Formica : Dessus de table en stratifié et bordure munie de chant harmonisée	Hafele & Formica	Stratifié : Fabricant : Formica Couleur du stratifié : Dover White 7197-58 Finition du stratifié : mat Garniture de bordure : bordure munie de chant Finition des pattes : chrome poli	5	Oui	Oui
53	TABL-10	Table carrée	Surface de table : - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de longueur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur - Dessus : stratifié avec bordure munie de chant Base : - Style trompette de 559 à 610 mm (22 à 24 po) de diamètre; colonne de 38 à 57 mm (1,50 à 2,25 po) de diamètre - Hauteur : de 685 à 711 mm (27 à 28 po) - Hauteur fixe maximale de 711 mm (28 po) - Assemblage par pression d'au moins 90 kg (200 lb) - Charge statique verticale nominale par bâti - Montée sur plaque au dessous de la table			Dessus en stratifié harmonisé : Fabricant : Formica Couleur du stratifié : Dover White 7197-58 Garniture de bordure : bordure munie de chant Base : aluminium poli avec colonne en acier Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat.	14	Oui	Oui
54	TABL-18	Table rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Hauteur fixe maximale de 763 mm (29 po) Surface de la table : - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de longueur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur - Finition stratifié Base : poutre unique avec pied de type trompette Fini : - Couleur de la surface de table : blanc - Garniture de bordure : blanc - Bâti : argent poli ou gris - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Dessus : série Cal, Square sur mesure Base : série Cal 6633, de style trompette, de 737 mm (29 po) de hauteur	Keilhauer	Stratifié Fabricant : Formica Couleur et numéro du stratifié : Dover White 7197-58 Garniture de bordure : munie de chant harmonisée au stratifié Base : chrome poli	12	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
55	TABL-19	Table rectangulaire - plante à hauteur réglable manuellement	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pattes à hauteur réglables de 635 mm (25 po) à 965 mm (38 po) par incréments de 25,4 mm (1 po)- Surfaces supérieure et inférieure formées en plastique ABS robuste d'au moins 1,3 mm (0,05 po) d'épaisseur, liées en permanence à une âme interne en stratifié de bois- Épaisseur de bordure de la table de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) pouvant recevoir des attaches pour jupe standards de l'industrie- Rayon de bordure supérieure de la table d'approximativement 48 mm (3/16 po)- Rayon de bordure inférieure de la table d'approximativement 2 mm (5/64 po)- Cadre intérieur en bois dur comme l'aulne ou le tilleul d'Amérique, ou en stratifiés de bois de résistante et de performance équivalentes, de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) d'épaisseur- Le cadre doit se composer de traverses à intervalles de 102 à 127 mm (4 à 5 po) et d'une ceinture périmétrique, d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur- La table doit comporter un profilé de chaque côté d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur- Le cadre doit être assemblé au moyen d'agrafes de 32 mm (1 1/4 po) enfoncées par dispositif pneumatique- Les traverses doivent mesurer de 76 à 102 mm (3 à 4 po) et 25 à 51 mm (1 à 2 po) de largeur, avec au moins quatre (4) traverses larges dans chaque table	RT30725GB16 Table pliante Mity Lite Wide en plastique ABS Pattes courtes réglables : 305A	MityLite	Finis du dessus : fini en plastique ABS lisse Couleur du dessus : gris bigarré Finis du cadre : sable noir (Black Sand) Couleur des pattes : noir	4	Oui	Oui
			<ul style="list-style-type: none">- Âme intérieure en stratifié de bois : une couche de stratifié de bois de 2,5 à 3,6 mm (0,10 à 0,14 po) liée en permanence aux deux revêtements extérieurs de plastique là où ils entrent en contact l'un avec l'autre- Tous les angles doivent comporter une cornière de renfort externe- La garniture à profil extrudée doit être soudée chimiquement sur tout le pourtour de chaque table de façon à souder le revêtement supérieur au revêtement inférieur- Garniture à profil extrudé fournissant une bordure esthétiquement finie : au moins 1,75 mm (0,070 po) d'épaisseur et 11 mm (7/16 po) de largeur- Soudure de garniture continue, pour sceller le pourtour de la table et la rendre étanche à l'humidité- Extrémités des pattes munis d'embouts en nylon ou en acier pour protéger le plancher- Ensembles de piétement montés avec des brides de fixation en tubes d'acier de calibre 16 minimum- Appuis repliables fixés à des consoles en acier d'épaisseur minimale de calibre 16- La table doit pouvoir résister à des températures atteignant 71 °C (160 °F) pendant 10 minutes- Doit respecter les exigences de stabilité de la norme de l'American National Standard Institute : ANSI-x5.5-1989- Légère, de 18 à 20 kg (40 à 44 lb)- Pliable- Capacité de charge d'au moins 909 kg (2 000 lb)- Pattes fabriquées en acier à revêtement en poudre- Dimensions : de 1803 à 1854 mm (71 à 73 po) de longueur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de hauteur <p>Couleur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dessus : surface gris bigarré, fini lisse- Cadre noir, pattes noires						
56	TABL-20	Table rectangulaire	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pattes à hauteur réglable de 482,6 mm (19 po) à 813 mm (32 po) par incréments de 25,4 mm (1 po)- Surfaces supérieure et inférieure formées en plastique ABS robuste d'au moins 1,3 mm (0,05 po) d'épaisseur, liées en permanence à une âme interne en stratifié de bois- Épaisseur de bordure de la table de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) pouvant recevoir des attaches pour jupe standards de l'industrie- Rayon de bordure supérieure de la table d'approximativement 48 mm (3/16 po)- Rayon de bordure inférieure de la table d'approximativement 2 mm (5/64 po)- Cadre intérieur en bois dur comme l'aulne ou le tilleul d'Amérique, ou en stratifiés de bois de résistante et de performance équivalentes, de 16 à 25 mm (5/8 po à 1 po) d'épaisseur- Le cadre doit se composer de traverses à intervalles de 102 à 127 mm (4 à 5 po) et d'une ceinture périmétrique, d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur- La table doit comporter un profilé de chaque côté d'au moins 57 mm (2-1/4 po) de hauteur- Le cadre doit être assemblé au moyen d'agrafes de 32 mm (1 1/4 po) enfoncées par dispositif pneumatique- Les traverses doivent mesurer de 76 à 102 mm (3 à 4 po) et 25 à 51 mm (1 à 2 po) de largeur, avec au moins quatre (4) traverses larges dans chaque table	Table pliante RT30605GB12 Mity Lite Wide en plastique ABS Pattes courtes réglables Hauteur des pattes réglable de 483 mm (19 po) à 813 mm (32 po)	MityLite	Finis du dessus : fini en plastique ABS lisse Couleur du dessus : gris bigarré Finis du cadre : sable noir (Black Sand) Couleur des pattes : noir	3	Oui	Oui
			<ul style="list-style-type: none">- Âme intérieure en stratifié de bois : une couche de stratifié de bois de 2,5 à 3,6 mm (0,10 à 0,14 po) liée en permanence aux deux revêtements extérieurs de plastique là où ils entrent en contact l'un avec l'autre- Tous les angles doivent comporter une cornière de renfort externe- La garniture à profil extrudée doit être soudée chimiquement sur tout le pourtour de chaque table de façon à souder le revêtement supérieur au revêtement inférieur- Garniture à profil extrudé fournissant une bordure esthétiquement finie : au moins 1,75 mm (0,070 po) d'épaisseur et 11 mm (7/16 po) de largeur- Soudure de garniture continue, pour sceller le pourtour de la table et la rendre étanche à l'humidité- Extrémités des pattes munis d'embouts en nylon ou en acier pour protéger le plancher- Ensembles de piétement montés avec des brides de fixation en tubes d'acier de calibre 16 minimum- Appuis repliables fixés à des consoles en acier d'épaisseur minimale de calibre 16- La table doit pouvoir résister à des températures atteignant 71 °C (160 °F) pendant 10 minutes- Doit respecter les exigences de stabilité de la norme de l'American National Standard Institute : ANSI-x5.5-1989- Légère, de 18 à 20 kg (40 à 44 lb)- Pliable- Capacité de charge d'au moins 909 kg (2 000 lb)- Pattes fabriquées en acier à revêtement en poudre- Dimensions : de 1500 à 1549 mm (59 à 61 po) de longueur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de hauteur <p>Couleur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dessus : surface gris bigarré, fini lisse- Cadre noir, pattes noires						
57	TABL-27	Table d'appoint - carrée	<p>Doit répondre aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Table autostable- Dimensions : de 432 à 483 mm (17 à 19 po) de longueur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de largeur x 533 à 584 mm (21 à 23 po) de hauteur- Cadre et pattes carrés en acier inoxydable de 19 à 32 mm (0,75 po à 1,25 po), polis et scellés. Toutes les piqûres et les fissures doivent être remplies et polies- Chant carré d'affleurement avec la base- Dessus en granitFinis :<ul style="list-style-type: none">- Pattes : chrome poli- Dessus en granit : granit brun foncé / anorthosite composée de cristaux brun foncé de taille moyenne à large et de forme irrégulière, comportant quelques reflets et minces veines de mica métallique- Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Table Parsons - dessus en pierre 210M-1822 Chant carré 3/4 po	Prismatique	Dessus en granit : brun antique (personnalisé) Pattes : chrome poli	11	Oui	Oui

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS	MODELE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITE	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
58	TABL-28	Table d'appoint - rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Table autostable -Dimensions : de 991 à 1041 mm (39 à 41 po) de longueur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de largeur x 381 à 432 mm (15 à 17 po) de hauteur -Cadre et pattes carrés en acier inoxydable de 19 à 32 mm (0,75 po à 1,25 po), polis et scellés. Toutes les piqûres et les fissures doivent être remplies et polies -Chant carré d'affleurement avec la base -Dessus en granit Fini : -Pattes : chrome poli -Dessus en granit : granit brun foncé / anorthosite composée de cristaux brun foncé de taille moyenne à large et de forme irrégulière, comportant quelques reflets et minces veines de mica métallique -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Table Parsons - dessus en pierre 210M-4024 Chant carré 3/4 po	Krug	Dessus en granit : brun antique (personnalisé) Pattes : chrome poli	12	Oui	Oui
59	TABL-29	Table d'appoint - rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Table autostable avec côtés, hauteur des côtés de 127 à 177 mm (5 à 7 po) -Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de longueur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de largeur x 356 à 406 mm (14 à 16 po) de hauteur -Quatre (4) pattes métalliques argentées, chacune comportant des patins de nivellement -Assise : dessus de couleur unie avec côtés à placage bois Fini : -Surface : stratifié de plastique, harmonisé au fini « Palette » de Krug; blanc -Côtés : bois, placage, grain moyen, noyer -Pattes : métalliques argentées -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	ZOLA-482415 Table rectangulaire Zola	Krug	Surface : blanc « palette » Côté : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pattes : métalliques argentées	3	Oui	Oui
60	TABL-30	Table d'appoint - ronde	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Table autostable avec côtés, hauteur des côtés de 127 à 177 mm (5 à 7 po) -Dimensions : de 737 à 787 mm (29 à 31 po) de diamètre x 356 à 406 mm (14 à 16 po) de hauteur -Quatre (4) pattes métalliques argentées, chacune comportant des patins de nivellement -Assise : dessus de couleur unie avec côtés à placage bois Fini : -Surface : stratifié de plastique, harmonisé au fini « Palette » de Krug; blanc -Côtés : bois, placage, grain moyen, noyer -Pattes : métalliques argentées -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	ZOLA-30D15 Table ronde Zola	Krug	Surface : blanc « palette » Côté : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pattes : métalliques argentées	10	Oui	Oui
61	TABL-33	Table de réunion rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Table autostable -Dimensions : de 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de longueur x 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 686 à 737 mm (27 à 29 po) de hauteur -Quatre (4) pattes en chrome poli (acier tubulaire) -Dessus de la table en bois Fini : -Dessus de la table : placage noyer, fini noyer moyen -Pattes : chrome poli -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	5801-6030 CAN CAN - spécial	Krug	Dessus : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pattes : chrome poli	1	Oui	Oui
62	TABL-35	Table rectangulaire - base seulement	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Base : style trompette de 559 à 610 mm (22 à 24 po) de diamètre; colonne de 38 à 57 mm (1,50 à 2,25 po) de diamètre -Hauteur : de 685 à 711 mm (27 à 28 po) -Assemblage par pression -Cote de charge statique verticale par base : au moins 90,9 kg (200 lb) -Montage sur plaque Fini : -Base : aluminium poli avec colonne en acier -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat			Base : aluminium poli avec colonne en acier -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	20	Oui	Oui
63	TABL-36	Table d'appoint rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Table autostable avec côtés, hauteur des côtés de 127 à 177 mm (5 à 7 po) -Dimensions : de 432 à 483 mm (17 à 19 po) de longueur x 432 à 483 mm (17 à 19 po) de largeur x 356 à 406 mm (14 à 16 po) de hauteur -Quatre (4) pattes métalliques argentées avec patins de nivellement -Assise : dessus de couleur unie avec côtés à placage bois Fini : -Surface : stratifié de plastique, harmonisé au fini « Palette » de Krug; blanc -Côtés : bois, placage, grain moyen, noyer -Pattes : métalliques argentées -Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	ZOLA-181815 Table carrée Zola	Krug	Surface : blanc « palette » Côté : placage noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat Pattes : métalliques argentées	6	Oui	Oui
64	TABL-37	Table de réunion rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : -Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 1981 2134 mm (7 pi-6 po) de longueur x 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur -Doit pouvoir incorporer un module Crestron (HC) -Dessus rectangulaire à placage bois -Trois bases rectangulaires pour soutenir la longueur du dessus de la table -Dimensions du dessus de la table : de 5309 à 5486 mm (209 à 216 po) de longueur x 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 686 à 749 mm (27 à 29,5 po) de hauteur -Prévoir un module d'alimentation en électricité/de transfert des données et une goulotte pour câbles Wiremold sous la table -Une [1] ouverture découpée pour la boîte « Crestron C2N-FTB-D » (HC) est requise, située d'un côté de la table (face à l'emplacement du téléviseur 80 po) Fini : -Table et base : placage bois -Fini plaqué : noyer -Couleur du système de gestion des câbles : acier inoxydable -Teinture noyer : échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	FWGT-21648-PV Table de réunion de la série Flow 3 bases rectangulaires Connectivité : ouverture découpée sur mesure requise pour la boîte des communications : module Crestron (HC) Dimensions : 5486 mm (216 po) de longueur x 1219 mm (48 po) de largeur x 750 mm (29-1/2 po) de hauteur	Nucraft Furniture	Placage bois : G35 Marron (harmonisé à l'échantillon de noyer) Fini de la gorge : noyer G35 Marron Couleur du faisceau : feuille métallique A8006 (Foil)	2	Oui	Non

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
65	TABL-38	Table de réunion en forme de bateau avec système de gestion des câbles	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Doit être admissible dans un ascenseur aux dimensions suivantes : 914 mm (3 pi-0 po) de largeur x 1981 2134 mm (7 pi 6 pi-6 po) de longueur x et 1981 mm (6 pi-6 po) de hauteur - Le dessus de la table doit être en forme de bateau, à l'extrémité arrondie et les angles arrondis - Dimensions du dessus de la table : de 5309 à 5461 mm 5182 à 5537 mm (209 à 215 po 204 à 218 po) de longueur x 1321 à 1372 mm (52 à 54 po) de largeur x 711 à 762 mm (28 à 30 po) de hauteur - Dimensions de la base rectangulaire centrale : de 381 à 432 mm (15 à 17 po) de longueur x 381 à 432 mm (15 à 17 po) de largeur x 610 à 660 mm (24 à 26 po) de hauteur - Dimensions des deux (2) bases de panneau : de 508 à 559 mm (20 à 22 po) de longueur x 279 à 330 mm (11 à 13 po) de largeur x 610 à 660 mm (24 à 26 po) de hauteur - Prévoir un module d'alimentation en électricité/de transfert des données et une goulotte pour câbles Wiremold sous la table - Huit (8) ouvertures découpées pour recevoir les boîtes « Extron Cable Cubby 800 » (HC) requises. Leur disposition sera fournie. Fini : - Table : placage bois - Fini plaqué : noyer moyen - Échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Table de réunion de série NUVO Dessus de table : 5154-216-54-48 Base de panneau : 5144-211255 (2x) Base rectangulaire centrale : 5143-151625 (1x) Connectivité : nécessite huit (8) ouvertures découpées sur mesure pour recevoir les boîtes de communications : boîtes Extron Cable Cubby 202 US (gabarit requis pour les ouvertures découpées) Cable Cubby 800" Les bases doivent comprendre un logement pour le système de gestion des câbles	Krug	Profil de bordure : Fino Placage bois : noyer - échantillon à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	1	Oui	Non
66	TABL-39	Table rectangulaire	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Table autostable - Dessus rectangulaire, fini stratifié sur panneau de particules - Dimensions : de 4115 à 4420 mm (162 à 174 po) de longueur x 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de largeur x 711 à 762 mm (28 à 30 po) de hauteur - Trois (3) bases, rectangulaires : de 533 à 584 mm (21 à 23 po) de largeur, fini de placage noyer. Une (1) base doit comporter un panneau de visite - Garniture de bordure en stratifié munie de chant harmonisée au dessus de la table - Fournir un (1) module d'alimentation en électricité/de transfert des données et une goulotte pour câbles Wiremold sous le dessus de la table - Couleur du dessus de la table : blanc - Garniture de bordure : blanc - Pattes : placage bois moyen avec garniture métallique - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat.	Boardgames Dessus : 6015896 SE Base : rectangulaire 3-BGFE-L	SPEC Furniture	Dessus : Stratifié harmonisé : Formica Nom et numéro de couleur : Dover White 7197-58 Garniture de bordure : bordure munie de chant harmonisée au stratifié Base : placage bois noyer avec garniture en aluminium extrudé - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	1	Oui	Oui
67	TASK-01	Fauteuil de bureau standard	Mécanisme multifonctions - Inclinaison centrale, verrouillable - Support lombaire à réglable - Accoudoirs à hauteur/profondeur/largeur réglable et sur pivot - Les accoudoirs doivent comporter un coussinet en uréthane - Assise du siège coulissante - Roulettes rigides (pour surface souple) - Entièrement rembourré - Dimensions : 572 à 622 mm (22,5 à 24,5 po) de largeur x 610 à 660 mm (24 à 26 po) de profondeur x 1 118 à 1 168 mm (44 à 46 po) de hauteur; largeur du siège de 457 à 508 mm (18 à 20 po); profondeur du siège de 432 à 457 mm (17 à 18 po); hauteur du siège de 432 à 457 mm (17 à 18 po); hauteur des accoudoirs de 673 à 678" mm (25,5 à 26,5 po) Fini : bâti : noir Tissu : noir	DR-D-F-96-55-LU Type cylindrique = standard	ADI Art Design International	Tissu : Fabricant : Momentum Motif du tissu : Perlé Couleur du tissu : ébène Base : noir	417	Oui	Oui
68	TASK-02	Fauteuil de travail 24 h par jour, 7 jours par semaine	- Dossier et siège à maillage - Accoudoirs réglables - Base sur étoile à cinq (5) pointes - Roulettes rigides (pour surfaces souples) - Réglage pneumatique de la hauteur du siège - Limitateur d'angle d'inclinaison du siège - Options de support dorsal et support lombaire réglable - Dimensions : de 650 à 711 mm (26 à 28 po) de largeur x largeur du siège de 483 à 533 mm (19 à 21 po) x 406 à 483 mm (16 à 19 po) de profondeur x hauteur max. de 1 041 à 1 092 mm (41 à 43 po); hauteur du siège de 381 à 530 mm (15 à 20 7/8 po) Fini : Base / bâti : noir Coussinets des accoudoirs : noir Coussinet du siège et du dossier : noir	AE113AWB-PJ-G1-C7-8K-3D01 Fauteuil de travail Aeron	Herman Miller	Base/cadre : Graphite B1 Coussinets des accoudoirs : noir Siège et dossier : maillage noir Couleur : carbone 3D1-(B)	123	Oui	Oui
69	WBRD-02	Cadre en aluminium rectangulaire avec surface magnétique	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Tableau pour marqueurs à cadre en aluminium - Surface à essuyage à sec garantie facile à nettoyer compatible avec des accessoires magnétiques - Cadre en aluminium extrudé massif à angles droits - Plateau à marqueurs en aluminium pleine longueur - Montable au mur - Doit comprendre : quatre (4) marqueurs, un (1) linge pour nettoyer/effacer, un (1) plateau à marqueurs - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 889 à 940 mm (35 à 37 po) de hauteur x 25 à 51 mm (1 à 2 po) de profondeur - Cadre en aluminium à angles droits - Fini : anodisé clair	MES4836 Tableau pour marqueurs à cadre en aluminium à angles droits Quatre (4) marqueurs Un (1) linge Egan Un (1) plateau à marqueurs Dimensions : 1219 mm (48 po) de largeur x 914 mm (36 po) de hauteur	Egan Visual Inc.	Cadre : aluminium anodisé clair	1	Oui	Non
70	WBRD-03	Cadre en bois dur rectangulaire avec surface magnétique	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Cadre en bois massif à rives arrondies avec table pour marqueurs - Surface à essuyage à sec garantie facile à nettoyer compatible avec des accessoires magnétiques - Doit comprendre : consoles de montage pour plateau à marqueurs, marqueurs à essuyage à sec de couleurs assorties, un (1) linge pour nettoyer/effacer - Montable au mur - Dimensions : de 1219 à 1270 mm (48 à 50 po) de largeur x 914 à 965 mm (36 à 38 po) de hauteur - Fini en bois dur : noyer, échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	MDMW-4836-WA Tableau pour marqueurs à cadre en bois dur Linge Egan : VIEC - dimensions 16 po x 12 po Porte-linge Egan : VICC - auto-adhérent Dimensions : 1219 mm (48 po) de largeur x 914 mm (36 po) de hauteur	Egan Visual Inc.	Cadre : noyer	2	Oui	Non
71	WBRD-04	Cadre en aluminium rectangulaire avec surface magnétique - comprend un ensemble à essuyage à sec	- Tableau magnétique à essuyage à sec - Cadre en aluminium - Système de suspension sur rail pour faciliter le montage dans le sens portrait ou paysage - Doit comprendre : deux (2) marqueurs à essuyage à sec à deux bouts, deux (2) marqueurs à bout rond, un (1) linge magnétique pour nettoyer/effacer, six (6) aimants et une (1) bouteille de nettoyant à tableau de 80 ml - Dimensions : de 889 à 940 mm (35 à 37 po) de largeur x 584 à 635 mm (23 à 25 po) de hauteur x 13 à 25 mm (0,5 à 1 po) de profondeur - Cadre : aluminium	ECU-0803 - messagepost Ensemble magnétique à essuyage à sec Deux (2) marqueurs à essuyage à sec à deux bouts Deux (2) marqueurs à bout rond Un (1) effaceur magnétique Six (6) aimants Une (1) bouteille de nettoyant à tableau de 80 ml	Early Childhood Resources for Kids	Cadre : aluminium	12	Oui	Non

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPECIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
72				SUPPRIMÉ					
73				SUPPRIMÉ					
74	WBRD-05	Cadre en aluminium rectangulaire à surface magnétique	Doit répondre aux spécifications suivantes : - Tableau pour marqueurs à cadre en aluminium - Surface à essuyage à sec garantie facile à nettoyer compatible avec des accessoires magnétiques - Cadre en aluminium extrudé massif, fini anodisé clair - Cadre en aluminium à angles droits - Plateau pour marqueurs pleine longueur en aluminium - Montable au mur - Doit comprendre : quatre (4) marqueurs, un (1) linge pour effacer/nettoyer, un (1) plateau pour marqueurs - Dimensions : de 1194 à 1245 mm (47 à 49 po) de largeur x 1499 à 1549 mm (59 à 61 po) de hauteur x 25 à 51 mm (1 à 2 po) de profondeur - Cadre en aluminium à angles droits - Fini : anodisé clair	ME56048 Tableau pour marqueurs à cadre en aluminium à angles droits Quatre (4) marqueurs Un (1) linge Egan Un (1) plateau à marqueurs Dimensions : 1219 mm (48 po) de largeur x 1524 mm (60 po) de hauteur	Egan Visual Inc.	Cadre : aluminium anodisé clair	1	Oui	Non
75	WKBIN-01	Table de laboratoire/ technique	- Unité autoportante (bâti de support en acier) - Capacité de charge d'au moins 363 kg (800 lb), distribuée uniformément - 737 à 787 mm (29 à 31 po) de largeur x 1 803 à 1 854 mm (71 à 73 po) de longueur - Surface de travail en stratifié haute densité avec bord avant plein rayon - Tablette sur montant fixe, soudée - Hauteur de 483 à 762 mm (19 à 30 po) au-dessus de la surface * de travail, profondeur de la tablette de 381 à 457 mm (15 à 18 po) - Poutres de support avant et arrière, fixées mécaniquement à l'armature latérale en H - Poutre de support arrière inférieure - Un (1) tiroir simple, d'au moins 152 mm (6 po) x 381 mm (15 po) et un (1) tiroir à dossiers, d'au moins 305 mm (12 po) x 382 mm (15 po) : entièrement en acier, suspendus à la surface de travail - Barre d'alimentation électrique/de transfert de données à prises multiples - Lampe sous la tablette - Une (1) console de raccordement - Pattes de 914 mm (36 po) de hauteur - bâti : noir (revêtement en poudre) - Couleur de la surface de travail : gris - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Tables de travail techniques de la série JHA 4L « G » Stratifié haute densité avec bord avant plein rayon (standard) Tablette sur montant fixe, soudée Poutre de support arrière Tiroir simple de 152 mm x 381 mm (6 po x 15 po) et tiroir à dossiers de 305 mm x 382 mm (12 po x 15 po) Bande spéciale de prises multiples d'alimentation électrique/de transfert des données Lampe sous la tablette Une (1) console de raccordement Pattes de 914 mm (36 po) de hauteur	JHA Techspace	Couleur du cadre : noir Couleur du plan de travail : gris	3	Oui	Oui
76	STOL-01	Tabouret – hauteur de bar, siège rembourré	- Le tabouret doit être compatible avec un comptoir de 1 067 mm (42 po) de hauteur et avec une épaisseur de bord de comptoir de 89 mm (3,5 po). - Socle muni de feutres - Siège rembourré - Qualité commerciale - Style contemporain - Siège pivotant sur 360° - Repose-pieds continu - Dossier bas - Capacité de charge minimale de 140 kg (330 lb) - Dimensions hors-tout : 432 à 457 mm (17 à 18 po) de largeur x 432 à 457 mm (17 à 18 po) de profondeur x 838 à 864 mm (33 à 34 po) de hauteur - Hauteur du siège : 737 à 762 mm (29 à 30 po) - Hauteur du repose-pieds : 279 à 305 mm (11 à 12 po) au-dessus du plancher fini - Fini : - Fini du socle : chromé - Fini du bâti du siège : noir - Tissu du siège : cuir - Couleur du tissu du siège : noir - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Série : Zia 3000-PTOA-BLACK-CH-UPHS	Davis Furniture+P95	Fini du socle : chromé (CH) Fini du bâti du siège : PTOA – noir Tissu du siège : cuir WEBB Couleur du tissu du siège : noir HE-5000	8	OUI	NON
77	STOL-02	Tabouret – hauteur de bar, siège rembourré	- Le tabouret doit être compatible avec un comptoir de 1 067 mm (42 po) de hauteur et avec une épaisseur de bord de comptoir de 89 mm (3,5 po). - Socle muni de feutres - Siège rembourré - Qualité commerciale - Style contemporain - Siège pivotant sur 360° - Repose-pieds continu - Dossier bas - Capacité de charge minimale de 140 kg (330 lb) - Dimensions hors-tout : 432 à 457 mm (17 à 18 po) de largeur x 432 à 457 mm (17 à 18 po) de profondeur x 838 à 864 mm (33 à 34 po) de hauteur - Hauteur du siège : 737 à 762 mm (29 à 30 po) - Hauteur du repose-pieds : 279 à 305 mm (11 à 12 po) au-dessus du plancher fini - Fini : - Fini du socle : chromé - Fini du bâti du siège : noir - Tissu du siège : cuir - Couleur du tissu du siège : noir - Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Series: Zia 3000-PTOA-WHITE-CH-UPHS	Davis Furniture	Base Metal Finish: Chrome (CH) Seat Frame Paint Finish: PTOA- White Seat Fabric: Leather Seat Fabric Colour: White Sample(s) to be approved by technical authority after contract award	12	OUI	NON

Groupe E: Tables, sièges et aides visuelles

Pièce jointe 1 e de l'Annexe A

N° d'article	CODE DE COMPOSANT	NOM/DESCRIPTION DU COMPOSANT	SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ÉQUIVALENTS	MODÈLE/DESCRIPTION	FABRICANT	COULEUR/FINI	QUANTITÉ	LIVRAISON REQUISE (oui/non)	INSTALLATION REQUISE (oui/non)
78	TABL-01	Table rectangulaire - hauteur de bar	<ul style="list-style-type: none">- Dimensions : 1 473 à 1 524 mm (58 à 60 po) de longueur x 508 à 610 mm (20 à 24 po) de largeur x 1 067 à 1 079 mm (42 à 42,5 po) de hauteur- Côtés et dessus de 63,5 à 89 mm (2,5 à 3,5 po)- Construction en métal pour supporter le dessus personnalisé en pierre- Coins à onglets- Fini :<ul style="list-style-type: none">- Général : métal avec fini durable- Côtés : blanc- Bordure : blanc- Dessus : Ceasarstone – Collection Classico – Couleur 4141 Misty Carrera- Échantillon(s) à faire approuver par le responsable technique après l'attribution du contrat	Table communautaire Brooklyn Base – dessus en pierre monopiece 340B-C 60 po de largeur x 24 po de profondeur x 42 po de hauteur	Prismatique Design Ltd.	Dessus : Ceasarstone – Collection Classico – Couleur 4141 Misty Carrera Couleur du fini : métal® Couleur : C-023 sel	6	OUI	NON
79	SUPPRIMÉ								