



1. L'ÉTENDRE DES ENLÈVEMENTS: LE PLAFOND MODULISTE SUSPENDU, LE PLAFOND ET LES CLOISONS EN PLÂTRE ET PLÂTRE SUR LATTIS JUSQU'À LA DALLE DE BÉTON, VOIR LA MÉCANIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS ÉLECTRIQUES, VOIR L'ÉLECTRIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS ÉLECTRIQUES.
2. RÉPARER LES DOMMAGES SUR LES MURS ET LES COLONNES À L'ENDROIT DE L'ENLÈVEMENT DU MUR. BOUILLONNER, ENDREPRENDRE, RÉPARER, SE RAPPORTER À LA NOTE GÉNÉRALE B.
3. ENLEVER LE MUR DE BLOCS À LA SOUS-FACE DE LA DALLE AU-DESSUS.
4. L'ARE INDÉQUÉ DUT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER LES ÉLÉMENTS D'ARRIÈRE LA DORTOIR.
5. ENLEVER LE MUR DE GYPSE ET LES MONTANTS D'ACIER À LA SOUS-FACE DE LA DALLE AU-DESSUS.
6. ENLEVER LA BANDE DE TRANSITION EN LATON D'UN LARGEUR DE 150mm FIXÉE À LA SURFACE SUR LA DALLE AU-DESSUS.
7. ENLEVER LA CLOISON EN PAINNEUX DE GYPSE ET LES MONTANTS D'ACIER.