



1. ENLEVER LES CÂBLES ET LA BASE DE RÉTON.
2. ENLEVER LES APPAREILS À LA TOILETTE ET LE PLOMBIER CONSERVÉ.
3. ENLEVER LE COMPTOIR LEUR SEPARAT DÉMONTABLE À LA SOUS-FACE DU PLAFOND.
4. ENLEVER LE COMPTOIR PÉTROLIÈRE, LES ANCHORS ET LES ÉLÉMENTS D'APPAREILS À LA TOILETTE.
5. ENLEVER LES APPAREILS À LA TOILETTE ET LE PLOMBIER CONSERVÉ.
6. L'ARE INDIQUE DONT IL EST CONSERVÉ, PROTEGER LES PIÈCES DU DOMAGE DURANT LA DÉMONTAGE.
7. ENLEVER LE PLOMBIER CONSERVÉ, PROTEGER DU DOMAGE TYP. BOUCHER ET ENLÈVER TOUTS LES ÉLÉMENTS DU MÉCANISME MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ONT IL ENLÈVER.
7. ENLEVER LE MUR DE BLOCS À LA SOUS-FACE DU PLAFOND.
8. ENLEVER LE TAPIS, LA BASE DE TAPIS ET DE CAROTONNER, ENLEVER L'ACHÈVE, BOUCHER ET ENLEVER LE TAPIS.
9. ENLEVER LES TULES EN COMPOSITE DE VINYLE LE BASE DE CAROTONNER, ENLEVER L'ACHÈVE, BOUCHER ET ENLEVER LE TAPIS.
10. LE MONTE-CHARGE DONT IL EST CONSERVÉ.
11. ENLEVER LE REVÊTEMENT DE PLANCHER EPPEL ET LE PLOMBIER CONSERVÉ, BOUCHER ET RÉTOURNER LE SUBSTRAT EXISTANT.
12. TOUTES LES COLONNES DONT IL EST CONSERVÉ, PROTEGER DU DOMAGE DURANT LA DÉMONTAGE, PANNÉAU DE JOINT JUSQU'À LA STRUCTURE NUL.
13. L'EXTINCTEUR D'INCENDIE ET L'ANCHORE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS.
14. LES TOILETTES DONT IL EST CONSERVÉ, PROTEGER LES SALES DE TOILETTES DURANT LA DÉMONTAGE, BOUCHER ET ENLEVER TOUTS LES ÉLÉMENTS DU MÉCANISME MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ONT IL ENLÈVER.
15. LE PLANCHER DE BTON DÉPOSÉ DONT IL EST CONSERVÉ, PROTEGER DU DOMAGE DURANT LA DÉMONTAGE.
16. LA PLATIFORME COMPOSITE de 100mm de HAUT DONT IL EST CONSERVÉ, BOUCHER ET SUBSTRAT EXISTANT.
17. NON UTILISE
18. RÉPARER LES MURS ET LES COLONNES.
19. RÉPARER LES MURS ET LES COLONNES, ENLEVER BOUCHER, PEINER ET PEINTURE À L'ACHÈVE.