



- 12 ENLEVER LA CONSTRUCTION MURALE DE PANNEAUX DE BOIS ET DES MONTANTS D'ACIER, Y COMPRIS LE GRILLAGE SECOURS. PARTIR DESSUS DU MUR, ENLEVER SEULEMENT L'ÉCLAIRAGE DE LA LAMPE SUR LE MUR. ENLEVER LA MOUSSE DE LA DALLE DE LA LAMPE, ENLEVER LA MOUSSE EN PANNEAU DE CYPRES ET LES MONTANTS D'ACIER Y COMPRIS LES ÉCLAIS SECOURS. SOUS LE PLANCHER SURÉLEVÉ.
- 13 ENLEVER AU COMPLET LE MUR SÉPARÉ DÉMONTABLE À LA SOUS-FACE DU PLAFOND.
- 14 ENLEVER AU COMPLET LES ÉCLAIS SECOURS MONTÉS D'ACIER À LA SOUS-FACE DE LA DALLE AU-DESSUS.
- 14 L'ARE INTÉRIEUR DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER LES PIÈCES DU DOMAINE DURANT LA DÉMOLITION.
- 15 ENLEVER AU COMPLET LES ÉCLAIS SECOURS MONTÉS D'ACIER À LA SOUS-FACE DE LA DALLE AU-DESSUS. LA CHARPENTE DU SYSTÈME DE VITRAGE EXISTANT, Y COMPRIS LA CHARPENTE EN BOIS, ENLEVER AU COMPLET. ENLEVER LA MOUSSE DE VENTILATEUR LA OÙ LES FIXATIONS SONT ENLEVER.
- 16 LE MUR DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMAINE, TAPIS, BOUCHER ET RÉPARER TOUT LES CLAVES DE LA DALLE AU-DESSUS DU PLANCHER ET ÉLECTRIQUE ONT ÊTRE ENLEVÉS.
- 17 ENLEVER LE MUR DE BLOCS À LA SOUS-FACE DU PLANCHER À L'ENDROIT DES ENLEVEMENTS.
- 18 ENLEVER LE PLAFOND, LA BASE DE TOUTES LES DOUTES ENLEVER AU-DESSUS DU PLANCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT.
- 19 ENLEVER AU COMPLET LES ÉCLAIS SECOURS MONTÉS EN COMPOSITE DE VINYLE ET LA BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ÉCLAIRAGE, BOUCHER, NETTOYER ET PRÉPARER LE SUBSTRAT.
- 20 NON UTILISÉ.
- 21 ENLEVER AU COMPLET LE MUR SÉPARÉ, Y COMPRIS L'ÉCLAIRAGE, LA RAMPE ET LA MONT COURANTE. ENLEVER LES ÉCLAIS, L'ÉCLAIRAGE DU PÉDESTAL, BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT.
- 22 ENLEVER AU COMPLET LES ÉCLAIS SECOURS MONTÉS D'ACIER JUSQU'À LA STRUCTURE NUE.
- 23 NON UTILISÉ.
- 24 ENLEVER AU COMPLET LES ÉCLAIS SECOURS MONTÉS D'ACIER JUSQU'À LA STRUCTURE NUE.
- 25 NON UTILISÉ.
- 26 ENLEVER AU COMPLET LES ÉCLAIS SECOURS MONTÉS D'ACIER JUSQU'À LA STRUCTURE NUE.
- 27 NON UTILISÉ.
- 28 NON UTILISÉ.
- 29 NON UTILISÉ.
- 30 NON UTILISÉ.
- 31 RÉPARER LES MURS ET LES COLONNES ENDOMMAGÉS LA OÙ LES MURS ONT ÊTRE ENLEVÉS. BOUCHER LA MOUSSE AU-DESSUS DU PLANCHER.
- 32 BOUCHER LE MUR À L'ENDROIT DE L'ENLEVEMENT DE L'UNITÉ MÉCANIQUE.
- 33 L'AMORCE D'INCENDIE EXISTANT ET CONSERVÉE. INSTALLER UN CADRE-SUPPORT TEMPORAIRE POUR LA MONTURE DE L'UNITÉ MÉCANIQUE.
- 34 LE PANNEAU EXISTANT EXISTANT DONT ÊTRE CONSERVÉ. INSTALLER UN CADRE-SUPPORT TEMPORAIRE POUR LA MONTURE DE L'UNITÉ MÉCANIQUE.