





ENGLISH / ANGLAIS	FRANÇAIS / FRENCH
3-REQ'D AS SHOWN	QUANTITÉ DE 3 EXIGÉ
BAR	BARRE
BRACKETED DIMENSION ARE IN MILLIMETRES	DIMENSIONS ENTRE PARENTHÈSES SONT EN MILLIMÈTRES
BUSHING	BAGUE
CL. DRUM	AXE DE TAMBOUR
CL. GATE PICKUP	AXE LONGITUDINAL POUR L'ATTACHE DE LA CORDE À LA VANNE
COUPLING	ACCOUPLEMENT
DESCRIPTION/DWG. NO.	DÉSCRIPTION/No. DE DESSIN
ELECT. BRAKE	FREIN ÉLECTRIQUE
ELECT. MOTOR	MOTEUR ÉLECTRIQUE
FLOW	COURANT (D'EAU)
FRAME WELDMENT	STRUCTURE PORTEURSE SOUDÉ DE LA MACHINE
GAP	ÉCARTEMENT
GEAR REDUCER	DÉMULTIPLICATEUR DE VITESSE
GEAR SHAFT	ARBRE DE TRANSMISSION
GEAR, 90T	ENGRENAGE, 90 DENTS
GREASE FITTING	GRAISSEUR
HEX HD. CAPSCR.	CAPUCHON VIS À SIX PANS
HEX NUT	ÉCROU HEXAGONAL
HOIST DRIVE ASS'Y	ASSEMBLAGE D'ENTRAÎNEMENT DU TREUIL
INTEGRATED DISC ELECTRIC BRAKE	FREIN À DISQUES ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ
KEY	CLEF
LINE SHAFT	ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DE LA CHAÎNE
LOCKWASHER	RONDELLE À RESSORT
MK.	MARQUE
PILLOW BLOCK	PALIER DE BATTEMENT
PINION, 18T	PIGNION, 18 DENTS
QTY.	QUANTITÉ

ENGLISH / ANGLAIS	FRANÇAIS / FRENCH
QTY. NOTED ARE FOR 1 ASS'Y	QUANTITÉS INDIQUÉES SONT POUR 1 ASSEMBLAGE
RATIO	RAPPORT DE MULTIPLICATION
REF.	RÉFÉRENCE
REMARKS	REMARQUES
STUD	GOIJON
TEFC	MOTEUR BLINDÉ AVEC VENTILATEUR EXTÉRIEUR
TO CL. DRUM	À L'AXE DU TAMBOUR
TOP OF BRIDGE BEAM	SURFACE SUPÉRIEUR DU POUTRE DU PONT
WASHER	RONDELLE
WELD AT ASS'Y	SOUDER À L'ENSEMBLE
WF (BRIDGE)	POUTRE EN H (PONT)
WORM GEAR SPEED REDUCER	DÉMULTIPLICATEUR À VIS SANS FIN
WORM STAGE 51:1	RAPPORT DE MULTIPLICATION DU VIS SANS FIN 51:1