

- ## NOTES GÉNÉRALE
- .1 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU MATÉRIEL.
 - .2 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUS LES SYSTÈMES DE CANALISATION COMME NECESSAIRE AFIN DE COMPLETER LES TRAVAUX.
 - .3 CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER. TOUTE VIDANGE/REMPLISSAGE À L'ARRÊT DOIT SEULEMENT SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.
 - .4 L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES CONDUITS D'AIR/MANCHONS, TUYAUTERIE ET EXTENSIONS DE CONDUIT ÉLECTRIQUE COMME REQUIS POUR TERMINER LE TRAVAIL.
 - .5 COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET REINSTALLATION TEMPORAIRE D'EQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NECESSAIRE POUR MAINTIENIR DES CAPACITES OPERATIONNELLES.
 - .6 L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES FIXATIONS TEMPORAIRE/RECONNEXIONS REQUIS POUR MINIMISER LES TEMPS D'ARRÊT JUSQU'À BARDAGE EST PRÊT POUR ÊTRE FAIT DANS CHAQUE DOMAINE DE TRAVAIL.
 - .7 TOUT ISOLATION/VESTE RETIRE/ENDOMMAGÉ PENDANT L'EXECUTION DE TRAVAUX DOIVENT ÊTRE REMPLACES PAR DE NOUVEAUX.

- NOTES DE DESSIN – NOUVEAU TRAVAIL:

 - ① – FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX PERSIENNES (DIMENSIONNÉES SELON LES DESSINS). FOURNIR TOUS LES MANCHONS ET EXTENSIONS DE CONDUITES D'AIR COMME NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION. S'ASSURER QUE LES PLENUM/CONDUITS D'AIR/ISOLATION SONT SCÉLÉ POUR MANCHONS/EXTENSIONS LE CAS ÉCHÉANT. LORSQUE LES PERSIENNES SONT CONNECTÉES AU PLENUM EXISTANT, ASSURER QUE L'ON NE PEUT PAS RÉSISSITER À LE CAS ÉCHÉANT LE DRAINAGE EST MAINTENUE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT DANS TOUS LES CAS. COORDONNER L'INSTALLATION DES PERSIENNES AVEC LES DÉTAILS D'ARCHITECTURE, NORME D'ACCEPTATION POUR PERSIENNE: E.H. PRICE ZC439(100mm DE PROFONDEUR) OU DE635(150mm DE PROFONDEUR). LA COULÉE SERA EN ALUMINUM AVEC UN CLAP SAUF INDICATION CONTRAIRE. CORRESPONDRE À LA PROFONDEUR EXISTANTE, NOUVELLE FINITION DE PERSIENNE DÔT ÊTRE EN ALUMINIUM ANODISÉ CLAIR. L'ENTREPRENEUR DE CONFIRMER LES DIMENSION EXACT REQUISE ET LE TYPE DE FRONTIÈRE POUR PERSIENNE. COORDONNER LES MENEAUX DE PERSIENNE POUR CORRESPONDRE À L'EMPLACEMENT EXISTANT. PERSIENNE POUR ÊTRE COMPLET AVEC ÉCRAN D'OISEAUX. REINSTALLER LES PANEAUX DE BLOCAGE OÙ APPLICABLE.
 - ② – SORTIE VINDAGE D'ESSAI POUR LE SYSTÈME DE GICLIER EXISTANT. FOURNIR LA REINSTATEMENT DU COUVE DE 45° ET APPLIQUER UN APPLIQUE ET PEINTURE SUR TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES DE TOUTAUSERIE POUR CORRESPONDRE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT – COMPLÉTER LE TRAVAIL SEULEMENT LORSQUE LE BARDAGE EST PRÊT POUR INSTALLATION.

