



- (L1) Stratifié de plastique  
Motif : À fils du bois  
Couleur : Chêne brun
- (L2) Stratifié de plastique  
Motif : À petits cercles présentant une texture  
Couleur : vert-beige
- (L3) Stratifié de plastique  
Couleur : À l'aluminium satiné et brossé
- (L4) Stratifié de plastique  
Couleur : Au blanc sculpté
- (L5) Stratifié de plastique  
Couleur : Au granite beige

1. L'entrepreneur devra s'assurer que toutes les surfaces en dessous des pontons, des passerelles, des pontons, des pontons et des pontons soient en bon état, afin d'éviter l'endommagement des vêtements.
2. Se reporter au plan de cloisonnement du centre ID04 afin de retrouver l'emplacement de l'ouvrage de blocage en contre-plaqué à l'intérieur du creux.
3. A moins d'indications contraires, les dessus de compacts devront être en contre-plaqué de 19 mm, avec fini en stratifié de plastique.
4. A moins d'indications contraires, les armées devront être en panneaux d'agglomérés de bois de haute densité et de 19 mm, avec fini en stratifié de plastique.
5. Les étages devront être en panneaux d'agglomérés de bois de haute densité et de 16 mm.
6. Les surfaces intérieures des armées, des tirants et des étages réglables devront être finies en mélamine blanc et lisse.
7. Il relève de l'entrepreneur de prévoir une caution en direct à tout apport devant être fourni et (ou) montré par d'autres lierres et, ce, compte tenu des risques de vol et de détournement.
8. Se reporter aux dessins de mécanique afin de retrouver les détails de raccordement des accessoires et de l'appareillage de plomberie.

P1	Peinture - Généralités (Blanc) Couleur : Blanc Fini : à brillance de niveau 3
P2	Peinture décorative (Gris pâte) Couleur : Gris Fini : à brillance de niveau 3
P3	Peinture décorative (Bleu) Couleur : Bleu Fini : à brillance de niveau 3
P4	Peinture de portes (Gris foncé) Couleur : Gris foncé Fini : à brillance de niveau 3
P5	Peinture - Plafond (Blanc) Couleur : Blanc Fini : à brillance de niveau 1
P6	Peinture - Corridor (Gris) Couleur : Poutre/Gris Fini : à brillance de niveau 3
G1	Partie amble du vitrage de couloir En verre rectifié de 12 mm Couleur : Partie amble, à peinture
	Carrelage de céramique Couleur : Vert pâle Format : 254 mm sur 762 mm Montage : Appareil en panneau
	Carrelage en céramique, avec couloir Couleur : Acier inoxydable Format : 13 mm sur 152 mm Montage : En quinconce
T4	Carrelage de porcelaine (Cort) Couleur : Beige Format : 610 mm sur 610 mm Montage : En quinconce

1	Fournir et monter un nouveau cabinet d'aisances. Se reporter aux dessins de mécanique.
2	Fournir et monter un nouveau robinet à lever. Se reporter aux dessins de mécanique.
3	Fournir et monter un nouvel évier de suspension mural. Se reporter aux dessins de mécanique.
4	Fournir et monter un nouveau unitrit de montage mural. Se reporter aux dessins de mécanique.
5	Fournir et monter une nouvelle cloison de cabinet d'aisances de montage au plancher. Exigences en rapport avec la porte de l'équipé du service sanitaire, comme suit : - Pouvoir être enclenché depuis l'intérieur et ce, en se servant d'un mécanisme dont la manivelle peut se faire à l'emploi d'un ponton fermé. - Une fois la porte en position ouverte, l'ouverture dégage doit au moins correspondre à 810 mm et ce, pour le service arriéré. - De type armé avec une charnière à ressort ou fonctionnant par gravité et ce, afin d'assurer une fermeture automatique de la porte. - De type armé avec une poignée de tirage de porte et ce, de chaque côté de la porte, près du côté d'enclenchement de la porte ; à une hauteur d'au moins 900 mm et d'au plus 1 100 mm du plancher fini. Sur mesure : largeur de la porte du service arriéré ; panneaux renforcés pour accommoder des barres de saisie ou de retenue, ici, tout de grappe de prélever des dimensions au plancher.
6	Fournir et monter une nouvelle barre de saisie ou de retenue en acier inoxydable et en forme de L. Longueur : Ces composantes à l'horizontale et à la verticale, de 750 mm de longueur. Spécifications : Barre de saisie ou de retenue, d'au moins 35 mm et d'au plus 40 mm de diamètre ; le dégagement entre sa fasce et la cloison devra au moins correspondre à 40 mm. Fini : Surface métallique anti-dérapante. Prevoir une cloison renforcée et convenant au travail. La charge de résistance devra au moins correspondre à 1,3 kN et ce, peu importe si elle est appliquée à l'horizontale ou à la verticale.
7	Fournir et monter une nouvelle barre de saisie ou de retenue en acier inoxydable et de 600 mm de longueur. Longueur : 600 mm Spécifications : Barre de saisie ou de retenue, d'au moins 35 mm et d'au plus 40 mm de diamètre ; le dégagement entre sa fasce et la cloison devra au moins correspondre à 40 mm. Fini : Surface métallique anti-dérapante. Prevoir une cloison renforcée et convenant au travail. La charge de résistance devra au moins correspondre à 1,3 kN et ce, peu importe si elle est appliquée à l'horizontale ou à la verticale.
8	Fournir et monter un nouveau distributeur de papier hygiénique. Hauteur de montage, entre 600 et 800 mm de la surface du plancher fini.
9	Fournir et monter un nouveau distributeur de savon. Hauteur de montage, à 1 100 mm au-dessus du plancher fini.
10	Fournir et monter un nouveau distributeur de serviettes en papier, de montage en surface. Hauteur de montage, à 1 200 mm au-dessus du plancher fini.
11	Fournir et monter une nouvelle poubelle, de montage en surface. Hauteur de montage, à 900 mm au-dessus du plancher fini.
12	Fournir et monter un nouveau distributeur de serviettes sanitaires, de montage en surface. Hauteur de montage, à 900 mm au-dessus du plancher fini.
13	Fournir et monter un nouveau crocheo à 200 mm, de montage mural. Couleur : Au métal brossé Hauteur de montage : À monter à pas plus de 1 200 mm du plancher fini et ce, contre une cloison latérale, avec une projection d'au plus 40 mm de la face de la cloison.
14	Fournir et monter un nouveau miroir. Hauteur de montage, à 1 000 au-dessus du plancher fini.
15	Fournir et monter une nouvelle étagère, de montage mural. Dimensions : 200 mm sur 400 mm Fournir l'étagère à pas plus de 200 mm au-dessus de la partie supérieure du lavabo et à pas plus de 1 100 mm au-dessus du plancher fini en outre, l'étagère ne devra se prolonger au-delà de 200 mm du mur.