



P1	Peinture - Généralités (Blanc) Couleur : Blanc Fini : A brillance de niveau 3
P2	Peinture décorative (gris pâle) Couleur : Gris Fini : A brillance de niveau 3
P3	Peinture décorative (bleu) Couleur : Bleu Fini : A brillance de niveau 3
P4	Peint - Dicois (Dark Gray) Couleur : Gris foncé Fini : A brillance de niveau 6
P5	Peinture - Plafond (Blanc) Couleur : Blanc Fini : A brillance de niveau 1
P6	Peinture - Corridor (Gris) Couleur : Poudre et ocre gris Fini : A brillance de niveau 3
U1	Partie arrière du vitrage de corridor, à peindre; Fini : En verre recuit de 12 mm et à faible concentration de fer Couleur : Partie arrière, à peindre en blanc
T2	Carrelage de céramique Couleur : Vert pâle Format : 254 mm sur 762 Mortier : Appareil en épaisseur debout
T3	Carrelage en céramique, avec fini métallique Couleur : Acier inoxydable Format : 13 mm sur 102 mm Mortier : En quincence
T4	Carrelage de porcelaine (Corridor) Couleur : Beige Format : 610 mm sur 610 mm Mortier : En quincence
CG F	Fournir et monter un nouveau garde-corps en acier inoxydable, de pleine hauteur, à double pilié et de montage sur surface et ce, à l'endroit indiqué. Fini : Acier inoxydable Dimensions : 50 mm sur 50 mm Hauteur de montage : Variable, se reporter au plan de plafond réfléchi. Notes : - A poser à la cloison et à installer de façon droite. - S'assurer que tous les rebords soient bien fixés à la cloison. S'assurer qu'aucun rebord ne ressorte de son revêtement, afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout autre endommagement. Si s'avère impossible de bien closer les rebords supérieurs à la cloison, l'on se devra alors de prévoir du produit de cailloutage transparent et de l'apaiser sous tout quel revêtement et rebords présentent un fin lissage.

① L'Entrepreneur devra monter un nouveau store de fenêtre à enroulement et ce, à l'emplacement de chaque fenêtre d'extérieur.

- ① L'Entrepreneur devra monter un nouveau store de fenêtre à enroulement et ce, à l'emplacement de chaque fenêtre d'extérieur.

1. Râper, poncer et réparer les travaux et remettre le tout à neuf, jusqu'à l'obtention de travaux correspondant à une finition de niveau 4, aux fins de réception d'un nouveau jeu de cloisons sur les cloisons existantes en place et en plâtre et ce, à la grandeur de l'espace et avant d'aller en route des travaux ultérieurs. L'Entrepreneur devra s'assurer que les cloisons finies sont lisses, droites et unies.
2. À moins d'indications contraires, peintre toutes les cloisons existantes, tous les murs nus, toutes les colonnes et toutes les nouvelles cloisons en se servant d'une peinture de type P1.
3. À moins d'indications contraires, apprêter et peindre toutes les portes et tous les bords de portes (et/ou les fenêtres latérales et/ou, en se servant d'une peinture P4. Se reporter à la nomenclature de la liste des peintures dans l'annexe D10 afin de retrouver les plus adaptées (à ce sujet).
4. Se reporter aux déviations du dessin de saletés de toilettes afin de retrouver le motif de carrelage mural dans les saletés de toilettes.

