



1 Plan des finitions de plancher
06 Echelle : 1:100

Légende - Finitions de plancher :

- Conserver le revêtement de sol existant.
- Carrelage en tapis-moquette - Généralités
Couleurs : Gris pâle, bleu pâle et brun, à motif linéaire
- Carrelage en tapis-moquette - Carrelage décoratif
Couleur : Bleu et (ou) gris pâles
- Carrelage en tapis-moquette - Carrelage décoratif
Couleur : Brun
- Carrelage vinyle de luxe (LVT x)
Format : 7 po. sur 48 po.
Motif : À géométrie de file de bois
Couleur : Gris
- Linoléum - Généralités
Couleur : Bleu pâle
- Linoléum - Décoratif
Couleur : Brun
- Linoléum - Carrelage antistatique
Couleur : Blanc et (ou) gris
- Carrelage en porcelaine - Salles de toilettes
Couleur : Châton
Format : 466 mm sur 813 mm
- Carrelage en porcelaine - Corridor
Couleur : Vert
Fourni par le Représentant du Ministère
- Carrelage en porcelaine - Corridor
Couleur : Béige
Format : 305 mm sur 610 mm
- Représentation du sens de pose du revêtement de sol.

Notes de dessin - Finis de planchers :

- 1 L'entrepreneur se devra d'installer du tapis-moquette sur du revêtement de sol surélevé et sur des degrés mobiles.
- 2 L'entrepreneur se devra d'enlever les carreaux existants et non complétés en ardoise et ce, afin d'accommoder la pose de nouveaux carreaux en ardoise.
- 3 L'entrepreneur se devra d'installer de nouveaux carreaux en ardoise et ce, tels que fournis par le Représentant du Ministère. Aligner ce carrelage et le carrelage existant en ardoise.
- 4 L'entrepreneur se devra d'installer une lière de couleur contrastante et de 102 mm d'épaisseur et ce, à même les parties supérieure et inférieure de la rampe C3.

Notes générales - Finis de planchers :

1. Préparer la dalle existante, la mettre de niveau et la rendre à l'état prêt pour la réception d'un nouveau fini de plancher et ce, selon les instructions pertinentes du fabricant. Se reporter aussi au devis.
2. Les motifs du tapis-moquette décoratif et du revêtement de sol devront être dessinés à la craie sur les sous-floors en caoutchouc et ce, afin de faire approuver le tout par le Représentant du Ministère avant la mise en route des travaux.
3. Là où deux fins de revêtement de sol se rencontrent à l'emplacement d'une porte, le joint devra être caché ou recouvert lorsque la porte se trouve en position fermée.
4. Fournir et installer une plinthe en tapis-moquette de 102 mm de hauteur, à assortir au tapis-moquette C1. Des plinthes en tapis-moquette de la sorte devront être installées aux endroits existants et (ou) neufs suivants : cloisons, murs périphériques, mur noyau, colonnes et ainsi de suite. L'entrepreneur se devra de présenter des échantillons de couleur serrigée du tapis-moquette à l'approbation du Représentant du Ministère et ce, avant de placer sa commande. À l'emplacement de cloisons pertinentes, l'entrepreneur se devra d'agrafer les plinthes en tapis-moquette auxdites cloisons. S'assurer que les agrafes ne soient pas visibles. Ne pas se servir de colle pour la fixation de ces plinthes en tapis-moquette. L'entrepreneur devra s'assurer que tous les ouvrages d'extérieur et (ou) de bordure de plinthes en tapis-moquette sont solidement fixés aux cloisons et aux autres éléments du genre.
5. Aux points de rencontre de linoléum et de tapis-moquette, fournir et installer une lière de transition. Le Représentant du Ministère s'occupera de choisir la couleur et ce, à partir de la plage de couleurs standard.
6. Là où doit être monté du revêtement de sol en carrelage vinyle de type composé, fournir et monter une plinthe vinyle de 102 mm de hauteur. Le Représentant du Ministère s'occupera de choisir la couleur et ce, à partir de la plage de couleurs standard.
7. Aux points de rencontre de revêtement de sol en céramique et de tapis-moquette, fournir et installer une lière de transition en métal. Le Représentant du Ministère s'occupera de choisir la couleur et ce, à partir de la plage de couleurs standard.
8. Options de types de soudage de revêtement de sol en linoléum, à présenter à l'examen du Représentant du Ministère et ce, pour sa décision ultime à ce sujet.
9. L'entrepreneur devra protéger les nouveaux fins de planchers en se servant de feuillards en polyéthylène d'au moins 6 mils d'épaisseur et ce, en fonction du besoin.
10. Nouveau revêtement de sol, à prolonger d'un mur à l'autre et en dessous des travaux d'ébénisterie, des évier et des articles du genre.

Publics Works and Government Services Canada / Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Canada

LWG
ARCHITECTURAL INTERIORS
211-2141, prom. Thurston Ottawa (Ontario) K1G 6C9 T 613-739-3699 F 613-739-3865
info@LWG-ai.com LWG-ai.com

Ne pas utiliser le présent dessin à des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par le Représentant du Ministère.

Plan clé

ARIDO
Dessiné par
Doris Gith

révisions	description	date
01	Document de soumission	2016-10-20

project Édifice CD Howe, au niveau commercial C3 - Aménagement des locaux CIC
235, rue Queen, Ottawa (Ontario)

drawing dessin

Plan des finitions de plancher

Echelle : Selon les indications

Designed By	LC	Conçu par	
Date	2015-09-02		(aaaa/mm/jj)
Drawn By	BM	Dessiné par	
Date	2015-09-02		(aaaa/mm/jj)
Reviewed By	BW	Examiné par	
Date	2015-09-02		(aaaa/mm/jj)
Approved By		Approuvé par	
Date			(aaaa/mm/jj)
Tender		Soumission	

Project Manager Administrateur de projets
Project no. N° du projet
R.068270.006
Drawing no. N° du dessin
ID06