



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Weight Room Exercise Equipment | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W2B03-176733/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W2B03-176733 | Date 2017-01-03 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VIC-123-7119 | |
| File No. - N° de dossier VIC-6-39116 (123) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-17 | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Sezginalp, Kipp | Buyer Id - Id de l'acheteur vic123 |
| Telephone No. - N° de téléphone (250) 217-0194 () | FAX No. - N° de FAX (000) 000-0000 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

LA MODIFICATION N° 004 DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS VISE À RÉVISER CETTE DENIÈRE ET À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE SOUMISSIONNAIRES DE LA FAÇON SUIVANTE :

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA DATE DE CLÔTURE DE L'INVITATION A ÉTÉ REPORTÉE AU 17 JANVIER 2017 À 14 H (HNP).

ANNEXE A - ÉNONC DES BESOIN et ÉVALUATION

5. SPÉCIFICATIONS et ÉVALUATION

SUPPRIMER le texte intégral.

INSÉRER :

5. SPÉCIFICATIONS et ÉVALUATION

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou deux catégories.

Le soumissionnaire doit indiquer, pour chacun des critères techniques obligatoires, si les produits proposés s'y conforment ou non, en cochant la case appropriée. Le soumissionnaire doit clairement démontrer comment les produits proposés respectent chacun des critères. Le simple fait de mentionner qu'il respecte le critère n'est pas suffisant. Lorsqu'il fait un renvoi à d'autres documents accompagnant la soumission, le soumissionnaire devrait indiquer l'endroit exact où se trouvent les documents de référence, en précisant le titre des documents, ainsi que les numéros de page et de paragraphe ou d'alinéa. Le soumissionnaire doit donner une réponse pour chacun des critères. Le soumissionnaire doit donner suffisamment de détails pour permettre une évaluation complète.

Catégorie 1 - Machines à sélecteur

5.3. Appareil à charge guidée de développé des pectoraux en position assise (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.3.1 | Pile d'au moins 118 kg (260 lb) | | | |
| 5.3.2 | Mouvement unilatéral indépendant permettant un exercice plus équilibré et optimal | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.3.3 | Siège réglable | | | |
| 5.3.4 | Mouvement de bras convergeant | | | |
| 5.3.5 | Bras de levier contrebalancés indépendants pour assurer une faible résistance de départ | | | |
| 5.3.6 | Poignées avec caoutchouc | | | |
| 5.3.7 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.3.8 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.3.9 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.3.10 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.3.11 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.3.12 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.3.13 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.3.14 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.3.15 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.4 Appareil de développé des épaules (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.4.1 | Pile d'au moins 100 kg (220 lb) | | | |
| 5.4.2 | Amplitude de mouvement adaptable à l'aide d'un mécanisme de retenue | | | |
| 5.4.3 | Mouvement unilatéral indépendant | | | |
| 5.4.4 | Siège réglable | | | |
| 5.4.5 | Mouvement de bras convergeant | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.4.6 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.4.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum; | | | |
| 5.4.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.4.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.4.10 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.4.11 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.4.12 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.4.13 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.4.14 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.5 Appareil d'écarté couché et de musculation des deltoïdes arrière (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.5.1 | Bras autoalignés pour assurer un fonctionnement optimal et sûr | | | |
| 5.5.2 | Pile d'au moins 118 kg (260 lb) | | | |
| 5.5.3 | Fonctions doubles d'écarté couché et de musculation des deltoïdes arrière | | | |
| 5.5.4 | Siège réglable | | | |
| 5.5.5 | Bras d'exercice indépendants | | | |
| 5.5.6 | Options de poignées multiples | | | |
| 5.5.7 | Réglages multiples de position de départ, au moyen de cames placées au-dessus de la tête | | | |
| 5.5.8 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.5.9 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.5.10 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.5.11 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.5.12 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.5.13 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.5.14 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.5.15 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.5.16 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.6 Appareil d'extension des bras aux barres parallèles (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.6.1 | Genouillère pliable pour assurer une utilisation facile sans aide | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.6.2 | Barres latérales multi-positions et barres des triceps aux barres parallèles avec poignées | | | |
| 5.6.3 | ergonomiques et antidérapantes | | | |
| 5.6.4 | de choisir la largeur voulue des poignées et des poignées en caoutchouc | | | |
| 5.6.5 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.6.6 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.6.7 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.6.8 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.6.9 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.6.10 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.6.11 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.6.12 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.7 Appareil de tirage divergent (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.7.1 | Poignées autoréglables pour un fonctionnement optimal et sûr | | | |
| 5.7.2 | Pile d'au moins 100 kg (220 lb) | | | |
| 5.7.3 | Bras de levier indépendants avec mouvement divergent | | | |
| 5.7.4 | Siège et appui-torse réglables | | | |
| 5.7.5 | Poignées rotatives permettant une position multiprise | | | |
| 5.7.6 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.7.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.7.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.7.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.7.10 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.7.11 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.7.12 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.7.13 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et | | | |
| 5.7.14 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.8 Extension et flexion des jambes (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.8.1 | Protège-tibias à alignement automatique | | | |
| 5.8.2 | Appareil d'extension des jambes en position assise et de flexion des jambes en position couchée | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.8.3 | Pile d'au moins 93 kg (205 lb) | | | |
| 5.8.4 | Fonctions doubles d'extension et de flexion des jambes | | | |
| 5.8.5 | Dossier réglable | | | |
| 5.8.6 | Poignées en caoutchouc | | | |
| 5.8.7 | Manchon à alignement automatique | | | |
| 5.8.8 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.8.9 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.8.10 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.8.11 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.8.12 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.8.13 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.8.14 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.8.15 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.8.16 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.9 Extension des jambes (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.9.1 | Protège-tibias à alignement automatique | | | |
| 5.9.2 | Pile d'au moins 127 kg (280 lb) | | | |
| 5.9.3 | Appui-cuisses et dossier réglables | | | |
| 5.9.4 | Mécanisme d'ajustement du siège | | | |
| 5.9.5 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.9.6 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.9.7 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.9.8 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.9.9 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.9.10 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.9.11 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.9.12 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.9.13 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.10 Flexion des jambes en position assise (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.10.1 | Pile d'au moins 113 kg (205 lb) | | | |
| 5.10.2 | Dossier et appui-cuisse réglables | | | |
| 5.10.3 | Poignées | | | |
| 5.10.4 | Manchon fixe | | | |
| 5.10.5 | Ajustement de l'amplitude du mouvement | | | |
| 5.10.6 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.10.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.10.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.10.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.10.10 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.10.11 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.10.12 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.10.13 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.10.14 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.11 Développé des jambes (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.11.1 | Amplitude du mouvement adaptable | | | |
| 5.11.2 | Supports de pied en caoutchouc pour monter sur l'appareil et en descendre | | | |
| 5.11.3 | Pile d'au moins 168 kg (370 lb) | | | |
| 5.11.4 | Dossier réglable | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.11.5 | Poignées de stabilité | | | |
| 5.11.6 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.11.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.11.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.11.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.11.10 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.11.11 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.11.12 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.11.13 | Plaques d'instruction avec photos sur chaque appareil pour en expliquer l'utilisation efficace et sûre | | | |
| 5.11.14 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.39 Spécifications générales

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.39.1 | Appareils neufs. Les produits remis à neuf ou de salon commercial ne sont pas acceptables. | | | |
| 5.39.2 | Équipement à usage intensif et de qualité commerciale. | | | |
| 5.39.3 | Appareils recouverts d'embouts protecteurs ajustables à la base pour protéger le plancher et munis de trous d'ancrage pour en immobiliser certaines parties, au besoin | | | |

5.40 Garantie

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| | La garantie minimale est la suivante : | | | |
| 5.40.1 | Dix ans pour la structure et les pièces mobiles, les soudures et les plaques de la pile de poids | | | |
| 5.40.2 | Cinq ans pour les poulies, les roulements, les douilles et les tiges de guidage | | | |
| 5.40.3 | Un an pour les douilles en plastique, les poignées en caoutchouc, les courroies, les goupilles de la pile de poids, les éléments | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| | hydrauliques des sièges et toutes les autres pièces, le cas échéant, ne figurant pas dans la liste détaillée des pièces, les barres d'accessoires et les poignées | | | |
| 5.40.4 | Deux ans pour la main-d'œuvre | | | |
| 5.40.5 | Un an pour le rembourrage | | | |
| 5.40.6 | Un service de garantie doit être fourni sur place dans un délai de 48 heures | | | |

Catégorie 2: Appareil à charge libre

5.12 Appareil à charge libre de développé des jambes (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.12.1 | Mécanisme de rangement | | | |
| 5.12.2 | Coussinet dorsal réglable | | | |
| 5.12.3 | Poignées et support de pieds avec caoutchouc | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.12.4 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.12.5 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.12.6 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.12.7 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.12.8 | les appareils de développé des jambes de 40 à 45 degrés sont acceptables | | | |

5.13 Presse inclinée à charge libre (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.13.1 | Au moins deux supports de poids pour le rangement | | | |
| 5.13.2 | Cran de sûreté réglable et poignées avec caoutchouc | | | |
| 5.13.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.13.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| 5.13.5 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.13.6 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.15 Appareil d'extension des mollets à charge guidée (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.15.1 | Appui-cuisse réglable | | | |
| 5.15.2 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.15.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.15.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.15.5 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

5.33 Appareil de développé des pectoraux vertical à charge libre (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| 5.33.1 | Siège réglable | | | |
| 5.33.2 | Bras à mouvement indépendant et | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| | mouvements de développé | | | |
| 5.33.3 | Multiplés positions des mains et mouvement de bras convergeant | | | |
| 5.33.4 | Grandes poignées | | | |
| 5.33.5 | Au moins deux supports de poids pour le rangement | | | |
| 5.33.6 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.33.7 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.33.8 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.33.9 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.34 Appareil de tirage vertical à la poitrine à charge libre (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| 5.34.1 | Siège réglable | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.34.2 | Bras de mouvement indépendants et mouvements de développé | | | |
| 5.34.3 | Multiplés positions des mains et mouvement des bras convergeant | | | |
| 5.34.4 | Grandes poignées | | | |
| 5.34.5 | Rangement des poids intégré avec barres de petit diamètre facilitant le retrait et la remise en | | | |
| 5.34.6 | place des plaques de poids avec au moins deux supports | | | |
| 5.34.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.34.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.34.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.34.10 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.35 Appareil de développé des épaules à charge libre (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.35.1 | Siège réglable | | | |
| 5.35.2 | Bras de mouvement indépendants et mouvements de développé | | | |
| 5.35.3 | Multiplés positions des mains et mouvement des bras convergeant | | | |
| 5.35.4 | place des plaques de poids avec au moins deux supports | | | |
| 5.35.5 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.35.6 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.35.7 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.35.8 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.36 Appareil de tirage en T (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.36.1 | Multiples poignées pour une prise étroite et large | | | |
| 5.36.2 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.36.3 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.36.4 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.36.5 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.41 Spécifications générales

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.41.1 | Appareils neufs. Les produits remis à neuf ou de salon commercial ne sont pas acceptables. | | | |
| 5.41.2 | Équipement à usage intensif et de qualité commerciale. | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.41.3 | Appareils recouverts d'embouts protecteurs ajustables à la base pour protéger le plancher et munis de trous d'ancrage pour en immobiliser certaines parties, au besoin (à l'exclusion numéro 5.38) | | | |

5.42 Garantie

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| | La garantie minimale est la suivante : | | | |
| 5.42.1 | Dix ans pour la structure et les pièces mobiles, les soudures et les plaques de la pile de poids | | | |
| 5.42.2 | Cinq ans pour les poulies, les roulements, les douilles et les tiges de guidage | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.42.3 | Un an pour les douilles en plastique, les poignées en caoutchouc, les courroies, les goupilles de la pile de poids, les éléments hydrauliques des sièges et toutes les autres pièces, le cas échéant, ne figurant pas dans la liste détaillée des pièces, les barres d'accessoires et les poignées | | | |
| 5.42.4 | Deux ans pour la main-d'œuvre | | | |
| 5.42.5 | Un an pour le rembourrage | | | |
| 5.42.6 | Un service de garantie doit être fourni sur place dans un délai de 48 heures | | | |

Catégorie 3: Banc réglables

5.16 Appareil et élévation des jambes aux barres parallèles (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.16.1 | Barres parallèles de 3,80 cm (1,5 po) pour un confort et une sécurité idéaux | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.16.2 | Poignées multiples pour les tractions à la barre fixe | | | |
| 5.16.3 | Coussinets d'avant-bras en angle | | | |
| 5.16.4 | Dossier rembourré | | | |
| 5.16.5 | Poignées avec caoutchouc | | | |
| 5.16.6 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.16.7 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.16.8 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.16.9 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.17 Appareil d'hyperextension incliné (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| 5.17.1 | Appui-cuisse à angle | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 5.17.2 | Inclinaison réglables | | | |
| 5.17.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.17.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.17.5 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.17.6 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.18 Banc de redressement assis réglable (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.18.1 | Poignée facilitant l'entrée et la sortie | | | |
| 5.18.2 | Plage d'angles minimale de 10 degrés | | | |
| 5.18.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.18.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.18.5 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.18.6 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.19 Banc réglable (quantité : 6 chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.19.1 | Dossier ajustable à au moins cinq positions différentes à partir de la position à plat à la position verticale | | | |
| 5.19.2 | Siège réglable | | | |
| 5.19.3 | Avec roues | | | |
| 5.19.4 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.19.5 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.19.6 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.19.7 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.20 Banc décliné réglable (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.20.1 | Inclinaison d'au moins -15 à -25 degrés | | | |
| 5.20.2 | Avec roues | | | |
| 5.20.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.20.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.20.5 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.20.6 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.21 Banc plat (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.21.1 | Coussinet en mousse haute densité | | | |
| 5.21.2 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.21.3 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 5.21.4 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
|--------|--|--|--|--|

5.22 Appareil pour triceps avec support pour barres d'haltères (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.22.1 | Coussinet en mousse haute densité | | | |
| 5.22.2 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.22.3 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.22.4 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.22.5 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

5.23 Banc multifonctionnel (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.23.1 | Coussinet en mousse haute densité | | | |
| 5.23.2 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.23.3 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.23.4 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |

5.24 Appareil de flexion des avant-bras sur un plan incliné en position assise (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.24.1 | Coussinet en mousse haute densité | | | |
| 5.24.2 | Siège réglable | | | |
| 5.24.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.24.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.24.5 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.24.6 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

5.43 Spécifications générales

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.43.1 | Appareils neufs. Les produits remis à neuf ou de salon commercial ne sont pas acceptables. | | | |
| 5.43.2 | Équipement à usage intensif et de qualité commerciale. | | | |
| 5.43.3 | Appareils recouverts d'embouts protecteurs ajustables à la base pour protéger le plancher et munis de trous d'ancrage pour en immobiliser certaines parties, au besoin (à l'exclusion numéro 5.38) | | | |

5.44 Garantie

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| | La garantie minimale est la suivante : | | | |
| 5.44.1 | Dix ans pour la structure et les pièces mobiles, les soudures et les plaques de la pile de poids | | | |
| 5.44.2 | Deux ans pour la main-d'œuvre | | | |
| 5.44.3 | Un an pour le rembourrage | | | |
| 5.44.4 | Un service de garantie doit être fourni sur place | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| | dans un délai de 48 heures | | | |

Catégorie 4 - Banc olympiques, Plateforme, et Support de barre

5.25 Banc olympique plat (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.25.1 | Coussinet en mousse haute densité | | | |
| 5.25.2 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.25.3 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.25.4 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.25.5 | Au moins quatre supports de poids standard | | | |

5.26 Banc olympique incliné (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.26.1 | Plage d'angles de 25 à 35 degrés | | | |
| 5.26.2 | Coussinet en mousse haute densité | | | |
| 5.26.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.26.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.26.5 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.26.6 | Au moins quatre supports de poids standard | | | |
| 5.26.7 | Siège réglable | | | |

5.27 Banc olympique plat/décliné (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| 5.27.1 | Coussinet en mousse haute densité | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.27.2 | Au moins quatre supports de poids standard | | | |
| 5.27.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.27.4 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.27.5 | Rembourrage de couleur noire, à couture double avec nylon haute résistance | | | |
| 5.27.6 | Siège réglable | | | |

5.29 Plateforme olympique avec surface en érable pour soulever des poids (quantité : 7 chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.29.1 | Surface en érable avec rainure Longueur d'au plus 72 po et d'au moins 42 po. Largeur d'au plus 96 po et d'au moins 84po. | | | |
| 5.29.2 | Revêtement de polyuréthane transparent et satiné | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.29.3 | Cadre en acier assurant une durabilité supérieure | | | |

5.14 Machine Smith droite (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.14.1 | Tiges de guidage en acier solide de 1 po (2,5 cm) avec fini de chrome dur permettant d'éliminer les vibrations et le vacillement | | | |
| 5.14.2 | Au moins 6 supports de plaque pour le rangement | | | |
| 5.14.3 | Barre d'essai olympique d'au moins 680 kg (1 500 lb) | | | |
| 5.14.4 | Barre d'haltères moletée avec motif pour une meilleure prise | | | |
| 5.14.5 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.14.6 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.14.7 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

5.28 Support de barre (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.28.1 | Supports de barre olympique standard (2) | | | |
| 5.28.2 | Supports de rangement de poids standard (8) | | | |
| 5.28.3 | Appareil de traction à la barre fixe | | | |
| 5.28.4 | Station de traction à la barre fixe avec poignée fermée | | | |
| 5.28.5 | Appareil de traction à la barre fixe latérale à prise large avec poignée fermée | | | |
| 5.28.6 | Barres d'observateur | | | |
| 5.28.7 | supports de barre à disques en acier de calibre 7, au minimum | | | |
| 5.28.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.28.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

5.32 Machine Smith 3D (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.32.1 | Doit permettre un mouvement de la barre à la verticale et à l'horizontale | | | |
| 5.32.2 | Machine Smith et support de barre dans un seul appareil | | | |
| 5.32.3 | Accès des deux côtés | | | |
| 5.32.4 | Barre olympique rotative | | | |
| 5.32.5 | Au moins six supports de plaque olympique pour le rangement | | | |
| 5.32.6 | Protecteur de pieds en caoutchouc | | | |
| 5.32.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.32.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.32.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

5.45 Spécifications générales

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.45.1 | Appareils neufs. Les produits remis à neuf ou de salon commercial ne sont pas acceptables. | | | |
| 5.45.2 | Équipement à usage intensif et de qualité commerciale. | | | |
| 5.45.3 | Appareils recouverts d'embouts protecteurs ajustables à la base pour protéger le plancher et munis de trous d'ancrage pour en immobiliser certaines parties, au besoin (à l'exclusion numéro 5.38) | | | |

5.46 Garantie

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| | La garantie minimale est la suivante : | | | |
| 5.46.1 | Dix ans pour la structure et les pièces mobiles, les soudures et les plaques de la pile de poids | | | |
| 5.46.2 | Cinq ans pour les poulies, les roulements, les douilles et les tiges de guidage | | | |
| 5.46.3 | Un an pour les douilles en plastique, les poignées en caoutchouc, les courroies, les | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| | goupilles de la pile de poids, les éléments hydrauliques des sièges et toutes les autres pièces, le cas échéant, ne figurant pas dans la liste détaillée des pièces, les barres d'accessoires et les poignées | | | |
| 5.46.4 | Deux ans pour la main-d'œuvre | | | |
| 5.46.5 | Un an pour le remboursement | | | |
| 5.46.6 | Un service de garantie doit être fourni sur place dans un délai de 48 heures | | | |

Catégorie 5 – Multistation

5.30 – Multistation d'au moins douze piles (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.30.1 | Deux stations de traction à la barre fixe sur chaque poutre (deux poutres au total) | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 5.30.2 | Quatre poulies réglables – Piles d'au moins 86 kg (190 lb) | | | |
| 5.30.3 | Deux poulies doubles unilatérales et réglables – Piles d'au moins 91 kg (200 lb) | | | |
| 5.30.4 | Trois appareils à charge guidée de tirage vertical à la poitrine unilatérale et latérale – Piles d'au moins 102 kg (225 lb) | | | |
| 5.30.5 | Trois rameurs bas unilatéraux – Piles d'au moins 102 kg (225 lb) | | | |
| 5.30.6 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.30.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.30.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.30.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.30.10 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.30.11 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.30.12 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.31 – Multistation d'au moins huit piles (quantité : un chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.31.1 | Deux appareils de traction à la barre fixe sur poutre | | | |
| 5.31.2 | Deux poulies réglables – Piles d'au moins 95 kg (210 lb) | | | |
| 5.31.3 | Deux poulies réglables unilatérales – Piles d'au moins 107 kg (235 lb) | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|---------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.31.4 | Deux appareils unilatéraux de tirage vertical à la poitrine – Piles d'au moins 113 kg (250 lb) | | | |
| 5.31.5 | Deux appareils de tirage unilatéraux – Piles d'au moins 113 kg (250 lb) | | | |
| 5.31.6 | Goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids | | | |
| 5.31.7 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |
| 5.31.8 | recouverts de peinture en poudre de couleur gris foncé | | | |
| 5.31.9 | boulons de catégorie 5 CSA, au minimum | | | |
| 5.31.10 | Câbles d'appareil d'empilage à charge guidée de grande qualité, catégorie commerciale, enduits de nylon | | | |
| 5.31.11 | Pile de poids – 100 % en acier | | | |
| 5.31.12 | Dispositif supplémentaire réglable de 2,27 kg (5 lb) sur les poids inclus avec chaque appareil d'empilage à charge guidée | | | |

5.51 – Unités de raccordement multipostes (quantité - 1 lot)

| Numéro | Critère technique obligatoire | Conforme | Non conforme | Description/Référence |
|--------|---|----------|--------------|-----------------------|
| 5.51.1 | Cinq (5) barres d'extension latérale des bras à la poulie | | | |
| 5.51.2 | Cinq (5) barres de poulie basse triangulaire | | | |
| 5.51.3 | Dix (10) poignées simples | | | |
| 5.51.4 | Dix (10) sangles de cheville | | | |
| 5.51.5 | Cinq (5) cordes pour triceps | | | |
| 5.51.6 | Cinq (5) barres de flexion tournantes | | | |

5.47 Spécifications générales

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.47.1 | Appareils neufs. Les produits remis à neuf ou de salon commercial ne sont pas acceptables. | | | |
| 5.47.2 | Équipement à usage intensif et de qualité commerciale. | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.47.3 | Appareils recouverts d'embouts protecteurs ajustables à la base pour protéger le plancher et munis de trous d'ancrage pour en immobiliser certaines parties, au besoin (à l'exclusion numéro 5.38) | | | |

5.48 Garantie

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| | La garantie minimale est la suivante : | | | |
| 5.48.1 | Dix ans pour la structure et les pièces mobiles, les soudures et les plaques de la pile de poids | | | |
| 5.48.2 | Cinq ans pour les poulies, les roulements, les douilles et les tiges de guidage | | | |
| 5.48.3 | Un an pour les douilles en plastique, les poignées en caoutchouc, les courroies, les goupilles de la pile de poids, les éléments hydrauliques des sièges et toutes les autres pièces, le cas échéant, ne figurant pas dans la liste détaillée des pièces, les | | | |

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| | barres d'accessoires et les poignées | | | |
| 5.48.4 | Deux ans pour la main-d'œuvre | | | |
| 5.48.5 | Un an pour le remboursement | | | |
| 5.48.6 | Un service de garantie doit être fourni sur place dans un délai de 48 heures | | | |

Catégorie 6 – barres d'haltères

5.37 Support pour barres d'haltères (quantité : deux chacun)

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|---|----------|--------------|--------------------|
| 5.37.1 | Au moins huit barres droites | | | |
| 5.37.2 | Structure de support en polymère ou en caoutchouc | | | |
| 5.37.3 | Cadres structurels en acier de calibre 11, au minimum | | | |

**5.38 Barres d'haltères en uréthane, ensemble de 11 à 52 kg (25 à 115 lb) en unités de 4,5 kg (10 lb)
(quantité : 2 ensembles)**

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.38.1 | Plaques enduites d'uréthane | | | |
| 5.38.2 | Barres droites | | | |
| 5.38.3 | Barres en acier solide avec fini en chrome dur | | | |
| 5.38.4 | Barres moletées | | | |

5.49 Spécifications générales

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| 5.49.1 | Appareils neufs. Les produits remis à neuf ou de salon commercial ne sont pas acceptables. | | | |
| 5.49.2 | Équipement à usage intensif et de qualité commerciale. | | | |
| 5.49.3 | Appareils recouverts d'embouts protecteurs ajustables à la base pour protéger le plancher et munis de trous d'ancrage pour en immobiliser certaines parties, au besoin (à l'exclusion numéro 5.38) | | | |

5.50 Garantie

| Numéro | Critères techniques obligatoires | Conforme | Non conforme | Description/Renvoi |
|--------|--|----------|--------------|--------------------|
| | La garantie minimale est la suivante : | | | |
| 5.50.1 | Dix ans pour la structure et les pièces mobiles, les soudures et les plaques de la pile de poids | | | |
| 5.50.2 | Cinq ans pour les poulies, les roulements, les douilles et les tiges de guidage | | | |
| 5.50.3 | Un an pour les douilles en plastique, les poignées en caoutchouc, les courroies, les goupilles de la pile de poids, les éléments hydrauliques des sièges et toutes les autres pièces, le cas échéant, ne figurant pas dans la liste détaillée des pièces, les barres d'accessoires et les poignées | | | |
| 5.50.4 | Deux ans pour la main-d'œuvre | | | |
| 5.50.5 | Un an pour le rembourrage | | | |
| 5.50.6 | Un service de garantie doit être fourni sur place dans un délai de 48 heures | | | |

Contract No. - N° de l'invitation
W2B03-176733
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W2B03-176733

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
VIC-6-39116

Buyer ID - Id de l'acheteur
Vic 123
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES.