

1 GÉNÉRALITÉS

1.01 TRAVAUX CONNEXES

- .1 Protection des éléments devant être récupérés.
- .2 Enlèvement et protection du matériel et des services mécaniques et électriques.
- .3 Mise en place de palissades temporaires, et sécurité.

1.02 PORTÉE DES TRAVAUX

- .1 Les travaux de démolition et d'enlèvement comprendront ce qui suit, sans toutefois s'y limiter, la démolition, l'enlèvement et l'élimination de divers articles, conformément aux indications et aux directives du Représentant du Ministère, afin de faciliter l'installation de nouveaux matériaux et matériel en vertu des conditions énoncées dans l'offre à commandes. Évacuer quotidiennement du chantier les débris résultant des travaux.

1.03 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Exigences des organismes de réglementation:
 - .1 Se conformer aux exigences de tous les codes, arrêtés et règlements pertinents.
 - .2 Se conformer aux exigences de la norme NFPA 51B traitant de la prévention des incendies lors des travaux de découpage et de soudage.
- .2 Exécuter les travaux de démolition en stricte conformité avec les règlements provinciaux et municipaux, selon le cas.

1.04 CONDITIONS DU CHANTIER

- .1 Protection
 - .1 Protéger les propriétés adjacentes ou situées tout près contre les dommages pouvant être causés, par exemple, par la chute de débris; ne pas entraver la circulation ni nuire à la sécurité de celle-ci, tant en direction qu'en provenance du bâtiment.
 - .2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou le tassement des portions adjacentes de la structure; au besoin, concevoir, fournir et installer des ouvrages de contreventement ou d'étaie; assumer l'entière responsabilité de la sécurité et du support de ces ouvrages, du déplacement ou du tassement des portions adjacentes du bâtiment et des blessures ou des dommages causés par le déplacement ou le tassement. A tout moment, si la sécurité du bâtiment ou une portion adjacente de ce dernier semble menacée, interrompre les travaux, aviser le Représentant du Ministère et prendre les mesures nécessaires pour supporter la structure; ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation. Si le déplacement ou l'affaissement d'une portion adjacente du bâtiment résulte de la négligence ou d'une erreur de l'Entrepreneur, remettre la structure en état de façon

- à ce qu'elle corresponde au concept du Représentant du Ministère, et ce, sans frais supplémentaires. Dans le cas où le Représentant du Ministère juge que l'installation d'ouvrages de contreventement ou d'étaieement additionnels est nécessaire à la sécurité ou à la prévention du déplacement ou du tassement, les les installer conformément aux directives reçues.
- .3 Si tout travail de démolition commence avant le début de travaux de construction, embaucher des surveillants et fournir et maintenir des dispositifs de protection, des garde-corps, des luminaires, des panneaux d'avertissement et des luminaires de sécurité additionnels nécessaires et prescrits par la loi, pour toute la durée des travaux, afin d'assurer une protection complète des personnes contre les pertes, les dommages, les blessures et la mort, qui pourraient résulter de la négligence, de l'imprudence ou de l'incompétence de l'Entrepreneur ou de ses employés, ou qui pourraient être dûs à l'état des matériaux ou résulter de leur manipulation.
- .2 Maintien de la circulation:
- .1 Ne pas fermer ni bloquer les voies d'accès, les trottoirs, les ruelles, les cages d'escaliers, les zones de circulation ou les entrées de portes et ne pas y placer ni y entreposer de matériaux au-delà du secteur des travaux sans autorisation préalable.
- .2 Effectuer les travaux de façon à gêner le moins possible l'utilisation des voies d'accès, des trottoirs, des ruelles ou des zones de circulation.

2 PRODUITS

2.01 GÉNÉRALITÉS

- .1 Sauf indication contraire, tout ce qui doit être démoli et qui ne fait pas partie du bâtiment en permanence doit devenir la propriété du Représentant du Ministère. L'Entrepreneur et le Représentant du Ministère doivent revoir conjointement les parties devant être évacuées du chantier avant que l'Entrepreneur ne les élimine.

3 EXÉCUTION

3.01 GÉNÉRALITÉS

- .1 Lorsqu'il y a présence de matières dangereuses ou contaminées, les évacuer du chantier, puis les éliminer selon des méthodes sûres pour qu'aucun danger ne subsiste sur le chantier ou lors de leur élimination. La vente sur le chantier est interdite.
- .2 Au titre de la présente offre à commandes, les entrepreneurs prendront des dispositions et paieront pour les essais des matériaux. Soumettre la facture au Représentant du Ministère aux fins de paiement, sans majoration.
- .3 La démolition de matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection peut être dangereuse pour la santé. Advenant le cas où de tels matériaux ou un calorifuge pour tuyaux contenant de l'amiante étaient rencontrés pendant le déroulement des

travaux de démolition, interrompre les travaux et en informer immédiatement le Représentant du Ministère. Ne pas reprendre les travaux sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.

- .4 Lors de modifications au bâtiment existant, confiner le déroulement des opérations aux parties du bâtiment qui doivent être modifiées et procéder avec grand soin; ne pas endommager la construction existante au-delà des modifications nécessaires à l'exécution des nouveaux ouvrages et réparer les dommages en tout point. Ne pas entraver le déroulement des opérations à l'intérieur du bâtiment existant.
- .5 Pendant les travaux de démolition, bien humidifier les matériaux pour empêcher le soulèvement de poussière et de saleté.
- .6 Prendre les dispositions nécessaires, avec les corps de métier appropriés, pour que tous les services qui se trouvent à l'intérieur des éléments de construction existants à démolir ou qui en sortent soient débranchés et scellés, le cas échéant.
- .7 Évacuer du chantier les débris résultant des travaux.
- .8 Effectuer tous les travaux de démolition nécessaires pour faciliter le déroulement des diverses étapes des travaux.
- .9 Enlever les éléments qui sont dans la continuité d'ouvrages à conserver ou qui y sont raccordés afin d'en conserver l'intégrité, garder intact les ouvrages à conserver et permettre l'achèvement des travaux.
- .10 Toutes les nouvelles ouvertures dans les blocs de béton armé ou dans le béton armé doivent être découpées à la scie.
- .11 A la fin de la journée de travail, laisser les ouvrages dans un état sécuritaire pour éviter les risques de renversement ou de chute.

FIN DE SECTION