

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 EXIGENCES CONNEXES

- .1 Section 32 31 13 – Clôtures et barrières grillagées.

1.2 RÉFÉRENCES

- .1 Ministère des Transports du Québec
 - .1 Ouvrages routiers – Tome VIII – Dispositif de retenue - 2015.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

- .1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents/Échantillons à soumettre.
- .2 Fiches techniques
 - .1 Soumettre les fiches techniques des glissières préfabriquées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits et les dimensions.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
- .2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
- .3 Entreposage et manutention
 - .1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
 - .2 Entreposer les glissières en béton de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
 - .3 Entreposer les éléments en béton préfabriqué sans les empiler les uns sur les autres.
 - .4 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 GLISSIÈRES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES

- .1 Les glissières de béton préfabriquées doivent être de type New Jersey, d'une longueur de 4,0 m, d'une hauteur de 825 mm et d'une largeur en tête de 165 mm. Elles doivent être conformes aux dessins normalisés 001A et 001B du tome VIII, chap. 5 des normes du MTQ.
- .2 Les glissières doivent être interconnectables entre elles à l'aide d'un raccord en « I » conforme au croquis 002 du tome VII, chap. 5 des normes du MTQ.

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 MISE EN PLACE

- .1 La surface sur laquelle sont déposées les glissières doit être propre et exempte de débris, glace ou neige.
- .2 Installer les glissières aux endroits indiqués.
- .3 Installer les clôtures sur les glissières conformément à la section 32 31 13 – Clôtures et barrières grillagées selon les indications.

3.2 NETTOYAGE

- .1 Nettoyage en cours de travaux : Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
- .2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
- .3 Gestion des déchets : Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION