LÉGENDE DES CLOISONS ET JONCTIONS - ECH:1:10
LEGEND OF TYPICAL PATTITIONS AND JUNCTIONS - SCALE : 1:10

COMPOSITIONS DE CLOISON TYPE (DÉTAIL À LA BASE)
TYPICAL PARTITIONS COMPOSITION (BASE DETAIL)



01 **CLOISON STANDARD ACOUSTIQUE** / *STANDARD ACOUSTIC PARTITION*

- PLAQUE DE PLÂTRE 16mm
- OSSATURE METALLIQUE 92mm @ 400 c/c
- LAINE INSONORISANTE 152mm
- POLYETHYLÈNE
- PLAQUE DE PLÂTRE 16mm DE TYPE "X"

- 16mm GYPSUM BOARD
- 152mm METAL STUDS @ 400 c/c
- ACOUSTICAL BATT INSULATION 152mm
- POLYETHYLENE
- 16mm GYPSUM BOARD TYPE "X"



02 **CLOISON GRILLAGÉE MÉTALLIQUE** / *METAL GRATING PARTITION*

- OSSATURE METALLIQUE 92mm @ 400 c/c
- METAL DÉPLOYÉ
- 92mm METAL STUDS @ 400 c/c
- EXPANDED METAL



03 **CLOISON STANDARD ACOUSTIQUE** / *STANDARD ACOUSTIC PARTITION*

- PLAQUE DE PLÂTRE 16mm
- OSSATURES METALLIQUES 92mm @ 400 c/c
- LAINE INSONORISANTE 75mm
- PLAQUE DE PLÂTRE16mm

- 16mm GYPSUM BOARD
- 92mm METAL STUDS @ 400 c/c
- 75mm ACOUSTICAL BATT INSULATION
- 16mm GYPSUM BOARD

JONCTIONS TYPES - À LA TÊTE
TYPICAL JUNCTION - HEAD

A **JUSQU' AU PONTAGE EXISTANT** / *UP TO THE EXISTING STEEL DECK*



B **JUSQU'AU PLAFOND DE TUILES ACOUSTIQUES EXISTANT.** / *UP TO EXISTING ACOUSTICAL TILES CEILING*



C **CLOISON 3050mm DE HAUT, COLOMBAGE FIXÉ À LA STRUCTURE EXISTANTE.** / *PARTITION 3050mm HIGH, STUD ANCHORED TO EXISTING STRUCTURE*



D **JUSQU'AU PLAFOND DE PLAQUE DE PLÂTRE EXISTANT.** / *UP TO EXISTING GYPSUM BOARD CEILING*





PLAN DE PLAFONDS PARTIEL BUREAUX - SOUS-SOL - CONSTRUCTION
PARTIAL CEILING PLAN OFFICES - BASEMENT - CONSTRUCTION
2 A101 / A006 — ÉCHELLE / SCALE: 1:100



PLAN DE PLAFONDS PARTIEL SERVICES - SOUS-SOL - CONSTRUCTION
PARTIAL CEILING PLAN SERVICES - BASEMENT - CONSTRUCTION
5 A101 / A006 — ÉCHELLE / SCALE: 1:100

DÉTAIL TYPIQUE - BASE DE CASIERS CUISINE ET VESTIAIRES
TYPICAL DETAIL - KITCHEN AND LOCKER ROOM LOCKERS BASE
4 A006 — ÉCHELLE / SCALE: 1:10

PLAN DE PLAFONDS PARTIEL - SOUS-SOL - CONSTRUCTION
PARTIAL CEILING PLAN - BASEMENT - CONSTRUCTION
3 A101 / A006 — ÉCHELLE / SCALE: 1:100



1 A101 / A006 — PLAN DU SOUS-SOL - CONSTRUCTION
BASEMENT PLAN - CONSTRUCTION
ÉCHELLE / SCALE: 1:100

NOTES DE CONTRUCTION
CONSTRUCTION NOTES

NOTES GÉNÉRALES :
GENERAL NOTES :

NC1 LE NIVEAU RÉFÉRENCE 10 000 DANS LES DOCUMENTS CORRESPOND AU NIVEAU GÉODÉSIQUE 66.50.
REFERENCE LEVEL 10 000 IN THE DOCUMENTS CORRESPONDS TO THE GEODETIC LEVEL 66.50.

NC2 À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES NOUVELLES CLOISONS SONT DE TYPE 03 AVEC JONCTION DE TYPE B, VOIR LÉGENDE DES CLOISONS TYPES.
UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL NEW PARTITIONS ARE TYPE 03, WITH TYPICAL JUNCTION B AT HEAD. SEE TYPICAL PARTITIONS LEGEND.

NC3 SE RÉFÉRER AUX PLANS DES INGÉNIEURS POUR TOUS LES PERCEMENTS ET ZONE DE RAGRÉAGE POUR LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOMS.
REFER TO ENGINEERS PLANS FOR ALL OPENINGS AND REPAIR AREAS REQUIRED FOR ELECTRICAL AND TELECOM CONNEXIONS.

NC4 À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS INTÉRIEURES EN COLOMBAGES MÉTALLIQUES SONT DIMENSIONNÉES PAR RAPPORT AU CENTRE DE LA LISSE.
UNLESS OTHERWISE NOTED, INTERIOR LIGHT STEEL PARTITIONS ARE DIMENSIONED FROM THE CENTER OF THE STEEL RUNNER.

NC5 À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES CLOISONS DE MAÇONNERIE SONT DIMENSIONNÉES PAR RAPPORT À LA FACE FINIE DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE.
UNLESS OTHERWISE NOTED, INTERIOR MASONRY PARTITIONS ARE DIMENSIONED FROM FINISHED FACE OF MASONRY ELEMENTS.

NC6 SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CADRES DE PORTES SONT INSTALLÉS DE FAÇON À CE QUE LA PORTE SOIT À 100MM DU MUR ADJACENT.
UNLESS OTHERWISE NOTED, DOOR FRAMES ARE INSTALLED SO THAT THE DOOR IS LOCATED AT 100MM OF ADJACENT WALL.

NC7 LES SOUFFLAGES AUTOUR DES COLONNES DEVRONT ÊTRE CONSTRUITS DE FAÇON À RÉDUIRE AU MINIMUM L'EMPIÉTEMENT DANS LES LOCAUX ET/OU CIRCULATIONS.
WALLS AROUND COLUMNS TO BE BUILT AT MINIMUM SIZES, IN ORDER NOT TO REDUCE SPACE IN ROOMS AND/OR CIRCULATIONS.

NC8 FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FONDS DE CLOUAGE OU ANCRAGES DANS LES MURS ET/OU PLAFONDS ET/OU PLANCHERS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DES COMPOSANTES ARCHITECTURALES, DE PLOMBERIE ET D'ÉLECTRICITÉ PRÉVUES DANS L'ÉTENDUE DES TRAVAUX AINSI QUE CELUI NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DE COMPOSANTES FOURNIES ET INSTALLÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE, SELON LES INDICATIONS AUX PLANS. LES FONDS DE CLOUAGE DOIVENT ÊTRE DISSIMULÉS.
PROVIDE ALL BACKING OR ANCHORS IN WALLS AND/OR CEILINGS AND/OR FLOORS REQUIRED FOR THE INSTALLATION OF ARCHITECTURAL, PLUMBING AND ELECTRICAL COMPONENTS INCLUDED IN THE SCOPE OF WORK, AS WELL AS NEEDED FOR THE INSTALLATION OF ACCESSORIES AND/OR EQUIPMENTS PROVIDED AND INSTALLED BY THE OWNER, AS INDICATED IN THE PLANS. BACKINGS MUST BE HIDDEN.

NC9 DANS L'EXISTANT, POUR LES TRAVAUX DE TOUTES DISCIPLINES, PARTOUT OÙ NÉCESSAIRE, OBTURER LES OUVERTURES EXISTANTES QUI NE SONT PLUS REQUISES ET/OU RAGRÉER LES COMPOSANTES EXISTANTES ET LES FINIS AUX PERCEMENTS POUR DE NOUVELLES OUVERTURES ET POUR LE PASSAGE DE CONDUITS ET FILAGES. ASSURER L'INTÉGRITÉ DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES.
IN EXISTING BUILDING, FOR ALL DISCIPLINES AND WHERE REQUIRED, CLOSE ALL OPENINGS THAT ARE NOT REQUIRED ANYMORE AND/OR REPAIR EXISTING COMPONENTS AND FINISHES AT NEW OPENINGS FOR DUCTS AND WIRES. INSURE EXISTING FIRE-RATED WALL INTEGRITY.

NC14 OBTURER LES OUVERTURES LAISSÉES *DANS LA DALLE SUITE À LA DÉMOLITION DES ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE / CHAUFFAGE AU MOYEN DE BÉTON SANS RETRAIT.*
AFTER DEMOLITION OF PLUMBING/HEATING EQUIPMENTS, FILL REMAINING GAP IN EXISTING CONCRETE SLAB WITH NON-SHRINK CONCRETE.

RELOCALISATION DES IMPRIMANTES
PRINTERS RELOCATION

1	MODÈLE/ MODEL:	LEXMARK MS811dn
	DIMENSIONS:	424 x 510 x 342mm
2	MODÈLE/ MODEL:	XEROX WORKCENTRE 5745
	DIMENSIONS:	1524 x 660 x 1143mm
	MODÈLE/ MODEL:	LEXMARK MS811dn
	DIMENSIONS:	424 x 510 x 342mm
3	MODÈLE/ MODEL:	EPSON WORKFORCE PWF-8190
	DIMENSIONS:	460 x 422 x 285mm
4	MODÈLE/ MODEL:	LEXMARK T65dn
	DIMENSIONS:	424 x 510 x 427mm
5	MODÈLE/ MODEL:	MS811dn
	DIMENSIONS:	432 x 533 x 660mm
6	MODÈLE/ MODEL:	À DÉTERMINER / *TO DEFINE*
	DIMENSIONS:	À DÉTERMINER / *TO DEFINE*
	MODÈLE/ MODEL:	XEROX WORKCENTER 3210
	DIMENSIONS:	445 x 412 x 396mm
	MODÈLE/ MODEL:	EPSON EPL-6200
	DIMENSIONS:	495 x 470 x 505mm
	MODÈLE/ MODEL:	HP COLOR LJCP4025
	DIMENSIONS:	532 x 540 x 420mm
	MODÈLE/ MODEL:	WORKCENTER 5855
	DIMENSIONS:	À DÉTERMINER / *TO DEFINE*
	MODÈLE/ MODEL:	WORKCENTER 6605
	DIMENSIONS:	À DÉTERMINER / *TO DEFINE*
	MODÈLE/ MODEL:	LEXMARK MS510dn
	DIMENSIONS:	399 x 381 x 352mm
	AUTRE ÉLÉMENT:	RANGEMENT STOCK PAPIER
7	MODÈLE/ MODEL:	T652dn
	DIMENSIONS:	533 x 685 x 432mm
	AUTRE ÉLÉMENT:	NUMÉRISATEUR KODAK PERFECT PAGE
8	MODÈLE/ MODEL:	HP SCANJET 7500
	DIMENSIONS:	570 x 435 x 257mm
	AUTRES ÉLÉMENTS:	DÉCHIQUETEUR EBA2036CD À DÉTERMINER
9	MODÈLE/ MODEL:	Kyocera TASHaRa 3051ci
	DIMENSIONS:	686 x 787 x 747mm
	AUTRE ÉLÉMENT:	RANGEMENT STOCK PAPIER
10	MODÈLE/ MODEL:	HP SCANJET 7500
	DIMENSIONS:	570 x 435 x 257mm

LÉGENDE GRAPHIQUE - PLAFOND
GRAPHIC LEGEND - CEILING

- PLAFOND EXISTANT À CONSERVER. *EXISTING CEILING TO KEEP.*
- PLAFOND DE TUILES ACOUSTIQUES *ACOUSTICAL CEILING TILES.*
- PLAFOND OU RETOMBÉE DE PLAQUE DE PLÂTRE. *GYPSUM BOARD CEILING OR DROP CEILING.*
- ISOLANT ACOUSTIQUE 92mm À INSTALLER AU-DESSUS DES TUILES DE PLAFOND EXISTANTES. *ACOUSTICAL INSULATION 92mm TO INSTALL ABOVE EXISTING CEILING TILES.*
- ZONE DE RAGRÉAGE (PLANCHER, PLAFOND, MUR ET/OU TROTTOIR.) *REPAIR AREA (FLOOR, CEILING, WALL AND/OR SIDEWALK)*

NOTES DE CONTRUCTION
CONSTRUCTION NOTES

NOTES SPÉCIFIQUES:
SPECIFIC NOTES

3.01 PLATE-FORME EXISTANTE À CONDAMNER ET NOUVELLE SECTION DE DALLE SUR SOL, REMPLIR ET ISOLER LA CAVITÉ. VOIR DÉTAILS TYPES S, 10 ET 11 PAGE A006. VOIR AUSSI INGÉNIEURS.
EXISTING PLATFORM TO SEAL AND NEW SECTION OF CONCRETE SLAB. FILL OUT AND INSULATE THE CAVITY. SEE TYPICAL DETAILS S, 10 AND 11 PAGE A006. ALSO SEE ENGINEERS.

3.02 DRAIN EXISTANT À CONDAMNER, À L'AIDE DE BÉTON, REMPLIR LA CAVITÉ. VOIR AUSSI INGÉNIEURS.
EXISTING DRAIN TO SEAL. FILL OUT THE CAVITY WITH CONCRETE. ALSO SEE ENGINEERS.

3.03 NIVELER LA ZONE DE DALLE DE BÉTON EXISTANTE INDIQUÉE.
INDICATED AREA OF EXISTING CONCRETE SLAB TO LEVEL.

3.04 CAVITÉ À REMPLIR SUITE AU TRAVAUX DE TRANCHÉE. VOIR INGÉNIEURS.
CAVITY TO FILL OUT FOLLOWING CONCRETE TRENCH WORK. ALSO SEE ENGINEERS.

5.01 LINTEAU EN ACIER À INSTALLER.
STEEL LINTEL TO INSTALL.

5.02 MAIN-COURANTE EXISTANTE CONSERVÉE.
EXISTING HAND-RAIL PRESERVED.

7.01 RAGRÉER LE REVÊTEMENT MÉTALIQUE SUITE AU PERCEMENT DU MUR, CALFEUTRER À L'AIDE D'URÉTHANNE GICLÉ. ET SCELLER LE POURTOUR DE L'OUVERTURE.
METAL SIDING TO REPAIR FOLLOWING WALL DRILLING. SEAL WITH FOAM/SPRAY-PLACE INSULATION, AND APPLY CAULKING ON PERIMETER OF OPENING.

8.01 PORTE EXISTANTE RELOCALISÉE, À COORDONNER AVEC LE TABLEAU DES PORTES, CADRES ET QUINCAILLERIE.
EXISTING DOOR TO RELOCATE. CORPORATE WITH DOORS, FRAMES AND HARDWARE TABLE.

8.02 PORTE DE GARAGE EXISTANTE À ISOLER.
EXISTING GARAGE DOOR TO INSULATE.

8.03 PORTE DE GARAGE EXISTANTE À ISOLER. CONSERVER LES OUVERTURES DE FENÊTRE.
EXISTING GARAGE DOOR TO INSULATE. WINDOW OPENINGS TO KEEP.

8.04 PLATEFORME ÉLÉVATRICE, PORTE DE GARAGE ET ÉQUIPEMENTS EXISTANTS CONSERVÉS.
EXISTING PLATFORM LIFT, DOOR GARAGE AND EQUIPMENTS TO PRESERVE.

9.05 CONTRÔLE D'ACCÈS. VOIR AUSSI INGÉNIEURS.
ACCESS CONTROL. ALSO SEE ENGINEERS.

9.01 NOUVELLE CLOISON DE PLAQUE DE PLÂTRE (1900mm x 2490mm). DIMENSIONS EXACTES À VALIDER SUR PLACE. (VOIR PHOTO P-5 DE LA PAGE A005).
NEW GYPSUM BOARD PARTITION (1900mm x 2490mm). EXACT DIMENSIONS TO VALIDATE ON SITE. (SEE PHOTO P-A003 PAGE 5).

9.02 TRAPPE D'ACCÈS 610 x 610 mm. VOIR DEVIS.
ACCESS DOOR 610 x 610mm. SEE SPECIFICATIONS.

9.03 RAGRÉER TOUS LES FINIS AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE. FINIS ET COULEUR À APPARIEILLER À L'EXISTANT.
FINISHES TO REPAIR AT PERIMETER OF OPENING. FINISHES AND COLOR TO MATCH EXISTING.

9.04 DOUBLER LES MONTANTS MÉTALLIQUES DE PART ET D'AUTRE DE L'OUVERTURE.
DOUBLE METAL STUDS ON EACH SIDE OF THE OPENING.

9.05 RAGRÉAGE SUITE AUX TRAVAUX DE DÉMOLITION. PRÉVOIR L'INSTALLATION DE MONTANTS MÉTALLIQUES AU 400mm ou ET POSER UNE PLAQUE DE PLÂTRE DE 16mm.
SECTION TO REPAIR AFTER DEMOLITION WORK. INSTALL 16mm GYPSUM BOARD ON METAL STUD AT 400mm c/c.

9.06 PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 60 TUILES ACOUSTIQUES. FORMAT ET FINI S'APPARENTANT À L'EXISTANT.
PROVIDE AND REPLACE 60 EXISTING ACOUSTICAL TILES. FORMAT AND FINISH TO MATCH EXISTING.

9.07 DÉMANTELEMENT PONCTUEL DE TUILES DE PLAFOND ACOUSTIQUES EXISTANTES, TEL QUE REQUIS. AFIN D'INSTALLER UNE LAINE INSONORISANTE. REMETTRE EN PLACE LES TUILES DE PLAFOND EXISTANTES À LA FIN DES TRAVAUX.
PONCTUAL DISMANTLING OF EXISTING ACOUSTICAL CEILING TILES, AS REQUIRED. TO INSTALL ACOUSTICAL BATT. CEILING TILES TO PUT BACK IN PLACE AFTER WORK.

9.08 FOND DE CLOUAGE À INSTALLER DANS LE MUR EXTÉRIEUR POUR LE SUPPORT D'UNE ANTENNE. VOIR AUSSI INGÉNIEUR. PRÉVOIR RAGRÉAGE.
BACKING TO INSTALL IN EXTERIOR WALL FOR NEW ANTENNA SUPPORT. ALSO SEE ENGINEERS. REPAIR AFTER WORK.

9.09 SECTIONS VITRÉES EXISTANTES (2) À 1200mm DE HAUT À CONSERVER. POSER UNE PELLICULE AUTOCOLLANTE GIVRÉE, CÔTÉ LOCAL C-023, SUR TOUTE LA HAUTEUR.
EXISTING GLAZED SECTIONS (2) 1200mm HIGH TO KEEP. INSTALL A FROSTED DECORATIVE ADHESIVE FILM, FULL HEIGHT, ON ROOM C-023 SIDE. SEE PICTURE.

12.01 NOUVEAU MOBILIER INTÉGRÉ, VOIR DÉTAILS PAGE A008.
NEW BUILT-IN FURNITURE. SEE DETAILS PAGE A008.

12.02 PASSE-PLAT, VOIR DÉTAIL PAGE A008.
SERVING HATCH. SEE DETAIL PAGE A008.

12.03 BANC EXISTANT RELOCALISÉ. NE PAS FIXER AU SOL.
RELOCATED EXISTING BENCH. DO NOT ANCHOR TO FLOOR.

12.04 BASE POUR CASIER DE CUISINE, DE VESTIAIRE ET AUTRES CASIERS, VOIR DÉTAIL TYPE 4 PAGE A008. CASIERS FOURNIS PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE IDENTIFIERA LA LOCALISATION DES CASIERS RÉPARTIS DANS 4 LOCAUX DIFFÉRENTS À L'INTÉRIEUR DU SITE. DIMENSIONS EXACTES DES BASES À COORDONNER AVEC LES DIMENSIONS DES CASIERS EXISTANTS À RÉINSTALLER.
BASE FOR KITCHEN LOCKER ROOM LOCKERS AND LOCKERS, SEE DETAIL 4 PAGE A006. LOCKERS PROVIDED BY MINISTRY REPRESENTATIVE AND INSTALLED BY CONTRACTOR. LOCKERS TO BE LOCATED BY MINISTRY REPRESENTATIVE, IN 4 DIFFERENT ROOMS ON SITE. EXACT DIMENSIONS OF BASE TO COORDINATE WITH EXISTING LOCKERS.

12.05 CABINE DE DÉSHABILLAGE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE. *UNDRESSING CABIN FOR PERSON WITH REDUCED MOBILITY.*

12.06 CABINE DE DÉSHABILLAGE. *UNDRESSING CABIN.*

12.07 RÉFRIGÉRATEURS EXISTANTS RELOCALISÉS (3).
RELOCATED EXISTING FRIDGE (3)

12.08 MACHINE DISTRIBUTRICE EXISTANTE RELOCALISÉE. (990x915x1850mm)
RELOCATED EXISTING VENDING MACHINE. (990x915x1850mm)

12.09 MACHINE À CAFÉ AVEC MEUBLE EXISTANTS RELOCALISÉS.
RELOCATED EXISTING COFFE MACHINE WITH FURNITURE.

12.10 MICRO-ONDES EXISTANTS RELOCALISÉS (4).
RELOCATED EXISTING MICROWAVES (4)

12.11 BANC EXISTANT RELOCALISÉ, À FIXER AU SOL.
EXISTING RELOCATED BENCH, ANCHORED TO FLOOR

12.12 ÉTAGÈRE À RÉCUPÉRER SUR LE SITE ET À RÉINSTALLER. VOIR PHOTO 1 PAGE A007.
EXISTING RECUPERATED SHELF TO RETRIEVE ON SITE AND REINSTALL. SEE PICTURE 1 PAGE A007.

23.01 NOUVELLE PERSIENNE, VOIR INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE.
CALFEUTRER LE PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE, À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR, À L'AIDE D'UNCALFEUTRE ET DE SCELLANT.
NEW LOUVER. SEE MECHANICAL ENGINEERS.
INSIDE AND OUTSIDE PERIMETER OF OPENING TO SEAL, USING SPRAY-ON INSULATION AND SEALANT.

23.02 NOUVEAU CONDENSEUR. VOIR INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE.
CALFEUTRER LE PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE, À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR, À L'AIDE D'UNCALFEUTRE ET DE SCELLANT.
NEW CONDENSER. SEE MECHANICAL ENGINEERS.
INSIDE AND OUTSIDE PERIMETER OF OPENING TO SEAL, USING SPRAY-ON INSULATION AND SEALANT.

23.03 EXTINCTEUR SEMI-ENCASTRÉ, VOIR MÉCANIQUE.
SEMI-RECESSED FIRE EXTINGUISHER. SEE MECHANICAL ENGINEERS.

26.01 CABLES ELECTRIQUES EN SURFACE, VOIR INGÉNIEURS.
SURFACE ELECTRICAL WIRES. SEE ENGINEERS.

26.02 ANTENNE FIXÉE AU MUR EXTÉRIEUR AU-DESSUS DE LA TOITURE BASSE (600mm MIN.) VOIR AUSSI ÉLECTRICITÉ.
ANTENNA INSTALLED ON EXTERIOR WALL, OVER LOW-ROOF LEVEL. (MINIMUM 600mm). ALSO SEE ELECTRICAL ENGINEERS.

26.03 NOUVELLES CAMÉRAS DE SURVEILLANCES (3) INSTALLÉES À 3000mm DE HAUT. DES PERCEMENTS SUR LE MUR EXISTANT EXTÉRIEUR SONT REQUIS. CALFEUTRAGE AU PÉRIMÈTRE DES OUVERTURES APRÈS LE PASSAGE DES FILS. VOIR AUSS INGÉNIEURS.
NEW SURVEILLANCE CAMERAS (3) INSTALLED AT 3000 mm OF HEIGHT. OPENINGS ON EXISTING EXTERIOR WALL ARE REQUIRED. DRAUGHTPROOFING AROUND OPENINGS AFTER PASSAGE OF WIRES. SEE ALSO ENGINEERS.

LÉGENDE GRAPHIQUE - CONSTRUCTION
GRAPHIC KEY LEGEND - CONSTRUCTION

- ZONE SANS INTERVENTION. *AREA WITH NO INTERVENTION*
- ZONE EXISTANTE D'INTERVENTION *EXISTING A