

nd Travaux publics et
ervices Services gouvernementaux
Canada

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III Core 0B2 / Noyau 0B2 Gatineau, Québec K1A 0S5 Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Vehicles & Industrial Products Division 11 Laurier St./11, rue Laurier 7A2, Place du Portage, Phase III Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Camion, plate-forme, grue 30 tonnes					
			Amendment No N° modif.		
W8476-175577/A		002	002		
Client Reference No N° de réfé	érence du client	Date)		
W8476-175577		201	2017-07-17		
GETS Reference No N° de réfé	érence de SEAG				
PW-\$\$HP-923-73018					
File No N° de dossier	CCC No./N° CCC - FMS	No./N	۷° ۷	ME	
hp923.W8476-175577					
F.O.B F.A.B.					
Plant-Usine: Destination:	✓ Other-Autre:				
Address Enquiries to: - Adresse	er toutes questions à:		Bu	yer ld - ld de l'acheteur	
Martin, Erik			hp9	923	
Telephone No N° de téléphone		FAX	No.	- N° de FAX	
(873) 469-3318 ()		()	-		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:					

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisseur/de	e l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign	on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à sign	er au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractè	eres d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

CETTE MODIFICATION 002 EST ÉMISE AFIN D'AFFICHER LES QUESTIONS ET RÉPONSES NO. 9 À 17:

Invitation #W8476-175577/A

Camions, plate-forme, grue de 30 tonnes/Question & Réponses

Q #	Questions en français	Réponses en français	Modify Spec? Modifie les spéc?
1	Annexe A - Para 3.21. – Grue - J. Système de grue – VIII. Flèche -article 3. Longueur de la flèche 110 pieds : Nous demandons que cette close soit modifiée pour permettre d'inclure d'autre modèle de grue puisque seulement 1 grue sur le marché dispose de cette longueur.	La flèche doit avoir une longueur d'au moins 30.5 m (100 pieds)	Le Ministère de la Défense nationale (MDN) doit modifier paragraphe 3.21 (j) viii.3 pour lire: La flèche doit avoir une longueur d'au moins 30.5 m (100 pieds)
	Question: Pourriez-vous changer pour que 100 pieds soit demander comme minimum?		
2	Annexe A - Para 3.21. Grue - J. Système de grue – XVI. Commandes de la grue – article 3. Console : Commande de la grue cette demande réfère à un	La console doit avoir un poste commande fixe de chaque côté de la grue;	Le MDN doit modifier paragraphe 3.21 (j) xvi 3. : La console doit avoir un poste de commande fixe de chaque côté de la grue;
	modèle de grue en particulier. Question: Pourriez-vous changer pour un poste de commande fixe de chaque côté ou un poste de commande rotatif?		
3	Question: Page 5 3.5 assise 2/3 siège passager, puis à la page 6 (c) demande d'un banquet.	Le véhicule doit être équipé, pour le conducteur d'un siège à suspension pneumatique commandée par	Oui. MDN devrait effacer l'alinéa 3.5 (b) iv
	Question : Pourriez-vous préciser quel type de sièges est requis?	bouton-poussoir et alimentée par le circuit pneumatique du véhicule, et d'une banquette	dans l'Offre d'achat. Oui.

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

		1	MDM 110
		pour deux passagers;	MDN doit modifier paragraphe 3.5 (c) pour lire: i. Le véhicule doit être muni d'un siège du conducteur à suspension pneumatique à bouton-poussoir; ii. Le véhicule doit être muni d'un banc pour deux (2) passagers;
	Page 5 cabine conventionnelle à	Le véhicule doit comporter	Oui.
	la page 9 3.14 (i) demande une	une cabine conventionnelle	
	cabine allongée.	avec une fenêtre en arrière.	(SPAC) doit
4			modifier paragraphe
4	Question: Quelle type de cabine avez-vous besoin?		3.14.i Le véhicule doit comporter une
	caome avez-vous besom:		cabine
			conventionnelle
			avec
5	À la page 6 3.6 (1) A demandé une suspension à ressort sur tous les essieux, puis sur le même 3.6 (c) indique la vanne de nivellement automatique sur la suspension arrière qui n'est pas disponible avec la suspension à ressort et pneumatique.	Le véhicule doit être muni sur les essieux avant et arrière d'une suspension à ressort à lames;	Oui. MDN devrait effacer l'alinéa 3.6.1 (c) dans l'Offre d'achat.
	Question: Qu'est-ce qui est requis exactement?		
6	Charge utile: états d'appel "jusqu'à 9072 KG". Il n'y a pas de moyen possible car le châssis pèse plus de 20 000 livres et la grue dépasse 21 000 lb et le pont d'au moins 3500 livres. Donc, vous ne disposez que d'une charge utile légale d'environ 12 800 lb.	Le véhicule doit avoir un PNBV d'au moins 29. 900 kg (66. 000 lbs)	Oui. Le MDN doit modifier paragraphe 3.4 (d): Le PNBV du véhicule doit être muni d'au moins 29. 900 kg (66. 000 lbs);
	Question: Quelle sera la charge		

Buyer ID - Id de l'acheteur hp923

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

	4:1 9		<u> </u>
	utile sur ce camion ? La demande que le "i.v. La grue	Réponse : Non, ce n'est pas	Oui.
	doit se ranger sur la longueur du	acceptable. Il doit s'agir d'une	Oui.
	véhicule par pliage dans une	grue à flèche avec une barre	MDN devrait effacer
	largeur n'excédant pas 2590 mm	télescopique hydraulique à 4 sections.	l'alinéa 3.21 (j) v dans l'Offre d'achat.
7	"indique qu'une grue articulée pliante doit être fournie.	sections.	dans i Offie d'actiat.
	Question : Une grue articulée		
	qui se plie sur le véhicule est-		
	elle acceptable?		
	Dans la partie (i) l'offre d'achat	Selon le paragraphe 3.21(i).	No
	vous demandez un crochet à talon comme illustré dans	xv, il s'agit d'un arrangement général de la disposition	
	l'appel d'offres.	préférée de l'assemblage du	
		crochet à broche, mais tous	
	Comme vous pouvez le voir,	les composants détaillés au paragraphe 3.21(i). i-xiv	
	l'unité actuelle dont les images	devraient être fourni.	
	ont été fournies n'a pas	Les figures fournis sont juste	
	d'attelage.	pour illustrer l'exigence.	
	Conformément à Transports		
8	Canada, la distance entre les roues centrales (à l'arrière) et		
	l'attelage ne peut dépasser 1,8		
	M. Ce que cela signifie, c'est		
	que l'assemblage standard de la plaque de tige comme illustré ne		
	peut pas être conforme à		
	Transports Canada.		
	Question: Est-ce que vous		
	pouvez demander à vos gens de		
	préciser exactement ce dont ils ont besoin et les faire confirmer		
	la réglementation		
	Section xvi (2) Craning Control	Reponse: Oui, c'est	Oui.
	L'appel d'offres appelle pour	acceptable.	Le Ministère de la Défense nationale
9	"La grue doit être équipée d'une		(MDN) doit
	console anti-corrosion".		modifier paragraphe
	La norme de l'industrie est		3.21 (j) xvi 2. pour lire: La grue doit être
	La norme de i muustrie est		me. La grue don elle

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

	d'utiliser des pratiques de peinture de qualité automobile pour fournir une console résistant à la corrosion en tant que corrosion. La preuve de corrosion ne peut pas être réalisée. Question: Est-ce que sera		équipée avec une console résistant à la corrosion;
	acceptable ? L'appel d'offres demande pour "une console doit être inclinée	Réponse: Oui, c'est	Oui.
	vers le côté droit ou gauche de la grue au besoin et rangée en position centrale pour le transport" Section xvi (3).	acceptable. La console doit avoir un poste commande fixe de chaque côté de la grue;	MDN doit modifier paragraphe 3.21 (j) xvi 3. : La console doit avoir un poste de commande fixe de
10	Il n'y a qu'un seul fabricant de grue qui a offert cette option sur ses grues de 27 et 30 tonnes mais a abandonné ce modèle et cette option n'est plus disponible.		chaque côté de la grue;
	Question : Est-ce que un poste de commande fixe de chaque côté sera acceptable?		
	L'appel d'offres demande les "stabilisateurs doivent être	Reponse: Oui, c'est acceptable.	Oui.
	munis de plaques pivotantes" Section x (6).		Le MDN doit modifier paragraphe 3.21 (j) x 6. à lire :
11	Il est fréquent que les stabilisateurs de grue (stabilisateurs) soient équipés de pivotement, mais les stabilisateurs arrière et les stabilisateurs avant simples sont équipés de plaques fixes.		Les stabilisateurs doit être fourni avec de plaques fixes ;
	Question : Est-ce que sera acceptable ? Si non, pourquoi?		
12	L'appel d'offres mentionne «Le véhicule doit avoir une capacité	Réponse : La grue est considérée comme une partie	Non.

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

	de charge utile d'au moins 9 072 kg» avec la définition de «charge utile» désigne la capacité maximale de chargement de la charge du véhicule, section 1.3 (F). Question: Dans ce cas, est-ce que le poids de la grue est considéré comme une partie de la charge utile car votre grue typique de 30 tonnes avec plateforme de 22 'installée sur un châssis de 60 000 GVW a été estimée d'un poids à vide de 51 000 livres avec une «charge utile» théorique estimée de 9 000 lb?	du poids à vide (notez la définition du poids à vide du paragraphe 1.3 (e)).Le PNBV doit être d'au moins 66 000 lb. Voir Q/R # 6.	
13	Section 3.5 Cabine de véhicule - Cabine conventionnelle Dans cette section, la cabine est considérée comme une cabine conventionnelle, mais dans la section 3.14 Éléments du système électrique (i) et (m), la cabine est désignée comme une cabine étendue. Question: Pourriez-vous confirmer que la cabine	Déjà répondu. Voir Q/R #4	Non.
14	conventionnelle est correcte? Ref Section 3.21 section J- Système de grue sous-section X Stabilisateurs Question: Pourriez-vous fournir une description pour les stabilisateurs avant des grues?	Réponse : Section 3.21 (j) x dans l'appel d'offres faire référence pour stabilisateurs hydraulique commerciale. Le paragraphe 3.21 (j) x 1 sera modifier pour lire: La grue doit être équipé d'au moins quatre stabilisateurs hydrauliques;	Oui. MDN doit modifier paragraphe 3.21 (j) x 1 à lire : La grue doit être équipé d'au moins quatre stabilisateurs hydrauliques ;
15	Ref Section 3.21 section J- Sous-section du système de grue XV, indicateur de moment de charge	Les exigences dans la section 3.21 (j) xv sont pour une grue de poutre commerciale de base.	Le MDN doit modifier paragraphe 3.21 (j) xv à lire : 1. Les commandes de

Buyer ID - Id de l'acheteur hp923

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

	Question: Pourriez-vous modifier cette section pour inclure "limiteur de capacité nominale d'affichage graphique	Le dispositif anti-bloc a été mentionné dans la L'offre d'appel (paragraphe 3.21 (j) xvi 6)).	la grue doivent avoir un indicateur de moment de la charge (IMC) ou équivalent;
	(RCL) et système anti-bloc"?		2. L'indicateur du moment de la charge ou l'équivalent doit être doté de toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement sécuritaire du véhicule; et
			3. L'opérateur ne doit pas avoir à intervenir pour maintenir des conditions de fonctionnement sécuritaires. Un affichage à cristaux liquides avec rétroéclairage à intensité variable est privilégié.
16	Ref Section 3.21 section J-Sous-section XVI du système de grue: Contrôles de grue. Question: Pourriez-vous fournir une description complète de la console de contrôle?	La console de commande doit satisfaire aux exigences et aux fonctions d'une grue commerciale. Paragraphe 3.21 (j) xvi 2, 3 déjà modifié pour décrire ce qui est nécessaire. Voir Q/R 10-11.	Non.
17	Spécifications de la grue: Question: Le nouveau modèle National Crane NBT30H-2 devrait-il être considéré comme égal à la grue proposée?	Le modèle de grue fourni doit satisfaire aux exigences dans l'appel d'offres.	Non.

VEUILLEZ NOTER: La version révisée de l'« **ANNEXE B** – DESCRIPTION D'ACHAT – Camion, plate-forme, grue de 30 tonnes » sera émise avec le contrat afin de refléter tous les modifications faites durant le processus de l'Invitation.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS.