

Partie 1 Généralités

1.1 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

- .1 L'Entrepreneur devra installer un périmètre de sécurité sur la zone de travaux. Celui-ci devra être constitué de glissières de béton New Jersey ou toutes autres palissades jugées sécuritaires par le Représentant ministériel. L'entrepreneur devra déplacer et/ou modifier son périmètre de sécurité en fonction de la localisation et du type de travail à effectuer.
- .2 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant ministériel.
- .3 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
- .4 S'il y a transport de marchandises, tant par bateau que par camion, il ne doit pas être perturbé par la présence de l'Entrepreneur.
- .5 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
- .6 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures permanentes soient installées.

1.2 SERVICES EXISTANTS

- .1 Informer le Représentant ministériel et les occupants du site de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
- .2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, donner au Représentant ministériel un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions après les heures normales de travail des occupants.
- .3 Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules de façon sécuritaire.
- .4 Lors des activités de bateaux, maintenir les voies d'accès et de circulation disponibles et sécuritaires.

1.3 EXIGENCES PARTICULIÈRES LIÉES À L'UTILISATION DU HAVRE

- .1 L'Entrepreneur devra en tout temps planifier ses travaux en fonction de l'achalandage au quai. Il devra consulter de façon journalière la direction du port ainsi que les divers utilisateurs du quai pour les arrivées et les départs des navires à ce quai. Pour connaître les prévisions d'achalandage et la durée probable des navires à quai, veuillez contacter le directeur de port de Gaspé (Sandy Beach).
- .2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
- .3 L'Entrepreneur doit demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.

1.4 SÉCURITÉ

- .1 La vitesse maximale autorisée sur la route d'accès vers le quai est de 50 km/h.
- .2 La dalle de béton du quai commercial ainsi que la totalité des voies d'accès vers le havre hors de l'aire de travail réservé à l'Entrepreneur doivent demeurer propres et exemptes de débris en tout temps. L'Entrepreneur est responsable de faire le nettoyage de ces surfaces.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

- .1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION