

- .4 C-3-C; tapis-moquette décoratif : À deux tons et de type linéaire et texturé; les tons de couleurs devront provenir du même regroupement de couleurs – Couleur XX.
- .5 C-3-D; tapis-moquette décoratif : À deux tons et de type linéaire et texturé; les tons de couleurs devront provenir du même regroupement de couleurs – Couleur XX.
- .4 Formats des tapis-moquettes en carrelage.
 - .1 C1, C2 et C3 : Rectangulaire, longueur 4x largeur.
- .5 Types de fibres : selon la norme CAN/CGSB-4.129.
 - .1 Nylon : FCG; à fibres discontinues.
 - .1 Type : nylon 6 ou nylon 6.6.
 - .2 Denier des fibres de façade :- Au moins 18 DPF (deniers par filament).
 - .3 Rapport de modification de la forme des fibres :- Entre 1,9 tout au moins et 2,2 tout au plus.
- .6 Poids du poil :-
 - .1 Au moins 678 g au mètre carré.
- .7 Facteur de densité du poil :-
 - .1 Au moins 10 Kilotex au cm carré.
- .8 Méthode de teinture :- À solution teinte à 100 p. 100.
- .9 Dossiers pour tapis-moquettes touffetés : selon la norme CAN/CGSB-4.129.
 - .1 Premiers dossiers :- Non tissés.
- .10 Dossiers secondaires et unitaires :- En pvc, au polyoléfine et à partir d'autres systèmes polymériques.
 - .1 Densité, selon la norme ASTM D 1667.
 - .2 Stabilité dimensionnelle, selon la norme ISO 2551 (Essai d'Aachen); à charge de 0,15 p. 100 tout au plus.
 - .3 Décollage : au moins 5N au cm et ce, selon la norme ASTM D3936.
- .11 Coutures : 35 pu aux 100 mm.
- .12 Calibre : 47,2 rangées aux 100 mm.
- .13 Hauteur du poil fini :- Établie en moyenne à 4,1 mm.
- .14 Rendement :- À valeur établie à 3,5 tout au moins et ce, compte tenu de 12 000 cycles et selon l'essai « Hexapod ».

2.4 ACCESSOIRES

- .1 Plinthes :
 - .1 Voir la section 09 68 16 Tapis-moquettes en lés.
- .2 Adhésif