



- NOTES :
- LES FEUX DOIVENT CLIGNOTER SIMULTANÉMENT EN RESPECTANT UN CYCLE DE 2,5 SECONDES "ALLUMÉS" ET DE 2,5 SECONDES "ÉTEINTS" (±20%). LAMPS TO FLASH SIMULTANEOUSLY WITH A CYCLE WITH A CYCLE OF 2.5 SECONDS ON AND 2.5 SECONDS OFF (±20%).
  - PRÉVOIR UN MOYEN PERMETTANT DE SÉLECTIONNER L'INTENSITÉ JOUR ET NUIT DES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES. PROVIDE MEANS FOR PHOTOCELL SELECTION OF DAY AND NIGHT INTENSITY.
  - PRÉVOIR DES FEUX ASSURANT UNE DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE, COMME CELA EST INDiqué EN (A). PROVIDE LAMPS WITH PHOTOMETRIC DISTRIBUTION AND INDICATED IN (A).
  - LES SOURCES LUMINEUSES SONT DISPOSÉES EN CROIX SELON UN ANGLE APPROPRIÉ POUR RENDRE LE "X" FACILEMENT LISIBLE. THE LIGHTS SOURCES ARE ARRANGED AND ANGLED AT AN APPROPRIATE ANGLE TO MAKE THE "X" READILY DISCERNIBLE.
  - L'INTENSITÉ MINIMALE DE CHAQUE SOURCE LUMINEUSE EST DÉFINIE EN DIVISANT L'INTENSITÉ MINIMALE SPÉCIFIÉE PAR LE NOMBRE DE SOURCES. THE MINIMUM INTENSITY FOR EACH LIGHT SOURCE IS DETERMINED BY DIVIDING THE SPECIFIED MINIMUM INTENSITY BY THE NUMBER OF LIGHT SOURCES.

00	Y.B.	2018/04/13	G.M.	POUR SOUMISSION / FOR TENDER
No.	Par By	Date	Approuvé Approved	Émissions Issues

Scéau (x) : Seal (s) :

Échelle AUCUNE  
Scale NONE

Site **AÉROPORT DE KUUJJUAQ AIRPORT**

Projet / Project **RECOUVREMENT DE LA PISTE 07-25, DE LA VOIE DE CIRCULATION BRAVO ET DE L'AIRE DE TRAFIC / PAVEMENT OF RUNWAY 07-25, TAXIWAY BRAVO AND APRON**

Description **COUPES TYPES ET DÉTAILS / CROSS SECTIONS AND DETAILS**

Chargé de projet / Project supervisor	MEHDI TAGHZOUT	Préparé par / Prepared by	#01Q: 30523 GILLES MARCOTTE, ing.
Direction cliente / Client branch	NHA	Préparé par / Prepared by	YVES BOISVERT, techn. sr
Gestionnaire / Manager		Préparé par / Prepared by	
No. projet / Project no.	R.087646.001	Date	

Pour fins administratives For administrative purposes

Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC  
Project Manager - CSU DFO/TC

Q 1 2 1 Q 6 1 2 C 0 7 5