

TABLEAU 1

Quantités de MCA à retirer
Devis de désamiantage - NGCC Amundsen
Garde côtière canadienne
N./Réf. : 141-19427-25

Pastille associée	Système	Section	Matériaux	Diamètre avec isolation (po)	Quantité de sections rectilignes (m. lin.)	Quantité de sections irrégulières (unités)
1	Vapeur	Rectiligne	Canevas et magnésie	2-3	200	-
2	Vapeur	Irrégulière	Canevas et magnésie	2-3	-	200
3	Vapeur	Rectiligne	Canevas et magnésie	4	150	-
4	Vapeur	Irrégulière	Canevas et magnésie	4	-	100
5	Vapeur	Rectiligne	Canevas et magnésie	6	150	-
6	Vapeur	Irrégulière	Canevas et magnésie	6	-	75
7	Vapeur	Rectiligne	Canevas et magnésie	8	5	-
8	Vapeur	Irrégulière	Canevas et magnésie	8	-	5
9	Vapeur	Rectiligne	Canevas et magnésie	6	20	-
16	Ventilation	Irrégulière	Canevas et laine isolante	Variable (>12 po)	100	-
74	Vapeur	Irrégulière	Canevas et magnésie	8	20	-
83	Échappement moteurs	Irrégulière et rectiligne	Canevas et magnésie	33	100	-
87 - 88	Échappement chaudières bâbord et tribord	Irrégulière et rectiligne	Canevas et magnésie	22	40	-
89	Échappement compresseur d'urgence	Irrégulière et rectiligne	Canevas et magnésie	12	20	-
93	Échappement incinérateur	Irrégulière et rectiligne	Canevas et magnésie	22	20	-
-	Échappement génératrice d'urgence	Irrégulière et rectiligne	Canevas et magnésie	22	5	-
-	Échappement génératrice	Irrégulière et rectiligne	Canevas et magnésie	33	40	-
				TOTAL	870	380