400682

FIG. 3

AANHAALMOMENT 14950 N.m.
REQUIRED TORQUE

DOORSNEDE B_B
SECTION

BORGEN MET LOCTITE NR.270 EN CENTERPONS
LOCK WITH LOCTITE NR.270 AND CENTRE_PUNCH

AANHAALMOMENT 6860 N.m.
REQUIRED TORQUE

AANHAALMOMENT 28500 N.m
REQUIRED TORQUE

DOORSNEDE A_A
SECTION

SLUITMOMENT 970 Nm
REQUIRED TORQUE

(1) (2) (58) (57) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (53) (30) (52) (18) (20) (21) (22) (23) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

P

A

B

(3) BORGEN MET LOCTITE NR.242
LOCK WITH LOCTITE NR.242

VET CAM THE C.I.D.
SEE ASSY DWGS.NR. : A421722/3710.060

BOREN BIJ MONTAGE
DRILL AT ASSEMBLY

ø228

179

820

M42

255 730 750 257

DETAIL C
SCHAAL SCALE 1:1

(41) (57) (65) (56)

LASSEN MET AVESTA P5
WELD WITH AVESTA P5

(58) (59) (32) (33) (34) (35) (36) BORGEN MET LOC-TITE NR 242
LOCK WITH LOC-TITE NR 242

AANZICHT P
VIEW P

LASSEN MET AVESTA P5 N3
WELD WITH AVESTA P5 N3

LET OP MET DE DRAADGAT LASSEN
CAUTION DON'T WELD IN THREAD HOLE

BY MONTAGE BOREN BINNEN DEZE MATEN
DRILL AFTER ASSEMBLY WITH IN THESE ANGLES

VOOR HET MONTEREN VAN DE BESCHERMKAP, FLENS, ENGATEN BEHANDELEN MET VET (SHELL RHODINA 2 OF GELIJKWAARDIG)
BEFORE FITTING THE FLANGE COVER, THE SHAFT FLANGE AND HOLES MUST BE TREATED WITH MINERAL GREASE (SHELL RHODINA 2 OR EQUIVALENT)

19 A RECHTSDRAAIEND
20 A RIGHT HAND PROPELLER

19 B LINKSDRAAIEND
20 B LEFT HAND PROPELLER

(50) (39) (37) (40) (21) (42) (41) (44) (6) (43) (45) (46) (40) (47) (48) (49) (24)

BY MONTAGE BOREN DIEP 15, DRAADLENGTE 10, VOOR BORGSCHROEF M6
REQ TAP M6 BORE DEPTH 15, THREADDEPTH 10 FOR LOCK SCREW

BORGEN MET LOC-TITE NR 242
LOCK WITH LOC-TITE NR 242

BY MONTAGE BOREN DIEP 45, DRAADLENGTE 35, BORGSCHROEF M12
REQ TAP M12 BORE DEPTH 45, THREADDEPTH 35, FOR LOCK SCREW

AANHAALMOMENT 25200 Nm
REQUIRED TORQUE

NAAF IS RECHTSDRAAIEND GETEKEND
DRAWN FOR RIGHT HAND PROPELLER

LIPS B.V. DRUNEN-HOLLAND			SAMENSTELLING NAAF ASSEMBLY OF THE HUB		
			1:5		4C20W
			M:\GOUTE\15.01.10.01		
V.B.B.	M.334/37		300636 02/0 000 300		A0