



Plan des ouvrages de démolition, au 17ième étage

Échelle : 1:100

PYGSC A0 (1189x841)

C

- 1. Il relève de l'Entrepreneur de se reporter à tous les renseignements compris dans le D.V.S.
- 2. L'Entrepreneur se doit de lire le présent dessin conjointement avec tous les autres dessins qui sont compris dans le présent jeu de dessins. En outre, il se devra de signaler toute contradiction ou toute divergence entre les dessins qu'il aura en sa possession en route de travaux.
- 3. L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout endommagement aux cloisons, plâtres, et finis existants qu'il aura autres plots comportantes et existantes qui se dévalent d'être conservés, et il devra en être même en rapport avec l'endommagement de locaux adjacents.
- 4. Se reporter aux dessins de dessin de mécanique et d'électricité afin de retrouver la portée des ouvrages de démolition.
- 5. A moins d'indications contraires, conserver toutes les cloisons existantes ainsi que les ensembles de portes et (ou) de fenêtres latérales, les fins de plancher et ains de suite.
- 6. A moins d'indications contraires, l'Entrepreneur devra enlever et remettre au Représentant du Maître tous les articles qui ne seront pas utilisés comme faisant partie de la nouvelle construction.
- 7. Cf. l'Entrepreneur se devra d'enlever tous les fins de planchers signalés et toutes les plinthes indiquées et d'en débarrasser les lieux.
- 8. L'Entrepreneur se devra d'enlever tout le carrelage en temps compté.
- 9. Enlever tous les boutons existants de portes et de montage au plancher et s'en débarrasser.
- 10. Depuis l'intérieur du plénum, l'Entrepreneur devra monter tout le câblage non essai de communication et de transmission de données.
- 11. Conserver tous les connecteurs périphériques existantes. Se reporter aux dessins de mécanique. Se reporter au plan des finitions murales des locaux D28, D29, 30 et 31.
- 12. Couper, capuchonner et grignoler les canalisations de plomberie à l'aveugle des dalles en béton. Se reporter aux dessins de mécanique.
- 13. A l'emplacement des cloisons enlevées et dans l'ensemble des locaux aux endroits requis, l'Entrepreneur se devra de couvrir et (ou) de nettoyer toute la colle (ou) tous les résidus de ruban à 2 faces collantes et de la King des menuis et des montants de fenêtres périphériques.
- 14. L'Entrepreneur doit nettoyer les stores / les revêtements de fenêtre une fois la construction terminée et remplacer les stores / les revêtements de fenêtre endommagés qui correspondent aux existants.