



**NOTES GÉNÉRALES, A141**

- A. TOUS LES PLANCHERS EN BÉTON DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS ET DÉBRASSÉS DE TOUT DÉBRIS. TOUS LES TROUS ET IMPERFECTIONS DOIVENT ÊTRE RAPIÉGÉS ET RÉPARÉS ET RENDUS LISSES POUR RECEVOIR LE REVÊTEMENT DE PLANCHER SPÉCIFIÉ. TOUTES LES PARTIES DU PLANCHER EN BÉTON DOIVENT ÊTRE LISSES ET UNIFORMES, ET EN PARTICULIER LÀ OÙ UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE A ÉTÉ SPÉCIFIÉ. APPLIQUER UN COMPOSÉ AUTO-NIVELANT ET/OU UNE SOUS-COUCHE CIMENTAIRE COMPATIBLE AVEC LE REVÊTEMENT DE PLANCHER À LA GRANDEUR. RÉALISER DES TRANSITIONS DE FINIS DE PLANCHER LISSES ET DE NIVEAU CORRESPONDANT À LA HAUTEUR DU SYSTÈME MODULAIRE À CÂBLES PLATS (APPROX. 20mm). ASSURER LA COORDINATION AVEC L'ÉLECTRICITÉ.
- B. APPLIQUER UN COMPOSÉ AUTO-NIVELANT OU UNE SOUS-COUCHE CIMENTAIRE COMPATIBLE AVEC LE REVÊTEMENT DE PLANCHER AUX ENDOITS OÙ ON A ENLEVÉ LES CARREUX D'ARDOISE ET LE BÉTON D'EXTÉRIEUR POUR RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS DE TAPIS OU DE CARREUX DE PORCELAINE. ASSURER L'ALIGNEMENT ET LA TRANSITION DES NIVEAUX POUR MAINTENIR UNE HAUTEUR CONSTANTE DE CONTREMARCHE D'ESCALIER.
- C. FOURNIR DES LANGUETTES DE TRANSITION À TOUTS LES CHANGEMENTS DE REVÊTEMENT DE PLANCHER ET TEL QU'INDIQUÉ.
- D. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES PLINTHES MURALES DOIVENT ÊTRE DE 100 mm DE HAUTEUR.
- E. L'ENTREPRENEUR DOIT PROTÉGER LES AIRES ADJACENTES DES TRAVAUX EN COURS.
- F. POUR TOUTS LES NOUVEAUX FINIS DE PLANCHER, UTILISER DES MATÉRIAUX PROVENANT DU MÊME LOT QUANT À LA COULEUR. S'ASSURER QUE LA COULEUR, LE MOTIF ET LA TEXTURE SONT ASSORTIS À L'INTÉRIEUR DE TOUT CHAMP VISUEL DONNÉ.
- G. LES FINIS DE PLANCHER DOIVENT ÊTRE CONTINUS SOUS LES ÉLÉMENTS DE MENUISERIE ET LES ÉQUIPEMENTS ET SOUS LES ESCALIERS À CONTREMARCHES OUVERTES.
- H. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, UNE BASE RÉSILIENTE DOIT ÊTRE UTILISÉE PARTOUT. EN GÉNÉRAL, LA BASE DOIT ÊTRE ASSORTIE AUX FINIS DE PLANCHER ADJACENTS.
- I. TAILLER LES BANDES DE TAPIS MOQUETTE DE MANIÈRE À RECOUVRIR LES BOUCHONS DES CONDUITS DE CÂBLES. SE REPORTER AUX DESSINS D'ÉLECTRICITÉ POUR L'AMPLEUR DES TRAVAUX.

**NOTES DE DESSIN, A141**

- 1. FOURNIR ET INSTALLER DEUX RANGÉES DE CARREUX DE PORCELAINE LISSES AUX PALIERS CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/CSA B651 2018.
- 2. FOURNIR ET INSTALLER DES BANDES À CONTRASTE VISUEL ANTIDÉRAPANTES SUR CHACUN DES GIRONS ET DES PALIERS D'ESCALIER EN PIERRE MASSIVE CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/CSA B651 2018.
- 3. FOURNIR ET INSTALLER DES LANGUETTES DE TRANSITION À TOUTS LES CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX. TYPE.
- 4. GRILLE DE RECOUVREMENT EXISTANTE DU VENTILO CONVECTEUR. VOIR MÉCANIQUE ET DESSIN A121.
- 5. ASSURER LA COORDINATION ENTRE LE NIVELAGE DU PLANCHER ET LES FINIS ET LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES POUR ASSURER L'ALIMENTATION AU SUPPORT DU TABLEAU INTELLIGENT.
- 6. FOURNIR ET INSTALLER DES LANGUETTES DE BORDURE ENTRE LES FINIS DE PLANCHER ET LA BASE DE LA BALUSTRADE EN VERRE DES DEUX CÔTÉS. TYPE.

**LÉGENDE, A141**

- AIRE HORS-CONTRAT
- GRILLE DE PLANCHER
- CARREUX DE TAPIS, À LA GRANDEUR : 80 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 1 20 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 2
- CARREUX DE TAPIS, AIRE CARACTÉRISTIQUE : 50 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 1 25 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 3 25 % COULEUR ET MOTIF DE TYPE 4
- CARREUX DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE ANTISTATIQUE
- REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE EN CARREUX, TYPE 1
- PIERRE, TYPE 1. GIRONS DE CARREUX D'ARDOISE MASSIVE À CONSERVER
- PIERRE, TYPE 2. SÉLECTIONNER LES CARREUX D'ARDOISE RÉCUPÉRÉS (762 mm X 190 mm)
- CARREUX, TYPE 1. CARREUX DE PLANCHER DE PORCELAINE. ASSORTIS AU CARREUX MURAL QUI SERT DE PLINTHE.
- CARREUX, TYPE 2. GIRONS EN PORCELAINE AVEC NEZ DE MARCHE SPÉCIALEMENT CONÇUS COMPORTANT UN REBORD AMOVIBLE EN CAOUTCHOUC.

**1 NIVEAU C2 - PLAN DES FINIS DE PLANCHER**

SCALE / ÉCHELLE 1:100



**PETER J. KINDREE ARCHITECT**  
79 Hinton Avenue N. Ottawa K1Y 0Z7 (613) 860-1530

---

**CLELAND JARDINE ENGINEERING LTD**  
C.E. 19-2026

---

**GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED**  
1638 Woodward Dr. 613 727-5111 Voice  
Ottawa Ontario 613 727-5115 Fax  
Canada K2C 3R8 www.gwsl.com

---

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS  
Peter J. Kindree  
Licence 5474

---

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.  
Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

2	RÉÉDITÉ POUR APPEL D'OFFRES	2019/05/23
1	ÉMIS POUR SOUMISSION	2019/05/03

revisions	description	date

A  
C

A  
B  
C

project projet

**ÉDIFICE C.D. HOWE NIVEAU C2 RÉAMÉNAGEMENT**

235, RUE QUEEN, OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

**NIVEAU C2 PLAN DES FINIS DE PLANCHER**

Designed By	DL	Conçu par
Date		(yyyy/mm/dd)
Drawn By	BB/P/JKA	Dessiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	DL	Examiné par
Date	2019/05	(yyyy/mm/dd)
Approved By	PK/DL	Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	ISMAT BEGUM	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet
	<b>R.100325.004</b>	
Drawing no.		No. du dessin
	<b>A141</b>	