



1. Le relevé des dimensions de se reporter à tous les renseignements compris dans les Dessins.
2. L'Entrepreneur se doit de le présent dansson contenu avec tous les autres desquels qui sont compris dans le présent jeu de dessins. En outre, il se devra de signaler toute contradiction ou incompatibilité des dessins et ce, avant la mise en place ou tout travail.
3. L'Entrepreneur sera tenu responsable de lui commander les luminaires ados, plafond et froids existants ainsi qu'aux autres pièces complémentaires et existantes qui se doivent d'être conservées; et il devra en être en même en rapport avec l'ordonnement de l'ados adaptés.
4. Les symboles constitués des points relatifs pour les quantités et les équipements seulement. Se reporter aux dessins d'électricité afin de retrouver les renseignements adéquats à ce sujet.
5. A moins d'inductions contraires, ceintre tous les luminaires dans le cartilage de plafond insonorisant.
6. A moins d'inductions contraires, toutes les dimensions de luminaires correspondantes des dimensions d'entre axes.
7. L'Entrepreneur devra s'assurer que l'emploi des luminaires ados plafond ne gêne aucunement les éléments structurels ni de mécanique. En outre, il se devra de signaler tout conflit de dimensionnement des luminaires existants avec les luminaires ados de monter ses travaux en route. L'Entrepreneur sera responsable du coût de déplacement des nouveaux luminaires dans le bâtiment et ce, advenant qu'il néglige de signaler des conflits de la sorte avant l'installation.
8. L'Entrepreneur se devra de marquer l'emploi des luminaires de montage mural, des luminaires d'éclairage vers le bas et de type encastré et des luminaires de type pendent, à l'exception de la mise en place de l'ados plafond. L'Entrepreneur devra installer proprement ces luminaires. Les carreaux de plafond insonorisants et (ou) le jeu de plafond couples sans l'approbation du Représentant du Ministère seront remplacés ou réparés par le présent Entrepreneur.
9. Pour faciliter les ouvrages de démolition des installations de mécanique, l'Entrepreneur se devra d'enlever et de remonter le motif de quadrillage de plafond, suspendu et à barres en le. Se reporter de même à la main d'œuvre adéquate, afin de couper les principaux fils de suspension.
10. L'Entrepreneur devra fournir et monter un nouveau motif de quadrillage de plafond suspendu et à barres en le et ce, aux hauteurs présentées dans les dessins.
11. A moins d'inductions contraires, peindre en P1 toutes les cloisons suspendues et tous les plafonds en gypse et ce, état fini et existant.
12. Remplacer les fûts de suspension existants qui sont pûles ou tout qui sérieusement endommagés.
13. Fournir et installer peindre de finition pour le gypse de plafond suspendu à se pour dissimuler toutes perforations ou des cloisons pendent. Style et couleur pour adjoindre l'existence.
14. Se reporter aux dessins d'électricité afin de retrouver l'emplacement des sortes de court à l'intérieur du plafond et de ce, afin de tenir compte des besoins d'insonorisation par l'emploi des luminaires ados.