



1. Le relevé du l'entrepreneur de se reporter à tous les renseignements compris dans le Devis.
2. L'entrepreneur se doit de le présent document s'accrément avec tous les autres dessins qui sont compris dans le présent jeu de plans. En outre, si le devis de signaler toute contradiction ou toute divergence entre les dessins et ce, avant la mise en route des travaux.
3. L'entrepreneur sera tenu responsable de tout endommagement aux cloisons, plafond et sol existants ainsi qu'à toutes pièces complémentaires et existantes qui se trouvent d'être conservés; il devra en être même en rapport avec l'endommagement de locaux adjacents.
4. L'entrepreneur devra produire des échafaudages sous les fins les et les remettre à l'approuver du Représentant du Ministère avant de planer sa commande pour des matériaux.
5. Dalle existante, à préparer et ce, complet tenus le remplissage de trous, en outre, à rendre à l'état primitif pour la suite de l'opération successive finale de plancher. Se reporter au devis afin de retrouver d'autres instructions à ce sujet.
6. La loi deux fins de revêtement de sol se rencontrent à l'emplacement d'une porte, le joint devra être coupé au recouvrement lorsque la porte se trouve en position fermée.
7. Fournir et installer plinthe de 108mm de haut en revêtements résilients sur toutes cloisons de gypse et existantes ou nouvelles, murs du périmètre, murs du périmètre, murs du périmètre, etc., ou un nouveau revêtement de plancher et plancher existant.
8. La pose des revêtements de cloison : LVT et le tapis-moqueux. Fournir et installer une base de transition vitrée et de type élastique ou métallique. Le Représentant du Ministère d'autoriser la couleur et ce, à partir de la plage ou de la gamme de couleurs standard.
9. L'entrepreneur devra protéger les fins de planchers neufs et existants en se servant de feuillets en polyéthylène d'un minimum 6 mils épaisseur et ce, en fonction du besoin.
10. L'entrepreneur devra servir du produit à l'aiguille « O » de tout autre produit équivalent pour mettre le plancher en place, ce, en vue de l'application du matériau de finition de plancher, en conformité avec les exigences.
11. Avant la mise en route des travaux, se servir de câbles pour tracer la surface de pose du carrelage décoratif et des autres motifs de revêtement de sol se présenter le tout à l'approbation du Représentant du Ministère.
12. L'entrepreneur se devra de prolonger la plinthe en tapis-moqueux jusqu'en dessous des éléments composants périphériques.
13. Revêtement de sol, neau, devant se prolonger d'un mètre à l'autre et ce, en dessous des ouvrages émissiers, des caissons, des éviers et des articles du genre.
14. Prévoir en grenier du sol tapis à moquette - type TC-1 et ce, fonction d'un supplément de \$ p. pied carré.
15. Réviser les plans des cas japonais / tapis-moqueux TC-2, tapis-moqueux TC-3 et tapis-moqueux TC-4 LVT V-1.