


VOLTAGE		120/208V
PHASE		3
FILS		4
CAPACITE		225
ENCLOS		SURFACE
CAPACITE D'INTERRUPTION		10
EXISTANT	1	2
EXISTANT	3	4
EXISTANT	5	6 80
EXISTANT	7	8 20
EXISTANT	9	10 20
EXISTANT	11	12 20
EXISTANT	13	14 20
EXISTANT	15	16 15
EXISTANT	17	18 15
EXISTANT	20	19 20
EXISTANT	21	22 15
EXISTANT	23	24 20
EXISTANT	25	26 15
EXISTANT	27	28 20
EXISTANT	29	30 15
EXISTANT	31	32 15
EXISTANT	33	34 15
EXISTANT	35	36 20
EXISTANT	37	38 15
EXISTANT	39	40 20
EXISTANT	41	42 15
SES DE BUREAU	43	44 15
SES DE BUREAU	45	46 15
SES DE BUREAU	47	48 20
SES DE BUREAU	49	50 15
SES DE BUREAU	51	52 20
SES DE BUREAU	53	54 15
SES DE BUREAU	55	56 15
DE RECHANGE	57	58 15
DE RECHANGE	59	60 20
DE RECHANGE	61	62 15
DE RECHANGE	63	64 20
DE RECHANGE	65	66 15

1 ALIMENTATER DEUX POSTES DE TRAVAIL MAXIMUM POUR CHAQUE CIRCUIT 15A 120V.



A detail no.
no. du detail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.