



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau
Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Individual Standing Offer (NISO)

Offre à commandes individuelle nationale (OCIN)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electronics, Simulators and Defence Systems Div.
/Division des systèmes électroniques et des
systèmes de simulation et de défense
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
8C2, Place du Portage
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Balises Tournantes	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7047-190008/A	Date 2019-10-17
Client Reference No. - N° de référence du client F7047-190008	Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier 099qf.F7047-190008	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$QF-099-27451	
Date of Original Request for Standing Offer 2019-09-11	
Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-25	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnson, Alexis	Buyer Id - Id de l'acheteur 099qf
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-6312 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See Herein	
Security - Sécurité This revision does change the security requirements of the Offer. Cette révision change les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation
F7047-190008/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F7047-190008

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
099qf.F7047-190008

Buyer ID - Id de l'acheteur
099qf
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 003 is raised to respond to the question received during the solicitation period.

Question:

Regarding Section 3.2.2.3. This section specifies that "The vertical divergence must be determined using the 50% point of rated intensity." Would it be acceptable for vertical divergence to be measured at 5% point of rated intensity? We ask this because according to IALA G1065 p7.2 and the example in annex C of that document +/- 0.25 degrees (at 50% point) is indicated as meeting most requirements. Increasing the vertical divergence to +/- 0.75 degrees at 50% point of rated intensity does not have real navigational benefits for long range fixed lanterns but would mean that there would be a great surplus in the light signal at closer distances with illuminance level multiple times over required level as well as increasing the power consumption of the lantern multiple times.

Answer:

No, the Canadian Coast Guard would not accept the vertical divergence to be measured at 5% the rated intensity. As indicated in IALAL Guideline G1065 Ed.4, 'a vertical divergence of +/- 0.25° at 50% intensity would meet most requirements'. The Canadian Coast Guard asks that vertical divergence be measured at 50% for all our lanterns.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.