

Burlington Channel South Pier Repairs (Hamilton, ON) Réparation de la jetée sud du canal de Burlington (Hamilton, ON)

EQ754-201675/A

Solicitation Amendment No. 001 / Modification 001

ATT003 Questions and Answers / ATTA003 Questions et réponses:

(French to follow - La section française à suivre)

Q1: The coating specs call for a 28 day cure period for wheel guards and bollards. The specs call for a temporary enclosure for bollards, we would need full enclosures to effect the cure time.

A1: See addendum for amended curing requirements.

Q2: Given the 28 day shop cure of coating on the wheel guards we request an additional 4 weeks to complete the project as the removal and re installation will be very tight with only a 10 week schedule.

A2: Additional time is not granted. See addendum for amended curing requirements.

EQ754-201675/A

Solicitation Amendment No. 001 / Modification 001

ATT003 Questions and Answers / ATTA003 Questions et réponses:

Q1 : Les spécifications du revêtement prévoient une période de durcissement de 28 jours pour les garde-roues et les bornes de protection. Le devis prévoit l'installation d'une enceinte temporaire pour les bornes, nous aurions besoin d'une enceinte complète pour réaliser le durcissement dans les délais prévus.

R1 : Voir la modification pour les exigences modifiées en matière de durcissement.

Q2 : Étant donné le temps de durcissement en atelier de 28 jours du revêtement sur les garde-roues, nous demandons quatre semaines supplémentaires pour compléter le projet car l'enlèvement et la réinstallation seront très serrés avec seulement 10 semaines de délai.

R2 : Aucun délai supplémentaire n'est accordé. Voir la modification pour les exigences modifiées en matière de durcissement.