NOMENCLATURE DES GRILLES ET DIFFUSEURS

ÉTIQU.	MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION	ACCESSOIRES	REMARQUES
EG-1	PRICE HVAC	200 x 200 / 80D	GRILLE D'ÉVACUATION ALVÉOLÉE AVEC BÂTI POUR INSTALLATION DE CLOISONS SÈCHES OU DE CARREAUX INSONORISANTS (REVÊTEMENT APPROPRIÉ À L'EMPLACEMENT).	POUDRE BLANCHE	• REGISTRE À LAME OPPOSÉE ACTIVÉ À PARTIR DE LA FACE DE LA GRILLE	• SECTEUR DES TOILETTES ET DE L'ENTRETIEN MÉNAGER • PRODUITS ÉQUIVALENTS PAR DES TIERS ACCEPTABLES
EG-2	PRICE HVAC	300 x 300 / 80D	GRILLE D'ÉVACUATION ALVÉOLÉE AVEC BÂTI POUR INSTALLATION DE CLOISONS SÈCHES OU DE CARREAUX INSONORISANTS (REVÊTEMENT APPROPRIÉ À L'EMPLACEMENT).	POUDRE BLANCHE	• REGISTRE À LAME OPPOSÉE ACTIVÉ À PARTIR DE LA FACE DE LA GRILLE	• SECTEUR DES TOILETTES ET DE L'ENTRETIEN MÉNAGER • PRODUITS ÉQUIVALENTS PAR DES TIERS ACCEPTABLES

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

ÉTIQU.	TYPE D'APPAREIL	FABRICANT	MODÈLE	RACCORDS DE PLOMBERIE E.C.D. MM	E.F.D. MM	ÉVAC. MM	ÉVENT MM	REMARQUES ET ACCESSOIRES
WC-01	TOILETTE MURALE	KOHLER	K4325	-	25	75	CBO	FINI BLANC – PORCELAINE SANITAIRE – BOL ALLONGÉ – SIPHON AVEC JET – RACCORD D'ALIMENTATION 1-1/2 po – 6 L/CHASSE (1,6 GAL/CHASSE). SURFACE D'EAU DE 267 mm (10-1/2 po) x 229 mm (9 po), 673 mm (26-1/2 po) x 419 mm (16-1/2 po) x 337 mm (13-1/4 po), AVEC COUVERCLE AVANT EXTRA ROBUSTE À CHARNIÈRE EN ACIER INOXYDABLE INDÉPENDANT. 820STSS. AVEC ROBINET DE CHASSE MANUEL SLOAN DE MODÈLE REGAL 111-1.6-YO-, VOLUME DE CHASSE : 6 L/CHASSE (1,6 GAL/CHASSE) AVEC FINI CHROMÉ POLI, ROBINET À MEMBRANE EN LAITON SEMI-ROUGE. RACCORD D'ALIMENTATION : 38 mm (1-1/2 po) – TUYAU D'ALIMENTATION 25 mm 1 po).
L-01	LAVABO MONTÉ SOUS LE COMPTOIR	KOHLER	K2882	12	12	32	CBO	LAVABO MONTÉ SOUS LE COMPTOIR – PORCELAINE SANITAIRE – FINI BLANC – AVEC TROP-PLEIN – SANS OUVERTURE POUR ROBINET – MÉCANISME DE VIDAGE DE 44 mm (1-3/4 po) [NON COMPRIS]. DIMENSIONS NOMINALES : 438 mm (17-1/4 po) DE LARGE X 330 mm (13 po) DE L'AVANT À L'ARRIÈRE X 171 mm (6-3/4 po) DE HAUT. COMPREND BRIDE DE SERRAGE 1193643. LE LAVABO DOIT LAISSER PARAÎTRE LE COMPTOIR EN QUARTZ AUTANT QUE POSSIBLE. IL FAUT CRÉER UN RYTHME HARMONIEUX PAR LA RÉPÉTITION DES FORMES RECTANGULAIRES AVEC LE LAVABO, SON MEUBLE ET LES MIROIRS SÉLECTIONNÉS. LAVABO À LEVIER UNIQUE BRIZO ROOK. OR LUXE. 3 po DE HAUT DE LA SURFACE À L'AÉRATEUR, PORTÉE DU BEC 5-7/16 po, 3-3/4 po DE HAUT. 5,7 L/MIN À 414 kPA (1,50 GAL/MIN À 60 LB/PO²). BEC PROFILÉ, INSTALLATION 1 TROU, SE LOGE DANS UN COMPTOIR DE JUSQU'À 3 ¼ po D'ÉPAIS, CARTOUCHE CÉRAMIQUE, BOUCHON ESCAMOTABLE EN MÉTAL COMPRIS.
L-02	LAVABO MURAL	AMERICAN STANDARD	COSSU	12	12	32	CBO	ARGILE RÉFRACTAIRE – FINI TOILE BLANCHE – OUVERTURE CENTRALE UNIQUEMENT – POUR UTILISATION AVEC SUPPORTS DE LAVABO MURAUX (047059-0070) – TROP-PLEIN – REBORD POUR ROBINET À GAUCHE – SANS DOSSERET – MÉCANISME DE VIDAGE 32 mm (1-1/4 po) – MODÈLE PEU ENCOMBRANT POUR UTILISATION AVEC SUPPORTS DE LAVABO MURAUX (047059-0070). DIMENSIONS NOMINALES : 508 mm (20 po) DE LARGE X 254 mm (10 po) DE L'AVANT À L'ARRIÈRE X 151 mm (5-15/16 po) DE HAUT. DIMENSIONS DE CUVETTE 350 mm X 195 mm X 100 mm (13-3/4 po X 7-11/16 po X 3-15/16 po). ROBINET À LEVIER UNIQUE 2506LDH.101.002 MOMENTS, FINI CHROMÉ POLI, TROU CENTRAL SEULEMENT, LAITON, CARTOUCHES EN CÉRAMIQUE SANS DISQUE POUR ROBINET À DISQUE, SORTIE D'AÉRATEUR 4,5 L/MIN (1,2 GAL/MIN), POIGNÉE À LEVIER MÉTALLIQUE À SAILLIE 120 mm (4-3/4 po), MOINS HAUTEUR DE BOUCHON DE DRAIN ESCAMOTABLE, PRISES D'AIR À COMPRESSION 10 mm (⅜ po), TUYAUX SOUPLES TRESSÉS, BUTÉE DE FIN DE COURSE EAU CHAUDE INTÉGRÉE.
MP-01	VIDOIR	FRANKE	LBS6808-1/1	12	12	32	CBO	VIDOIR CARRÉ – SUR PLANCHER – PIERRE BLANCHE MOULÉE – REBORDS LISSES – DRAIN EN ACIER INOXYDABLE AVEC CRÉPINE, OUVERTURE D'ÉVACUATION 76 mm (3 po). DIMENSIONS NOMINALES : 610 mm (24 po) DE LARGE X 610 mm (24 po) DE LONG X 254 mm (10 po) DE HAUT. ROBINET DE SERVICE MURAL À DEUX POIGNÉES 897-633XK-CP AVEC ROBINET À VADROUILLE, FINI CHROMÉ, CORPS APPARENT EN LAITON UNI, RACCORDS RIGIDES EN CUIVRE, CARTOUCHES EN CÉRAMIQUE POUR ROBINET À DISQUE 1/4 DE TOUR, SORTIE POUR EXTRÉMITÉ DE BOYAU SANS RESTRICTION, BEC À PROJECTION 203 mm (8 po) AVEC BRISE-VIDE DE TYPE ATMOSPHÉRIQUE ET CROCHET À SEAU, MANETTE À CROISILLONS DÉBRAYABLE 76 mm (3 po). PRÉVOIR DES CLAPETS ANTIRETOUR AUX DIMENSIONS DU TUYAU AUX RACCORDS D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE.

NOTES

.1 VENTILER TOUS LES AVALOIRS DE SOL SELON LES EXIGENCES DU CBO.

.2 TOUS LES PERÇAGES POUR LAVABOS DOIVENT S'HARMONISER À LA GARNITURE PRESCRITE.

.3 FOURNIR DES PRODUITS C.P. FLEXIBLE À MANOEUVRE PAR TOURNEVIS, SIPHONS EN P CHROMÉS ET CRÉPINES À GRILLAGE OUVERT POUR TOUS LES LAVABOS.

.3 LA MARQUE ET LE MODÈLE PRESCRITS SONT AUX FINS DE CONCEPTION DE BASE SEULEMENT. DES PRODUITS ÉQUIVALENTS PAR DES TIERS SERONT ACCEPTABLES.



1
M03

RACCORDEMENT CONDUIT-DIFFUSEUR/REGISTRE

N. À É.

CLIENT

Public Services and Procurement Canada / Services publics et Approvisionnement Canada

Canada

NORD DU PROJET

ESTAMPILLE

NORD VRAI

ARCHITECTURE

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.
www.lpdcad.com

MÉCANIQUE + ÉLECTRICITÉ + STRUCTURES

wsp

DATE	DESCRIPTION	ÉMIS	RÉV.
2019/12/12	ÉMIS POUR SOUMISSION	C.S	0
2019/10/18	ÉMIS POUR EXAMEN À 99 %	C.S	0
DATE	Émis / Description de révision	Par	N°

TITRE DU PROJET

SALLE DE TOILETTE NON GENRÉE 212

ÉDIFICE DE L'EST

TITRE DU DESSIN

NOMENCLATURES ET DÉTAILS - MÉCANIQUE

DATE: SEPT.-2019

ÉCHELLE: INDIQUÉE

N° DU PROJET: R.011972.148.

DESSINÉ PAR: A.Z

EXAMINÉ PAR: C.S

N° DU DESSIN: M03