



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

Title - Sujet Fitness Equipment - RCMP	
Solicitation No. - N° de l'invitation M5000-203943/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client M5000-203943	Date 2020-05-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-024-11828	
File No. - N° de dossier EDM-9-42216 (024)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-06-09	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tiet, Anthony	Buyer Id - Id de l'acheteur edm024
Telephone No. - N° de téléphone (587) 926-1376 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Royal Canadian Mounted Police Alberta	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification n° 002 vise à répondre aux questions suivantes et à apporter les changements suivants :

DATE DE FERMETURE RÉVISÉE

14h00 HAR le 2020-06-09

Catégorie A – Cardio

- Question 1 :** Vélo stationnaire de type « Air Bike » muni de guidons à double action B3 : Accepteriez-vous un mécanisme d'entraînement par courroie?
- Réponse 1 :** Cette spécification de rendement a été mise à jour de manière à accepter un mécanisme d'entraînement par courroie ou par chaîne.
- Question 2 :** Vélo stationnaire de type « Air Bike » muni de guidons à double action B8 : Accepteriez-vous un appareil sans support d'accessoires?
- Réponse 2 :** Cette spécification de rendement a été mise à jour.
- Question 3 :** Ergomètre aviron D3 : Accepteriez-vous un mécanisme d'entraînement par courroie en Kevlar?
- Réponse 3 :** Non.
- Question 4 :** Cardiovélo C12 : Accepteriez-vous une garantie de cinq (5) ans sur le cadre?
- Réponse 4 :** Non.

Catégorie B – Force

- Question 5 :** Appareil de tirage à la poitrine à la poulie verticale et horizontale G4 : Pourriez-vous supprimer cette spécification de rendement?
- Réponse 5 :** Cette spécification de rendement a été supprimée.
- Question 6 :** Appareil de tirage à la poitrine à la poulie verticale et horizontale G8 : Recherchez-vous une tour multifonction avec deux stations?
- Réponse 6 :** La GRC a besoin de deux colonnes de charges individuelles pouvant accueillir deux utilisateurs. Une tour multifonction comportant deux stations est acceptée puisqu'elle comprend deux colonnes de charges.
- Question 7 :** Haltère en caoutchouc : Veuillez supprimer « L'unité doit être de conception et de fabrication Secure Dumbbell System (SDS) ».
- Réponse 7 :** Cette spécification de rendement a été supprimée.
- Question 8 :** Haltère en caoutchouc K1 : Accepteriez-vous une poignée d'une largeur de 4.72 po?
- Réponse 8 :** Non. Toutefois, cette spécification de rendement a été mise à jour.

Catégorie C – Accessoires d'entraînement

- Question 9 :** Veuillez confirmer les poids requis pour les haltères russes dans le fichier Microsoft Excel en pièce jointe.
- Réponse 9 :** Les poids pour les haltères russes ont été mis à jour. Les soumissionnaires doivent utiliser la version la plus récente du fichier Microsoft Excel modifié en pièce jointe.

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

En vertu **MATRICE DE CONFORMITÉ – SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT MINIMALES OBLIGATOIRES** (Page 16 of – de 35) :

SUPPRIMER : dans son intégralité

INSÉRER :

Besoin	Fabricants proposés :	Numéro des modèles proposés :
Catégorie A – Cardio :		
Tapis roulant		
Vélo stationnaire de type « Air Bike » muni de guidons à double action		
Cardiovélo		
Ergomètre aviron		
Catégorie B – Force :		
Demi-support		
Appareil de suspension fléchie		
Appareil de tirage à la poitrine à la poulie verticale et horizontale (à charge guidée)		
Appareil pour muscles ischio-jambiers et fessiers		
Appareil de poussée des jambes sur plan incliné à charge libre		
Banc à usages multiples		
Haltère en caoutchouc de forme hexagonale		
Support pour haltères		
Catégorie C – Accessoires d'entraînement :		
Disques olympiques de type pare-chocs		
Disque olympique		
Barre olympique		
Barre d'appareil pour flexions		
Barre hexagonale/de piège		
Haltère russe		
Ballon d'entraînement		
Boîte de pliométrie		

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Numéro d'article	Spécification de rendement	Statut (O) Obligatoire (S) Souhaitable*	Spécification respectée? Inscrire « oui » ou « non »	Spécification de rendement proposée : Le soumissionnaire <u>doit</u> indiquer comment il respecte la spécification de rendement dans cette colonne.	Renvoi : Dans cette colonne, les soumissionnaires doivent indiquer à quel endroit dans leur document technique justificatif cette spécification de rendement est démontrée.
Catégorie A – Cardio :					
A	Tapis roulant				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			
2	L'unité doit être munie d'un moteur à fonctionnement continu de 4 HP, courant alternatif.	O			
3	Électrique : circuits dédiés de 120 volts, 20 ampères, avec fiche NEMA	O			
4	Vitesse : de 1 à 20 km/h	O			
5	Inclinaison : plage de réglages de 0 à 15 % minimum, par paliers de 0,5 %.	O			
6	Surface de course : dimensions minimales de 20 po sur 60 po.	O			
7	Programmes : au moins 7 programmes préenregistrés, en plus du mode de démarrage rapide (fonction pratique qui permet à l'utilisateur de commencer son entraînement en appuyant sur un seul bouton).	O			
8	Commandes : par capteurs tactiles et/ou télémetrie sans fil	O			
9	Poids maximal de l'utilisateur : 350 lbs	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

10	Éléments devant être affichés (au minimum) : nombre de calories éliminées, distance, fréquence cardiaque, inclinaison, cadence, temps écoulé et vitesse.	<input type="radio"/>			
11	L'appareil doit comprendre des commandes d'arrêt d'urgence.	<input type="radio"/>			
12	Accessoires : porte-bouteille, support pour document de lecture, support pour dispositif de communication et support pour dispositif de musique portatif.	<input type="radio"/>			
13	Garantie du fabricant minimale : - 5 ans sur le cadre - 3 ans sur le moteur - 1 an sur toutes les pièces, y compris les composants mécaniques et électriques - 1 an sur la main d'œuvre, y compris pour l'écran	<input type="radio"/>			
B	Vélo stationnaire de type « Air Bike » muni de guidons à double action				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit être autoalimentée.	<input type="radio"/>			
3	L'appareil doit être muni d'un mécanisme d'entraînement par courroie ou par chaîne.	<input type="radio"/>			
4	L'unité doit être dotée de roulements à cartouche étanches.	<input type="radio"/>			
5	L'unité doit être dotée de guidons à double action	<input type="radio"/>			
6	Poids maximal de l'utilisateur : 300 lbs	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

7	Éléments devant être affichés (au minimum) : nombre de calories éliminées, distance, fréquence cardiaque, résistance et temps écoulé	O			
8	L'unité doit être munie d'au moins un support pour bouteille d'eau.	S*			
9	Garantie du fabricant minimale : - 5 ans sur le cadre - 2 ans sur les pièces - 1 an sur la main d'œuvre - 6 mois sur les pièces soumises à l'usure	O			
C	Cardiovélo				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			
2	L'appareil doit être muni d'un mécanisme d'entraînement par courroie sans entraînement.	O			
3	L'unité doit être munie d'une roue d'inertie à l'arrière.	O			
4	L'unité doit être munie de niveaux de résistance capables de fournir une variabilité infinie sur toute l'échelle mécanique.	O			
5	L'unité doit être munie de guidons à plusieurs positions faciles à ajuster.	O			
6	L'unité doit être munie d'un siège qui se déplace vers l'avant, vers l'arrière et à la verticale.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

7	L'unité doit être munie de roulettes de transport permettant l'entreposage et le déplacement faciles.	<input type="radio"/>			
8	L'unité doit être munie de de cale-pieds et de pédales avec courroie standard.	<input type="radio"/>			
9	L'unité doit être munie d'un pied de nivellement permettant de la stabiliser et de protéger le plancher.	<input type="radio"/>			
10	L'unité doit être munie d'au moins un support pour bouteille d'eau pouvant accueillir une bouteille d'un litre.	<input type="radio"/>			
11	Poids maximal de l'utilisateur : 300 lbs	<input type="radio"/>			
12	Garantie du fabricant minimale : - 7 ans sur le cadre - 2 ans sur les pièces - 1 an sur la main d'œuvre - 6 mois sur les pièces soumises à l'usure	<input type="radio"/>			
D	Ergomètre aviron				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit être munie d'un écran de performance programmable.	<input type="radio"/>			
3	L'unité doit être munie d'une roue d'inertie et d'un moteur entraîné par chaîne.	<input type="radio"/>			
4	L'unité doit être munie de commandes d'amortisseur permettant d'ajuster la résistance.	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

5	L'unité doit être munie d'un rail en aluminium doté d'un rail de fixation de siège en acier inoxydable.	<input type="radio"/>			
6	Poids maximal de l'utilisateur : 300 lbs	<input type="radio"/>			
7	Repose-pieds flexibles pouvant s'ajuster à la longueur et à la largeur des chaussures.	<input type="radio"/>			
8	Roulettes de transport permettant le déplacement faciles.	<input type="radio"/>			
9	Garantie du fabricant minimale : - 2 ans sur le cadre - 2 ans sur l'écran et les pièces mobiles - 1 an sur la main d'œuvre, y compris pour l'écran	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Catégorie B – Force :					
E	Demi-support				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			
2	Les châssis doivent être faits d'acier de calibre 11 minimum; ils doivent être recouverts d'un revêtement en poudre de couleur blanche, grise ou noire. Il doit s'agir d'un châssis en une pièce solide, faite de tubes robustes de 2 po sur 2 po, au minimum.	O			
2.1	La construction en une seule pièce solide faite de tubes robustes d'au moins 3 po sur 3 po est préférable à une construction faite de tubes de 2 po sur 2 po.	S*			
3	L'unité doit être munie de différents niveaux d'ajustement à deux pouces d'intervalle.	O			
4	Les barres de sécurité doivent au moins mesurer 17 po et être constituées d'acier de calibre 11 (2 po sur 3 po).	O			
5	L'unité doit être munie d'un espace de rangement intégré des poids.	O			
6	L'unité doit être munie d'un minimum de 16 niveaux d'ajustement.	O			
7	L'unité doit être munie d'une barre de traction.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

8	Garantie du fabricant minimale : - 10 ans sur le cadre (à l'exclusion de la peinture) - 2 ans sur les pièces (paliers, goupilles-ressorts, etc.) - 1 an sur les coussinets, les poignées et autres pièces non précisées	O			
F	Appareil de suspension fléchie				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			
2	Les poulies doivent au moins être en nylon renforcé de fibre de verre et munies de paliers préalablement lubrifiés.	O			
3	L'unité doit avoir un rapport de force de 2 pour 1.	O			
4	L'unité doit être munie d'un pied de nivellement permettant de protéger le plancher.	O			
5	L'unité doit être munie d'appareils d'empilage à charge guidée accompagnés d'instructions graphiques illustrant la technique appropriée et les groupes de muscles utilisés.	O			
6	L'unité doit être munie d'un Câble recouvert de nylon d'au moins 3/16 pouce.	O			
7	Les goupilles doivent être en acier robuste et à ressort.	O			
8	L'unité doit être munie de deux piles de poids de 220 livres.	O			
9	L'unité doit être munie d'une barre de traction.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

10	L'unité doit être munie de goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids.	O			
11	L'unité doit être munie de plaques d'instructions.	O			
12	Garantie du fabricant minimale : - 10 ans sur le cadre (à l'exclusion de la peinture) - 2 ans sur les pièces (paliers, goupilles-ressorts, etc.) - 1 an sur les coussinets et les poignées	O			
G	Appareil de tirage à la poitrine à la poulie verticale et horizontale (à charge guidée)				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			
2	Les châssis doivent être faits d'acier de calibre 11 au minimum; ils doivent être recouverts d'un revêtement en poudre de couleur blanche, grise ou noire. Il doit s'agir d'un châssis en une pièce solide, faite de tubes robustes de 2 po sur 2 po, au minimum.	O			
2.1	La construction en une seule pièce solide faite de tubes robustes d'au moins 3 po sur 3 po est préférable à une construction faite de tubes de 2 po sur 2 po.	S*			
3	Les poulies doivent au moins être en nylon renforcé de fibre de verre et munies de paliers préalablement lubrifiés.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

4	L'unité doit être munie d'un pied de nivellement permettant de protéger le plancher.	<input type="radio"/>			
5	L'unité doit être munie d'appareils d'empilage à charge guidée accompagnés d'instructions graphiques illustrant la technique appropriée et les groupes de muscles utilisés.	<input type="radio"/>			
6	L'unité doit être munie d'un Câble recouvert de nylon d'au moins 3/16 pouce.	<input type="radio"/>			
7	Les goupilles doivent être en acier robuste et à ressort.	<input type="radio"/>			
8	L'unité doit être munie de deux piles d'au moins 200 livres chacune.	<input type="radio"/>			
9	L'unité doit être munie d'un protège-cuisses réglable.	<input type="radio"/>			
10	L'unité doit être munie d'une barre latérale d'une longueur minimale de 48 pouces.	<input type="radio"/>			
11	L'unité doit être munie d'une poignée d'aviron standard en forme de « U », et les poignées doivent se trouver à environ 90 degrés du « U ».	<input type="radio"/>			
12	L'unité doit être munie de goupilles à charges guidées fixées à la pile de poids.	<input type="radio"/>			
13	L'unité doit être munie de plaques d'instructions.	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

14	Garantie du fabricant minimale : - 10 ans sur le cadre (à l'exclusion de la peinture); - 2 ans sur les pièces (paliers, goupilles-ressorts, etc.); - 1 an sur les coussinets, les poignées et autres pièces non précisées.	O			
H Appareil pour muscles ischio-jambiers et fessiers					
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			
2	L'unité doit être munie d'un pied de nivellement permettant de protéger le plancher.	O			
3	Les goupilles doivent être en acier robuste et à ressort.	O			
4	L'unité doit être munie d'un protège-tibias et d'un protège-mollets.	O			
5	L'unité doit être munie d'un protège-cuisses fixe.	O			
6	L'unité doit être munie de poignées à manche en caoutchouc.	O			
7	L'unité doit être dotée de paramètres réglables pour plusieurs utilisateurs.	O			
8	Garantie du fabricant minimale : - 10 ans sur le cadre (à l'exclusion de la peinture) - 2 ans sur les pièces (paliers, goupilles-ressorts, etc.) - 1 an sur les coussinets, les poignées et autres pièces non précisées	O			
I Appareil de poussée des jambes sur plan incliné à charge libre					
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

2	L'unité doit être munie de cadres faits d'acier de calibre 11 (minimum), avoir un revêtement en poudre d'une couleur standard de l'industrie. Il doit s'agir d'un châssis en une pièce solide, faite de tubes robustes de 2 po sur 2 po, au minimum.	O			
2.1	La construction en une seule pièce solide faite de tubes robustes d'au moins 3 po sur 3 po est préférable à une construction faite de tubes de 2 po sur 2 po.	S*			
3	L'unité doit être munie de sièges, dossiers, accoudoirs rembourrés, d'une couleur standard de l'industrie, et de pièces de protection additionnelle sur les pièces soumises à une grande utilisation.	O			
4	L'unité doit être munie de sièges, de repose-jambes et de poignées faciles à ajuster.	O			
5	L'unité doit être munie d'un pied de nivellement permettant de protéger le plancher.	O			
6	L'unité doit permettre une inclinaison de 45 degrés.	O			
7	L'unité doit être munie de paliers linéaires permettant un coulissement aisé.	O			
8	L'unité doit être munie d'un dossier réglable.	O			
9	L'unité doit être munie d'un repose-pieds surdimensionné	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

10	L'unité doit être munie de paliers surdimensionnés et scellés à alignement automatique glissant sur des arbres de guidage trempés.	<input type="radio"/>			
11	L'unité doit être munie d'un espace de rangement intégré des poids.	<input type="radio"/>			
12	Garantie du fabricant minimale : - 10 ans sur le cadre (à l'exclusion de la peinture) - 2 ans sur les pièces (paliers, goupilles-ressorts, etc.) - 1 an sur les coussinets, les poignées et autres pièces non précisées	<input type="radio"/>			
J	Banc à usages multiples				
1	L'unité doit être de qualité commerciale.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit être munie d'un pied de nivellement permettant de protéger le plancher.	<input type="radio"/>			
3	L'unité doit être réglable à plat, en position inclinée et en position déclinée.	<input type="radio"/>			
4	L'unité doit être munie d'un dossier réglable à au moins cinq positions.	<input type="radio"/>			
5	Les goupilles doivent être en acier robuste et à ressort.	<input type="radio"/>			
6	L'unité doit être munie d'un cadre d'acier de calibre 11.	<input type="radio"/>			
7	L'unité doit être munie d'un cadre revêtu d'un fini en poudre électrostatique.	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

8	Garantie du fabricant minimale : - 10 ans sur le cadre (à l'exclusion de la peinture) - 2 ans sur les pièces (paliers, goupilles-ressorts, etc.) - 1 an sur les coussinets, les poignées et autres pièces non précisées	O			
K	Haltère en caoutchouc de forme hexagonale				
1	L'unité doit être munie de pièces bien fixée, qui ne peuvent ni tourner ni se desserrer, et la poignée doit être d'une largeur d'au moins 5 pouces.	O			
2	L'unité doit être composée d'une seule pièce enveloppée dans du caoutchouc, avec têtes en acier moulé robuste	O			
3	L'unité doit être recouverte d'un caoutchouc inodore de 6 mm.	O			
4	L'unité doit être de couleur noire.	O			
5	Garantie du fabricant minimale : 2 ans contre le bris	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

L Support pour haltères					
1	L'unité doit être munie d'un cadre revêtu d'un fini en poudre électrostatique.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit être munie d'un cadre d'acier tubulaire de calibre 11, au minimum.	<input type="radio"/>			
3	L'unité doit être munie de trois étages.	<input type="radio"/>			
4	L'unité doit pouvoir accueillir les haltères en caoutchouc de forme hexagonale mentionnés ci-dessus.	<input type="radio"/>			
5	Garantie du fabricant minimale : 10 ans contre la rupture des soudures et les défauts de fabrication	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Catégorie C – Accessoires d'entraînement :					
O Disques olympiques de type pare-chocs					
1	L'unité doit avoir un diamètre de 17,72 pouces.	O			
2	L'unité doit avoir une pièce de caoutchouc de 4 pouces au minimum retenue entre le centre et le bord à l'aide de dispositifs d'insertion en laiton.	O			
3	Tous les disques doit avoir le même diamètre.	O			
4	L'épaisseur des disques ne doit pas dépasser 3 po.	O			
5	Garantie du fabricant minimale : 2 ans contre le bris	O			
N Disque olympique					
1	L'unité doit être faite d'uréthane (IGX-U).	O			
2	L'unité doit être ronde.	O			
3	L'unité doit être dotée de roulements étanches sans entretien.	O			
4	La taille du trou des disques olympiques doit correspondre à la taille de la barre olympique.	O			
5	Les disques doivent clairement afficher les niveaux de poids précisés.	O			
6	L'unité doit être munie de poignées ou d'emplacements pour les doigts pour faciliter le transport et le retrait des barres olympiques, et favoriser la sécurité.	O			
7	Garantie du fabricant minimale : 2 ans contre le bris	O			
O Barre olympique					
1	L'unité doit être munie d'une barre olympique dont la longueur est de 86 à 87 pouces.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

2	L'unité doit être munie d'un système de préhension moleté.	<input type="radio"/>			
3	L'unité doit être dotée de roulements sans entretien.	<input type="radio"/>			
4	Le diamètre de la barre doit être de 28 à 28,5 mm.	<input type="radio"/>			
5	L'unité doit être une barre droite.	<input type="radio"/>			
6	L'unité doit être accompagnée d'une garantie du fabricant à vie contre tout défaut de fabrication.	<input type="radio"/>			
P	Barre d'appareil pour flexions				
1	L'unité doit avoir un diamètre de 1,5 pouce et être munie d'un arbre massif en acier.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit avoir un diamètre de 1 pouce et être munie de poignées en acier massif.	<input type="radio"/>			
3	L'unité doit être munie de manchons olympiques usinés.	<input type="radio"/>			
4	L'unité doit être de conception entièrement soudée.	<input type="radio"/>			
5	L'unité doit être munie de coussinets de mousse à alvéoles fermées de vinyle noir robuste.	<input type="radio"/>			
6	L'unité doit être accompagnée d'une garantie du fabricant à vie contre tout défaut de fabrication.	<input type="radio"/>			
Q	Barre hexagonale/de piège				
1	L'unité doit avoir un diamètre de 1,5 pouce et être munie d'un arbre massif en acier.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit avoir un diamètre de 1 pouce et être munie de poignées en acier massif.	<input type="radio"/>			

Solicitation No. - N° de l'invitation
M5000-203943/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
M5000-203943

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
EDM-9-42216

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM024
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

3	L'unité doit être munie de manchons olympiques usinés.	<input type="radio"/>			
4	L'unité doit être de conception entièrement soudée.	<input type="radio"/>			
5	L'unité doit être munie d'un cadre ouvert.	<input type="radio"/>			
6	La barre doit être munie d'une prise pour soulever de terre.	<input type="radio"/>			
7	L'unité doit être accompagnée d'une garantie du fabricant à vie contre tout défaut de fabrication.	<input type="radio"/>			
R	Haltère russe				
1	L'unité doit être en acier moulé robuste.	<input type="radio"/>			
2	L'unité doit être accompagnée d'une garantie du fabricant à vie contre tout défaut de fabrication.	<input type="radio"/>			
S	Ballon d'entraînement				
1	L'unité doit être faite d'un matériau durable et rembourré.	<input type="radio"/>			
2	L'unité ne doit pas rebondir.	<input type="radio"/>			
T	Boîte de pliométrie				
1	L'unité doit être munie d'une surface antidérapante.	<input type="radio"/>			
2	La base du caisson doit être large afin d'assurer la stabilité.	<input type="radio"/>			
3	L'unité doit être constituée de mousse à haute densité et recouverte de vinyle.	<input type="radio"/>			
4	Le poids total de la boîte de pliométrie ne doit pas dépasser 40 livres.	<input type="radio"/>			
5	L'unité doit être une boîte réglable à trois hauteurs, soit 30, 24 et 20 pouces.	<input type="radio"/>			

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES ET EN VIGUEUR.