



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Vehicles & Industrial Products Division
140 O'Connor, Tower East
4th Floor
140 O'Connor, Tour Est
4ème étage
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Camions lourds avec grue	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7047-200049/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F7047-200049	Date 2020-08-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HP-927-78951	
File No. - N° de dossier hp927.F7047-200049	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-08	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Takam(hp927), Maurice	Buyer Id - Id de l'acheteur hp927
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-3516 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 001

La modification 001 est faite pour répondre aux questions des soumissionnaires.

Réponse aux questions des soumissionnaires:

Question 1

Article 2.12.3 liste 3 exigences différentes

- a) Capacité de soulever un minimum de 4800 kg à 3,4 m, 600 kg à 17 m
- b) 10 t à 3 m, 1 t à 20 m
- c) 5 t à 2,5 m

Veillez expliquer comment les capacités de la grue doivent être présentées. Pris individuellement, les configurations a, b et c peuvent chacun être satisfaits par différents modèles de grues.

Pouvez-vous préciser s'il est acceptable de répondre au choix des soumissionnaires de seulement 1 de ces 3 ascenseurs nommés (a, b ou c)? Sinon, est-il nécessaire que la grue puisse exécuter les 3 séparément?

Réponse 1:

Un tableau de charge doit être fourni pour chaque configuration de grue

Le soumissionnaire peut fournir une offre pour un ou pour les trois. Sur la feuille de soumission, le soumissionnaire doit spécifier la grue a. b. et / ou c. des prix. Si la grue satisfait plusieurs critères définis, veuillez l'identifier dans l'onglet Liste de contrôle.

Question 2:

Article 2.12.4 Raccords hydrauliques d'entrée et de sortie pour un seul accessoire.

Faut-il faire passer le tuyau et les raccords à l'extension totale de l'extrémité de la flèche?

Si tel est le cas, une exigence (2 tuyaux) ou deux fonctions (4 tuyaux)?

Réponse 2:

Retirer la section 2.12.4

Question 3:

3a : Article 2.12.4 Deux filtres à air en acier inoxydable montés à l'extérieur
Article 2.12.5 Commandes hydrauliques des deux côtés du véhicule avec commande hydraulique supplémentaire pour utilisation future (6).

3b : Les raccords et les commandes supplémentaires sont-ils destinés à un outil supplémentaire qui pourrait être ajouté à un rotateur à l'extrémité de la flèche à une date ultérieure?

3c : Précisez s'il vous plaît?

3d : Si l'exigence est la taille de la goupille de fixation du crochet de charge à la grue, accepterez-vous que la fabrication de la grue certifiée que les composants satisfont à toutes les exigences de charge nominale?

Réponse 3a, b et c:

Veillez supprimer la section 2.12.4 de l'Annexe "B"

Question 4:

Article 2.12.16 Diamètre d'arbre maximum de 2,75 pouces (69,85 mm) avec comme trou avec un minimum de 0,9 pouces (22,86 mm) et un diamètre maximum de 1 pouce (25,4 mm) pour la broche de connexion du dispositif de levage.

Le diamètre de l'arbre fait généralement référence à un rotateur hydraulique. Un rotateur hydraulique avec crochet rotatif à l'extrémité de la flèche est-il nécessaire?

Réponse 4:

Veillez supprimer la section 2.12.16 de l'Annexe "B"

Question 5:

Article 2.13.1 Plancher en bois dur

Prière de fournir des détails

Le plancher standard est en sapin T&G 2x6 "- est-ce acceptable?

Réponse 5:

Le sapin est considéré du bois mou

Question 6:

Article 2.14 Zone de crèche

Avez-vous un dessin ou des images d'une unité existante que nous pouvons examiner pour nous assurer que nous enchérissons sur la spécification exacte que vous demandez, le nombre et le style de treuils de chargement, l'espacement entre les treuils, la capacité de charge des treuils de charge, etc.?

Réponse 6:

Voir les photos ci-jointes (colonne c). Cotes de sangle de chargement: Limite de charge de travail (WLL) 5400 lb / 2454 kg minimum. Chaînes 3/8, 10 mm WLL 7100lbs, 3200kg minimum. Amend section 2.14.9 "Minimum 4 treuils à cliquet côté conducteur et passager".



Question 7:

Article 2.16 Formation des opérateurs: l'entrepreneur doit dispenser une formation des opérateurs traitant des caractéristiques et capacités spécifiques de l'équipement. La formation doit couvrir, au minimum, l'opérateur actuel procédures de formation, comment utiliser les fonctionnalités du véhicule en toute sécurité et efficacement.

Formation à la maintenance: l'entrepreneur doit fournir des sessions de formation au personnel de maintenance. La formation doit couvrir, au minimum, précautions de sécurité, dépannage, test et réglage, outils spéciaux et l'équipement d'essai, les paramètres de fonctionnement minimaux et les caractéristiques le véhicule et l'entretien sûr et efficace du véhicule.

L'entrepreneur est responsable des frais de déplacement et de subsistance du formateur / instructeur.

La formation est-elle requise à chaque lieu de livraison?

Réponse 7:

Oui, à chaque lieu de livraison

Question 8:

Article: Minimum: 550 CV - Diesel

Le moteur de 550 ch / 1850 lb-pi n'est pas conforme à l'article 1.4.3, il rend également le châssis plus lourd et plus long, ce qui permet également de réduire la charge utile.

Serait-il possible de permettre un minimum équivalent de 500 ch / 1850 lb-pi de couple, car le couple déplace la charge et donne les mêmes performances et plus de charge utile à des vitesses légales avec une empreinte carbone plus petite?

Réponse 8:

Non, la puissance et le couple minimum resteront inchangés.

Question 9:

Article 2.2.13 Radiateur en cuivre / laiton

Nous ne pouvons pas fournir un radiateur en cuivre / laiton et trouver cela restrictif pourrions-nous fournir un radiateur en aluminium équivalent qui est la norme de l'industrie pour cette application?

Réponse 9 :

Non. Les radiateurs en aluminium avec des réservoirs en plastique se sont avérés défectueux dans nos opérations de transport lourd, éloignées et hors route.

Question 10:

Article 2.2.15 Deux filtres à air en acier inoxydable montés à l'extérieur

Nous ne pouvons pas fournir deux filtres à air externes en acier inoxydable sur notre camion et nous trouvons cela très restrictif.

Une prise d'air brillante équivalente avec un filtre sous le capot serait-il acceptable?

Réponse 10 :

Acceptable à condition que l'entrée d'air ne soit pas corrosive.

Question 11:

Article 2.2.16 Affichage du conducteur du moteur entièrement intégré monté dans le tableau de bord

Pourriez-vous s'il vous plaît fournir ce que vous attendez dans un écran de pilote de moteur entièrement intégré?

Réponse 11:

Un affichage numérique du conducteur qui affiche divers critères de performance du moteur et du véhicule.

Question 12:

Article 2.7.2 Rangement aérien / support radio CB

Une roue et un traitement équivalents seront-ils acceptables?

Réponse 12 :

Les roues doivent être Alcoa Ultra One avec finition Durabrite ou équivalent. L'équivalent doit être un poids comparable et une garantie de finition comparable. L'équivalence doit être prouvée au moment de la soumission en utilisant toutes les données justificatives

Question 13:

La section 6.4.5 de la DP indique que la distance entre le concessionnaire et le lieu de livraison ne doit pas dépasser 100 km.

Puisqu'il y a plusieurs lieux de livraison et que le libellé utilisé est «devrait» plutôt que «doit»

Est-il acceptable d'avoir l'un des concessionnaires à environ 200 km du lieu de livraison?

Réponse 13:

La section 6.4.5 concerne le service après-vente. Le soumissionnaire doit préciser la proximité de l'emplacement le plus proche qui assurera l'entretien et la réalisation de toutes les réparations sous garantie.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE CET APPEL D'OFFRES
DEMEURENT INCHANGÉS.