



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (418) 566-6167

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place / Place du Canada
10th Floor / 10e étage
9700 Jasper Ave / 9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

Title - Sujet Fire Pump Replacement - Drumheller	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP922-220089/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client CSC-EP922-220089	Date 2021-06-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWU-183-12095	
File No. - N° de dossier PWU-1-44033 (183)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Mountain Daylight Saving Time MDT on - le 2021-07-06 Heure Avancée des Rocheuses HAR	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tikhonovitch (RPC), Alex	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu183
Telephone No. - N° de téléphone (780) 901-7940 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à l'invitation à soumissionner a été soulevée pour répondre aux questions suivantes :

Question #1: Section 21 30 00 page 3 section 2.1.2 indicates the pressure of pump is to be 130L/s @ 690 KPA , section 2.2.5 capacity flow is 63.1L/s @ 689 Kpa , please advise which is correct.

Answer #1: 63.1 L/s @689 Kpa is the correct number. 130 L/s refers to a NFPA 20 emergency capacity of the fire pump.

Question #2: What is meant by 2.2.6.2 Audible and visual suction side alarms?

Answer #2: This is built into the VFD fire pump controller, required by NFPA 20.

Question #3: Painting the sprinkler piping, with in the specs there is no reference in section 23 05 43 with regards to the color of the sprinkler piping, what color is all the new piping for the fire pumps need to be painted?

Answer #3: The existing sprinkler piping is painted silver as per the old identification standard, all piping is silver with ID bands. Red for fire, Green for Domestic Water.

Question #4: Is there any required labeling need to be installed for each fire pump supply and discharge piping?

Answer #4: There will be direction arrows and labels on the piping.

Question / Recommendation #5: To have a flow meter installed for the fire pump testing as a part of this project. With this upgrade to the fire pump system a inline water flow meter should be considered to be installed under NFPA 20 testing this flow meter will reduce the waste of water during the annual flow test where all discharged water can be re-routed back into the storage tanks and the full flow test then only is required to be tested every 5 years provided the flow meter is calibrated annually.

Answer #5: It was determined that the inline water flow meter is not required. The exterior four-way flush fire pump connection system is to be built as designed.