

Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

- .1 Fournir des stores intérieurs à enroulement à chaîne.
- .2 Prévoir un store à enroulement par vitrage (voir les dessins pour les emplacements) avec tout le matériel connexe pour terminer l'installation aux emplacements indiqués sur les dessins.
- .3 Les stores à enroulement doivent être montés sur le cadre de vitrage ou à l'intérieur de celui-ci.

1.2 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- .1 Tous les travaux d'installation précisés dans la présente section seront entièrement effectués par le sous-traitant et son personnel.
- .2 Installer sur place un échantillon et les accessoires fonctionnels pour être examiné par le représentant du Ministère avant d'entreprendre le reste des travaux.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

- .1 Présenter des dessins détaillés montrant tous les composants, les finis et les constructions périmétriques, l'installation, les commandes et toutes les dimensions applicables, conformément à la section 01 33 00.
- .2 Soumettre deux échantillons du tissu des stores de chaque couleur et de chaque texture indiquées; taille minimale de 200 mm x 200 mm pour l'examen.
- .3 Soumettre deux échantillons du boîtier, des garnitures, de l'enrouleur, de la barre d'ourlet, des supports et de la quincaillerie pour examen.
- .4 Soumettre des copies des instructions pour le fonctionnement et l'entretien, y compris le nom et numéro de téléphone de l'entreprise de service locale.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- .1 Ne pas livrer sur place tant que les surfaces où seront posés les stores ne sont pas terminées, et que tous les murs et plafonds ne sont pas terminés et peints.
- .2 Livrer le matériel dans les emballages ou les contenants de protection d'origine, avec les étiquettes du fabricant scellées et intactes.
- .3 Manipuler et entreposer le matériel conformément aux recommandations du fabricant, en protégeant les matériaux et les finis contre les dommages, les frottements ou la saleté.

Partie 2 Produits

2.1 FABRICANTS

- .1 Fabricants reconnus :
 - .1 Hunter Douglas Contract.
 - .2 Draper.
 - .3 Sun Glow.
 - .4 Urban Edge Shading Inc.

2.2 MATÉRIEL

- .1 La chaîne en métal à commande manuelle, le tube enrouleur, les supports de montage, la barre d'ourlet inférieure, le support de montant à roulettes et les pièces de fixation doivent être conformes aux caractéristiques publiées par le fabricant.
- .2 Tissu : Pare-soleil tissé avec protection solaire de 3 %; CS 101, constitué de 25 % de fil de polyester et de 75 % de toile PVC. Certifié Greenguard.
- .3 Motifs et couleurs choisis par le représentant du Ministère parmi une gamme non restreinte.

Partie 3 Exécution

3.1 FABRICATION

- .1 Les éléments de protection solaire doivent être fabriqués et assemblés pour permettre des techniques d'installation personnalisées adaptées aux exigences du projet.
- .2 Les assemblages finis doivent être bien droits, de taille exacte et ne présenter aucun signe de déformation, de torsion ou d'autres défauts qui pourraient avoir une incidence sur leur résistance, leur fonctionnement ou leur apparence.
- .3 Les finis appliqués en usine doivent être uniformes, lisses et sans tache.
- .4 Le tissu doit conserver sa forme, ne pas être altéré par l'humidité ou la chaleur et ne pas être inflammable.

3.2 INSPECTION ET PRÉPARATION

- .1 Vérifier que tous les éléments de blocage et de cadrage nécessaires pour supporter la quincaillerie de montage des stores sont posés correctement et fixés solidement.
- .2 Aviser par écrit le représentant du Ministère de toute anomalie dans le travail des autres corps de métier, qui pourrait avoir une incidence sur les éléments de décor des fenêtres.
- .3 Effectuer des mesures précises sur place avant la fabrication.
- .4 Vérifier la disposition des cadrages et des vitrages, les portées et les capacités de charge.

3.3 INSTALLATION

- .1 Poser les stores dans toutes les fenêtres extérieures.
- .2 La pose doit être effectuée par des ouvriers qualifiés du fabricant et en respectant rigoureusement les recommandations du fabricant.
- .3 Toutes les pièces doivent être installées d'aplomb, de niveau, couplées solidement et ancrées de façon adéquate, tout en maintenant des dégagements uniformes, et en étant bien alignées et parallèles au plan de la fenêtre pour assurer un fonctionnement en souplesse.
- .4 Le tissu ne doit pas se déplacer de côté de plus de 3 mm dans les deux sens.

3.4 AJUSTEMENTS ET NETTOYAGE

- .1 Effectuer les ajustements nécessaires pour que les stores fonctionnent pour assurer un fonctionnement en douceur.
- .2 Ajuster le store et le tissu du store pour qu'ils pendent à plat sans se déformer ou onduler.
- .3 Nettoyer les stores et les pièces apparentes.
- .4 Remplacer les éléments constitutifs qui ne peuvent être réparés, ajustés ou nettoyés de façon satisfaisante.

FIN DE SECTION